

Allgemeine Baumerkmale / General construction characteristics

1. Anzahl der Achsen und Räder / Number of axles and wheels:
1.1. Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung / Number and position of axles with twin wheels:
3. Angreifebene Achsen / Powered axles:
3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/vollautomatisiert ist
Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated
- Hauptabmessungen / Main dimensions
- 4.1. Achsabstände / Axle spacing:

1-2: 4035 mm
2-3: 4035 mm
3-4: N/A

5. Länge / Length: 6820 mm
6. Breite / Width: 2180 mm
7. Höhe / Height: 3000 mm
8. Seitenverhältnis des Sattelzugfahrzeugs: N/A

9. Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle:
Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem Mittelpunkt der Anhängervorrichtung:
Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device:
11. Länge der Ladefläche / Length of the loading area: 4100 mm

13. Masse / Masses
13.1. Masse in fahrbereitem Zustand / Mass in running order: 2540 kg
Verteilung dieser Masse auf die Achsen: 1. 1235 kg, 2. 1205 kg, 3. N/A
Distribution of this mass amongst the axles: 1. N/A, 2. N/A, 3. N/A

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs / Actual mass of the vehicle: 1820 kg
14. Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand / Mass of the base vehicle in running order: 3500 kg
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 1850 kg
Technically permissible maximum laden mass:

16.2. Technisch zulässige Masse je Achse: 1. 2000 kg, 2. 2000 kg, 3. 6000 kg
Technically permissible mass on each axle:

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 6000 kg
Technically permissible maximum mass of the combination:

18.1. Technisch zulässige maximale Anhängermasse des Zugfahrzeugs mit / Technically permissible maximum towable mass in case of:
18.2. Deckschlepper / Drawbar trailer: N/A
18.3. Sattelanhänger / Semi-trailer: N/A
18.4. Zentralachsanhänger / Centre-axle trailer: 2500 kg
Ungebremseter Anhänger / Unbraked trailer: 750 kg
Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg
Technically permissible maximum static mass at the coupling point:

19. Antriebmaschine / Power plant
20. Hersteller des Motors / Manufacturer of the engine: PSA
21. Baunummerbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor / Engine code as marked on the engine: 4H03
22. Arbeitsverfahren / Working principle: Selbstzündung
23. Reiner Elektromotor / Pure electric: ja/nein / Yes/no
23.1. Kategorie des Hybrid(elektro)fahrzeugs / Class of hybrid (electric) vehicle: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCM/NOVC-FCM

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4, in Reihe
25. Hubraum / Engine capacity: 2179 cm³
Kraftstoff: Diesel/Benzin/Flüssiggas/Festgas
Biomethan/Ethanol/Bioethanol/Miscethanol
Diesel/petrol/LPG/MG
Biomethane/Ethanol/Bioethanol/Hydrogen

26.1. Einsteifmotor/Antriebs-Art/Antrieb/Flexionmotor/Zweischleppmotor / Mono fuel/Bifuel/Flex-fuel/Dual-fuel:
Typ 1A/Typ 1B/Typ 2A/Typ 2B/Typ 3A/Typ 3B/Typ 4A/Typ 4B/Typ 5A/Typ 5B/Typ 6A/Typ 6B/Typ 7A/Typ 7B/Typ 8A/Typ 8B/Typ 9A/Typ 9B/Typ 10A/Typ 10B/Typ 11A/Typ 11B/Typ 12A/Typ 12B/Typ 13A/Typ 13B/Typ 14A/Typ 14B/Typ 15A/Typ 15B/Typ 16A/Typ 16B/Typ 17A/Typ 17B/Typ 18A/Typ 18B/Typ 19A/Typ 19B/Typ 20A/Typ 20B/Typ 21A/Typ 21B/Typ 22A/Typ 22B/Typ 23A/Typ 23B/Typ 24A/Typ 24B/Typ 25A/Typ 25B/Typ 26A/Typ 26B/Typ 27A/Typ 27B/Typ 28A/Typ 28B/Typ 29A/Typ 29B/Typ 30A/Typ 30B/Typ 31A/Typ 31B/Typ 32A/Typ 32B/Typ 33A/Typ 33B/Typ 34A/Typ 34B/Typ 35A/Typ 35B/Typ 36A/Typ 36B/Typ 37A/Typ 37B/Typ 38A/Typ 38B/Typ 39A/Typ 39B/Typ 40A/Typ 40B/Typ 41A/Typ 41B/Typ 42A/Typ 42B/Typ 43A/Typ 43B/Typ 44A/Typ 44B/Typ 45A/Typ 45B/Typ 46A/Typ 46B/Typ 47A/Typ 47B/Typ 48A/Typ 48B/Typ 49A/Typ 49B/Typ 50A/Typ 50B/Typ 51A/Typ 51B/Typ 52A/Typ 52B/Typ 53A/Typ 53B/Typ 54A/Typ 54B/Typ 55A/Typ 55B/Typ 56A/Typ 56B/Typ 57A/Typ 57B/Typ 58A/Typ 58B/Typ 59A/Typ 59B/Typ 60A/Typ 60B/Typ 61A/Typ 61B/Typ 62A/Typ 62B/Typ 63A/Typ 63B/Typ 64A/Typ 64B/Typ 65A/Typ 65B/Typ 66A/Typ 66B/Typ 67A/Typ 67B/Typ 68A/Typ 68B/Typ 69A/Typ 69B/Typ 70A/Typ 70B/Typ 71A/Typ 71B/Typ 72A/Typ 72B/Typ 73A/Typ 73B/Typ 74A/Typ 74B/Typ 75A/Typ 75B/Typ 76A/Typ 76B/Typ 77A/Typ 77B/Typ 78A/Typ 78B/Typ 79A/Typ 79B/Typ 80A/Typ 80B/Typ 81A/Typ 81B/Typ 82A/Typ 82B/Typ 83A/Typ 83B/Typ 84A/Typ 84B/Typ 85A/Typ 85B/Typ 86A/Typ 86B/Typ 87A/Typ 87B/Typ 88A/Typ 88B/Typ 89A/Typ 89B/Typ 90A/Typ 90B/Typ 91A/Typ 91B/Typ 92A/Typ 92B/Typ 93A/Typ 93B/Typ 94A/Typ 94B/Typ 95A/Typ 95B/Typ 96A/Typ 96B/Typ 97A/Typ 97B/Typ 98A/Typ 98B/Typ 99A/Typ 99B/Typ 100A/Typ 100B/Typ 101A/Typ 101B/Typ 102A/Typ 102B/Typ 103A/Typ 103B/Typ 104A/Typ 104B/Typ 105A/Typ 105B/Typ 106A/Typ 106B/Typ 107A/Typ 107B/Typ 108A/Typ 108B/Typ 109A/Typ 109B/Typ 110A/Typ 110B/Typ 111A/Typ 111B/Typ 112A/Typ 112B/Typ 113A/Typ 113B/Typ 114A/Typ 114B/Typ 115A/Typ 115B/Typ 116A/Typ 116B/Typ 117A/Typ 117B/Typ 118A/Typ 118B/Typ 119A/Typ 119B/Typ 120A/Typ 120B/Typ 121A/Typ 121B/Typ 122A/Typ 122B/Typ 123A/Typ 123B/Typ 124A/Typ 124B/Typ 125A/Typ 125B/Typ 126A/Typ 126B/Typ 127A/Typ 127B/Typ 128A/Typ 128B/Typ 129A/Typ 129B/Typ 130A/Typ 130B/Typ 131A/Typ 131B/Typ 132A/Typ 132B/Typ 133A/Typ 133B/Typ 134A/Typ 134B/Typ 135A/Typ 135B/Typ 136A/Typ 136B/Typ 137A/Typ 137B/Typ 138A/Typ 138B/Typ 139A/Typ 139B/Typ 140A/Typ 140B/Typ 141A/Typ 141B/Typ 142A/Typ 142B/Typ 143A/Typ 143B/Typ 144A/Typ 144B/Typ 145A/Typ 145B/Typ 146A/Typ 146B/Typ 147A/Typ 147B/Typ 148A/Typ 148B/Typ 149A/Typ 149B/Typ 150A/Typ 150B/Typ 151A/Typ 151B/Typ 152A/Typ 152B/Typ 153A/Typ 153B/Typ 154A/Typ 154B/Typ 155A/Typ 155B/Typ 156A/Typ 156B/Typ 157A/Typ 157B/Typ 158A/Typ 158B/Typ 159A/Typ 159B/Typ 160A/Typ 160B/Typ 161A/Typ 161B/Typ 162A/Typ 162B/Typ 163A/Typ 163B/Typ 164A/Typ 164B/Typ 165A/Typ 165B/Typ 166A/Typ 166B/Typ 167A/Typ 167B/Typ 168A/Typ 168B/Typ 169A/Typ 169B/Typ 170A/Typ 170B/Typ 171A/Typ 171B/Typ 172A/Typ 172B/Typ 173A/Typ 173B/Typ 174A/Typ 174B/Typ 175A/Typ 175B/Typ 176A/Typ 176B/Typ 177A/Typ 177B/Typ 178A/Typ 178B/Typ 179A/Typ 179B/Typ 180A/Typ 180B/Typ 181A/Typ 181B/Typ 182A/Typ 182B/Typ 183A/Typ 183B/Typ 184A/Typ 184B/Typ 185A/Typ 185B/Typ 186A/Typ 186B/Typ 187A/Typ 187B/Typ 188A/Typ 188B/Typ 189A/Typ 189B/Typ 190A/Typ 190B/Typ 191A/Typ 191B/Typ 192A/Typ 192B/Typ 193A/Typ 193B/Typ 194A/Typ 194B/Typ 195A/Typ 195B/Typ 196A/Typ 196B/Typ 197A/Typ 197B/Typ 198A/Typ 198B/Typ 199A/Typ 199B/Typ 200A/Typ 200B/Typ 201A/Typ 201B/Typ 202A/Typ 202B/Typ 203A/Typ 203B/Typ 204A/Typ 204B/Typ 205A/Typ 205B/Typ 206A/Typ 206B/Typ 207A/Typ 207B/Typ 208A/Typ 208B/Typ 209A/Typ 209B/Typ 210A/Typ 210B/Typ 211A/Typ 211B/Typ 212A/Typ 212B/Typ 213A/Typ 213B/Typ 214A/Typ 214B/Typ 215A/Typ 215B/Typ 216A/Typ 216B/Typ 217A/Typ 217B/Typ 218A/Typ 218B/Typ 219A/Typ 219B/Typ 220A/Typ 220B/Typ 221A/Typ 221B/Typ 222A/Typ 222B/Typ 223A/Typ 223B/Typ 224A/Typ 224B/Typ 225A/Typ 225B/Typ 226A/Typ 226B/Typ 227A/Typ 227B/Typ 228A/Typ 228B/Typ 229A/Typ 229B/Typ 230A/Typ 230B/Typ 231A/Typ 231B/Typ 232A/Typ 232B/Typ 233A/Typ 233B/Typ 234A/Typ 234B/Typ 235A/Typ 235B/Typ 236A/Typ 236B/Typ 237A/Typ 237B/Typ 238A/Typ 238B/Typ 239A/Typ 239B/Typ 240A/Typ 240B/Typ 241A/Typ 241B/Typ 242A/Typ 242B/Typ 243A/Typ 243B/Typ 244A/Typ 244B/Typ 245A/Typ 245B/Typ 246A/Typ 246B/Typ 247A/Typ 247B/Typ 248A/Typ 248B/Typ 249A/Typ 249B/Typ 250A/Typ 250B/Typ 251A/Typ 251B/Typ 252A/Typ 252B/Typ 253A/Typ 253B/Typ 254A/Typ 254B/Typ 255A/Typ 255B/Typ 256A/Typ 256B/Typ 257A/Typ 257B/Typ 258A/Typ 258B/Typ 259A/Typ 259B/Typ 260A/Typ 260B/Typ 261A/Typ 261B/Typ 262A/Typ 262B/Typ 263A/Typ 263B/Typ 264A/Typ 264B/Typ 265A/Typ 265B/Typ 266A/Typ 266B/Typ 267A/Typ 267B/Typ 268A/Typ 268B/Typ 269A/Typ 269B/Typ 270A/Typ 270B/Typ 271A/Typ 271B/Typ 272A/Typ 272B/Typ 273A/Typ 273B/Typ 274A/Typ 274B/Typ 275A/Typ 275B/Typ 276A/Typ 276B/Typ 277A/Typ 277B/Typ 278A/Typ 278B/Typ 279A/Typ 279B/Typ 280A/Typ 280B/Typ 281A/Typ 281B/Typ 282A/Typ 282B/Typ 283A/Typ 283B/Typ 284A/Typ 284B/Typ 285A/Typ 285B/Typ 286A/Typ 286B/Typ 287A/Typ 287B/Typ 288A/Typ 288B/Typ 289A/Typ 289B/Typ 290A/Typ 290B/Typ 291A/Typ 291B/Typ 292A/Typ 292B/Typ 293A/Typ 293B/Typ 294A/Typ 294B/Typ 295A/Typ 295B/Typ 296A/Typ 296B/Typ 297A/Typ 297B/Typ 298A/Typ 298B/Typ 299A/Typ 299B/Typ 300A/Typ 300B/Typ 301A/Typ 301B/Typ 302A/Typ 302B/Typ 303A/Typ 303B/Typ 304A/Typ 304B/Typ 305A/Typ 305B/Typ 306A/Typ 306B/Typ 307A/Typ 307B/Typ 308A/Typ 308B/Typ 309A/Typ 309B/Typ 310A/Typ 310B/Typ 311A/Typ 311B/Typ 312A/Typ 312B/Typ 313A/Typ 313B/Typ 314A/Typ 314B/Typ 315A/Typ 315B/Typ 316A/Typ 316B/Typ 317A/Typ 317B/Typ 318A/Typ 318B/Typ 319A/Typ 319B/Typ 320A/Typ 320B/Typ 321A/Typ 321B/Typ 322A/Typ 322B/Typ 323A/Typ 323B/Typ 324A/Typ 324B/Typ 325A/Typ 325B/Typ 326A/Typ 326B/Typ 327A/Typ 327B/Typ 328A/Typ 328B/Typ 329A/Typ 329B/Typ 330A/Typ 330B/Typ 331A/Typ 331B/Typ 332A/Typ 332B/Typ 333A/Typ 333B/Typ 334A/Typ 334B/Typ 335A/Typ 335B/Typ 336A/Typ 336B/Typ 337A/Typ 337B/Typ 338A/Typ 338B/Typ 339A/Typ 339B/Typ 340A/Typ 340B/Typ 341A/Typ 341B/Typ 342A/Typ 342B/Typ 343A/Typ 343B/Typ 344A/Typ 344B/Typ 345A/Typ 345B/Typ 346A/Typ 346B/Typ 347A/Typ 347B/Typ 348A/Typ 348B/Typ 349A/Typ 349B/Typ 350A/Typ 350B/Typ 351A/Typ 351B/Typ 352A/Typ 352B/Typ 353A/Typ 353B/Typ 354A/Typ 354B/Typ 355A/Typ 355B/Typ 356A/Typ 356B/Typ 357A/Typ 357B/Typ 358A/Typ 358B/Typ 359A/Typ 359B/Typ 360A/Typ 360B/Typ 361A/Typ 361B/Typ 362A/Typ 362B/Typ 363A/Typ 363B/Typ 364A/Typ 364B/Typ 365A/Typ 365B/Typ 366A/Typ 366B/Typ 367A/Typ 367B/Typ 368A/Typ 368B/Typ 369A/Typ 369B/Typ 370A/Typ 370B/Typ 371A/Typ 371B/Typ 372A/Typ 372B/Typ 373A/Typ 373B/Typ 374A/Typ 374B/Typ 375A/Typ 375B/Typ 376A/Typ 376B/Typ 377A/Typ 377B/Typ 378A/Typ 378B/Typ 379A/Typ 379B/Typ 380A/Typ 380B/Typ 381A/Typ 381B/Typ 382A/Typ 382B/Typ 383A/Typ 383B/Typ 384A/Typ 384B/Typ 385A/Typ 385B/Typ 386A/Typ 386B/Typ 387A/Typ 387B/Typ 388A/Typ 388B/Typ 389A/Typ 389B/Typ 390A/Typ 390B/Typ 391A/Typ 391B/Typ 392A/Typ 392B/Typ 393A/Typ 393B/Typ 394A/Typ 394B/Typ 395A/Typ 395B/Typ 396A/Typ 396B/Typ 397A/Typ 397B/Typ 398A/Typ 398B/Typ 399A/Typ 399B/Typ 400A/Typ 400B/Typ 401A/Typ 401B/Typ 402A/Typ 402B/Typ 403A/Typ 403B/Typ 404A/Typ 404B/Typ 405A/Typ 405B/Typ 406A/Typ 406B/Typ 407A/Typ 407B/Typ 408A/Typ 408B/Typ 409A/Typ 409B/Typ 410A/Typ 410B/Typ 411A/Typ 411B/Typ 412A/Typ 412B/Typ 413A/Typ 413B/Typ 414A/Typ 414B/Typ 415A/Typ 415B/Typ 416A/Typ 416B/Typ 417A/Typ 417B/Typ 418A/Typ 418B/Typ 419A/Typ 419B/Typ 420A/Typ 420B/Typ 421A/Typ 421B/Typ 422A/Typ 422B/Typ 423A/Typ 423B/Typ 424A/Typ 424B/Typ 425A/Typ 425B/Typ 426A/Typ 426B/Typ 427A/Typ 427B/Typ 428A/Typ 428B/Typ 429A/Typ 429B/Typ 430A/Typ 430B/Typ 431A/Typ 431B/Typ 432A/Typ 432B/Typ 433A/Typ 433B/Typ 434A/Typ 434B/Typ 435A/Typ 435B/Typ 436A/Typ 436B/Typ 437A/Typ 437B/Typ 438A/Typ 438B/Typ 439A/Typ 439B/Typ 440A/Typ 440B/Typ 441A/Typ 441B/Typ 442A/Typ 442B/Typ 443A/Typ 443B/Typ 444A/Typ 444B/Typ 445A/Typ 445B/Typ 446A/Typ 446B/Typ 447A/Typ 447B/Typ 448A/Typ 448B/Typ 449A/Typ 449B/Typ 450A/Typ 450B/Typ 451A/Typ 451B/Typ 452A/Typ 452B/Typ 453A/Typ 453B/Typ 454A/Typ 454B/Typ 455A/Typ 455B/Typ 456A/Typ 456B/Typ 457A/Typ 457B/Typ 458A/Typ 458B/Typ 459A/Typ 459B/Typ 460A/Typ 460B/Typ 461A/Typ 461B/Typ 462A/Typ 462B/Typ 463A/Typ 463B/Typ 464A/Typ 464B/Typ 465A/Typ 465B/Typ 466A/Typ 466B/Typ 467A/Typ 467B/Typ 468A/Typ 468B/Typ 469A/Typ 469B/Typ 470A/Typ 470B/Typ 471A/Typ 471B/Typ 472A/Typ 472B/Typ 473A/Typ 473B/Typ 474A/Typ 474B/Typ 475A/Typ 475B/Typ 476A/Typ 476B/Typ 477A/Typ 477B/Typ 478A/Typ 478B/Typ 479A/Typ 479B/Typ 480A/Typ 480B/Typ 481A/Typ 481B/Typ 482A/Typ 482B/Typ 483A/Typ 483B/Typ 484A/Typ 484B/Typ 485A/Typ 485B/Typ 486A/Typ 486B/Typ 487A/Typ 487B/Typ 488A/Typ 488B/Typ 489A/Typ 489B/Typ 490A/Typ 490B/Typ 491A/Typ 491B/Typ 492A/Typ 492B/Typ 493A/Typ 493B/Typ 494A/Typ 494B/Typ 495A/Typ 495B/Typ 496A/Typ 496B/Typ 497A/Typ 497B/Typ 498A/Typ 498B/Typ 499A/Typ 499B/Typ 500A/Typ 500B/Typ 501A/Typ 501B/Typ 502A/Typ 502B/Typ 503A/Typ 503B/Typ 504A/Typ 504B/Typ 505A/Typ 505B/Typ 506A/Typ 506B/Typ 507A/Typ 507B/Typ 508A/Typ 508B/Typ 509A/Typ 509B/Typ 510A/Typ 510B/Typ 511A/Typ 511B/Typ 512A/Typ 512B/Typ 513A/Typ 513B/Typ 514A/Typ 514B/Typ 515A/Typ 515B/Typ 516A/Typ 516B/Typ 517A/Typ 517B/Typ 518A/Typ 518B/Typ 519A/Typ 519B/Typ 520A/Typ 520B/Typ 521A/Typ 521B/Typ 522A/Typ 522B/Typ 523A/Typ 523B/Typ 524A/Typ 524B/Typ 525A/Typ 525B/Typ 526A/Typ 526B/Typ 527A/Typ 527B/Typ 528A/Typ 528B/Typ 529A/Typ 529B/Typ 530A/Typ 530B/Typ 531A/Typ 531B/Typ 532A/Typ 532B/Typ 533A/Typ 533B/Typ 534A/Typ 534B/Typ 535A/Typ 535B/Typ 536A/Typ 536B/Typ 537A/Typ 537B/Typ 538A/Typ 538B/Typ 539A/Typ 539B/Typ 540A/Typ 540B/Typ 541A/Typ 541B/Typ 542A/Typ 542B/Typ 543A/Typ 543B/Typ 544A/Typ 544B/Typ 545A/Typ 545B/Typ 546A/Typ 546B/Typ 547A/Typ 547B/Typ 548A/Typ 548B/Typ 549A/Typ 549B/Typ 550A/Typ 550B/Typ 551A/Typ 551B/Typ 552A/Typ 552B/Typ 553A/Typ 553B/Typ 554A/Typ 554B/Typ 555A/Typ 555B/Typ 556A/Typ 556B/Typ 557A/Typ 557B/Typ 558A/Typ 558B/Typ 559A/Typ 559B/Typ 560A/Typ 560B/Typ 561A/Typ 561B/Typ 562A/Typ 562B/Typ 563A/Typ 563B/Typ 564A/Typ 564B/Typ 565A/Typ 565B/Typ 566A/Typ 566B/Typ 567A/Typ 567B/Typ 568A/Typ 568B/Typ 569A/Typ 569B/Typ 570A/Typ 570B/Typ 571A/Typ 571B/Typ 572A/Typ 572B/Typ 573A/Typ 573B/Typ 574A/Typ 574B/Typ 575A/Typ 575B/Typ 576A/Typ 576B/Typ 577A/Typ 577B/Typ 578A/Typ 578B/Typ 579A/Typ 579B/Typ 580A/Typ 580B/Typ 581A/Typ 581B/Typ 582A/Typ 582B/Typ 583A/Typ 583B/Typ 584A/Typ 584B/Typ 585A/Typ 585B/Typ 586A/Typ 586B/Typ 587A/Typ 587B/Typ 588A/Typ 588B/Typ 589A/Typ 589B/Typ 590A/Typ 590B/Typ 591A/Typ 591B/Typ 592A/Typ 592B/Typ 593A/Typ 593B/Typ 594A/Typ 594B/Typ 595A/Typ 595B/Typ 596A/Typ 596B/Typ 597A/Typ 597B/Typ 598A/Typ 598B/Typ 599A/Typ 599B/Typ 600A/Typ 600B/Typ 601A/Typ 601B/Typ 602A/Typ 602B/Typ 603A/Typ 603B/Typ 604A/Typ 604B/Typ 605A/Typ 605B/Typ 606A/Typ 606B/Typ 607A/Typ 607B/Typ 608A/Typ 608B/Typ 609A/Typ 609B/Typ 610A/Typ 610B/Typ 611A/Typ 611B/Typ 612A/Typ 612B/Typ 613A/Typ 613B/Typ 614A/Typ 614B/Typ 615A/Typ 615B/Typ 616A/Typ 616B/Typ 617A/Typ 617B/Typ 618A/Typ 618B/Typ 619A/Typ 619B/Typ 620A/Typ 620B/Typ 621A/Typ 621B/Typ 622A/Typ 622B/Typ 623A/Typ 623B/Typ 624A/Typ 624B/Typ 625A/Typ 625B/Typ 626A/Typ 626B/Typ 627A/Typ 627B/Typ 628A/Typ 628B/Typ 629A/Typ 629B/Typ 630A/Typ 630B/Typ 631A/Typ 631B/Typ 632A/Typ 632B/Typ 633A/Typ 633B/Typ 634A/Typ 634B/Typ 635A/Typ 635B/Typ 636A/Typ 636B/Typ 637A/Typ 637B/Typ 638A/Typ 638B/Typ 639A/Typ 639B/Typ 640A/Typ 640B/Typ 641A/Typ 641B/Typ 642A/Typ 642B/Typ 643A/Typ 643B/Typ 644A/Typ 644B/Typ 645A/Typ 645B/Typ 646A/Typ 646B/Typ 647A/Typ 647B/Typ 648A/Typ 648B/Typ 649A/Typ 649B/Typ 650A/Typ 650B/Typ 651A/Typ 651B/Typ 652A/Typ 652B/Typ 653A/Typ 653B/Typ 654A/Typ 654B/Typ 655A/Typ 655B/Typ 656A/Typ 656B/Typ 657A/Typ 657B/Typ 658A/Typ 658B/Typ 659A/Typ 659B/Typ 660A/Typ 660B/Typ 661A/Typ 661B/Typ 662A/Typ 662B/Typ 663A/Typ 663B/Typ 664A/Typ 664B/Typ 665A/Typ 665B/Typ 666A/Typ 666B/Typ 667A/Typ 667B/Typ 668A/Typ 668B/Typ 669A/Typ 669B/Typ 670A/Typ 670B/Typ 671A/Typ 671B/Typ 672A/Typ 672B/Typ 673A/Typ 673B/Typ 674A/Typ 674B/Typ 675A/Typ 675B/Typ 676A/Typ 676B/Typ 677A/Typ 677B/Typ 678A/Typ 678B/Typ 679A/Typ 679B/Typ 680A/Typ 680B/Typ 681A/Typ 681B/Typ 682A/Typ 682B/Typ 683A/Typ 683B/Typ 684A/Typ 684B/Typ 685A/Typ 685B/Typ 686A/Typ 686B/Typ 687A/Typ 687B/Typ 688A/Typ 688B/Typ 689A/Typ 689B/Typ 690A/Typ 690B/Typ 691A/Typ 691B/Typ 692A/Typ 692B/Typ 693A/Typ 693B/Typ 694A/Typ 694B/Typ 695A/Typ 695B/Typ 696A/Typ 696B/Typ 697A/Typ 697B/Typ 698A/Typ 698B/Typ 699A/Typ 699B/Typ 700A/Typ 700B/Typ 701A/Typ 701B/Typ 702A/Typ 702B/Typ 703A/Typ 703B/Typ 704A/Typ 704B/Typ 705A/Typ 705B/Typ 706A/Typ 706B/Typ 707A/Typ 707B/Typ 708A/Typ 708B/Typ 709A/Typ 709B/Typ 710A/Typ 710B/Typ 711A/Typ 711B/Typ 712A/Typ 712B/Typ 713A/Typ 713B/Typ 714A/Typ 714B/Typ 715A/Typ 715B/Typ 716A/Typ 716B/Typ 717A/Typ 717B/Typ 718A/Typ 718B/Typ 719A/Typ 719B/Typ 720A/Typ 720B/Typ 721A/Typ 721B/Typ 722A/Typ 722B/Typ 723A/Typ 723B/Typ 724A/Typ 724B/Typ 725A/Typ 725B/Typ 726A/Typ 726B/Typ 727A/Typ 727B/Typ 728A/Typ 728B/Typ 729A/Typ 729B/Typ 730A/Typ 730B/Typ 731A/Typ 731B/Typ 732A/Typ 732B/Typ 733A/Typ 733B/Typ 734A/Typ 734B/Typ 735A/Typ 735B/Typ 736A/Typ 736B/Typ 737A/Typ 737B/Typ 738A/Typ 738B/Typ 739A/Typ 739B/Typ 740A/Typ 740B/Typ 741A/Typ 741B/Typ 742A/Typ 742B/Typ 743A/Typ 743B/Typ 744A/Typ 744B/Typ 745A/Typ 745B/Typ 746A/Typ 746B/Typ 747A/Typ 747B/Typ 748A/Typ 748B/Typ 749A/Typ 749B/Typ 750A/Typ 750B/Typ 751A/Typ 751B/Typ 752A/Typ 752B/Typ 753A/Typ 753B/Typ 754A/Typ 754B/Typ 755A/Typ 755B/Typ 756A/Typ 756B/Typ 757A/Typ 757B/Typ 758A/Typ 758B/Typ 759A/Typ 759B/Typ 760A/Typ 760B/Typ 761A/Typ 761B/Typ 762A/Typ 762B/Typ 763A/Typ 763B/Typ 764A/Typ 764B/Typ 765A/Typ 765B/Typ 766A/Typ 766B/Typ 767A/Typ 767B/Typ 768A/Typ 768B/Typ 769A/Typ 769B/Typ 770A/Typ 770B/Typ 771A/Typ 771B/Typ 772A/Typ 772B/Typ 773A/Typ 773B/Typ 774A/Typ 774B/Typ 775A/Typ 775B/Typ 776A/Typ 776B/Typ 777A/Typ 777B/Typ 778A/Typ 778B/Typ 779A/Typ 779B/Typ 780A/Typ 780B/Typ 781A/Typ 781B/Typ 782A/Typ 782B/Typ 783A/Typ 783B/Typ 784A/Typ 784B/Typ 785A/Typ 785B/Typ 786A/Typ 786B/Typ 787A/Typ 787B/Typ 788A/Typ 788B/Typ 789A/Typ 789B/Typ 790A/Typ 790B/Typ 791A/Typ 791B/Typ 792A/Typ 792B/Typ 793A/Typ 793B/Typ 794A/Typ 794B/Typ 795A/Typ 795B/Typ 796A/Typ 796B/Typ 797A/Typ 797B/Typ 798A/Typ 798B/Typ 799A/Typ 79

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG UNVOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Yannick BOURVEN, Vertreter des Herstellers
AUTOMOBILES PEUGEOT, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

122702

STELLANTIS

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : OPEL
0.2. Typ : Y
Variante : CBPAU
Version : JS0000
0.2.1. Handelsbezeichnung : MOVANO
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs :
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : 2000 - 2815 kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - - 3500 kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : 36200 - 79000 cm²
Rollwiderstand : 4.9 - 10.5 kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : 1700 - 2000 cm²
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1. (...) der Interpolationsfamilie : IP-4HB ML6 8221-VF3-0
0.2.3.2. (...) der ATCT-Familie : AT-EHZ 0201-VR3-0
0.2.3.3. (...) der PEMS-Familie : 2-VF3-DW
0.2.3.4. (...) der Fahrwiderstandsfamilie : DRL
0.2.3.5. (...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : -
0.2.3.6. (...) der Familie mit periodischer Regenerierung : PR-4HBVU 8204-VF3-0
0.2.3.7. (...) der Verdunstungsprüffamilie : -
0.4. Fahrzeugklasse : N1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
AUTOMOBILES PEUGEOT
2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, France
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Herstellers (x) :
(x) hinsichtlich des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufe(n)
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
auf der Motorraumtrennwand - genietet
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
auf dem Radhaus vorne rechts im Fahrgastraum
0.9. --
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : VXEYCBPAU12X69058
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 04/07/2023

mit dem in der am 21/10/2022 erteilten Genehmigung e3*2007/46*0045*27 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann.

Poissy, den 04/07/2023

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 24/08/2023

Monsieur Yannick BOURVEN
Manager Regulation, Compliance & Homologation Worldwide



A. Marx
Head of Opel Germany
OPEL
Bahnhofstr. 1
D-65423 Rüsselsheim

DE1135

Allgemeine Baumerkmale			Antriebsmaschine																								
1. Anzahl der Achsen und Räder	:	2 - 4	20. Hersteller der Antriebsmaschine								:	PSA															
1.1. Anzahl u. Lage d. Achsen m. Doppelbereifung	:	0 - -	21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor								:	4H03															
3. Antriebsachsen (*)	:	1 Achse 1 - -	22. Arbeitsverfahren								:	4-Takt / Selbstzündung															
3.1. Das Fahrzeug ist -			23. Reiner Elektroantrieb								:	nein															
Hauptabmessungen			23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs								:	-															
4. Radstand	:	4035 mm	24. Anzahl und Anordnung der Zylinder								:	4 in Reihe															
4.1. Achsabstand	:	1-2 : 4035 mm	25. Hubraum								:	2179 cm³ 3															
5.1. Höchstzulässige Länge	:	7383 mm	26. Kraftstoff								:	Diesel															
6.1. Höchstzulässige Breite	:	2350 mm	26.1. Einstoffmotor								:																
7.1. Höchstzulässige Höhe	:	3500 mm	27. Maximale Leistung								:																
8. Sattelvornmaß des Sattelzugfahrzeugs (**)	:	- mm	27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :								:	103 kW bei 3750 U/min															
12.1. Höchstzulässiger Überhang hinten	:	2400 mm	Diesel								:	handgeschaltet															
Massen			28. Getriebe (Typ)								:																
14. Masse des unvollständigen Fz. in fahrbereitem Zustand	:	1820 kg	28.1. Übersetzungsverhältnisse								:																
14.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen	:	1.: 1281 kg 2.: 539 kg	<table><tr><th>Gang</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th></tr><tr><td></td><td>3.727</td><td>1.952</td><td>1.194</td><td>0.795</td><td>0.608</td><td>0.534</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9		3.727	1.952	1.194	0.795	0.608	0.534	-	-	-			:	4.933
Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9																		
	3.727	1.952	1.194	0.795	0.608	0.534	-	-	-																		
14.2. Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs	:	1925 kg	28.1.1. Achsantriebsübersetzung								:																
15. Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung	:	1750 kg	28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes								:																
15.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen	:	1.: 1150 kg 2.: 600 kg	<table><tr><th>Gang</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th></tr><tr><td></td><td>18.385</td><td>9.629</td><td>5.89</td><td>3.922</td><td>2.999</td><td>2.634</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9		18.385	9.629	5.89	3.922	2.999	2.634	-	-	-			:	
Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9																		
	18.385	9.629	5.89	3.922	2.999	2.634	-	-	-																		
16. Technisch zulässige Gesamtmassen			Höchstgeschwindigkeit								:																
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse	:	3500 kg	29. Höchstgeschwindigkeit								:	160 km/h															
16.2. Technisch zul. max. Masse je Achse	:	1.: 1850 kg 2.: 2000 kg	Achsen und Radaufhängung								:																
16.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	:	6000 kg	30. Spurweite								:	1.: 1810 mm 2.: 1790 mm															
18. Technisch zul. max. Anhängermasse bei Beförderung eines	:		35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen								:																
18.1. Deichselanhängers	:	- kg	1.: 225/70 R15C 112R								:	- 6J15ET68 - C2 C															
18.3. Zentralachsanhängers	:	2500 kg	2.: 225/70 R15C 112R								:	- 6J15ET68 - C2 C															
18.4. ungebremsen Anhänger	:	750 kg	Bremsanlage								:																
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt	:	100 kg	36. Anhänger-Bremsanschlüsse								:	-															
			37. Druck i. d. Versorgungsleitung d. Anhänger-Bremssystems								:	- bar															
			Aufbau								:																
			42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind)								:	-															
			Anhängervorrichtung								:																
			44. Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut)								:	013957-37,0112261-62,023939															
			45.1. Kennwerte								:	D : 14,85 kN S : 100 kg															

(*) (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung)

(**) (Höchst- und Mindestwert)

VIN: VXEYCBPAU12X69058

Umweltverträglichkeit

46. Standgeräusch : 84 dB(A) bei der Motordrehzahl : 2813 U/min • Fahrgeräusch : 70 dB(A)
47. Abgasnorm : Euro 6 AR
47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind
47.1.1. Prüfmasse : 2800 kg
47.1.2. Querschnittsfläche : 4.244 m²
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f_0 : 392 N
47.1.3.1. f_1 : 0 N/(km/h)
47.1.3.2. f_2 : 0.08639 N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus
47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) : -
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein
48. Abgasemissionen
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : 715/2007*2018/1832AR
1.2. Prüfverfahren : Typ I -

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Diesel	16.4	-	-	43	46.4	-	0.43	0.15 x 10 ¹¹

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : 0.51 m-l

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	NOx :	125 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ¹¹
Innerstädtische RDE-Fahrt :	NOx :	125 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ¹¹

49. CO₂-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m³/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Diesel	CO2-Emissionen	g/km	259	246	256	359	291
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	9.9	9.4	9.8	13.7	11.1

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : nein

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Genehmigte Reifen/Radkombinationen :

A1	215/70R15C 109/107S 6.00J15 ET68	225/70R15C 112/110S 6.00J15 ET68	225/70R15C 112/110R M+S 6.00J15 ET68	-	-	-	-	-
A2	215/70R15C 109/107S 6.00J15 ET68	225/70R15C 112/110S 6.00J15 ET68	225/70R15C 112/110R M+S 6.00J15 ET68	-	-	-	-	-

Point 0.2.2.1 : For special-purpose vehicle, see the limits on Converter Portal website

Zulassungsbescheinigung Teil II Nr.: HB823893 zugeteilt | Amtliches Kennzeichen: R-YF265
Stadt Regensburg – Kfz-Zulassungsstelle | Datum: 22.04.2024