



EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus koneille

Allekirjoittanut Paul A Caldarazzo, Vice President of Operations

joka edustaa yhtiötä : Genie Industries

VAKUUTTAA, että :

Alla mainittu kone noudattaa seuraavia EY-direktiivejä:

1. EY:n konedirektiivi 98/37/EY harmonisoidun standardin EN280 mukaan EY:n tyyppihyväksynnässä kuvatulla tavalla
CE6/13350/PAC myöntäjä:

Powered Access Certification, Ltd.
P.O. Box 27, Carnforth
Lancashire LA6 1GA, Iso-B

2. EY:n EMC-direktiivi 89/336/EY harmonisoitujen standardien EN 60204, EN 50081-1 ja EN 50082-1 mukaan

3. EY:n meludirektiivi 2000/14/EY liitteen V ja harmonisoidun standardin EN ISO 3744 mukaan

Kuvaus: 26' SCISSOR LIFT

Malli: GS-2646

Sarjanumero : GS4608 - 92391

Country of Manufacture : USA

Asennettu teho: N/A

Taattu äänenvoimakkuustaso: N/A

Tämäntyyppisen laitteiston mitattu äänenvoimakkuustaso: N/A

Tyyppi : SLAB SCISSORS

Valmistusvuosi: 2008

Valmistaja

Genie Industries
18340 NE 76th ST
Redmond Washington 98052
USA
+1 (425) 881-1800

Edustaja Euroopassa

Genie UK LTD
The Maltings
Wharf Road, Grantham, Lin
NG31 6BH UK
+44 (0) 1476 584333

allekirjoitus

04/06/08

päivämäärä

Specifikacijos

Modelis	GS-2646
Didžiausias darbinis aukštis	9,77 m
Didžiausias platformos aukštis	7,77 m
Didžiausias aukštis nuleidimo padėtyje	225 cm
Didžiausias nuleistos platformos aukštis	116 cm
Didžiausias nuleidimo padėties aukštis, kai turėklai užlenkti	168 cm
Apsauginių turėklų aukštis	109 cm
Plotis	116 cm
Ilgis nuleidimo padėtyje	244 cm
Ilgis, kai platforma išpiesta	333 cm
Platformos plečiamosios dalies ilgis	89 cm
Platformos matmenys (ilgis x plotis)	226 x 116 cm
Didžiausia kėliamoji galia	454 kg
Didžiausias vėjo greitis	
Patalpoje	0 m/s
Lauke	12,5 m/s
Atstumas tarp ratų	185 cm
Apsisukimo spindulys (išorė)	229 cm
Apsisukimo spindulys (vidus)	0 cm
Atstumas nuo žemės paviršiaus	9,5 cm
Atstumas iki žemės	1,9 cm
Kai išskleisti apsaugai nuo duobių	
Svoris	2412 kg
(Įrenginio svoris priklauso nuo pasirinktos konfigūracijos. Kiekvieno įrenginio svoris nurodytas ant serijos numerio žymos.)	
Maitinimo šaltinis	4 akumulatoriai, 6 V 225 AH
Sistemos įtampa	24 V
KS lizdas platformoje	Standartinis
Didžiausias hidraulinės sistemos slėgis (funkcijos)	241 bar
Padangų dydis	15 x 5 x 11,25 in
Bendra vibracijos, kuria veikiama plaštakos – rankos sistema, neviršija 2,5 m/s ² .	
Didžiausia įvertinto pagreičio, kuriuo veikiamas visas kūnas, vidutinė kvadratinė reikšmė neviršija 0,5 m/s ² .	

Darbinė temperatūra

Mažiausia	-29 °C
Didžiausia	66 °C

Triukšmo sklaida ore

Garso slėgio lygis darbo vietoje prie žemės	<70 dBA
Garso slėgio lygis darbo vietoje platformoje	<70 dBA

Didžiausias šlaito statumas nuleidimo padėtyje	30 % (17°)
--	------------

Didžiausias šoninio šlaito statumas nuleidimo padėtyje	30 % (17°)
--	------------

Pastaba: šlaito statumo rodiklis priklauso nuo grunto ir sukibimo parametru.

Važiavimo greitis

Didžiausias nuleidimo padėtyje	3,2 km/h
Platforma iki galo pakelta	0,8 km/h
	12,2 m/54 s

Grindų apkrovos informacija, GS-2646

Didžiausia padangos apkrova	1136 kg
Padangų slėgis į pagrindą	11,75 kg/cm ² 1152 kPa
Bendras slėgis į grindis	1097 kg / m ² 10,76 kPa

Pastaba: grindų apkrova yra apytikslė, ir neįtraukti skirtingų pasirinktinių konfigūracijų skaičiavimai. Ji turėtų būti naudojama tik pasirūpinus pakankamais saugos veiksniais.

„Genie“ politika – nuolatinis gaminių tobulinimas. Gaminių specifikacijos gali keistis be atskiro įspėjimo.