

Bremsanlage

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:

Aufbau

38. Code des Aufbaus:

DC20

Anhängervorrichtung

44. Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung:
Zugdeichsel: **E1 55R-010266*00**

Zugleinrichtung:

Zugöse / Kugelhupplung:

siehe Zugdeichsel

45.1. Kennwerte:

Zugdeichsel:

D: 7,2 / V: - / S: 100 / U: -

Zugleinrichtung:
Zugöse / Kugelhupplung:

siehe Zugdeichsel

Verschiedenes

50. Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter:

nein

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

SG

52. Anmerkungen:

Zu 44. und 45.1: auch zulässig

E1 55R-010159*00

E1 55R-011737*00

-

-

-

-

-

-

Zu 51: SDAH Arbeitsmaschine

Kompressor

Vermerke des Herstellers

-

-

-

KAESER
KOMPRESSOREN

KAESER KOMPRESSOREN SE
Carl-Kaaser-Str. 26
GERMANY - 96450 Coburg
www.kaeser.com

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕО за комплектовани превозни средства
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ pro úplné vozidlo
EF-OVERENSTEMMELSESERKLÆRING For færdigopbygget køretøj
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ Για πλήρη οχήματα
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY For complete vehicles
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE Para vehículos completos
EÜ VASTAVUSSERTIFIKAAT komplektsetele sõidukitele
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS valmiiden ajoneuvojen osalta
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE Véhicules complets
EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT teljes járművek részére
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE per veicoli completi
EB ATITIKTIES LIUDIJIMAS Komplektines transporto priemonės
EK ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS Pabeigtiem transportlīdzekļiem
CERTIFIKAT TA' KONFORMITÀ TAL-KE Għal vetturi kompluti
EG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING voor complete voertuigen
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WE Dla pojazdów kompletnych
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE Veículos completos
CERTIFICATUL DE CONFORMITATE CE Pentru vehicule complete
OSVEDČENIE ES O ZHODE Pre dokončené vozidlá
ES-CERTIFIKAT O SKLADNOSTI Za dokončana vozila
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE För färdigbyggda fordon

Der Unterzeichner: **Dipl. Wirtsch.-Ing. Thomas Kaeser**
Vorstandsvorsitzender
bestätigt hiermit, daß das unten beschriebene Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke: **KAESER**

0.2. Typ: **MobilairO1A**
Variante: **0500.MT.HNA1.**

0.2.1. Handelsbezeichnung: **M20**
0.4. Fahrzeugklasse: **O1**

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
KAESER KOMPRESSOREN SE
Carl-Kaeser-Str. 26
DE - 96450 Coburg

0.6. Anbringungsstelle der vorgeschriebenen Schilder: **an Front, linke Seite**
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnr.: **in Wanne, rechte Seite, vorne**

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: **---**

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **WKA0N0500J6333469**
mit dem in der am: **08.09.2016**
erteilten Genehmigung: **e1*2007/46*0906*05**
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr
in Mitgliedsstaaten mit
zugelassen werden kann.
Rechts-/Linksverkehr
Coburg, 03.01.2018
(Ort), (Datum)

(Unterschrift)

Allgemeine Baumerkmale
1. Anzahl **1** der Achsen:
1.1. Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung: **2** und Räder:

Hauptabmessungen

4. Radstand: **2460 mm**
4.1. Achsabstände: **---**
5. Länge: **3190 mm**
6. Breite: **1220 mm**
7. Höhe: **1155 mm**
10. Abstand zwischen dem Mittelpunkt der
Anhängervorrichtung und dem Fahrzeugheck: **3145 mm**
11. Länge der Ladefläche: **---**
12. Hinterer Überhang: **685 mm**

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: **474 kg**
13.1. Verteilung dieser Masse auf: Stützlast:
Achse 1: **44 kg**
Achse 2: **430 kg**
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: **474 kg**
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1. in beladenem Zustand: **570 kg**
16.2. Technisch zulässige maximale Masse: **60 kg**
16.3. Stützlast:
Achse 1: **510 kg**
Achse 2: **---**
16.3. Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe: **---**
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: **60 kg**

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: **140 km/h**

Achsen und Radaufhängung

30.1. Spurweite jeder gelenkten Achse: **---** mm
30.2. Spurweite aller übrigen Achsen: **1040 mm**
31. Lage der Hubachse(n): **---**
32. Lage der belastbaren Achse(n): **---**
34. Achse(n) mit Luftfederung oder gleichwertiger Aufhängung: **nein**
35. Reifen-/Radkombination: **145/80 R13 78N**
auf Felgen: **4Jx13 H2 / ET30**