

Bremsanlage

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:

Aufbau

38. Code des Aufbaus:

DC

Anhängenvorrichtung

44. Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängenvorrichtung:
Zugdeichsel: e1*94/20*0266*01

Zugleinrichtung:

Zugöse / Kugelhupplung: siehe Zugdeichsel

- 45.1. Kennwerte:

Zugdeichsel: D: 7,2 / V: - / S: 100 / U: -

Zugleinrichtung:
Zugöse / Kugelhupplung:

siehe Zugdeichsel

Verschiedenes

50. Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter: nein

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5: SG

52. Anmerkungen:

Zu 44. und 45.1: auch zulässig Zugöse / Kugelhupplung:
e1*94/20*0159*02 D: 14,95 / V: - / S: 120 / U: -

- - - - -

Zu 51: SDAH Arbeitsmaschine Kompressor

Vermerke des Herstellers

- - -

KAESER
KOMPRESSOREN

KAESER KOMPRESSOREN SE
Carl-Kaaser-Str. 26
GERMANY - 96450 Coburg
www.kaeser.com

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕО за комплектовани превозни средства
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ pro úplné vozidlo

EF-OVERENSSTEMMELSESRKLÆRING For færdigbygget køretøj
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ Για πλήρη οχήματα

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY For complete vehicles

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE Para vehículos completos

EÜ VASTAVUSSERTIFIKAAT komplektsetele sõidukitele

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS valmiiden ajoneuvojen osalta
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE Véhicules complets

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT teljes járművek részére

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE per veicoli completi

EB ATTIKTIES LIUDIJIMAS Komplektinės transporto priemonės

EK ATBILSTIBAS SERTIFIKATS Pabeigtiem transportlīdzekļiem

CERTIFIKAT TA' KONFORMITÀ TAL-KE Għal vetturi kompluti

EG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING voor complete voertuigen
CERTYFIKAT ZGODNOSCI WE Dla pojazdów kompletnych

CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE Veículos completos

CERTIFICATUL DE CONFORMITATE CE Pentru vehicule complete

OSVEDČENIE ES O ZHODE Pre dokončené vozidlá

ES-CERTIFIKAT O SKLADNOSTI Za dokončana vozila

EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE För färdigbyggda fordon

Der Unterzeichner: **Dipl. Wirtsch.-Ing. Thomas Kaeser**
Vorstandsvorsitzender
bestätigt hiermit, daß das unten beschriebene Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke: **KAESER**

0.2. Typ: **Mobilair01A**
Variante: **0750PEHNA1**

0.2.1. Version: **M43 PE**
Handelsbezeichnung: **1**

0.4. Fahrzeugklasse: **O1**

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:
KAESER KOMPRESSOREN SE
Carl-Kaeser-Str. 26
DE - 96450 Coburg

0.6. Anbringungsstelle der vorgeschriebenen Schilder: **an Front, linke Seite**
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnr.: **in Wanne, Front, rechts**

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: **---**

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **WKA0N0754E5005592**

mit dem in der am: **25.11.2013**
erteilten Genehmigung: **e1*2007/46*0906*01**
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr
in Mitgliedsstaaten mit
zugelassen werden kann. **Rechtsverkehr**

Coburg, 06.03.2014
(Ort), (Datum)

(Unterschrift)

Allgemeine Baumerkmale
1. Anzahl der Achsen: **1**
1.1. Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung: **---**

Hauptabmessungen

4. Radstand: **2475 mm**
4.1. Achsabstände: **---**
5. Länge: **3447 mm**
6. Breite: **1441 mm**
7. Höhe: **1370 mm**
10. Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Anhängervorrichtung und dem Fahrzeugheck: **3432 mm**
11. Länge der Ladefläche: **---**
12. Hinterer Überhang: **957 mm**

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: **734 kg**
13.1. Verteilung dieser Masse auf
Stützlast: **44 kg**
Achse 1: **690 kg**
Achse 2: **---**

16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1. in beladenem Zustand: **750 kg**
16.2. Technisch zulässige maximale Masse
Stützlast: **75 kg**
Achse 1: **750 kg**
Achse 2: **---**

16.3. Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe: **---**
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: **75 kg**

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: **140 km/h**

Achsen und Radaufhängung

30.1. Spurweite jeder gelenkten Achse: **---** mm
30.2. Spurweite aller übrigen Achsen: **1240 mm**
31. Lage der anhebbaren Achse(n): **---**
32. Lage der belastbaren Achse(n): **---**
34. Achse(n) mit Luftfederung oder gleichwertiger Aufhängung: **nein**
35. Reifen-/Radkombination auf Felgen: **145 R13 78N**
4Jx13 H2 / ET30