

Bremsanlage

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: ---

Aufbau

38. Code des Aufbaus: DC20

Anhängevorrichtung

44. Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhangvorrichtung:
Zugdeichsel: E1 55R-010266*01 ---

Zugeinrichtung: ---

Zugöse / Kugelpupplung: siehe Zugdeichsel ---

- 45.1. Kennwerte: Zugdeichsel: D: 7,2 / V: - / S: 100 / U: - ---

Zugeinrichtung: Zugöse / Kugelpupplung: siehe Zugdeichsel ---

Verschiedenes

50. Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter: nein

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5: SG

52. Anmerkungen:
Zu 44. und 45.1: auch zulässig Zugöse / Kugelpupplung:
E1 55R-012671*00 D: 14,95 / V: - / S: 120 / U: -
E1 55R-011737*01 D: 31,0 / V: - / S: 150 / U: -
- - -
- - -
- - -

Zu 51: SDAH Arbeitsmaschine Kompressor

Vermerke des Herstellers

-
-
-

KAESER
KOMPRESSOREN

KAESER KOMPRESSOREN SE
Carl-Kaaser-Str. 26
GERMANY - 96450 Coburg
www.kaeser.com

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВѢТСТВІЕ НА ЕО за комплектовани превозни средства
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ pro úplné vozidlo
EF-OVERENSTEMMELSESKLÆRING For færdigopbygget køretøj
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ Για πλήρη οχήματα
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY For complete vehicles
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE Para vehículos completos
EÜ VASTAVUSSERTIFIKAAT komplektsetele sõidukitele
EY-VAAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS valmiiden ajoneuvojen osalta
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE Véhicules complets
EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT teljes járművek részére
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE per veicoli completi
EB ATTIKTIES LIUDIJIMAS Komplektinės transporto priemonės
EK ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS Pabeigtiem transportlīdzekļiem
CERTIFIKAT TA' KONFORMITÀ TAL-KE Għal vetturi kompluti
EG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING voor complete voertuigen
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WE Dla pojazdów kompletnych
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE Veículos completos
CERTIFICATUL DE CONFORMITATE CE Pentru vehicul complete
OSVEDČENIE ES O ZHODE Pre dokončené vozidlá
ES-CERTIFIKAT O SKLADNOSTI Za dokončana vozila
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE För färdigbyggda fordon

Der Unterzeichner:

Dipl. Wirtsch.-Ing. Thomas Kaeser
Vorstandsvorsitzender

bestätigt hiermit, daß das unten beschriebene Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke:

KAESER

0.2. Typ:

**Mobilair01A
0750.PE.HNA1.**

M50 PE

0.2.1. Variante:

2

0.4. Handelsbezeichnung:

0.4. Fahrzeugklasse:

O1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

KAESER KOMPRESSOREN SE
Carl-Kaeser-Str. 26
DE - 96450 Coburg

0.6. Anbringungsstelle der vorgeschriebenen Schilder:

an Front, linke Seite

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnr.:

in Wanne, Front, rechts

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

WKA0N0754J6512442

mit dem in der am:
erteilten Genehmigung:
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und

27.09.2017
e1*2007/46*0906*06

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr
in Mitgliedsstaaten mit
zugelassen werden kann.

Rechtsverkehr

Coburg,

09.05.2018

(Ort),

(Datum)


(Unterschrift)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl

der Achsen:
und Räder:

1

1.1. Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung:

2

Hauptabmessungen

4. Radstand:

2475 mm

4.1. Achsabstände:

--- mm

5. Länge:

3447 mm

6. Breite:

1441 mm

7. Höhe:

1370 mm

10. Abstand zwischen dem Mittelpunkt der

Anhängervorrichtung und dem Fahrzeugheck:

3432 mm

11. Länge der Ladefläche:

--- mm

12. Hinterer Überhang:

957 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand:

747 kg

13.1. Verteilung dieser Masse auf

55 kg

Stützlast:
Achse 1:

692 kg

Achse 2:

--- kg

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:

747 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse

750 kg

16.2. Technisch zulässige maximale Masse

750 kg

Stützlast:
Achse 1:

750 kg

Achse 2:

--- kg

16.3. Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe:

--- kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:

75 kg

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit:

140 km/h

Achsen und Radaufhängung

30.1. Spurweite jeder gelenkten Achse:

--- mm

30.2. Spurweite aller übrigen Achsen:

1240 mm

31. Lage der Hubachse(n):

--- mm

32. Lage der belastbaren Achse(n):

--- mm

34. Achse(n) mit Luftfederung oder gleichwertiger Aufhängung:

nein

35. Reifen-/Radkombination

145/80 R13 78N

auf Felgen:

4Jx13 H2 / ET30