

Bremsanlage

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:

Aufbau

38. Code des Aufbaus:

DC20

Anhängervorrichtung

44. Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung:
Zugdeichsel: E1 55R-010266*01

Zugeinrichtung:

Zugöse / Kugelhupplung: siehe Zugdeichsel

- 45.1. Kennwerte:

Zugdeichsel:

D: 7,2 / V: - / S: 100 / U: -

Zugeinrichtung:

Zugöse / Kugelhupplung: siehe Zugdeichsel

Verschiedenes

50. Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter: nein

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5: SG

52. Anmerkungen:

Zu 44. und 45.1: auch zulässig Zugöse / Kugelhupplung:
E1 55R-012671*00 D: 14,95 / V: - / S: 120 / U: -
E1 55R-011737*01 D: 31,0 / V: - / S: 150 / U: -

Zu 51: SDAH Arbeitsmaschine Kompressor

Vermerke des Herstellers

-
-
-

KAESER
KOMPRESSOREN

KAESER KOMPRESSOREN SE
Carl-Kaaser-Str. 26
GERMANY - 96450 Coburg
www.kaeser.com

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕО за комплектовани превозни средства
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ pro úplné vozidlo
EF-OVERENSTEMMELSESKLÆRING For færdigopbygget køretøj
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ Για πλήρη οχήματα
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY For complete vehicles
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE Para vehículos completos
EÜ VASTAVUSSERTIFIKAAT komplektsetele sõidukitele
EY-VAAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS valmiiden ajoneuvojen osalta
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE Véhicules complets
EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT teljes járművek részére
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE per veicoli completi
EB ATTIKTIES LIUDIJIMAS Komplektines transporto priemonės
EK ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS Pabeigtiem transportlīdzekļiem
CERTIFIKAT TA' KONFORMITÀ TAL-KE Għal vetturi kompluti
EG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING voor complete voertuigen
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WE Dla pojazdów kompletnych
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE Veículos completos
CERTIFICATUL DE CONFORMITATE CE Pentru vehicule complete
OSVEDČENIE ES O ZHODE Pre dokončené vozidlá
ES-CERTIFIKAT O SKLADNOSTI Za dokončana vozila
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE För färdigbyggda fordon

Der Unterzeichner: **Dipl. Wirtsch.-Ing. Thomas Kaeser**
Vorstandsvorsitzender
bestätigt hiermit, daß das unten beschriebene Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke: **KAESER**

0.2. Typ: **MobilairO1A**
Variante: **0750.MT.HNA1.2**

0.2.1. Handelsbezeichnung: **M50**
0.4. Fahrzeugklasse: **O1**

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

KAESER KOMPRESSOREN SE
Carl-Kaeser-Str. 26
DE - 96450 Coburg

0.6. Anbringungsstelle der vorgeschriebenen Schilder: **an Front, linke Seite**

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnr.: **in Wanne, Front, rechts**

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: **---**

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **WKA0N0754J6689969**

mit dem in der am: **27.09.2017**
erteilten Genehmigung: **e1*2007/46*0906*06**
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr
in Mitgliedsstaaten mit
zugelassen werden kann. **Rechtsverkehr**

Coburg, 21.09.2018
(Ort), (Datum)  (Unterschrift)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl **der Achsen: 1**
und Räder: **2**

Hauptabmessungen

4. Radstand: **2475 mm**
4.1. Achsabstände: **---**
5. Länge: **3475 mm**
6. Breite: **1410 mm**
7. Höhe: **1280 mm**
10. Abstand zwischen dem Mittelpunkt der
Anhangsvorrichtung und dem Fahrzeugheck: **3433 mm**
11. Länge der Ladefläche: **---**
12. Hinterer Überhang: **958 mm**

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: **740 kg**
13.1. Verteilung dieser Masse auf **Stützlast: 47 kg**
Achse 1: 693 kg
Achse 2: 740 kg

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: **750 kg**
16. Technisch zulässige Höchstmassen **75 kg**
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse **750 kg**
in beladenem Zustand: **750 kg**
16.2. Technisch zulässige maximale Masse **---**

16.3. Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe: **---**
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: **75 kg**

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: **140 km/h**

Achsen und Radaufhängung

30.1. Spurweite jeder gelenkten Achse: **---** mm
30.2. Spurweite aller übrigen Achsen: **1240 mm**
31. Lage der Hubachse(n): **---**
32. Lage der belastbaren Achse(n): **gleichwertiger Aufhängung: nein**
34. Achse(n) mit Luftfederung oder **Reifen: 145/80 R13 78N**
35. Reifen-/Radkombination **auf Felgen: 4Jx13 H2 / ET30**