AUFSTELLUNG DER RECHTSAKTE, DENEN DER FAHRZEUGTYP ENTSPRICHT
LIST OF REGULATORY ACTS TO WHICH THE TYPE OF VEHICLE COMPLIES

FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER **WMA22XZZ1HM752004**
VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER

2007/46/EG 2007/46/EC	WMA22XZZ1HM752004	
Abschleppeinrichtung Towing hooks	e4*1005/2010*1005/2010*0058*02	-
Beleuchtung Lighting and light signalling devices	-	E4-48R-030284 Ext.14
Betätigungseinrichtungen Controls, tell-tales and indicators	-	E4-121R-010161 Ext.04
Bremsanlagen Braking	-	E4-13R-111447 Ext.16
Diebstahlsicherung Anti-theft	-	E4-18R-030143 Ext.03
Emissionen Emissions	e4*595/2009*627/2014C*0067*03	-
Funkentstörung Radio interference	-	E4-10R-031692 Ext.24
Führerhaus-Außenkanten External projections of cabs	-	E4-61R-000082 Ext.11
Gefährliche Güter Transport of dangerous goods	-	E4-105R-050010 Ext.12
Geräuschpegel Noise emission	e4*70/157*2007/34*2480*15	-
Geschwindigkeitmesser Speedometer	-	E4-39R-000377 Ext.06
Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtungen Speed limitation devices	-	E4-89R-000129 Ext.07
Gurtverankerungen Seat-belt anchorages	-	E4-14R-070164 Ext.09
Heizanlagen Heating systems	-	E4 122R-000052 Ext.02
Indirekte Sicht Indirect vision	-	E4-46R-044856 Ext.00
Kennzeichen Rear registraton plate	e4*1003/2010*1003/2010*0080*03	-
Kraftstoffbehälter Liquid fuel tank	-	E4-34RI-020274 Ext.04
Lenkanlage Steering effort	-	E4 79R-010161 Ext.06
Massen und Abmessungen Masses and dimensions	e4*1230/2012*1230/2012*0173*06	-
Reifen Tyres	e4*458/2011*2015/166*0154*03	-
Rückhaltesysteme und Rückhalteeinrichtungen Seat-belts and restraint systems	-	E4-16R-060125 Ext.07
Schallzeichen Audible warning devices	-	E4-28R-000400 Ext.02
Sicherheitsglas Safety glazing materials	-	E4-43R-000602 Ext.02
Sitzfestigkeit Seat strength	-	E4-17R-080230 Ext.07
Spritzschutzsystem Spray-suppression systems	e4*109/2011*109/2011*0047*04	-
Türen Doors	e4*130/2012*130/2012*0034*04	-
Verbindungseinrichtungen Couplings	-	E4 55R-010137 Ext.09
Vorgeschriebene Schilder Plates (statutory)	e4*19/2011*249/2012*0001*06	-

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
FÜR VOLLSTÄNDIGE UND VERVOLLSTÄNDIGTE FAHRZEUGE DER KLASSEN M3/N2/N3
EEC CERTIFICATE OF CONFORMITY
FOR COMPLETE AND COMPLETED VEHICLES CLASS M3/N2/N3

BG	СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕО	HU	EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
CS	ES-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	MT	CERTIFIKAT TA' KONFORMITÀ TAL-KE
DA	EF-OVERENSSTEMMELSESBEVIS	NL	EG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
ET	EÜ VASTAVUSSERTIFIKAAT	PL	ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI WE
EL	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ	PT	CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
ES	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE	RO	CERTIFICATUL DE CONFORMITATE CE
FR	CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE	SK	OSVEDČENIE ES O ZHODE
GA	DEIMHNIÚCHÁN COMHLÍONTACHTA	SL	ES-CERTIFIKAT O SKLADNOSTI
IT	CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE	FI	EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
LV	EK ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS	SV	EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
LT	EB ATITIKTIES LIUDIJIMAS	HR	EZ-CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI-HOMOLOGACIJE

DER UNTERZEICHNER MAN Truck & Bus AG (HELMUT KIRSCHNER; FAHRZEUGDOKUMENTATION) BESTÄTIGT HIERMIT, DASS DAS FAHRZEUG:
THE UNDERSIGNED MAN Truck & Bus AG (HELMUT KIRSCHNER, VEHICLE DOCUMENTATION) HEREBY CERTIFIES THAT THE VEHICLE:

0.1. M3/N2/N3	**FABRIKMARKE (FIRMENNAME DES HERSTELLERS)** MAKE (TRADE NAME OF MANUFACTURER)	**MAN**
0.2. M3/N2/N3	**TYPE**	**L 2007.46.001**
	VARIANTE VARIANT	**22X04ZBBABAG8CA**
	VERSION	**K9ACB**
0.2.1. M3/N2/N3	**HANDELSBEZEICHNUNG** COMMERCIAL NAME	**TGX**
0.4. M3/N2/N3	**FAHRZEUGKLASSE** VEHICLE CLASS	**N3G**
0.5. M3/N2/N3	**FIRMENNAME UND ANSCHRIFT DES HERSTELLERS** COMPANY NAME AND ADDRESS OF MANUFACTURER	**MAN Truck & Bus AG Dachauer Straße 667 D-80995 München**
0.6. M3/N2/N3	**ANBRINGUNGSSTELLE UND ANBRINGUNGSART DER VORGESCHRIEBENEN SCHILDER** LOCATION AND METHOD OF ATTACHMENT OF THE STATUTORY PLATES	**an der B-Säule der Beifahrerseite** geklebt on the B-pillar of the passenger's side sticked
	ANBRINGUNGSSTELLE DER FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER LOCATION OF THE VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER	**am Rahmenlängsträger vorne rechts** at side-member in front on the right
0.9. M3/N2/N3	**NAME UND ADRESSE EINES BEVOLLMÄCHTIGTEN** NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURERS REPRESENTATIVE (IF ANY)	-
0.10. M3/N2/N3	**FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER** VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER	**WMA22XZZ1HM752004**

A) VERÄNDERT/VERVOLLSTÄNDIGT WORDEN IST ..... UND
~~A) HAS BEEN COMPLETED AND ALTERED AS FOLLOWS ..... AND~~
B) MIT DEM IN DER AM 17.02.2017 ERTEILTEN GENEHMEHMIGUNG e4*2007/46*0229*27 BESCHRIEBENEN TYP IN JEDER HINSICHT ÜBEREINSTIMMT UND
B) CONFORMS IN ALL RESPECTS TO THE TYPE DESCRIBED IN APPROVAL e4*2007/46*0229*27 ISSUED ON 17.02.2017 AND
C) ZUR FORTWÄHRENDEN TEILNAHME AM STRASSENVERKEHR IN MITGLIEDSTAATEN MIT RECHTS- / LINKS VERKEHR, IN DENEN METRISCHE EINHEITEN / EINHEITEN DES ENGLISCHEN MASSSYSTEMS (IMPERIAL SYSTEM) FÜR DAS GESCHWINDIGKEITSMESSGERÄT VERWENDET WERDEN, ZUGELASSEN WERDEN KANN.
C) CAN BE PERMANENTLY REGISTERED IN MEMBER STATES HAVING RIGHT / LEFT HAND TRAFFIC AND USING METRIC / IMPERIAL UNITS FOR THE SPEEDOMETER.

16 JUN 2017

AUTO A.I.P.V. 60 INSP.

	ORT, DATUM PLACE, DATE	**MÜNCHEN , 15.05.2017**
	UNTERSCHRIFT SIGNATURE	i.V. Kirschner i.V. Backer

Dobli Sheet

22X2400 / 601775434 / 1144274

ALLGEMEINE KONSTRUKTIONSMERKMALE
GENERAL CONSTRUCTION CHARACTERISTICS

1 M/N(M0)	ANZAHL DER ACHSEN UND RÄDER NUMBER OF AXLES AND WHEELS	2 / 4	
1.1 M/N(M0)	ANZAHL UND LAGE DER ACHSEN MIT DOPPELBEREIFUNG NUMBER AND POSITION OF AXLES WITH TWIN WHEELS	1 / 2.	
2 M/N(M0)	GELENKTE ACHSEN (ANZAHL, LAGE) STEERED AXLES (NUMBER, POSITION)	1 / 1.	
3 M/N(M0)	ANGETRIEBENE ACHSEN (ANZAHL, POSITION, VERBINDUNG) POWERED AXLES (NUMBER, POSITON, INTERCONNECTION)	2 / 1. / 2. / - 2 / 1. / 2. / -	

ABMESSUNGEN
MAIN DIMENSIONS

4 M/N(M0)	RADSTAND WHEELBASE		3600			MM
4.1 M/N(M0)	ACHSABSTANDE AXLE SPACING	A1-A2 3600	A2-A3 -	A3-A4 -	A4-A5 -	MM
5 M/N(M0)	LANGE LENGTH		5983			MM
6 M/N(M0)	BREITE WIDTH		2550			MM
7 M/N(M0)	HOHE HEIGHT		3793			MM
8 M/N(M0)	SATTELVORMASS DES SATTELZUGFAHRZEUGS (HOCHST- UND MINDESTWERT) FIFTH WHEEL LEAD FOR SEMI-TRAILER TOWING VEHICLE (MAXIMUM AND MINIMUM)		585 - 585			MM
9 M/N(M0)	ABSTAND ZWISCHEN DER FAHRZEUGFRONT UND DEM MITTELPUNKT DER ANHANGEVORRICHTUNG (MAXIMUM UND MINIMUM) DISTANCE BETWEEN THE FRONT END OF THE VEHICLE AND THE CENTER OF THE COUPLING DEVICE (MAXIMUM AND MINIMUM		4490 - 4490			MM
11 M/N(M0)	LANGE DER LADEFLACHE LENGHT OF LOADING AREA		-			MM
12 M/N(M0)	HINTERER UBERHANG REAR OVERHANG		908			MM

MASSEN
MASSES

13 M/N(M0)	MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND MASS IN RUNNING ORDER		08054			KG
13.1 M/N(M0)	VERTEILUNG DIESER MASSE AUF DIE ACHSEN DISTRIBUTION OF THIS MASS AMONGST THE AXLES	T1 5818	T2 2236	T3 -		KG
13.2 M/N(M0)	TATSACHLICHE MASSE DES FAHRZEUGS ACTUAL MASS OF THE VEHICLE		08054			KG
16 M/N(M0)	TECHNISCH ZULASSIGE HOCHSTMASSEN TECHNICALLY PERMISSIBLE MAXIMUM MASSES					
16.1 M/N(M0)	TECHNISCH ZULASSIGE GESAMTMASSE IN BELADENEM ZUSTAND TECHNICALLY PERMISSIBLE MAXIMUM LADEN MASS		21000			KG
16.2 M/N(M0)	TECHNISCH ZULASSIGE MAXIMALE MASSE JE ACHSE TECHNICALLY PERMISSIBLE MASS ON EACH AXLE	A1 9000	A2 13000	A3 -	A4 -	A5 -	KG
16.3 M/N(M0)	TECHNISCH ZULASSIGE MAXIMALE MASSE JE ACHSGRUPPE TECHNICALLY PERMISSIBLE MASS ON EACH AXLE GROUP	T1 -	T2 -	T3 -		KG
16.4 M/N(M0)	TECHNISCH ZULASSIGE GESAMTMASSE DER FAHRZEUGKOMBINATION TECHNICALLY PERMISSIBLE MAXIMUM MASS OF THE COMBINATION		44500			KG
17 M/N(M0)	FUR DIE ZULASSUNG/DEN BETRIEB IM INNERSTAATLICHEN/GRENZUBERSCHREITENDEN VERKEHR VORGESEHENE HOCHSTZULASSIGE MASSEN INTENDED REGISTRATION/IN SERVICE MAXIMUM PERMISSIBLE MASSES IN NATIONAL/INTERNATIONAL TRAFFIC					
17.1 M/N(M0)	FUR DIE ZULASSUNG/DEN BETRIEB VORGESEHENE HOCHSTZULASSIGE GESAMTMASSE INTENDED REGISTRATION/IN SERVICE MAXIMUM PERMISSIBLE LADEN MASS		96/53/EC 18000	BE 19500		KG
17.2 M/N(M0)	FUR DIE ZULASSUNG/DEN BETRIEB VORGESEHENE HOCHSTZULASSIGE GESAMTMASSE JE ACHSE INTENDED REGISTRATION/IN SERVICE MAXIMUM PERMISSIBLE LADEN MASS ON EACH AXLE	A1 A2 A3 A4 A5	96/53/EC 9000 11500 - - -	BE 9000 13000 - - -		KG
17.3 M/N(M0)	FUR DIE ZULASSUNG/DEN BETRIEB VORGESEHENE HOCHSTZULASSIGE GESAMTMASSE JE ACHSGRUPPE INTENDED REGISTRATION/IN SERVICE MAXIMUM PERMISSIBLE LADEN MASS ON EACH AXLE GROUP	T1 T2 T3	96/53/EC - - -	BE - - -		KG

17.4 M/N(M0)	FUR DIE ZULASSUNG/DEN BETRIEB VORGESEHENE HOCHSTZULASSIGE GESAMTMASSE DER FAHRZEUGKOMBINATION INTENDED REGISTRATION/IN SERVICE MAXIMUM PERMISSIBLE MASS OF THE COMBINATION	96/53/EC 40000	BE 44500	KG
18 M/N(M0)	TECHNISCH ZULASSIGE MAXIMALE ANHANGEMASSE BEI BEFORDERUNG EINES TECHNICALLY PERMISSIBLE MAXIMUM TOWABLE MASS IN CASE OF			
18.1 M/N(M0)	DEICHSELANHANGERS DRAWBAR TRAILER	-		KG
18.2 M/N(M0)	SATTELANHANGERS SEMI-TRAILER	26771		KG
18.3 M/N(M0)	ZENTRALACHSANHANGERS (NICHT DURCHG. DURCHG.) CENTRAL AXLE TRAILER (NOT CONT. CONT.)	- / -		KG
18.4 M/N(M0)	UNGEBREMSTEN ANHANGERS UNBRAKED TRAILER	-		KG
19 M/N(M0)	TECHNISCH ZULASSIGE STUTZLAST AM KUPPLUNGSPUNKT TECHNICALLY PERMISSIBLE MAXIMUM STATIC MASS AT THE COUPLING POINT	12853		KG

ANTRIEBSMASCHINE
POWER PLANT

20 M/N(M0)	HERSTELLER DER ANTRIEBSMASCHINE MANUFACTURER OF THE ENGINE	VERBRENNUNGSMOTOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE MAN	ELEKTROMOTOR ELECTRIC MOTOR -	
21 M/N(M0)	BAUMUSTERBEZEICHNUNG GEMAESS KENNZEICHNUNG AM MOTOR ENGINE CODE AS MARKED ON THE ENGINE	D2676LF52	-	
22 M/N(M0)	ARBEITSVERFAHREN WORKING PRINCIPLE	Selbstzündung compression ignition	-	
23 M/N(M0)	REINER ELEKTRISCHER ANTRIEB PURE ELECTRIC	nein no		
23.1 M/N(M0)	HYBRID-(ELEKTRO-)FAHRZEUG HYBRID [ELECTRIC] VEHICLE	nein no		
24 M/N(M0)	ANZAHL UND ANORDNUNG DER ZYLINDER NUMBER AND ARRANGEMENT OF CYLINDERS	6 in Reihe stehend 6 in line vertical	- - - -	
25 M/N(M0)	HUBRAUM ENGINE CAPACITY	12419	-	CM^3
26 M/N(M0)	KRAFTSTOFF FUEL	DIESEL DIESEL	-	
26.1 M/N(M0)	EINSTOFFMOTOR/BIVALENTER ANTRIEB/ FLEXFUELMOTOR/ ZWEISTOFFMOTOR MONO FUEL/BI FUEL/FLEX FUEL/DUAL FUEL	Einstoffbetrieb mono fuel		
26.2 M/N(M0)	NUR ZWEISTOFFMOTOREN TYP 1A/TYP 1B/TYP 2A/TYP 2B/TYP 3B DIM FUEL ONLY TYPE 1A/TYPE 1B/TYPE 2A/TYPE 2B/TYPE 3B	-		
27 M/N(M0)	HOCHSTLEISTUNG MAXIMUM NET POWER AT			
27.1 M/N(M0)	HÖCHSTE NENNLEISTUNG BEI 1/MIN MAXIMUM NET POWER AT	338 ; 1800 1/min	-	KW
27.2 M/N(M0)	HOCHSTE STUNDENLEISTUNG MAXIMUM HOURLY OUTPUT	-		KW
27.3 M/N(M0)	HÖCHSTE NENNLEISTUNG BEI 1/MIN MAXIMUM NET POWER AT	-	- ; - 1/min	KW
27.4 M/N(M0)	HOCHSTE 30-MINUTEN-LEISTUNG MAXIMUM 30 MINUTES POWER	-	-	KW
28 M/N(M0)	GETRIEBE (TYP) GEARBOX (TYPE)	automatisiertes Schaltgetriebe automated manual gear box		

HOCHSTGESCHWINDIGKEIT
MAXIMUM SPEED

29 M/N(M0)	HOCHSTGESCHWINDIGKEIT MAXIMUM SPEED	90	KM/H

ACHSEN UND RADAUFHANGUNG
AXLES AND SUSPENSION

30.1 M/N(M0)	SPURWEITE JEDER GELENKTEN ACHSE TRACK OF EACH STEERED AXLE	A1 2130	A2 -	A3 -	A4 -	A5 -	MM
30.2 M/N(M0)	SPURWEITE ALLER UBRIGEN ACHSEN TRACK OF ALL OTHER AXLES	-	1804	-	-	-	MM
31 M/N(M0)	LAGE DER HUBACHSE(N) POSITION OF RETRACTABLE AXLE(S)	-					
32 M/N(M0)	LAGE DER BELASTBAREN ACHSE(N) POSITION OF LOADABLE AXLE(S)	-					
33 M/N(M0)	ANTRIEBSACHSEN MIT LUFTFEDERUNG ODER GLEICHWERTIGER AUFHANGUNG DRIVE AXLE(S) FITTED WITH AIR SUSPENSION OR EQUIVALENT	Ja yes					
35 M/N(M0)	REIFEN-/RADKOMBINATION TYRE/WHEEL COMBINATION	A1 385/65R22.5 - (160 x 7.5/6x11.75) A2 315/60R22.5 - (160 x 7.5/6x11.75) A3 --- A4 --- A5 ---					

ABWEICHENDE LOAD- UND SPEEDINDIZES IN ABHANGIGKEIT DER TECHNISCHEN TRAGLASTEN UND HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT ZULASSIG.
OTHER LOAD- AND SPEEDINDEXES ARE TOLERABLE IF THEY COMPLY TO THE TECHNICALLY PERMISSIBLE MASSES AND THE MAXIMUM SPEED.

BREMSANLAGE
BRAKES

36 M/N(M0)	ANHANGER BREMSANSCHLUSSE MECHANISCH/ ELEKTRISCH/PNEUMATISCH/ HYDRAULISCH TRAILER BRAKE CONNECTIONS MECHANICAL/ ELECTRIC/PNEUMATIC/HYDRAULIC	pneumatisch pneumatical	
37 M/N(M0)	DRUCK IN DER VERSORGUNGSLEITUNG DES ANHANGER BREMSSYSTEMS PRESSURE IN FEED LINE FOR TRAILER BRAKING SYSTEM	8.5	BAR

AUFBAU
BODYWORK

38 M/N(M0)	CODE DES AUFBAUS CODE FOR BODYWORK	BC
39 M1	FAHRZEUGKLASSE CLASS OF VEHICLE	-
41 M/N(M0)	ANZAHL UND ANORDNUNG DER TUREN NUMBER AND CONFIGURATION OF DOORS	2 1 links und 1 rechts 2 1 left and 1 right
42 M/N(M0)	ANZAHL DER SITZPLATZE (EINSCHLIESSLICH DES FAHRERSITZES) NUMBER OF SEATING POSITIONS (INCLUDING THE DRIVER)	2
42.1 M1	SITZ(E), DER (DIE) NUR ZUR VERWENDUNG BEI STEHENDEM FAHRZEUG BESTIMMT IST (SIND) SEAT(S) DESIGNATED FOR USE ONLY WHEN THE VEHICLE IS STATIONARY	-
42.2 M1	ANZAHL DER SITZPLATZE: UNTERES / OBERES FAHRGASTDECK (EINSCHLIESSLICH DES FAHRERSITZES) NUMBER OF PASSENGER SEATING POSITIONS: LOWER DECK / UPPER DECK (INCLUDING THE DRIVER)	- / -
42.3 M1	ANZAHL DER FUR ROLLSTUHLFAHRER ZUGANGLICHEN SITZPLATZE NUMBER OF WHEELCHAIR USER ACCESSIBLE POSITION	-
43 M1	ANZAHL DER STEHPLATZE NUMBER OF STANDING PLACES	-

VERBINDUNGSEINRICHTUNG
COUPLING DEVICE

44 M/N(M0)	GENEHMIGUNGSNUMMER ODER -ZEICHEN DER ANHANGEVORRICHTUNG (SOFERN ANGEBAUT) APPROVAL NUMBER OR APPROVAL MARK OF COUPLING DEVICE (IF FITTED)	E1 55R-01 0368 / E1 55R-01 0116 - / - - / -			
45.1 M/N(M0)	KENNWERTE D/V/S/U CHARACTERISTICS VALUES D/V/S/U	D 152.0	V -	S/U 20	KN / KG

UMWELTVERTRAGLICHKEIT
ENVIRONMENTAL PERFORMANCES

46 M/N(M0)	GERAUSCHPEGEL / STANDGERAUSCH BEI MOTORDREHZAHL / FAHRGERAUSCH SOUND LEVEL / STATIONARY AT ENGINE SPEED / DRIVE BY	84 ; 1350 1/min / 80	DB(A)
47 M/N(M0)	ABGASNORM EXHAUST EMISSION LEVEL	Euro VI; C	
48 M/N(M0)	ABGASEMISSIONEN NUMMER DES BASISRECHTSAKTS UND DES LETZTEN GÜLTIGEN ANDERUNGSAKTS EXHAUST EMISSIONS NUMBER OF THE BASE REGULATORY ACT AND LATEST AMENDING REGULATORY ACT APPLICABLE	VO 595/2009 VO 627/2014	

ESC Type 1	1.1 / 1.2		ETC**	2.1	EURO 6	1.2 WHSC	2.2 WHTC	G/KWH MG/KWH #/KWH M[1]
CO		MP/MA	CO		CO	1.41	4.29	
HC		THC	NO_x		THC	0.05	1.62	
NO_x		THC+NO_x	NMHC		NMHC	-	-	
PARTICULATES		NMHC	THC		CH_4	-	-	
GRÜNWALDER-BLAU-SMOKE (RAUCH-BLAU)		PARTIKEL-MASSE PARTICULATES MASS	CH_4	-	NO_x	9.20	31.99	
			PARTIKEL PARTICULATES		NH_3	0.34	1.73	
*NUR FÜR ≥ EURO3; ** ETC NUR FÜR ≥ EURO4					PT max	0.24	0.24	
*ONLY FOR ≥ EURO3; **ETC ONLY FOR ≥ EURO4					PT value	1.98E11	2.03E11	

48.1 M/N(M0)	RAUCH (KORRIGIERTER WERT DES ABSORPTIONSKOEFFIZIENTEN) SMOKE CORRECTED ABSORPTION COEFFICIENT	0.50	M^{-1}

DIVERSES
MISCELLANEOUS

50 M/N(M0)	TYPGENEHMIGT NACH DEN KONSTRUKTIONSVORSCHRIFTEN FÜR DIE BEFORDERUNG GEFAHRLICHER GÜTER TYPE APPROVED ACCORDING TO THE DESIGN REQUIREMENTS FOR TRANSPORTING DANGEROUS GOODS	AT	
51 M/N(M0)	BEI FAHRZEUGEN MIT BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG: BEZEICHNUNG GEMASS ANHANG II NUMMER 5 FOR SPECIAL PURPOSE VEHICLES: DESIGNATION IN ACCORDANCE WITH ANNEX II SECTION 5	- -	
52 M/N(M0)	ANMERKUNGEN REMARKS		

22X2400 / 601775434 / 1144274