1

REPUBBLICA ITALIANA AA 0964953

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

TARGA AT635K

AΦ1·9

N° S000020VC UFFICIO PROVINCIALE DI VERCELLI

VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO

DI FABBRICAZIONE DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCIA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

A [redacted]

CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM - SD

FABBRICA/TIPO S.D.F.T. 23S F5 LAMBORGHINI L23S094WVT

OMOLOGAZ. OX0018NAESTIDI

TELAIO L23S094WVT1339

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

20/01/2009

VERCELLI 20/01/2009

IL DIRETTORE

P. IL DIRETTORE

3 N° S000020VC210109 TARGA AT635K

5 N° S000020VC210109 TARGA AT635K

Mod. **MC 820 MA**

2 N° 8000020VC210109 MACCHINA AGRICOLA — TARGA AT635K

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	S.D.F.I.	lunghezza m	4,873	tara (1)	4380	
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza m	2,490	portata (2)		
				complessiva	4840	4840
cilindrata cm³	4000	assi n.	2	rimorchiabile (3)		
pot. max kW	80,00	distanza interassi I	2,373	max autotreno		
		II	III	su ralla		
		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
pot. fiscale CV		anteriori		**FRENI**		
TRASMISSIONE		max	1			
tipo cambio	MEC	a sedere max			FRENO STAZIONAM.:MECC	
		di servizio				

PNEUMATICI VEDI ALLEGATO TECNICO

SILENZIATORE AMMESSO — dB controllo usati (4) 91 n° giri/min 2450

Vel. max eff. km/h — Avanzamento ralla mm

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE REGOLAMENTARI

4 N° 8000020VC210109 — TARGA AT635K

MOTORE:1000_4WTII;DIMENSIONI;MASSE;
MASSE TECNICAMENTE AMMISSIBILI;GANCI
DI TRAINO;ZAVORRE;MASSE RIMORCHIA
BILI;SILENZIATORE DI SCARICO;CAMBIO;
STERZO;DISPOSITIVO DI PROTEZIONE;IN
QUINAMENTO;PNEUMATICI IN ALTERNATIVA
CARICHI VERTICALI;SEDILE PER L'ACCOM
PAGNATORE;ATTREZZATURE,PORTATE E
SEMIPORTATE E PRESCRIZIONI PER LA
CIRCOLAZIONE VEDI ALLEGATO TECNICO
PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIR
COLAZIONE.

6 N° 8000020VC210109 — TARGA AT635K

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 3-4 Ex MOT2 - ROMA -

ALLEGATO TECNICO (*)

MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE A RUOTE GOMMATE SENZA PIANO DI CARICO
TRATTRICE AGRICOLA FABBRICA SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A.
TIPO 23S F5 LAMBORGHINI L23S094WVT

OMOLOGAZIONE N. OX 00184 MAEST10I DEL 30 MAR. 200

MASSE (kg)	Sollevatore Anteriore			
	Senza		Con	
	S.Z.	C.Z.	S.Z.	C.Z.
Asse Anteriore	1.740	2.120	1.980	2.520
Asse Posteriore	2.640	2.720	2.420	2.400
Massa Totale	4.380	4.840	4.400	4.920

DIMENSIONI (mm)	Sollevatore Anteriore			
	Senza		Con	
	S.Z.	C.Z.	S.Z.	C.Z.
Lunghezza massima	4.203	4.563	4.783	4.873

CARICHI MASSIMI VERTICALI AMMISSIBILI SUL GANCIO (kg) — **ALLESTIMENTO SENZA SOLLEVATORE ANTERIORE**

Gancio di traino		DGM-GA 2107C 6t V1,5		DGM-GA 4581C 6t V1,5		DGM-3 4657C 6t V1,5		DGM-GA 0013C 6t V1,5		DGM-GA 4517D2 14t V2		Masse ammissibili tecnicamente	
Pneumatici		S.Z.	C.Z.	S.Z.	C.Z.	S.Z.	C.Z.	S.Z.	C.Z.	S.Z.	C.Z.	Asse	Totale
A	13.6R24 121A8											2.900	7.200
P	18.4R30 142A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.682	1.619	4.800	
A	13.6R28 123A8											3.000	7.200
P	18.4R34 144A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.682	1.619	4.800	
A	12.4R28 121A8											2.900	6.500
P	13.6R38 128A8	746	684	754	691	740	678	741	680	747	685	3.600	
A	13.6R28 123A8											3.000	7.120
P	14.9R38 133A8	1.150	1.088	1.162	1.099	1.141	1.079	1.143	1.081	1.152	1.090	4.120	
A	14.9R24 126A8											3.000	7.200
P	16.9R34 139A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.682	1.619	4.800	
A	420/70R24 130A8											3.000	7.200
P	480/70R34 143A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.682	1.619	4.800	
A	16.9R24 134A8											3.000	7.200
P	18.4R34 144A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.682	1.619	4.800	
A	16.9R24 134A8											3.000	7.200
P	520/70R34 148A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.682	1.619	4.800	
A	13.6R28 123A8											3.000	7.200
P	16.9R38 141A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.682	1.619	4.800	
A	540/65R24 135A8											3.000	7.200
P	600/65R34 145A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.682	1.619	4.800	
A	480/65R24 127A8											3.000	7.200
P	540/65R34 140A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.682	1.619	4.800	
A	440/65R28 124A8											3.000	7.200
P	480/70R38 145A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.682	1.619	4.800	
A	380/70R28 127A8											3.000	7.200
P	540/65R38 142A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.682	1.619	4.800	
A	340/85R24 125A8											3.000	7.200
P	460/85R30 145A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.682	1.619	4.800	
A	340/85R28 127A8											3.000	7.200
P	460/85R34 147A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.682	1.619	4.800	
A	320/85R28 124A8											3.000	7.120
P	340/85R38 133A8	1.150	1.088	1.162	1.099	1.141	1.079	1.143	1.081	1.152	1.090	4.120	
A	340/85R28 127A8											3.000	7.200
P	380/85R38 139A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.682	1.619	4.800	
A	380/85R24 131A8											3.000	7.200
P	420/85R34 142A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.682	1.619	4.800	
A	420/85R24 137A8											3.000	7.200
P	460/85R34 147A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.682	1.619	4.800	
A	420/85R24 137A8											3.000	7.200
P	520/70R34 148A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.682	1.619	4.800	
[illegible]	[illegible]											3.000	7.200
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.500	1.500	1.500	1.500	1.682	[illegible]	[illegible]	

CARICHI MASSIMI VERTICALI AMMISSIBILI SUL GANCIO (kg) ALLESTIMENTO CON SOLLEVATORE ANTERIORE

Gancio di traino		DGM-GA 2107C 6t V1,5		DGM-GA 4581C 6t V1,5		DGM-S 4657C 6t V1,5		DGM-GA 0013C 6t V1,5		DGM-GA 4517D2 14t V2		Masse ammissibili tecnicamente	
Pneumatici		S.Z.	C.Z.	S.Z.	C.Z.	S.Z.	C.Z.	S.Z.	C.Z.	S.Z.	C.Z.	Asse	Totale
A	13.6R24 121A8											2.900	7.200
P	18.4R30 142A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.853	1.869	4.800	
A	13.6R28 123A8											3.000	7.200
P	18.4R34 144A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.853	1.869	4.800	
A	12.4R28 121A8											2.900	6.500
P	13.6R38 128A8	917	933	926	942	910	925	911	927	919	934	3.600	
A	13.6R28 123A8											3.000	7.120
P	14.9R38 133A8	1.321	1.337	1.334	1.350	1.311	1.326	1.313	1.328	1.324	1.339	4.120	
A	14.9R24 126A8											3.000	7.200
P	16.9R34 139A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.853	1.869	4.800	
A	420/70R24 130A8											3.000	7.200
P	480/70R34 143A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.853	1.869	4.800	
A	16.9R24 134A8											3.000	7.200
P	18.4R34 144A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.853	1.869	4.800	
A	16.9R24 134A8											3.000	7.200
P	520/70R34 148A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.853	1.869	4.800	
A	13.6R28 123A8											3.000	7.200
P	16.9R38 141A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.853	1.869	4.800	
A	540/65R24 135A8											3.000	7.200
P	600/65R34 145A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.853	1.869	4.800	
A	480/65R24 127A8											3.000	7.200
P	540/65R34 140A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.853	1.869	4.800	
A	440/65R28 124A8											3.000	7.200
P	480/70R38 145A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.853	1.869	4.800	
A	380/70R28 127A8											3.000	7.200
P	540/65R38 142A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.853	1.869	4.800	
A	340/85R24 125A8											3.000	7.200
P	460/85R30 145A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.853	1.869	4.800	
A	340/85R28 127A8											3.000	7.200
P	460/85R34 147A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.853	1.869	4.800	
A	320/85R28 124A8											3.000	7.120
P	340/85R38 133A8	1.321	1.337	1.334	1.350	1.311	1.326	1.313	1.328	1.324	1.339	4.120	
A	340/85R28 127A8											3.000	7.200
P	380/85R38 139A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.853	1.869	4.800	
A	380/85R24 131A8											3.000	7.200
P	420/85R34 142A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.853	1.869	4.800	
A	420/85R24 137A8											3.000	7.200
P	460/85R34 147A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.853	1.869	4.800	
A	420/85R24 137A8											3.000	7.200
P	520/70R34 148A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.853	1.869	4.800	
A	340/85R28 127A8											3.000	7.200
P	420/85R38 144A8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.853	1.869	4.800	

Il trattore può essere allestito con ganci Cat.D aventi carico verticale pari a 0 kg.

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE: Cabina marca S.D.F.I. tipo C37 Appr. e13*79/622*1999/40*0054*00

SILENZIATORE DI SCARICO: marca S.D.F.I. tipo DGM-SA 1554 (anteriore); Valore di controllo per usati: 91 dB(A) a 2450 giri/min.
Livelli sonori: in movimento 82 dB(A); da fermo 82 dB(A).
oppure marca S.D.F.I. tipo DGM-SA 4064 (lungo il montante);
Valore di controllo per usati: 90 dB(A) a 2450 giri/min.
Livelli sonori: in movimento 84 dB(A); da fermo 83 dB(A).

CAMBIO: MECCANICO. 60MA+60RM; 45MA+45RM; 20MA+20RM; 15MA+15RM; 32MA+16RM; 24MA+12RM; 16MA+16RM; 12MA+12RM; 40MA+20RM; 30MA+15RM. Rapporto di trasmissione: 1:17,00

STERZO: marca OGNIBENE tipo STZ OR 80M 150LNV
marca DANFOSS tipo OSPC 80 OR 150N 1219 oppure tipo OSPC 125OR

SEDILE ACCOMPAGNATORE: n.1 opzionale posizionato sul lato sinistro dietro il sedile conducente.

ZAVORRE ANTERIORI: Allestimento senza sollevatore anteriore: n.8 da 40Kg ognuna + supporto da 28Kg.
Allestimento con sollevatore anteriore: n.1 da 400Kg.

ZAVORRE POSTERIORI: n.4 da 40Kg ognuna (2 per ruota).

INQUINAMENTO: Direttiva 2000/25/CE: W/O Fase II.