

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen	2	und Räder	4							
1.	Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung			1, A2							
2.	Gelenkte Achsen (Anzahl, Lage)			1, A1							
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung)			1, A2, -							
Hauptabmessungen											
4.	Radstand			3600 mm							
4.1	Achsabstände	1-2	2-3	3-4							
5.1	Höchstzulässige Länge	3600 mm	-	mm							
6.1	Höchstzulässige Breite			6855 mm							
				2600 mm							
8.	Sattelvormmaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchst- und Mindestwert)			-							
		-	mm	1815 mm							
12.1	Höchstzulässiger Überhang hinten			-							
Massen											
14.	Masse des fahrbereiten unvollständigen Fahrzeugs			6551 kg							
14.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen:										
1	4210 kg	2	2341 kg	3	-	kg	4	-	kg		
15.	Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung					5200 kg					
15.1	Verteilung dieser Masse auf die Achsen										
1	3300 kg	2	1800 kg	3	-	kg	4	-	kg		
16	Technisch zulässige Höchstmassen										
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand					19000 kg					
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse										
1	7500 kg	2	13000 kg	3	-	kg	4	-	kg		
16.3	Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe										
1	-	kg	2	-	kg	3	-	kg	4	-	kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination					44000 kg					
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines										
18.1	Deichselanhängers					-	kg				
18.2	Sattelanhängers					-	kg				
18.3	Zentralachsanhängers					-	kg				
18.4	ungebremsen Anhänger					750 kg					
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt					-	kg				
Antriebsmaschine											
20.	Hersteller der Antriebsmaschine					Daimler AG					
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor					OM926LA.V/3					
22.	Arbeitsverfahren					Selbstzündung/Viertakt					
23.	Reiner Elektroantrieb					nein					
23.1	Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug					nein					
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder					6, stehend in Reihe					
25.	Hubvolumen					7201 cm³					
26.	Kraftstoff					Diesel					
26.1	Fahrzeug mit					Einstoffbetrieb					
27.	Nennleistung					2200 min-1					
	oder maximale Nenndauerleistung (Elektromotor)					-	kW				
28.	Getriebe (Typ)					Handschaltung					

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit

Achsen und Radaufhängung

31. Lage der annehmbaren Achsen(n)
32. Lage der belastbaren Achse(n)
33. Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertiger Aufhängung
35. Reifen-/Radkombination: Reifen auf Felge

1	13 R 22,5 154/-	2	13 R 22,5 -
3	9,00x22,5	4	9,00x22,5

Bremsanlage

36. Anhänger-Bremsanschlüsse
37. Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremssystems

Anhängervorrichtung

44. Genehmigungsnr. oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut)
45. Typen oder Klassen von Anhängervorrichtungen, die angebracht werden können
- 45.1 Kennwerte: D: - kN V: - kN S: - kg U:

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel Standgeräusch 90 dB(A) bei Motordrehzahl 1650
47. Abgasnorm Fahrgeräusch 82 dB(A)
48. Abgasverhalten Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsa 2005/55*2

1. Prüfverfahren: Typ I oder ESC

CO	0.0470 g/kWh	Gas	0.004
HC	0.002 g/kWh	CH4	-
NOx	1.625 g/kWh	Partikel	0.029
HC + NOx	- g/kWh		
Partikel	0.006 g/kWh		
Rauchgastrübung (ELR)	0.15 m-1		
Prüfverfahren: ETC			
CO	0.13 g/kWh	THC	0.004
NOx	1.505 g/kWh	CH4	-
NMHC	- g/kWh	Partikel	0.029
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten)			0.70