

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen	2	und Räder	4
1.1	Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung			
3.	Antriebsachsen	Anzahl 1	Lage	A2

Hauptabmessungen

4.	Radstand		3665 mm	
4.1	Achsabstände	1-2	3665 mm	2-3
5.1	Höchstzulässige Länge		5932 mm	
6.1	Höchstzulässige Breite		2020 mm	
7.1	Höchstzulässige Höhe		2945 mm	
8.	Sattelvormass des Sattelzugfahrzeugs		- mm	
12.1	Höchstzulässige Überhang hinten		1246 mm	

Massen

14	Masse des unvollständigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand		2356 kg	
14.1	Verteilung dieser Masse auf die Achsen:			
	1 1373 kg	2 0945 kg	3 -	4 kg
14.2	Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs		2318 kg	
15.	Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung		2356 kg	
15.1	Verteilung dieser Masse auf die Achsen			
	1 1399 kg	2 957 kg	3	- kg

16.	Technisch zulässige Höchstmassen		3500 kg	
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand			
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse			
	1 1860 kg	2 2250 kg	3	- kg
				7000 kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination			
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines			
18.1	Deichselanhängers		3500 kg	
18.3	Zentralachsanhängers		3500 kg	
18.4	ungebremsen Anhänger		750 kg	
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt		140 kg	

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine		Mercedes-Benz AG	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor		651	
22.	Arbeitsverfahren		Selbstzündung/4-Takt	
23.	Reiner Elektroantrieb		-	
23.1	Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug		-	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder		4, in Reihe	
25.	Hubvolumen		2143 cm³	
26.	Kraftstoff		Diesel	
26.1	Fahrzeug mit		Einstoffbetrieb	
26.2	(nur Zweistoffmotoren)		-	
27.	Höchstleistung			
27.1.	Höchstleistung	105.00 kW	bei	3800 min⁻¹
27.2.	Höchste Stundeleistung			(Verbrennungsmotor)
27.3.	Höchste Nennleistung			- kW (Elektromotor)
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung			- kW (Elektromotor)
28.	Getriebe (Typ):		handgeschaltet	

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit		156 km/h	
-----	-----------------------	--	----------	--

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite	1	1726 mm	2	1732 mm	3	- mm
-----	-----------	---	---------	---	---------	---	------

35. Reifen-/Radkombination: Reifen auf Felge

1	235/65R16C 115/113R ; 6,5Jx16 ET54	2	235/65R16C 115/113R ; 6,5Jx16
3	-		

Bremsanlage

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse		
37.	Druck in Versorgungsleitung des Anhänger-Bremsystems		

Anhängervorrichtung

44.	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebau):		E13 55 R - 01 3957
45.	Typen oder Klassen von Anhängervorrichtungen, die angebracht werden können		
45.1	Kennwerte:		D: 23.5 V; S: 150 U;

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel	Standgeräusch 82.00 dB(A)	bei Motordrehzahl	2850
	Fahrgeräusch	75.00 dB(A)		

47. Abgasnorm

48. Abgasverhalten

	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts	Benzin/Diesel	Gas	Sonstige

1.2 Prüfverfahren Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO	8.69 mg/kWh	- mg/kWh	-
THC	7.60 mg/kWh	- mg/kWh	-
NMHC	- mg/kWh	- mg/kWh	-
NOX	63.41 mg/kWh	- mg/kWh	-
THC + NOX	- mg/kWh	- mg/kWh	-
NH3	0.06 ppm	- ppm	-
Partikelmasse	2.19 mg/kWh	- mg/kWh	-
Partikelzahl	1.97*10¹¹ #/kWh	- #/kWh	-

2.2 Prüfverfahren WHTC (EURO VI)

CO	55.25 mg/kWh	- mg/kWh	-
NOX	368.80 mg/kWh	- mg/kWh	-
NMHC	- mg/kWh	- mg/kWh	-
THC	26.26 mg/kWh	- mg/kWh	-
CH4	- mg/kWh	- mg/kWh	-
NH3	0.01 ppm	- ppm	-
Partikelmasse	3.10 mg/kWh	- mg/kWh	-
Partikelzahl	3.27*10¹¹ #/kWh	- #/kWh	-

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten)

49. CO2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch

1.	Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen		
a) CO2-Emissionen			
	Innerorts	199 g/km	- g/km
	Außerorts	195 g/km	- g/km
	Kombiniert	196 g/km	- g/km
	Gewichtet, kombiniert	- g/km	- g/km