

ADP.2

08CN381556

18/09/2026

TARIFFA

2.3

OPERAZIONE  
A SEGUITO DI

1

CLASSE VEIC.

S

TARGA

AD517F

TT 2119

35822

mento per la Mobilità Sostenibile

IMPRESA DI CONSULENZA

1293

APAM PRACI DI BELTRAMO MARIO E C. SNC

CUNEO (CN)

Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di CUNEO

Il sottoscritto chiede: ☐ ☐ ☐ ☐ e, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:

(1) di essere IMPRESA DI CONSULENZA

DATI ANAGRAFICI DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO

COGNOME O DENOMINAZIONE / SOC. ENTI ECC.

EMMETI

NOME / OPPURE SEGUE DENOMINAZIONE

SRL

CODICE  
DENOM.

DATA DI NASCITA (gg/mm/aa)

STATO EST. NASC.

PROV.

COMUNE DI NASCITA

RESIDENTE NEL COMUNE DI

GENOLA

CN

PROV. DI  
RESID.

CAUSALE  
AGGIORNAM.

20

NUMERO, VIA

85 VIA ROMA

N. ALTRI PROP.

12040

DATI DEL VEICOLO

FABBRICA E TIPO

CASE IH 5130A

USO (SE "T" SPECIFICARE)

X

T

CLASSIFICAZIONE

TRATTRICE AGRICOLA 4 RM

N. OMOLOGAZIONE

OL90030MATO

CAT/MA

COD. USO

SD0

N. DI TELAIO

JJF1005365

ANNO 1° IMM.

1991

CODICE VEICOLO

kw 0.00

TARGA PRECEDENTE

NUMERO

NAZ.

STATO EST.

INIZ. COGNOME

TIPO COD.

CODICE FISCALE O PARTITA IVA

F

02238200048

CODICE

SD0

POT. FISC.

COD. PRES.

COD. CARROZ.

POSTI ANT.

POSTI TOTALI

LUNGHEZZA (m)

LARGHEZZA (m)

SBALZO POST.

N. PATENTE

TARA (Kg)

MASSA COMPL. (Kg)

RAPP. AL PONTE

MASSA RIM. (Kg)

AVANZ. RALLA (mm)

N. ASSI

I INTERASSE (m)

II INTERASSE (m)

III INTERASSE (m)

IV INTERASSE (m)

PORTATA POTENZIALE (Kg)

MASSA POT. COMPL. (Kg)

REVISIONE

MARCA OPERATIVA

DATA

FABBRICA E TIPO - INTEGRATIVO DENOMINAZIONE DI O.M.

VEL. MAX. EFF.

COD. MARCA OP. DELLA PRECED. VISITA E PROVA DATA

RAP. POT/TARA

REG.

GANCIO DI TRAINO

DI CAT.

ALIMENTAZIONE

BENZINA/GPL

ALIMENTAZIONE

BENZINA/METANO

TRASPORTO COSE - NOLEGGI E SERVIZI PUBBLICI - LICENZA NOLEGGIO MACCHINE AGRICOLE

ESENTE - N. AUTORIZ. O N. LICENZA

DATA RILASCIO

ATTIVITA' TRASPORTO COSE O AUTORIZ. CONCEDENTE IL TITOLO

MACCHINE AGRICOLE E OPERATRICI

DENOMINAZIONE AZIENDA

SEGUE DENOMINAZIONE AZIENDA

COMUNE SEDE DELL'AZIENDA

NUMERO VIA

-

CO TIPO  
AZIENDA

PROV./DIRE

DICHIARAZIONE  
DI TITOLARITA'

NUMERO

DATA

-

//

VISTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, SI AUTORIZZA LA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO SOPRA DESCRITTO MUNITO DELLA TARGA SUINDICATA

VALIDITA' 90 GIORNI DALLA DATA DI EMISSIONE

(NOVANTA)

DATA

18/09/2026

COPIA DICHIARANTE

p. IL DIRETTORE

## ANNOTAZIONI DA RIPORTARE SUL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE

OL 90030 MA TO

1) TABELLA PNEUMATICI IN ALTERNATIVA - Accoppiamenti ammessi

| Accoppiamento n° | Asse | Pneumatici       | Massa ammissibile kg/asse | Velocità km/h | Pressione bar | Accoppiamento n° | Asse | Pneumatici       | Massa ammissibile kg/asse | Velocità km/h | Pressione bar |
|------------------|------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|------------------|------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1                | A    | 13.6 R 28 123 A8 | 3.100                     | 40            | 1,6           | 9                | A    | 12.4 R 24 119 A8 | 2.720                     | 40            | 1,6           |
|                  | P    | 18.4 R 38 146 A8 | 6.000                     | 40            | 1,6           |                  | P    | 16.9 R 34 139 A8 | 4.860                     | 40            | 1,6           |
| 2                | A    | 12.4 R 28 121 A8 | 2.900                     | 40            | 1,6           | 10               | A    | 12.4 R 24 119 A8 | 2.720                     | 40            | 1,6           |
|                  | P    | 18.4 R 38 146 A8 | 6.000                     | 40            | 1,6           |                  | P    | 18.4 R 30 142 A8 | 5.300                     | 40            | 1,6           |
| 3                | A    | 14.9 R 24 126 A8 | 3.400                     | 40            | 1,6           | 11               | A    | 12.4 R 24 119 A8 | 2.720                     | 40            | 1,6           |
|                  | P    | 18.4 R 38 146 A8 | 6.000                     | 40            | 1,6           |                  | P    | 18.4 R 34 144 A8 | 5.600                     | 40            | 1,6           |
| 4                | A    | 14.9 R 26 127 A8 | 3.500                     | 40            | 1,6           | 12               | A    | 13.6 R 24 121 A8 | 2.900                     | 40            | 1,6           |
|                  | P    | 18.4 R 38 146 A8 | 6.000                     | 40            | 1,6           |                  | P    | 18.4 R 34 144 A8 | 5.600                     | 40            | 1,6           |
| 5                | A    | 16.9 R 24 134 A8 | 4.240                     | 40            | 1,6           | 13               | A    | 12.4 R 28 121 A8 | 2.900                     | 40            | 1,6           |
|                  | P    | 18.4 R 38 146 A8 | 6.000                     | 40            | 1,6           |                  | P    | 23.1 R 30 155 A8 | 7.750                     | 40            | 1,6           |
| 6                | A    | 12.4 R 28 121 A8 | 2.900                     | 40            | 1,6           | 14               | A    | 13.6 R 24 121 A8 | 2.900                     | 40            | 1,6           |
|                  | P    | 16.9 R 38 141 A8 | 5.150                     | 40            | 1,6           |                  | P    | 23.1 R 30 155 A8 | 7.750                     | 40            | 1,6           |
| 7                | A    | 13.6 R 24 121 A8 | 2.900                     | 40            | 1,6           | 15               | A    | 14.9 R 24 126 A8 | 3.400                     | 40            | 1,6           |
|                  | P    | 16.9 R 38 141 A8 | 5.150                     | 40            | 1,6           |                  | P    | 23.1 R 30 155 A8 | 7.750                     | 40            | 1,6           |
| 8                | A    | 14.9 R 24 126 A8 | 3.400                     | 40            | 1,6           |                  |      |                  |                           |               |               |
|                  | P    | 16.9 R 38 141 A8 | 5.150                     | 40            | 1,6           |                  |      |                  |                           |               |               |

2) CONDIZIONI AMMESSE PER LA CIRCOLAZIONE

La macchina può essere allestita con o senza sollevatore supplementare anteriore e con o senza zavorre sull'asse posteriore e sullo sbalzo anteriore.

Nella configurazione senza il sollevatore anteriore è consentita l'installazione sullo sbalzo anteriore di 9 zavorre da 44 kg ciascuna; in presenza del sollevatore le zavorre anteriori sono ridotte a 6.

Sull'asse posteriore è consentita l'installazione di 2 zavorre per ruota da 60 kg ciascuna.

In ogni caso per il veicolo isolato devono essere rispettati i seguenti carichi massimi e minimi sugli assi:

- anteriore: 2590/1970 kg
- posteriore: 3370/3200 kg

Durante la marcia su strada il sollevatore anteriore, se installato, deve essere posizionato in modo da restare entro le dimensioni massime di ingombro longitudinale e trasversale del trattore.

3) CARICHI VERTICALI MASSIMI SUL GANCIO DI TRAINO DI CATEGORIA C

| Zavorre           | con  | senza |
|-------------------|------|-------|
| <u>Pneumatici</u> |      |       |
| 16.9 R 30 137 A8  | 950  | 1050  |
| 16.9 R 34 139 A8  | 1150 | 1250  |
| 16.9 R 38 141 A8  | 1370 | 1470  |
| 18.4 R 30 142 A8  | 1490 | 1500  |
| 18.4 R 34 144 A8  | 1500 | 1500  |
| 18.4 R 38 146 A8  | 1500 | 1500  |
| 23.1 R 30 155 A8  | 1500 | 1500  |

- 4) La circolazione su strada della trattrice con doppia trazione inserita è consentita solo per brevi tratti e comunque a velocità non superiore a 20 km/h.

Imposte di bollo  
assolte mediante  
pagamento in c/c  
Postale ai sensi  
art. 7 della legge  
18-10-1978 n. 625

Novara, 15 APR. 1991

IL DIRETTORE  
(dr. ing. E. Magri)

IL DIRETTORE