

CERTIFICATO DI CONFORMITA' UE / EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

Il sottoscritto / The undersigned Manghi Ennio – Presidente/President

attesta che il seguente veicolo completo: / Hereby certifies that the following complete vehicle:

- | | | |
|--------|--|---|
| 1.1. | Marca (denominazione commerciale del costruttore):
Make (trade name of manufacturer): | DIECI |
| 1.2. | Tipo ⁽²⁾ / Type ⁽²⁾ : | 289 |
| 1.2.1. | Variante ⁽²⁾ / Variant ⁽²⁾ : | TUC289 |
| 1.2.2. | Versione ⁽²⁾ / Version ⁽²⁾ : | B |
| 1.2.3. | Designazione commerciale (se disponibile):
Commercial name (if available): | AGRI MAX 65.8 VS EVO2 |
| 1.3. | Categoria, sottocategoria e indice di velocità del veicolo ⁽³⁾
Category, subcategory and speed index of vehicle ⁽³⁾ | T1a |
| 1.4. | Ragione sociale e indirizzo del costruttore:
Company name and address of manufacturer: | DIECI S.r.l. - via Ettore Majorana, 2-4
42027 Montecchio Emilia (RE) - Italia |
| 1.4.2. | Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:
Name and address of manufacturer's authorised representative
(if any): | non applicabile
n.a. |
| 1.5.1. | Posizione delle targhette regolamentari del costruttore ⁽⁸⁾ :
Location of the manufacturer's statutory plate(s) ⁽⁸⁾ : | dietro il posto di guida
behind the tractor's seat |
| 1.5.2. | Modalità di fissaggio delle targhette regolamentari del
costruttore:
Method of attachment of the manufacturer's statutory plate(s): | adesiva o rivettata
adhesive or riveted |
| 1.6.1. | Posizione del numero di identificazione del veicolo sul telaio:
Location of the vehicle identification number on the chassis: | parte anteriore del telaio, lato destro
on the right front side of the chassis |
| 2. | Numero di identificazione del veicolo sul telaio:
Vehicle identification number: | ZNVTUC289PXE05382 |

è conforme sotto tutti gli aspetti al tipo descritto nell'omologazione UE **e3*167/2013*00092*00** rilasciata in data 11/01/2022 e può essere immatricolato a titolo permanente negli Stati membri con guida a destra/~~sinistra~~ ⁽¹⁾ e che usano le unità metriche/~~imperiali~~ ⁽¹⁾ nel tachimetro ⁽⁹⁾
conforms in all respects to the type described in EU type-approval **e3*167/2013*00092*00** issued on 2022/01/11 and can be permanently registered in Member States having right/~~left~~ ⁽¹⁾-hand traffic and using metric/~~imperial~~ ⁽¹⁾ units for the speedometer ⁽⁹⁾

Montecchio Emilia (RE) – Italy

26.01.2023

MANGHI Ennio

Presidente/President

(Place)

(Date)

(Signature)

(Position)

Caratteristiche costruttive generali / General construction characteristics

3.3.1.	Numero di assi e di ruote / Number of axles and wheels:	2 assi; 4 ruote / 2 axles; 4 wheels
3.3.2.	Numero e posizione degli assi con ruote gemellate ⁽¹⁰⁾ ; Number and position of axles with twinned wheels ⁽¹⁰⁾ :	non applicabile n.a.
3.3.3.	Numero e posizione degli assi sterzanti ⁽¹⁰⁾ ; Number and position of steered axles ⁽¹⁰⁾ :	F (F & R solo fuori strada) F (F & R only off-road)
3.3.4.	Numero e posizione degli assi motore ^{(1) (10)} ; Number and position of powered axles ^{(1) (10)} :	F & R (anteriore e posteriore) F & R (front and rear)
3.3.5.	Numero e posizione degli assi frenati ^{(1) (10)} ; Number and position of braked axles ^{(1) (10)} :	F & R (anteriore e posteriore) F & R (front and rear)

Caratteristiche costruttive per usi speciali / Constructions characteristics for special purposes

47.1.	Veicolo munito di strutture di protezione dalla caduta di oggetti (FOPS) per applicazioni forestali: Vehicle equipped with falling object protective structures (FOPS) for forestry applications:	sì /no ^{(1) (33k)} yes /no ^{(1) (33k)}
47.2.	Veicolo munito di strutture di protezione dalla caduta di oggetti (FOPS) per applicazioni diverse dalle applicazioni forestali: Vehicle equipped with falling object protective structures (FOPS) for other applications than forestry:	sì/ no ^{(1) (33l)} yes/ no ^{(1) (33l)}
55.1.	Veicolo munito di protezione dalla penetrazione di oggetti (OPS) per applicazioni forestali: Vehicle equipped with protection against penetrating objects (OPS) for forestry applications:	sì /no ^{(1) (33k)} yes /no ^{(1) (33k)}
55.2.	Veicolo munito di protezione dalla penetrazione di oggetti (OPS) per applicazioni diverse dalle applicazioni forestali: Vehicle equipped with protection against penetrating objects (OPS) for other applications than forestry:	sì /no ^{(1) (33m)} yes /no ^{(1) (33m)}
58.3.	Veicolo munito di una cabina classificata per la protezione dalle sostanze pericolose della categoria: 2/3/4 ⁽⁺⁾⁽³⁵⁾ e di un filtro antipolvere / filtro per la rimozione di aerosol / filtro antivapore ⁽⁺⁾⁽⁵⁶⁾ per quanto concerne la protezione dalle sostanze pericolose ⁽³³ⁿ⁾ Vehicle equipped with a cab classified for protection against hazardous substances of category: 2/3/4 ⁽⁺⁾⁽³⁵⁾ and a Dust filter/Aerosol filter/Vapor filter ⁽⁺⁾⁽³⁶⁾ with regard to protection against hazardous substances ⁽³³ⁿ⁾	
59.	Veicolo con macchine montate su di esso ⁽¹⁾ ; Vehicle with machinery mounted on it ⁽¹⁾ :	sì/ no ^{(1) (33o)} yes/ no ^{(1) (33o)}
59.1.	Descrizione generale delle macchine e della loro interazione con il veicolo ^(33o) ; General description of the machinery and its interaction with the vehicle ^(33o) :	braccio telescopico a sfilo idraulico con piastra porta attrezzi, incernierato nella parte posteriore del telaio telescopic boom with hydraulic extension, attachment holding plate, hinged at the rear side of the frame

Masse / Masses

- 4.1.1.1. Masse a vuoto del veicolo in ordine di marcia ⁽¹³⁾ / unladen mass(es) in running order ⁽¹³⁾:
 4.1.1.1.1. massima kg ⁽¹¹⁾/ maximum kg ⁽¹¹⁾ 11625
 4.1.1.1.2. minima kg ⁽¹¹⁾/ minimum kg ⁽¹¹⁾ 11325
- 4.1.2.1. Masse massime tecnicamente ammissibili del veicolo a pieno carico ⁽¹³⁾: 13500
 Technically permissible maximum laden mass(es) of the vehicle ⁽¹³⁾:
- 4.1.2.1.1. Masse massime tecnicamente ammissibili per asse: asse 1 / axle 1: 6300
 Technically permissible maximum mass(es) per axle: asse 2 / axle 2: 7700
- 4.1.2.2. Masse e pneumatici / Mass(es) and tyre(s)

Combinazione pneumatico n.	Asse n.	Dimensioni degli pneumatici compresi l'indice di capacità di carico e il simbolo della categoria di velocità	Raggio di rotolamento ⁽¹⁾ [mm]	Classificazione di carico degli pneumatici per ciascuno di essi [kg]	Pressione di gonfiamento [kPa]	Massa massima ammissibile per asse [kg] ^(*)	Massa massima ammissibile del veicolo [kg] ^(*)	Carico verticale massimo ammissibile sul punto di aggancio [kg] ^(*) ^(**) ^(***)	Larghezza di carreggiata [mm]	
									Mini	Massima
Tyre combination No	Axle No	Tyre dimension incl load capacity index & speed category symbol	Rolling radius ⁽¹⁾ [mm]	Tyre Load rating per tyre [kg]	Inflate pressure [kpa]	Maximum permissible mass per axle [kg] ^(*)	Maximum permissible mass of the vehicle [kg] ^(*)	Maximum permissible vertical load on the coupling point [kg] ^(*) ^(**) ^(***)	Track width [mm]	
									Minimum	Maximum
1	1/2	500/70 R 24 IND 164A8	625	164 (5000 kg)	400	1 - 6300 2 - 7700	13500	1000	1950	1950

Offset/ET cerchio: 500/70R24=0 +2 mm

(*) Secondo le specifiche dello pneumatico / According to the tyre specification.

(**) Carico trasmesso al centro di riferimento dell'aggancio in condizioni statiche, a prescindere dal dispositivo di traino; se il carico verticale massimo ammissibile sul punto di aggancio, a seconda dell'aggancio, è indicato nella presente tabella, espandere la tabella sul lato destro e indicare l'identificazione del dispositivo di traino nell'intestazione della colonna; per i veicoli della categoria R o S questa colonna riguarda gli eventuali dispositivi di traino posteriore.

Load transmitted to the reference centre of the coupling under static conditions, irrespective to the coupling device; if the maximum permissible vertical load on the coupling point depending on the coupling is indicated in this table, expand the table at the right side and indicate the identification of the coupling device in the header of the column; for R- or S-category vehicles this column(s) concerns the rear coupling devices if there is such a device.

(***) Indicare il valore solo se il carico verticale massimo ammissibile sul punto di aggancio è inferiore rispetto alle indicazioni di cui ai punti 38.3 e 38.4

Value to be provided only if the maximum permissible vertical load on the coupling point is lower than indicated in entries 38.3 and 38.4

- 4.1. Masse rimorchiabili tecnicamente ammissibili per ciascun telaio/ciascuna configurazione del sistema di frenatura dei veicoli della categoria R o S:
 3. Technically permissible towable mass(es) for each chassis/ braking configuration of the R- or S-category vehicle:

Freno / Brake	Veicolo delle categorie R e S / R- and S category vehicle	Timone / Drawbar	Timone rigido / Rigid drawbar	Asse centrale / Centre-axle
	Non frenato (*) / Unbraked (*)	3500	3500	3500
	Frenatura ad inerzia / Inertia-braked	8000	8000	8000
	Frenatura idraulica / Hydraulic braked	20000	20000	20000
	Frenatura pneumatica / Pneumatic braked	20000	20000	20000

- 4.1.4. Masse massime tecnicamente ammissibili della combinazione trattore (veicolo della categoria T o C) e veicolo rimorchiato (veicolo della categoria R o S) per ciascun telaio/ciascuna configurazione del sistema di frenatura del veicolo della categoria R o S:
Total technically permissible mass(es) of the tractor (T- or C-category vehicle) and towed vehicle (R- or S-category vehicle) combination for each chassis/braking configuration of the R- or S-category vehicle:

Freno / Brake	Veicolo delle categorie R e S / R- and S category vehicle	Timone / Drawbar	Timone rigido / Rigid drawbar	Asse centrale / Centre-axle
	Non frenato (*) / Unbraked (*)	17000	17000	16500
	Frenatura ad inerzia / Inertia-braked	21500	21500	21500
	Frenatura idraulica / Hydraulic braked	33500	33500	33500
	Frenatura pneumatica / Pneumatic braked	33500	33500	33500

Zavorra / Ballast masses

- 29.2. Numero di zavorre: / Number of sets of ballast masses: //
- 29.2.1. Numero di componenti di ciascuna zavorra: //
Number of sets of ballast masses:
- 29.4. Massa totale delle zavorre: / Total mass of ballast masses: // kg

Dimensioni principali /

- 4.2.2.1.1. Lunghezza per l'uso su strada ⁽¹³⁾ / Length for on-road use ⁽¹³⁾
Massima / Maximum: 5310 mm
Minima / Minimum: 5026 mm
- 4.2.2.1.2. Larghezza per l'uso su strada ⁽¹⁴⁾ / Width for on-road use ⁽¹⁴⁾
Massima / Maximum: 2460 mm
Minima / Minimum: 2460 mm
- 4.2.2.1.3. Altezza per l'uso su strada ⁽¹⁵⁾ / Height for on-road use ⁽¹⁵⁾
Massima / Maximum: 2845 mm
Minima / Minimum: 2570 mm
- 4.2.2.5. Interasse ⁽¹⁶⁾ / Wheelbase ⁽¹⁶⁾: 2800 mm
- 4.2.2.8. Larghezza di carreggiata ⁽¹⁷⁾ / width of track ⁽¹⁷⁾
Massima / Maximum: asse 1 / axle 1: 1950 asse 2/ axle 2: 1950
Minima / Minimum: asse 1 / axle 1: 1950 asse 2/ axle 2: 1950

Caratteristiche generali del gruppo propulsore / General powertrain characteristics

5.1.1.1	Velocità massima di progetto dichiarata del veicolo: Declared maximum design vehicle speed:	40 km/h
5.1.2.1.	Velocità massima di progetto dichiarata del veicolo in retromarcia: Declared rearward maximum design vehicle speed:	come marcia avanti as forward

Motore / Engine

2.1.	Marche (denominazioni commerciali del costruttore): Make(s) (trade name(s) of manufacturer):	FPT Industrial
2.2.	Tipo / Type:	F4HGE4133*V
2.2.2.	Numero dell'omologazione senza il numero dell'estensione: Type-approval number without extension:	e ₃ *2016/1628*2016/1628EV5/D*1010*03
6.1.7.	Categoria e sottocategoria del motore: Category and sub-category of the engine:	NR-v-5
6.2.1.	Ciclo di combustione: quattro tempi/due tempi/rotativo/altro (specificare): Combustion Cycle: four stroke cycle/two stroke cycle/rotary/other (to specify):	Quattro tempi Four stroke cycle
6.2.2.	Tipo di accensione: accensione spontanea / accensione comandata: Ignition type: Compression ignition/spark ignition:	Accensione spontanea Compression ignition
6.2.3.1	Numero dei cilindri: Cylinders' number:	4,e configurazione 1.1 4, and configuration 1.1
6.2.8.1.	Tipo di carburante: Fuel type:	B5 (diesel)
6.2.8.3.	Elenco di carburanti aggiuntivi compatibili con l'uso nel motore: List of additional fuels compatible with use by the engine:	-
6.3.2.1.2.	Potenza nominale netta dichiarata: Declared rated net power:	125 kW, a/at 2200 min ⁻¹
6.3.2.2.2.	Potenza massima netta: Maximum net power:	127 kW, a/at 1900 min ⁻¹
6.3.6.4.	Volume nominale totale del motore: Engine total swept volume:	4485 cm ³

Cambio / Gearbox

11.2.8.	Tipo di cambio ⁽²²⁾ Type of gear shift system(s) ⁽²²⁾	idrostatico – meccanico hydrostatic – mechanical
---------	--	---

Sterzo / Steering

- 13.2. Categoria di dispositivo di sterzo: ~~manuale~~/assistito/~~servocomandato~~/~~a differenziale~~ ⁽¹⁾
Steering category: ~~manual~~/power-assisted/~~servo-steering~~/~~differential~~ ⁽¹⁾

Frenatura / Braking

- 43.4.6. Sistema di frenatura elettronico: ~~sì~~/no/~~opzionali~~ ⁽⁴⁾
Electronic braking system: ~~yes~~/no/~~optional~~ ⁽⁴⁾
- 43.5.1. Trasmissione della frenatura del sistema di frenatura di servizio idraulica servoassistita
del veicolo trattore:-meccanica / pneumatica / idraulica /
idrostatica / senza servoassistenza / servoassistita /
completamente elettrica ⁽⁴⁾
Braking transmission of the service braking system on towing hydraulic power-assisted
vehicle:-mechanical / pneumatic /hydraulic
/hydrostatic/without power assistance/power-assisted/fully
powered transmission-⁽⁴⁾
- 43.5.3. Bloccaggio dei comandi di frenatura destro e sinistro:-sì / no ⁽⁴⁾ non applicabile
Locking of left and right braking controls:-yes/no ⁽⁴⁾ n.a.
- 43.6.1. Tecnologia del sistema di comando della frenatura dei veicoli idraulica/pneumatica
rimorchiati: idraulica/pneumatica/elettrica/nessuna ⁽⁴⁾
Towed vehicle braking control system technology: hydraulic/Pneumatic
Hydraulic/Pneumatic/Electric/None ⁽⁴⁾
- 43.6.4. Tipo di collegamento: a una condotta / a due condotte /
nessuna ⁽¹⁾
Connection type: Single line / Two lines / None ⁽¹⁾
- 43.6.4.1. Pressione di alimentazione idraulica: a una condotta: 14000 kPa
a due condotte: 14100 kPa
single line: 14000 kPa
two line: 14100 kPa
- 43.6.4.2. Pressione di alimentazione pneumatica a due condotte: 800 kPa
Supply pressure pneumatic: two lines: 800 kPa
- 43.6.5. Presenza di connettore ISO 7638:2003 ^(33p): ~~sì~~ / no ⁽¹⁾
Presence of ISO 7638:2003 connector ^(33p): ~~yes~~/no ⁽¹⁾

Struttura di protezione dal rischio di ribaltamento (ROPS) / Rollover protective structure (ROPS)

- 2.1. Marche (denominazioni commerciali del costruttore): Dieci
Make(s) (trade name(s) of manufacturer):
- 2.2.2. Numeri di omologazione / Type-approval number(s): 4/1 763/5
- 46.1. ROPS: obbligatoria/~~opzionale~~/~~standard~~ ⁽¹⁾
Equipment of ROPS: compulsory/~~optional~~/~~standard~~ ⁽¹⁾
- 46.2. ROPS per cabina/~~telaio~~/~~«roll bar» montate anteriormente/ posteriormente~~ ⁽¹⁾
ROPS by cab/~~by frame~~/~~by roll bar(s) mounted at front/rear~~ ⁽¹⁾
- 46.2.1. In caso di «roll bar»: abbattibile/non abbattibile ⁽¹⁾ – non applicabile

In the case of roll bar: foldable/not foldable ⁽¹⁾ – n.a.

46.2.2. In caso di «roll bar» abbattibile / In the case of foldable roll bar: non applicabile / n.a.

46.2.2.1. Operazione di abbattimento: ~~assistita / parzialmente assistita / completamente assistita~~ ⁽¹⁾
Folding operation: ~~non-assisted / partially-assisted / fully-assisted~~ ⁽¹⁾

46.2.2.2.1. ROPS abbattibile azionata a mano: ~~mediante l'uso di attrezzi / senza l'uso di attrezzi~~ ⁽⁴⁾
Hand-operated foldable ROPS: ~~with tools / without tools~~ ⁽⁴⁾

46.2.2.4. Meccanismo di blocco: ~~manuale/automatico~~ ⁽¹⁾ / Locking mechanism: ~~manual/automatic~~ ⁽¹⁾

Posti a sedere (selle e sedili) / Seating positions (saddles and seats)

49.1. Configurazione del posto a sedere: sedile/sella ⁽¹⁾ / Seating position configuration: seat/saddle ⁽¹⁾

49.4.2. Categoria del tipo di sedile del conducente: categoria A, classe I/H/III, ~~categoria B~~ ⁽¹⁾
Driver's seat type category: category A class I/H/III, ~~category B~~ ⁽⁴⁾

49.4.3. Posto di guida reversibile: ~~sì~~/no ⁽¹⁾ / Reversible driving position: ~~yes~~/no ⁽¹⁾

49.5.1. Numero di sedili per passeggeri / Number of passenger seats: //

Piattaforme di carico ^(33d) / Load platform(s) ^(33d)

33.1.1. Lunghezza delle piattaforme di carico: // mm
Length of the load platform(s): // mm

33.1.2. Larghezza delle piattaforme di carico: // mm
Width of load platform(s): // mm

33.1.3. Altezza delle piattaforme di carico da terra: // mm
Height of load platform(s) above the ground: // mm

33.2. Capacità di carico sicura delle piattaforme di carico // kg
dichiarata dal costruttore:
Safe load carrying capacity of load platform declared by // kg
manufacturer:

Collegamenti meccanici / Mechanical coupling

38.3. Collegamento meccanico posteriore / Rear mechanical coupling

Tipo [in conformità all'appendice 1 dell'allegato XXXIV del regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione]	Marca	Designazione del tipo attribuita dal costruttore	Marchio o numero di omologazione UE	Carico orizzontale massimo / valore D ⁽⁴⁾ ₍₄₄₎	Massa rimorchiabile (T) ⁽⁴⁾ ₍₄₄₎	Carico verticale massimo ammissibile sul punto di aggancio ⁽⁴⁴⁾	Posizione del punto di aggancio ⁽⁶²⁾			
							Altezza dal suolo ^(**)		Distanza dal piano verticale che passa per l'asse dell'assale posteriore	
							mini- ma	mas- sima	mini- ma	mas- sima
Type (according to Appendix 1 to Annex XXXIV to Commission Delegated Regulation (EU) 2015/208)	Make	Manufacturer's type designation	(EU) type-approval mark or -number	Maximum horizontal load / D-Value ⁽⁴⁾ ₍₄₄₎	Towable mass (T) ⁽⁴⁾ ₍₄₄₎	Maximum permissible vertical load on the coupling point ⁽⁴⁴⁾	Position of coupling point ⁽⁶²⁾			
							Height above ground ^(**)		distance from vertical plane passing through the axis of the rear axle	
							mini- mum	maxi- mum	mini- mum	maxi- mum
1. a perno / clevis	V. Orlandi	MHC	e3*2015/208*2018/829NS*10006*01	//	6 t	1500 kg	460	935	1015	1150
2. a perno / clevis	V. Orlandi	MH50	e3*2015/208*2018/829NS*10014*01	//	30 t	3000 kg	460	935	1015	1150
3. a perno / clevis	V. Orlandi	MH31	e3*2015/208*2018/829ND*30087*01	60 kN	//	2000 kg	460	935	1037	1172
4. a perno / clevis	V. Orlandi	MH31H	e3*2015/208*2018/829ND*30010*02	100 kN	//	2500 kg	460	935	1049	1184
5. a perno / clevis	V. Orlandi	AH30H	e3*2015/208*2018/829ND*30009*02	100 kN	//	2500 kg	460	935	1069	1204
6. a perno / clevis	V. Orlandi	MH-D2-1	e3*2015/208*2018/829NS*30072*01	//	14 t	2000 kg	460	935	1015	1150
7. a perno / pin (piton)	V. Orlandi	SP00	e3*2015/208*2018/829NS*30100*01	//	20 / 30 t	3000 / 2500 kg	460	935	1160	1160
8. a uncino / hook	Pateer France	803	e1*2015/208*2018/829ND*00405*01	65,1 kN	//	2000 Kg	565	565	1225	1225

Meccanismo di sollevamento dell'aggancio a tre punti / Three-point lifting mechanism

- 39.1. Meccanismo di sollevamento dell'aggancio a tre punti: ~~montato anteriormente/montato posteriormente/montato sia anteriormente che posteriormente/non presente~~ ⁽¹⁾
 Three-point lifting mechanism: ~~front mounted/rear mounted/both front and rear mounted/inexistent~~ ⁽¹⁾
- 39.2. Massa rimorchiabile massima ⁽²³⁾ : // kg
 Maximum towable mass ⁽²³⁾ :

Punti di aggancio supplementari / Additional coupling points

40.1. Punti di aggancio supplementari: sì/no/optional⁽¹⁾
Additional coupling points: yes/no/optional⁽¹⁾

Prese di forza / Power take-off(s)

51.2. Presa di forza principale (PTO): posizione: anteriore/posteriore/altro⁽¹⁾
Main PTO: position: front/rear/other⁽¹⁾

51.3. Presa di forza secondaria (PTO)⁽³³⁾: posizione: anteriore/posteriore/altro⁽¹⁾
Secondary PTO⁽³³⁾: position: front/rear/other⁽¹⁾

51.2.3. Opzionale⁽³³⁾: potenza alla presa di forza, ai regimi nominali [secondo il codice 2⁽²⁶⁾ dell'OCSE o la norma ISO 789-1:1990 (trattori agricoli – procedure di prova – parte 1: prove di potenza per la presa di forza)]; //
Optional: ⁽³³⁾: Power at the power take-off (PTO) at the rated speed(s) [in accordance with OECD Code 2⁽²⁶⁾ or ISO 789-1:1990 (Agricultural tractors – Test procedures – part 1: Power tests for power take-off)]; //

Risultati delle prove di livello sonoro (esterno) / Results of the sound level test (external):

Misurato in conformità all'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 2018/985 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) .../...della Commissione⁽¹⁾⁽²⁸⁾

Measured according to Annex II to Commission Delegated Regulation (EU) 2018/985, as last amended by Commission Delegated Regulation (EU) .../...⁽¹⁾⁽²⁸⁾

In marcia / moving: 87,0 dB(A)

A veicolo fermo / stationary: 88,0 dB(A)

Al regime del motore / At engine speed: 2200 min⁻¹

Livello sonoro percepito dal conducente / Driver-perceived sound level:

Misurato secondo l'allegato XIII del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2018/830 della Commissione⁽¹⁾⁽²⁸⁾

Measured according to Annex XIII to Commission Delegated Regulation (EU) No 1322/2014, as last amended by Commission Delegated Regulation (EU) 2018/830⁽¹⁾⁽²⁸⁾

Esposizione del conducente al livello sonoro (aperture chiuse / aperte): 85,0 / 86,0 dB(A)
Driver's exposure to noise level (openings closed / open)

Metodo di prova utilizzato⁽²⁷⁾ / Test method used⁽²⁷⁾: 2

Risultati delle prove di emissione dei gas di scarico (compreso il fattore di deterioramento) Results of exhaust emission tests (inclusive of Deterioration Factor)

Misurazione secondo / Measured according to:

- il regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) .../... della Commissione ⁽¹⁾⁽²⁸⁾: **si**/no
- Commission Delegated Regulation (EU) 2018/985, as last amended by Commission Delegated Regulation (EU) .../... ⁽¹⁾⁽²⁸⁾: **yes**/no

- l'allegato XII della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 2012/46/UE ⁽¹⁾⁽²⁹⁾ (della Commissione) ⁽¹⁾⁽²⁹⁾: **si** / **no** ⁽¹⁾; oppure
- Annex XII to Directive 97/68/EC of the European Parliament and of the Council, as last amended by Commission Directive No 2012/46/EU ⁽¹⁾⁽²⁹⁾: **yes** / **no** ⁽¹⁾; or

- il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. ⁽¹⁾ .../... ⁽¹⁾⁽³⁰⁾ della Commissione ⁽¹⁾ (del Parlamento europeo e del Consiglio) ⁽¹⁾: **si** / **no** ⁽¹⁾
- Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council as last amended by (Commission Delegated) ⁽¹⁾ Regulation (EU) (No) ⁽¹⁾ .../... ⁽¹⁾⁽³⁰⁾ (of the European Parliament and of the Council) ⁽¹⁾: **yes** / **no** ⁽¹⁾

- l'allegato 4B del regolamento UNECE N. 46, serie di modifiche 04 (GU L 88 del 22.3.2014, pag. 1): **si**/no ⁽¹⁾
- Annex 48 to UNECE Regulation No 96.04 series of amendments(OJ L 88, 22.3.2014, p. 1): **yes**/no ⁽¹⁾

Emissioni ⁽³⁾	Emissioni ⁽³⁾	NRSC ⁽²⁾ /ESC/WHSC ⁽¹⁾	NRTC ⁽³⁾ /ETC/WHTEC ⁽¹⁾
Fase	Stage	V	V
CO	CO	0,068 g/kWh	0,074 g/kWh
HC	HC	0,012 g/kWh	0,032 g/kWh
NOx ⁽³⁸⁾	NOx ⁽³⁸⁾	0,390 g/kWh	0,227 g/kWh
HC + NOx	HC + NOx	// g/kWh	// g/kWh
PM	PM	0,0024 g/kWh	0,0026 g/kWh
PN	PN	3,24 E10 #/kWh	3,3 E+10 #/kWh
Prova Ciclo ⁽¹⁾	Test Cycle ⁽¹⁾	C1	NRTC

Risultato CO ₂ ⁽⁴⁾	CO ₂ Result	653,28 g/kWh
--	------------------------	--------------

Osservazioni ⁽³²⁾ / Comments ⁽³²⁾

Italy:OY00389MAB del 11/01/2022.....

France:..... T10DECTA000S105.....

Germany:.....EV5..(8VEV5).....