

Constitution générale du véhicule			
1.	Nombre d'essieux: et de roues:	4 12	
1.1.	Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées:	2, 3+4	
2	Essieux directeurs (nombre, emplacement):	2, 1+2	
3.	Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu):	2, 3+4, Par arbre de transmission	
Dimensions principales			
4.	Empattement : (mm)	---	
4.1.	Ecartement des essieux : (mm)	1-2: 1995 2-3: 2305 3-4: 1370	
5.1.	Longueur totale admissible: (mm)	10746	
6.1.	Largeur maximale admissible: (mm)	2550 (2600 pour le transport de marchandises sous température contrôlée)	
8.	Avancée de la sellette d'attelage pour un véhicule tracteur pour semi-remorque (maximale et minimale): (mm)	-- -	
12.1.	Porte-à-faux arrière maximal admissible: (mm)	3588	
Masses			
14.	Masse réelle du véhicule: (kg)	9828	
14.1.	Répartition de cette masse entre les essieux: (kg)	1+2 : 7195 3+4 : 2633	
15.	Masse minimale du véhicule complété: (kg)	8575	
15.1	Répartition de cette masse entre les essieux: (kg)	1+2: 5909 3+4: 2666	
16.	Masses maximales techniquement admissibles		
16.1.	Masse en charge maximale techniquement admissible: (kg)	37000	
16.2.	Masse techniquement admissible sur chaque essieu: (kg)	1: 8000 2: 8000 3: 10500 4: 10500	
16.3.	Masse techniquement admissible sur chaque groupe d'essieux: (kg)	1+2: 16000 3+4: 21000	
16.4.	Masse maximale techniquement admissible de l'ensemble: (kg)	40500	
17.	Masses maximales admissibles du véhicule immatriculé/en service prévues pour le trafic national/international		
17.1.	Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue: (kg)	---	
17.2.	Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque essieu: (kg)	---	
17.3.	Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque groupe d'essieu: (kg)	---	
17.4.	Masse maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue de l'ensemble: (KG)	---	
18.	Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:		
18.1.	Remorque à timon d'attelage: (kg)	0	
18.2.	Semi-remorque: (kg)	0	
18.3.	Remorque à essieu central: (kg)	3500	
18.4	Remorque non freinée: (kg)	750	
19.	Masse statique maximale techniquement admissible au point d'attelage: (kg)	350	
Propulsion			
20.	Constructeur du moteur:	VOLVO POWERTRAIN CORPORATION	
21.	Code de moteur inscrit sur le moteur:	DTI 11 430V EUVI - TR25B	
22.	Principe de fonctionnement:	Allumage par compression, quatre temps	

23.	Electrique pur:	Non
23.1.	Véhicule hybride:	Non
24.	Nombre et disposition des cylindres:	6 en ligne
25.	Capacité du moteur: (cm³)	10837
26.	Carburant:	Gazole
26.1.	Monocarburant / bicarburant / carburant modulable:	Monocarburant
27.	Puissance maximale nette:	323 kW 1800 (tr/min)
28.	Boîte de vitesses (type):	Automatique
Vitesse maximale		
29.	Vitesse maximale: (km/h)	90
Essieux et suspension		
31.	Position du ou des essieux relevables:	-
32.	Position du ou des essieux délestables:	-
33.	Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente:	Non
35.	Combinaison pneumatiques / roues:	Essieu 1 : pneu 315/80R22.5, jante 22.5x9.00, 156 K Essieu 2 : pneu 315/80R22.5, jante 22.5x9.00, 156 K Essieu 3 : pneu 315/80R22.5, jante 22.5x9.00, 150 K Essieu 4 : pneu 315/80R22.5, jante 22.5x9.00, 150 K
Dispositifs de freinage		
36.	Connexions pour le freinage de la remorque:	---
37.	Pression dans la conduite d'alimentation du système de freinage de la remorque: (bar max)	---
Dispositif d'attelage		
44.	Marque ou numéro de réception du dispositif d'attelage, le cas échéant:	-
45.	Types ou classes de dispositifs d'attelages pouvant être montés:	Toute catégorie de crochet d'attelage homologué R55 ECE, avec Dc>=33kN et S>=350kg
45.1.	Valeurs caractéristiques:	D (kN): - V (kN): - S (kg): - U (kg): -