esse maximale	
Vitesse maximale:	100 km/h
sieux et suspension	
Emplacement du ou des essieux relevables:	3º
Emplacement du ou des essieux délestables:	-----
Essieu(x) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente:	oui / ~~no~~
Combinaison pneumatique/roue:	6 – 385/65 R22,5" (160 J)
positifs de freinage	
Connexions pour le freinage de la remorque :	~~mécaniques~~ / électriques / pneumatiques /~~hydrauliques~~
rosserie	
Code de la carrosserie:	DA 99
positif d'attelage:	
Marque ou numéro de réception du dispositif d'attelage (le cas échéant):	E20-55R-01.4383
Valeurs caractéristiques:	D 190 kN V ----- kN S ----- kg U ----- t
ers	
Réceptionné par type selon les prescriptions en matière de conception applicables pour le transport de marchandises dangereuses:	No / ~~Oui~~, Clase:
Véhicules à usage spécial: désignation conformément à l'annexe II, section 5:	-----

Remarques:

- Pneus en option: 385/55 R22,5 160J
- (1) inclut balcón avanttero
- **CNIT: 040TLASM0044711**

Grupo ALITE www.grupo-alite.net

VILLARROBLEDO, ALBACETE, ESPAÑA

Grupo ALITE www.grupo-alite.net

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

DIRECTIVE DE RÉCEPTION PAR TYPE 2007/46/CE

SEMI-REMORQUE VS9ALYTE4KV181032

Nº COC 19032

VERSION FRANÇAISE