

ALLGEMEINE KONSTRUKTIONSMERKMALE GENERAL CONSTRUCTION CHARACTERISTICS									
1.	ANZAHL DER AXEN UND RÄDER NUMBER OF AXLES AND WHEELS	4/8							
1.1.	ANZAHL UND LAGE DER AXEN MIT DOPPELBREIFUNG NUMBER AND POSITION OF AXLES WITH TWIN WHEELS	2/2, 1/3.							
2.	GELENKTE AXEN (ANZAHL, LAGE) STEERED AXLES (NUMBER, POSITION)	2/1, 1/4.							
3.	ANGEKLEBTE AXEN (ANZAHL, POSITION, VERBINDUNG) POWERED AXLES (NUMBER, POSITION, INTERCONNECTION)	2/2, 1/3, 1 mittels Gelenkwelle 2/2, 1/3, 1 drive shaft							
ABMESSUNGEN MAIN DIMENSIONS									
4.	RADSTAND WHEELBASE	7000							MM
4.1.	ACHSABSTÄNDE AXLE SPACING	A1-A2 4200 A2-A3 1350 A3-A4 1450 A4-A5 -							MM
5.1.	HOCHSTZULÄSSIGE LÄNGE MAXIMUM PERMISSIBLE LENGTH	11114							MM
6.1.	HOCHSTZULÄSSIGE BREITE MAXIMUM PERMISSIBLE WIDTH	2500							MM
7.1.	HOCHSTZULÄSSIGE HOHE MAXIMUM PERMISSIBLE HEIGHT	4000							MM
8.	SATTELVORHANGS DES SATTELZUGFAHRZEUGS (HOCHST- UND MINDESTWERT) FIFTH WHEEL LEAD FOR SEMI-TRAILER TOWING VEHICLE (MAXIMUM AND MINIMUM)	-							MM
12.1.	HOCHSTZULÄSSIGER ÜBERHANG HINTEN MAXIMUM PERMISSIBLE REAR OVERHANG	2539							MM
MASSEN MASSES									
14.	FAHRZEUGS DES BETRIEBSBEREITEN UNVOLLSTÄNDIGEN MASS OF THE INCOMPLETE VEHICLE IN RUNNING ORDER	10487							KG
14.1.	VERTEILUNG DIESER MASSE AUF DIE ACHSEN DISTRIBUTION OF THIS MASS AMONGST THE AXLES	T1 5125 T2 5362 T3 -							KG
15.	MINDESTMASSE DES FAHRZEUGS NACH VERVOLLSTÄNDIGUNG MINIMUM MASS OF THE VEHICLE WHEN COMPLETED	8700							KG
15.1.	VERTEILUNG DIESER MASSE AUF DIE ACHSEN DISTRIBUTION OF THIS MASS AMONGST THE AXLES	A1 4100 A2 1800 A3 1900 A4 1000 A5 -							KG
16.	TECHNISCH ZULÄSSIGE HOCHSTMASSEN TECHNICALLY PERMISSIBLE MAXIMUM MASSES								KG
16.1.	TECHNISCH ZULÄSSIGE GESAMTMASSE IN BELADENEM ZUSTAND TECHNICALLY PERMISSIBLE MAXIMUM LOADED MASS	35000							KG
16.2.	TECHNISCH ZULÄSSIGE MAXIMALE MASSE JE ACHE TECHNICALLY PERMISSIBLE MASS ON EACH AXLE	A1 8000 A2 9500 A3 9500 A4 9000 A5 -							KG
16.3.	TECHNISCH ZULÄSSIGE MAXIMALE MASSE JE ACHEGRUPPE TECHNICALLY PERMISSIBLE MASS ON EACH AXLE GROUP	T1 8000 T2 28000 T3 -							KG
16.4.	TECHNISCH ZULÄSSIGE GESAMTMASSE DER FAHRZEUGKOMBINATION TECHNICALLY PERMISSIBLE MAXIMUM MASS OF THE COMBINATION	60000							KG
17.	FÜR DIE ZULASSUNG/DEN BETRIEB IM INNERSTÄATLICHEN GRENZÜBERSCHREITENDEN VERKEHR VORGESEHENE HOCHSTZULÄSSIGE MASSEN INTERNED REGISTRATION SERVICE MAXIMUM PERMISSIBLE MASSES IN NATIONAL/ INTERNATIONAL TRAFFIC								KG
17.1.	FÜR DIE ZULASSUNG/DEN BETRIEB VORGESEHENE HOCHSTZULÄSSIGE GESAMTMASSE INTERNED REGISTRATION SERVICE MAXIMUM PERMISSIBLE LOADED MASS	9653/EC FR 32000							KG
17.2.	FÜR DIE ZULASSUNG/DEN BETRIEB VORGESEHENE HOCHSTZULÄSSIGE GESAMTMASSE JE ACHE INTERNED REGISTRATION SERVICE MAXIMUM PERMISSIBLE LOADED MASS ON EACH AXLE	A1 9653/EC FR 8000 A2 9500 A3 9500 A4 9000 A5 9000							KG
17.3.	FÜR DIE ZULASSUNG/DEN BETRIEB VORGESEHENE HOCHSTZULÄSSIGE GESAMTMASSE JE ACHSGRUPPE INTERNED REGISTRATION SERVICE MAXIMUM PERMISSIBLE LOADED MASS ON EACH AXLE GROUP	T1 9653/EC FR 8000 T2 28000 T3 -							KG
17.4.	FÜR DIE ZULASSUNG/DEN BETRIEB VORGESEHENE HOCHSTZULÄSSIGE GESAMTMASSE DER FAHRZEUGKOMBINATION INTERNED REGISTRATION SERVICE MAXIMUM PERMISSIBLE MASS OF THE COMBINATION	9653/EC FR 44000							KG

18.	TECHNISCH ZULÄSSIGE MAXIMALE ANHANGEMASSE BEI BEFÖRDERUNG EINES TECHNICALLY PERMISSIBLE MAXIMUM TOWABLE MASS IN CASE OF								KG
18.1.	DECKELANHÄNGER DRAWBAR TRAILER								KG
18.2.	SATTELANHÄNGER SEMI-TRAILER								KG
18.3.	ZENTRALACHSANHÄNGER (NICHT DURCHG./ CENTRE-AXLE TRAILER (NOT CONT. CONT.))								KG
18.4.	UNGEREIMTE ANHÄNGER UNBRAKED TRAILER								KG
19.	TECHNISCH ZULÄSSIGE STÜTZLAST AM KUPPLUNGSPUNKT TECHNICALLY PERMISSIBLE MAXIMUM STATIC MASS AT THE COUPLING POINT								KG
ANTRIEBSMASCHINE POWER PLANT									
20.	HERSTELLER DER ANTRIEBSMASCHINE MANUFACTURER OF THE ENGINE	MAN	1.	2.					
21.	BAUFORMBEZEICHNUNG GEMÄSS KENNZEICHNUNG AM MOTOR ENGINE CODE AS MARKED ON THE ENGINE	D2068LF40							
22.	ARBEITSVERFAHREN WORKING PRINCIPLE	Selbstzündung compression ignition							
23.	REINER ELEKTRISCHER ANTRIEB PURE ELECTRIC HYBRID (ELECTRO-) FAHRZEUG VEHICLE	nein no							
24.	ANZAHL UND ANORDNUNG DER ZYLINDER NUMBER AND ARRANGEMENT OF CYLINDERS	6 In Reihe stehend in line vertical							
25.	HUBRAUM ENGINE CAPACITY	10518							CM³
26.	KRAFTSTOFF FUEL	DIESEL DIESEL							
26.1.	FAHRZEUG MIT EINSTÖFFBETRIEB, FAHRZEUG MIT ZWEISTÖFFBETRIEB, FLEXFUEL-FAHRZEUG MONO FUEL/FLEX FUEL	Einstoffbetrieb mono fuel							
27.	NENNLEISTUNG BEI 1500 U/min MAXIMUM NET POWER AT 1500 RPM	324 : 1900 1/min							KW
28.	GETRIEBE (TYPE) GEARBOX (TYPE)	automatisches Schaltgetriebe automatic manual gear box							
29.	HOCHSTGESCHWINDIGKEIT MAXIMUM SPEED	90							KM/H
ACHSEN UND RADANFÜHRUNG AXLES AND SUSPENSION									
30.1.	SPURWEITE JEDER GELENKTEN ACHE TRACK OF EACH STEERED AXLE	A1 2048 A2 - A3 - A4 2130 A5 -							MM
30.2.	SPURWEITE ALLER ÜBRIGEN ACHESEN TRACK OF ALL OTHER AXLES	- 1804 1804 - -							MM
31.	LAGE DER HUBACHSE(N) POSITION OF RETRACTABLE AXLE(S)	4.							
32.	LAGE DER BELASTBAREN ACHESEN POSITION OF LOADABLE AXLE(S)	2, 1/3.							
33.	ANTRIEBSACHSEN MIT LUFTFEDERUNG ODER GLEICHWERTIGER AUFHÄNGUNG DRIVE AXLES) FITTED WITH AIR SUSPENSION OR EQUIVALENT	Ja yes							
35.	REIFEN/RADKOMBINATION TYRE/WHEEL COMBINATION	A1 315/80R22.5 158- K/22.5x9.00 A2 315/80R22.5 -150 K/22.5x9.00 A3 315/80R22.5 -150 K/22.5x9.00 A4 385/65R22.5 160- K/22.5x11.75 A5 - - - / -							
ABWEICHENDE LOAD- UND SPEEDINDIZES IN ABHÄNGIGKEIT DER TECHNISCHEN TRAGLASTEN UND HOCHSTGESCHWINDIGKEIT ZULASSIG. OTHER LOAD- AND SPEEDINDEXES ARE TOLERABLE IF THEY COMPLY TO THE TECHNICALLY PERMISSIBLE MASSES AND THE MAXIMUM SPEED.									
BREMSANLAGE BRAKES									
36.	ANHÄNGER BREMSANSCHLÜSSE MECHANISCH/ ELEKTRISCH/PNEUMATISCH/ HYDRAULISCH TRAILER BRAKE CONNECTIONS MECHANICAL/ ELECTRIC/PNEUMATIC/HYDRAULIC	pneumatisch pneumatical							

37.	DRUCK IN DER VERSORGNUNGSLINIE DES ANHÄNGER BREMSYSTEMS PRESSURE IN FEED LINE FOR TRAILER BRAKING SYSTEM	8,5							
VERBINDUNGSEINRICHTUNG COUPLING DEVICE									
44.	GENEHIGUNGSNUMMER ODER ZEICHEN DER ANHÄNGEVORRICHTUNG (SO FERN ANGEBAUT) APPROVAL NUMBER OR APPROVAL MARK OF COUPLING DEVICE (IF FITTED)	-/-							
45.	TYPEN ODER KLASSEN VON ANHÄNGERVORRICHTUNGEN, DIE ANGEBAUT WERDEN KÖNNEN TYPES OR CLASSES OF COUPLING DEVICES WHICH CAN BE FITTED	-							
45.1.	KENNWERTE DIV/SU CHARACTERISTICS VALUES DIV/SU	D	V	S/U	KN				
UMWELTVERTRÄGLICHKEIT ENVIRONMENTAL PERFORMANCE									
46.	GERÄUSCHPEGEL / STANDGERÄUSCH BEI MOTORRENDZAHN / FAHRGERÄUSCH SOUND LEVEL / STATIONARY AT ENGINE SPEED / DRIVE-BY	89 : 1425 1/min / 80							DB
47.	ABGASNORM EXHAUST EMISSION LEVEL	Euro V, G							
48.	ABGASVERHALTEN NUMMER DES BASISREGULATIONS AKTS UND DES LETZTEN GÜLTIGEN ÄNDERUNGS AKTS EXHAUST EMISSIONS NUMBER OF THE BASE REGULATORY ACT AND LATEST AMENDING REGULATORY ACT APPLICABLE	2005/65/EG 2006/74/EG							
DIVERSES MISCELLANEOUS									
48.1.	RAUCH (KORRIGIERTE WERT DES ABSORPTIONSKOEFFIZIENTEN) SMOKE CORRECTED ABSORPTION COEFFICIENT	0,9							
52.	ANMERKUNGEN REMARKS	1) Zu Punkt 13. / 13.1. bzw. 14. / 14.1 Oder andere Lasten, sofern das Verhältnis 12 / Masse des Fahrz => 0,348. 1) refer to item 13. / 13.1. resp. 14. / 14.1 Or other loads, if the ratio of 12 / mass of the vehicle => 0,348.							