MODÈLE 1988

ANNEXE VII

CERTIFICAT DE CARROSSAGE

permettant, en application de l'article 12.1 de l'arrêté du 19 juillet 1954, l'immatriculation du véhicule sans réception à titre isolé.

(à fournir en 2 exemplaires pour l'immatriculation)

Promat
S.A. au Capital de 502.200 €
1210, rue Ampère - B.P. 41000
Z.I. des Milles
13792 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
Tél. 04 42 39 61 00 - Fax 04 42 24 28 05
SIRET 345 224 281 00039 - APE 342 A

Le constructeur, soussigné .....

Le carrossier-constructeur, soussigné ..... Inscrit sous le n° 3111 ou le n° 3114 du code APE (1)

demeurant à : ..... Inscrit sous le n° 3115 du code APE (1)

déclare avoir monté sur le véhicule désigné ci-après et appartenant à (nom et adresse) : ..... Tél. : .....

.....

.....

La carrosserie suivante : PLATEAU ET GRUE

et certifie que le véhicule peut être immatriculé sans réception complémentaire compte tenu de ce que :

- Le châssis est resté conforme au type décrit dans la notice du constructeur et n'a subi aucune transformation :
- Le véhicule satisfait aux prescriptions des articles R.61, R.62, R.82 à R.94, R.98 à R.102 et R.104 du code de la route et des arrêtés pris en son applicable.
- Le porte à faux AR du véhicule, non compris les ferrures et charnières. (X = 2,15 m), satisfait aux limites minimale (~~1,040~~ 1,050 m) et maximale (~~2,595~~ 2,595 m) fixées par le construceur : - dans sa notice description (1)
  - dans l'accord joint de son service technique (1)
  et la longueur des ferrures est inférieure à 120 mm.
- Les poids en charge sur les essieux sont égaux ou supérieurs aux charges au sol minimales et inférieurs ou égaux au charges au sol maximales prévues par le constructeur
- La largeur du véhicule (2,550 m) n"exède pas celle fixée par le constructeur (2,550 m).
- Le véhicule ne sera pas immatriculé dans les genres TCP ou n'est pas un véhicule spécialisé non affecté au transport de marchandises (RESP, SRSP, VASP, sauf VASP-BOM).
- Le véhicule ne sera pas immatriculé sous un double genre et (ou) une double carrosserie.

CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE (2):

Genre (3) : CAM
Carrosserie (4) : PLATEAU
Marque : MERCEDES
Type : B1828KN39C
N° d'indentification : WDB9525031K976480
Nombre de places assises (conducteur compris) : 2
Empattement : F = 3,900 m
F' (5) = 3,900 m

DIMENSIONS DU VÉHICULE CARROSSE (hors tout) :

Longueur L = 7,49 m
Largeur ℓ = 2,55 m
Surface L x ℓ = 19,10 m²

CARACTÉRISTIQUES DE LA CARROSSERIE :

Longueur utile du chargement : T = 4,80 m
Porte à faux arrière du véhicule : X = 2,15 m
Longueur des ferrures et charnières : C = 0 m
Distance du centre de gravité du chargement à l'axe de la force,(ou de la résultante des forces), appliquées(s) au sol par l' (ou les) essieu(x) arrière :
Y = 0,250 m
Porte à faux arrière utile : $Xu = \frac{T}{2} - Y$ = 2,15 m

Distance du centre de gravité du chargement à l'axe de la force, (ou de la résultante des forces), appliquée(s) au sol par l' (ou les) essieu(x) avant, ou à l'axe du pivot :
F' - Y= 3,650 m

- Poids total autorisé en charge : PTAC= 19000 kg
- Poids à vide (avec carrosserie)(6) = 8700 kg
  PV = PC + M + Ca = ... kg
  PC : poids du châssis cabine en ordre de marche comprenant : réservoirs pliens, outillage de bord, sans conducteur ni passa ger, sans porte-roues ni roue de secours, avec accumulateurs.
  M : Poids du ou des porte-roues de secours garnis.
  Ca : Poids de la carrosserie vide et de ses équipements.
- Poids à vide sous l'(ou les) essieu(x) avant du véhicule carrossé (6) (ou sous pivot semi-remorque) :
  PV. AV = 5230 kg
- Poids à vide sous l'(ou les) essieu(x) arrière du véhicule carrossé (6)
  PV. AR = 3470 kg
- Poids du conducteur et des passagers :
  p : 75 kg x (conducteur+passagers) = 150 kg
- Poids du conducteur et des passagers sur l'(ou les) essieu(x) avant (7)
  (cas de cabine avancée) (1) : p. AV = p = 150 kg
  (cas de cabine normale) (1) : p. AV = $\frac{2p}{3}$ = 0 kg
- Poids du conducteur et des passagers sur l'(ou les) essieu(x) arrière (7)
  (cas de cabine avancée) (1) : p. AR = 0 kg
  (cas de cabine normale) (1) : p. AR = $\frac{p}{3}$ = 0 kg
- Chargement : Ch = PTAC - PV - p. = 10150 kg

(1) Barrer la mention inutile.
(2) Voir notice descriptive.
(3) Le genre indiqué ne peut être différent de celui ou de ceux prévus sur la notice descriptive.
(4) La carrosserie indiquée doit être à la nomenclature des carrosseries prévues par le code de la route.
(5) F'= distance de l'axe de la force (ou de la résultante des forces) appliquée(s) au sol par l'(ou les) essieu(x) avant, ou de l'axe du pivot d'attelage à l'axe de la force (ou de la résultante des forces) appliquée(s) au sol par l'(ou les) essieu(x) arrière.
(6) Joindre les tickets de pesée correspondants.