



N° D'IMPRIMÉ TV01326693

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

SECURITEST
CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

14/09/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26000620

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG

6.1.1.g.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis C, AR

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S076T131

RAISON SOCIALE : SAS ROUAS CONTROLE TECHNIQUE

COORDONNÉES : 19 BIS RUE FERNAND LEGER
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
Tél : 02 35 64 70 50

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 029C1274

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays : GT-961-HR (F) Date d'immatriculation : 11/04/2024 Date de 1^{ère} mise en circulation : 28/12/2023

Marque

Désignation commerciale

FIAT

DUCATO

N° dans la série du type (VIN)

Catégorie internationale

Genre

ZFA25000002Y62413

N1

CTTE

Type/CNIT

Énergie

N10FATCT3015114

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

110058

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT	ARRIERE
	G D	G D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+2.0 m/km	
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %	2 %
Forces verticales :	1396 daN	855 daN
Frein de service		
Forces de freinage :	495 daN	436 daN 341 daN 324 daN
Déséquilibre (<20%) :	12 %	5 %
Forces de freinage (efficacité) :	495 daN	436 daN 341 daN 324 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	70 %	
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	25 %	
Émissions à l'échappement		
Opacité des fumées(0.5 m-1) C3:<0.1 m-1 C4:<0.1 m-1 C5:<0.1 m-1 Moyenne:<0.1 m-1		
Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :	+0.2 %	-0.1 %



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO