

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen	2	und Räder	4
1.1	Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung			
3.	Antriebsachsen	Anzahl 1	Lage	A2

Hauptabmessungen

4.	Radstand			3665 mm
4.1	Achsabstände	1-2		3665 mm
5.1	Höchstzulässige Länge		2-3	5932 mm
6.1	Höchstzulässige Breite			2020 mm
7.1	Höchstzulässige Höhe			2945 mm
8.	Sattelvormaß des Sattelzugfahrzeugs			- mm
12.1	Höchstzulässiger Überhang hinten			1246 mm

Massen

14	Masse des unvollständigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand			2356 kg
14.1	Verteilung dieser Masse auf die Achsen:			
	1 1373 kg	2 0945 kg	3 -	4 kg
14.2	Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs			2318 kg
15.	Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung			2356 kg
15.1	Verteilung dieser Masse auf die Achsen			
	1 1399 kg	2 957 kg	3	- kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen			
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand			3500 kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse			
	1 1860 kg	2 2250 kg	3	- kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination			7000 kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines			
18.1	Deichselanhängers			3500 kg
18.3	Zentralachsanhängers			3500 kg
18.4	ungebremsen Anhänger			750 kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt			140 kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine			Daimler AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor			651
22.	Arbeitsverfahren			Selbstzündung/4-Takt
23.	Reiner Elektroantrieb			-
23.1	Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug			-
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder			4, in Reihe
25.	Hubvolumen			2143 cm³
26.	Kraftstoff			Diesel
26.1	Fahrzeug mit			Einschleppbetrieb
26.2	(nur Zweistoffmotoren)			-
27.	Höchstleistung			
27.1.	Höchstleistung	105.00 kW	bei	3600 min-1
27.2.	Höchstleistung			(Verbrennungsmotor)
27.3.	Höchstleistung			- kW (Elektromotor)
27.4.	Höchstleistung			- kW (Elektromotor)
28.	Getriebe (Typ):			- kW (Elektromotor)
				handgeschaltet
				156 km/h
29.	Höchstgeschwindigkeit			
Achsen und Radaufhängung				
30.	Spurweite	1726 mm	2	1732 mm
			3	- mm

35 Reifen-/Radkombination: Reifen auf Felge

1	235/55R16C 115/113R : 6,5Jx16 ET54	2	235 65R16C 115/113R : 6,5Jx16 ET54
3	-		

Bremsanlage

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse		
37.	Druck in Versorgungsleitung des Anhänger-Bremsystems		

Anhängervorrichtung

44.	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut):		E13 55 R - 01 3957
45.	Typen oder Klassen von Anhängervorrichtungen, die angebracht werden können		
45.1	Kennwerte:		D: 23.5 V; - S: 150 V; -

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel	Standgeräusch 82.00 dB(A)	bei Motordrehzahl 2850 min-1
		Fahrgeräusch 75.00 dB(A)	
47.	Abgasnorm		Euro VI D
48.	Abgasverhalten	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts	595/2009*2018/932D
		Benzin/Diesel	Gas
			Sonstige

1.2 Prüfverfahren Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO	8.69 mg/kWh	- mg/kWh
THC	7.6 mg/kWh	- mg/kWh
NMHC	- mg/kWh	- mg/kWh
NOX	63.41 mg/kWh	- mg/kWh
THC + NOX	- mg/kWh	- mg/kWh
NH3	0.06 ppm	- ppm
Partikelmasse	2.19 mg/kWh	- mg/kWh
Partikelzahl	1.97*10^10 #/kWh	- #/kWh

2.2 Prüfverfahren WHTC (EURO VI)

CO	55.25 mg/kWh	- mg/kWh
NOX	368.8 mg/kWh	- mg/kWh
NMHC	- mg/kWh	- mg/kWh
THC	26.26 mg/kWh	- mg/kWh
CH4	- mg/kWh	- mg/kWh
NH3	0.01 ppm	- ppm
Partikelmasse	3.1 mg/kWh	- mg/kWh
Partikelzahl	3.27*10^11 #/kWh	- #/kWh

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten)

-m-1

49 CO2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch

1	Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen		
a) CO2-Emissionen	Benzin/Diesel	Gas	Sonstige
innerorts	199 g/km	- g/km	- g/km
Außeroorts	195 g/km	- g/km	- g/km
Kombiniert	196 g/km	- g/km	- g/km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- g/km	- g/km