

5	N°	S000442AQ160621	TARGA	AX199T
---	----	-----------------	-------	--------

2

N° S000442AQ160621 01AQ008449 20/05/21
MACCHINA AGRICOLA

TARGA

AX199T

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	PERKINS	lunghezza	m 5,150	tara (1)	6530	
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m 2,360	portata (2)		
cilindrata cm³	4400,00	assi	n. 2	complessiva	6530	
pot. max kW	74,50	distanza interassi	I 2,810	rimorchiabile (3)		
		II	III	max autotreno su ralla		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla	FRENI	
TRASMISSIONE		anteriori	1			
		max				
		a sedere max				
tipo cambio		di servizio				
PNEUMATICI		VEDI ALLEGATO TECNICO				
SILENZIATORE		AMMESSO				
Vel. max eff. km/h		dB controllo usati (4)				85 n° giri/min. 2380
		Avanzamento ralla mm				

4

N° S000442AQ160621

TARGA

AX199T

MOTORE: PERKINS 2166/2200
 ESISTE ALLEGATO TECNICO INTEGRATIVO
 MASSE; DIMENSIONI; ALLESTIMENTI; MASSE
 TECNICAMENTE AMMISSIBILI; MASSE RIMOR-
 CHIABILI; PNEUMATICI; GANCI; ZAVORRE;
 SILENZIATORE DI SCARICO; DISPOSITIVO
 DI PROTEZIONE; CAMBIO; STERZO; INQUINA-
 MENTO E PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLA-
 ZIONE VEDI ALLEGATO TECNICO PARTE
 INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIO-
 NE.
 MOTORE CONFORME DIRETTIVA 2000/25 CE
 FASE II

6

N° S000442AQ160621

TARGA

AX199T

COPIA CONFORME

MANITOU COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.
Sede Legale e Amm.va: Via Cristoforo Colombo, 2
Località Cavazzona 41013 Castelfranco, Emilia (Mo)
C. F. 00173970369
P.IVA IT-02591650360
Tel. (059) 9598111 Fax (059) 959865



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale della Motorizzazione

ALLEGATO TECNICO (*)

MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE TRATTRICE AGRICOLA
MANITOU C.I. tipo 725 variante B versione 02
OMOLOGAZIONE OX00282MAEST01B del

03 GIU. 2005

ALLESTIMENTI	1 cabina senza sol- levatore anteriore	2 cabina con solle- vatore anteriore	3 telaio senza sol- levatore anteriore	4 telaio con solle- vatore anteriore
masse in odm (kg)	6530	==	==	==
massa totale tecnic. ammiss. (kg)	9900	==	==	==
zavorre anteriori	==	==	==	==
zavorre posteriori	==	==	==	==

ganci di traino	categoria	C	D2	D3	==
	approvaz.	DGM GA 4637	DGM GA 4639	DGM GA 4649	==
	sbalzo	0,931	0,925	0,935	==
	altezza	0,435 - 0,935	0,440 - 0,950	0,440 - 0,950	==
masse rimorchiab. (kg)	non frenata	==	==	==	==
	meccanica	5000	5000	5000	==
	ad inerzia	6000	6000	6000	==
	misto-aut.	==	14000	19100	==

Pneumatici anteriori e posteriori	masse tecniche (kg)	Carichi verticali (kg) Categoria gancio		
		C	D2	D3
17.5L R24 150 A8	6700	1500	1500	1500
17.5L R24 145 A8	5800	1150	1150	1150
400/80-24 (15.5/80-24) 153B T37 TL Dunlop	5500	930	930	930
445/70 R24 (17.5 LR 24 MPT) XM47 151 G TL Michelin	6700	1500	1500	1500
440/70 R 24 150A8/147 B TL XM37 Michelin	6700	1500	1500	1500
405/70 R 24 TL SPT9 152G Dunlop	6700	1500	1500	1500
14.9-24 ind 14 PR	6180	1420	1420	1420
400/70-20 150B T37 TL Dunlop	6480	1500	1500	1500
400/70-20 150B TR-01 TL Mitas	5230	740	740	740

Annotazioni:

- cabina di protezione approvazione n° e13*79/622*1999/40*0079*00
- dispositivo silenziatore: aspirazione Manitou tipo 224711; scarico TECNOV tipo 242588
livello sonoro: da fermo 77 dB(A); in moto 83,0 dB(A); per usati 85,0 dB(A) a 2380 giri/min
- direttive CEE: conforme alla direttiva 2000/25/CE fase II (emissioni inquinanti)
conforme alla direttiva 75/322/CEE + 2001/3/CE (disturbi radioelettrici)
- cambio meccanico a 2 rapporti 1:4,526 - 1:1,308 + 2 rapporti idrostatici - rapp. tot. 1:13,743
- idroguida: marca Danfoss tipo OSPC 200 LS
- trattrice allestita con alloggiamento per leva di comando freno meccanico del rimorchio e dispositi-
tivo di comando per la frenatura mista-automatica idraulica del treno agricolo, con semigiunti di
tipo CUNA

Prescrizioni per la circolazione: ==

IL DIRETTORE
(DOTT. ING. ALESSANDRO DE GRAZIA)



(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE

ESTRATTO DATI TECNICI

CODICE OMOLOGAZ.
CODICE COSTRUTT.

OX00282MAEST01B

FAB-TP

MANITOU C.I. PR 725 VARIANTE B VERSIONE 02

TIPO VEIC.
DATA OMOL.

S
03 GIU. 2005

CAR (MA=CAT) SD

MOT

PZ-MAX (KW)

DISP. SILZ

INTAS

N-MAR

PNEUMATICI

FR-SERV

V-EFF

CAMPO DIRETTIVA/E CEE

RIGHE DESCRITTIVE

(1) tipo 2166/2200
(*) DATO RIPORTATO NELL'ALLEGATO TECNICO

Perkins (1)

74,5

(*)

2810

COMB

G/MIN

2200

P-T

1

MASSA MAX ORD. MARCIA

5150

6530

TPM

TP-PZ

4

CE

5150

6530

N-CL

4

CLNDT

4400

LRG MAX

2360

6530

MS COMPL

SBLZ

1070

MS RIMLE

(*)

2

N-ASS

IDROGUIDA (*)

POSTER.

GR-US

(*)

2380

SERVOST

(*)

85

ANTER.

db PER USATI

M

FR-SOC

CAMB

MECC

RAPP-TR

(*)

(*)

I

VLD

36,8

LIM-N

LIM-DT

CAT

CO2

NOX