

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 635658768

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	07/11/2025	25035652			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	Suite du procès-verbal Défaillance(s) mineure(s) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 21/12/2018 : 120242km / 20/12/2019 : 136784km / 17/12/2020 : 146885km / 22/11/2021 : 170918km / 29/11/2022 : 190383km / 31/10/2023 : 202555km / 06/11/2024 : 225823km / Numéro de série relevé sur la plaque constructeur : VF1VB7SJ34 Attention, ce procès-verbal contient 2 pages				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
06/01/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÉMENT : S084S123					
(9) RAISON SOCIALE : SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER PHILIPPE					
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0490169437 100 RUE JACQUES DEMY 84140 MONTFAVET					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÉMENT : 084S1186 SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation CP-501-GJ (F) 07/03/2017	Date de 1ère mise en circulation 27/12/2012				
Marque RENAUDT	Désignation commerciale MASTER				
(1) N° dans la série du type (VIN) VF1VB7SJ348170686	(5) Catégorie internationale N1	Genre CTTE			
Type/CNIT VB7SJ3	Énergie GO				
Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
232640					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					
	G	AVANT D	G	ARRIERE D	
Ripage (-8 à + 8m/km):	-0.8m/Km				
Dissymétrie suspension (<=30%):	7%			3%	
Forces verticales :	1330daN			1464daN	
Frein de service :					
Forces de freinage :	409daN	437daN	453daN		479daN
Déséquilibre (<20%):	7%			6%	
Forces de freinage (efficacité) :	409daN	437daN	453daN		479daN
Taux d'efficacité (>= 50%):	63%				
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (>= 18%): 24%					
Emissions à l'échappement :					
Opacité des fumées (1.50m-1). C1<0.10m-1 C2<0.10m-1					
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%):	-1.1%		-2.4%		