EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

Nº d'imprimé : S 641024216

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	Nº DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	19/11/2026	26039018

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

18/11/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 18/11/2027

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084S123

(9) RAISON SOCIALE : **SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER PHILIPPE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0490169437
100 RUE JACQUES DEMY
84140 MONTFAVET

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 030S1083
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GG-675-TY (F)	08/06/2022	08/06/2022

Marque	Désignation commerciale
RENAULT TRUCKS	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF6VF000669193210	N1	VASP

Type/CNIT	Énergie
VFFM00AC6EU023D3T0	GO

Document(s) présenté(s)
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

192172

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
09/06/2026 : 192005km / 24/06/2026 : 192047km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-9.9m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	1%		0%	
Forces verticales :	1583daN		1363daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	511daN	547daN	478daN	444daN
Déséquilibre (<20%):	7%		8%	
Forces de freinage (efficacité) :	511daN	547daN	478daN	444daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	67%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 21%

Emissions à l'échappement :
Opacité des fumées (0.70m-1): C2: <0.10m-1 C3: <0.10m-1 C4: <0.10m-1 Moyenne: <0.10m-1

Feux de croisement (-3% à -0,5%) -1.2% -1.8%