

Bertello M. 22/04/02

B16

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
CENTRO PROVE AUTOVEICOLI DI MILANO

ALLEGATO TECNICO (*)

MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE ECCEZIONALE MIETITREBBIATRICE
Fabbrica **JOHN DEERE** tipo **9580** telaio n° **Z09580A075437**
OMOLOGAZIONE: **LCA 2068 D** del **29/05/2002**

Macchina gommata		
Allestimento	1 e 3	2 e 4
DIMENSIONI (mm)		
Lunghezza massima	9835 (1)	11785 (2)
Sbalzo anteriore	2400	4350
Interasse o passo	3770	
Sbalzo posteriore	3665 (1)	
Larghezza massima	3763	
Carreggiata anteriore	2612 ÷ 2762	
Carreggiata posteriore	2721 ÷ 3107	
Altezza massima	4000	
Altezza da terra convogliatore	600	

(1) oppure lunghezza massima di 8920 mm con sbalzo posteriore di 2750 mm. con canale corto.

(2) oppure lunghezza massima di 10870 mm con sbalzo posteriore di 2750 mm. con canale corto.

Legenda allestimenti (Macchina gommata)

Isolata senza trinciapaglia	1 (IST)
Con barra ripieghevole senza trinciapaglia	2 (BST)
Isolata con trinciapaglia	3 (ICT)
Con barra ripieghevole con trinciapaglia	4 (BCT)

MASSE (kg)				
Allestimenti	1	2	3	4
Asse anteriore	8400	12335	8350	12340
Asse posteriore	4820	3610	5070	3660
Totale	13220	15945	13420	16000
Zavorratura: n° elementi da 47 kg	0	9	0	6
Massa compl. Zavorre	0	423	0	282

CARATTERISTICHE MASSIME DEL CARRELLO (SOLO MACCHINA GOMMATA):

- Distanza centro occhio-asse carrello: 6200 m
- Larghezza massima: 2550 m

PNEUMATICI:

Anteriori 800/65 R32 172 A8, 620/75 R34 170 A8, 650/75 R32 172 A8, 710/75 R34 178A8; 710/70 R38 171 A8;
900/60 R32 176 A8

Posteriori 480/80 R26 160 A8; 18.4 R26 147 A8; 580/70 R26 145 A8; 500/60 22.5 10 PR; 540/65 R30 143 A8;
600/65 R28 147 A8; 18.4 R30 142 A8; 16.5/85 R24 8 PR

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Macchina semicingolata con trinciapaglia (°)			
DIMENSIONI (mm)			
	5	6	7
Allestimento	a 3 rulli	a 6 rulli	a 7 rulli
Cingolatura	9755 (3)	9755 (4)	
Lunghezza massima	2310	2450	2630
Sbalzo anteriore	3750	3580	3400
Interasse o passo	3695 (3)	3725 (4)	
Sbalzo posteriore	3800 ÷ 4050		
Larghezza massima	3000 ÷ 3250		
Carreggiata anteriore	2721 ÷ 3107		
Carreggiata posteriore	4100		
Altezza massima	600		
Altezza da terra del convogliatore	600		

(°) In sostituzione del trinciapaglia la macchina può essere dotata di un portazavorre posto posteriormente contenente 7 elementi di zavorre del peso di 45,5 kg.

(3) oppure lunghezza massima di 8840 mm con sbalzo posteriore di 2780 mm. con canale corto.

(4) oppure lunghezza massima di 8840 mm con sbalzo posteriore di 2810 mm. con canale corto.

MASSE (kg)			
	a 3 rulli	a 6 rulli	a 7 rulli
Asse	10900	10550	11450
Anteriore	4870	4820	4120
Posteriore	15770	15370	15570
Totale	Mancante		
Zavorratura			

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA

- La circolazione è subordinata alle prescrizioni dell'Art. 104/8 del Dlvo n.285/92 in quanto supera i limiti dell'Art. 104 per dimensioni e per masse.
- Il portabarra deve essere bloccato con appositi fermi meccanici montati sui cilindri.
- I due pedali del freno devono essere collegati con l'apposito traversino.
- I dispositivi di illuminazione anteriori negli allestimenti con barra montata, devono essere ripetuti anteriormente alla barra su apposita traversa.
- I proiettori devono essere inclinati verso il basso in modo che la linea di demarcazione del fascio anabbagliante incontri il terreno davanti alla macchina a una distanza non superiore a 15 m.
- I fari di lavoro devono essere disattivati.
- Le parti taglienti devono essere protette e fissate alla macchina.
- La scaletta dev'essere portata in sagoma.
- E' vietato il traino di un carrello portabarra in presenza di barra montata.
- La macchina nell'allestimento con cingolatura anteriore non può circolare con barra montata o con carrello agganciato.

FIRMA

