MODELE 1988

ANNEXE VIII

CERTIFICAT DE MONTAGE D'UNE CARROSSERIE

destiné à être joint au dossier de réception à titre isolé du véhicule

(à fournir en 3 exemplaires)

Je, soussigné **SECMAIR**
demeurant à : **Rue des frères Lumiere 53230 Cossé Le Vivien** **Tél: 02 43 98 27 76**
déclare avoir monté sur le véhicule désigné ci-après et appartenant à :

[redacted]

la carrosserie suivante :

Le véhicule doit être présénté à une réception à titre isolé du service des Mines avant immatriculation compte tenu de ce que :
(1) Le châssis a subi des transformations suivantes par rapport au type décrit dans la notice du constructeur. Ci-joint l'accord écrit du service technique du constructeur,

(1) Les poids en charge sur les essieux (ou le pivot) ne respectant pas les charges au sol minimales-maximales (1) prevues par le constructeur. Le nouveau poids total autorisé en charge sera déterminé par le service des mines,

(1) La largeur du véhicule excède celle fixée par le constructeur. Ci-joint l'accord écrit du service technique du constructeur,

CARACTERISTIQUES DU VEHICULE

Marque :	**MERCEDES**
Type :	**G1833NL39c**
N° d'identification :	**WDB9505311L229609**
Nombre de place assise (y compris le conducteur)	**2**
Empattement : F =	**3,900 m**
F' (5) =	**3,900 m**

DIMENSIONS DU VEHICULE CARROSSE (hors tout)

Longueur L =	**7,315 m**
Largeur l =	**2,50 m**
Surface Lxl =	**18,29 m**

CARACTERISTIQUES DE LA CARROSSERIE

Longueur utile du chargement : T =	**3,50 m**
Porte à faux arrière du véhicule : X =	**1,98 m**
Longueur des ferrures et charnieres : c =	**0,83 m**

Distance du centre de gravité du chargement à l'axe de la force, (ou de la résultante des forces), appliquée(s) au sol par l' (ou les) essieu(x) arrière :

Y =	**0,60 m**
Porte à faux arrière utile : Xu = T/2 - Y =	**1,145 m**

Distance du centre de gravité du chargement à l'axe de la force, (ou de la résultante des forces), appliquée(s) au sol par l' (ou les) essieu(x) avant, ou à l'axe du pivot :

F' - Y =	**3,30 m**

- Poids total autorisé en charge PTAC =	**19000**	kg
- Poids à vide du véhicule carrossé =	**10200**	kg
PV = PC + M + Ca =		kg

PC : poids du châssis cabine en ordre de marche comprenant : réservoirs pleins, outillage de bord, sans conducteur ni passager, sans porte-roues ni roue de secours, avec accumulateurs.

M : poids du ou des porte-roues de secours garnis.

Ca : poids de la carrosserie vide et de ses équipements.

- Poids à vide sous l' (ou les) essieu(x) avant du véhicule carrossé (4) (ou pivot semi-remorque) :		
PV. AV =	**4600**	kg
- Poids à vide sous l' (ou les) essieu(x) arrière du véhicule carrossé (4)		
PV.AR =	**5600**	kg
- Poids du conducteur et des passagers		
p : 75 kg x (conducteur + passagers) =		kg
- Poids du conducteur et des passagers sur l' (ou les) essieu(x) avant (3)		
(cas de cabine avancée) (1) : p.AV = p =	**150**	kg
(cas de cabine normale) (1) : p.AV = 2p/3 =	**150**	kg
- Poids du constructeur et des passagers sur l' (ou les) essieu(x) arrière (3)		
(cas de cabine avancée) (1) : p.AR = 0 kg		
(cas de cabine normale) (1) : p.AR = p/3 =	**0**	kg
- Chargement : Ch = PTAC - PV -p =	**8650**	kg

(1) Barrer la mention inutile
(2) Voir notice descriptive
(3) Dans le cas de cabine "hors série" p.AV et p.AR seront calculés en fonction de la position du conducteur et des passagers par rapport à l'essieu considéré
(4) Joindre les tickets de pesée correspondants