

VEHICULES DE CATEGORIES O3 ET O4,

Page 2

Constitution générale du véhicule

- 1. Nombre d'essieux : 2 et de roués : 4
- 1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées : sans objet
- 2. Essieux directeurs (nombre, emplacement) : sans objet

Dimensions principales

- 4. Empattement : 3520 mm (1)
- 4.1. Ecartement des essieux : 1-2 : 1000 mm
- 5. Longueur : 5890 mm (1)
- 6. Largeur : 2500 mm (1)
- 7. Hauteur : 1980 mm (1)
- 10. Distance entre le centre du dispositif d'attelage et l'extrémité arrière du véhicule : 4840 mm (1)
- 11. Longueur de la zone de chargement : 3900 mm (1)
- 12. Porte à faux arrière maximal admissible : 1370 mm (1)

Masses

- 13. Masse en état de marche : 1700 kg (1)
- 13.1. Répartition de cette masse entre les essieux :

	1 :	600	2 :	600
--	-----	-----	-----	-----

kg (1)
- 13.2. Masse réelle du véhicule : 1700 kg (1)

Masses maximales techniquement admissibles

- 16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible :

5000	6000	6500	7000	7500	7600	8000
-----------------	------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

kg (2)
- 16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu :

	1 :	3750	2 :	3750
--	-----	------	-----	------

kg
- 16.3. Masse techniquement admissible sur chaque groupe d'essieux : 7500 kg

Masses maximales admissibles du véhicule immatriculé/en service prévues pour le trafic national/international

- 17.1. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue : 6000 kg (1)
- 17.2. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque essieu :

	1 :	3750	2 :	3750
--	-----	------	-----	------

kg (1)
- 17.3. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque groupe 7500 kg
- 19. Masse statique maximale techniquement admissible sur le point d'attelage d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central : 500 kg

Vitesse maximale

- 29. Vitesse maximale : 100 Km/h

Essieux et suspension

- 31. Position du ou des essieux relevables : sans objet
- 32. Position du ou des essieux chargeables : sans objet
- 34. Essieu(x) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente : sans objet
- 35. Combinaison pneumatiques/roues : 215/75 R 17,5 - 6.75 R 17,5 - 0mm

Dispositif de freinage

- 36. Connexions pour le freinage de la remorque ~~mécaniques / électriques / pneumatiques / hydrauliques~~

Carrosserie

- 38. Code de la carrosserie : DC 01

Dispositif d'attelage

- 44. Marque ou numéro de réception du dispositif d'attelage, le cas échéant : E11 55R-0110154
- 45.1. Valeurs caractéristiques : Dc : 62,8 - V : 32 - 23 (2) kN - S : 650 - U : /

Divers

- 50. Réceptionné selon les exigences en matière de conception applicables pour le transport de matières dangereuses : oui [~~classe(s)~~] / non
- 51. Véhicule à usage spécial : désignation conformément à l'annexe II, partie 5 : sans objet
- 52. Remarques : sans objet

(1) A compléter

(2) barrer la mention inutile