

Feld	Bezeichnung		Daten
D.1	Marke		FENDT
D.2	Typ Variante Version		FENDT 7B 76505K140F00
D.3	Handelsbezeichnung(en)		FENDT 724 VARIO
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer		WAM76521E00F15703
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg		14000
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg		14000
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)		7300 - 9320
J	Fahrzeugklasse		T1b
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE		e1*167/2013*00273*06
L	Anzahl der Achsen		2
O	Technisch zulässige Anhängelast in kg	O.1 gebremst in kg	36000
		O.2 ungebremst in kg	3500
P.1	Hubraum in cm³		6057
P.2	Nennleistung in KW Nenndrehzahl bei min ⁻¹		174/2100
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle		DIESEL
Q	Leistungsgewicht in KW/kg (nur bei Krafrädern)		-
R	Farbe des Fahrzeugs		-
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz		2
S.2	Stehplätze		-
T	Höchstgeschwindigkeit		50
U.1	Standgeräusch in db(A)		77
U.2	Drehzahl in min ⁻¹ zu U.1		2100
U.3	Fahrgeräusch in db(A)		79
V.7	Co2 (in g/km)		-
V.9	Angabe der für die EG - Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse		(EU) 2018/985*2022/518
(2)	Herstellerkurzbezeichnung		AGCO (D)
(2.1)	Code zu 2		8749
(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer	Typ/Variante/Version	ANP00000
		Prüfziffer	-
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer		6

Fortsetzung: Datenbestätigung für das Fahrzeug

(2) Hersteller-kurzbezeichnung: AGCO GmbH
 (E) Fahrzeug-Identifizierungsnummer WAM76521E00F15703

Feld	Bezeichnung	Daten
(4)	Art des Aufbaus	
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	ZM.a.Räd.ab1,15mSW>40km/h
(6)	Datum zu K	14.05.2025
(7.1)	Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg	Achse 1 6000
(7.2)		Achse 2 9500
(7.3)		Achse 3 -
(8.1)	Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg	Achse 1 6000
(8.2)		Achse 2 9500
(8.3)		Achse 3 -
(9)	Anzahl der Antriebsachsen	2
(10)	Code zu P.3	0002
(11)	Code zu R	-
(12)	Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³	-
(13)	Stützlast in kg	-
(14)	Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse	LOF;STV;EV6;CI/SI;130<=P<=560
(14.1)	Code zu V9 oder 14	8VEV6
(15.1)	Bereifung Achse 1	VF600/60R30 162 D
(15.2)	Bereifung Achse 2	VF710/60R42 176 D
(15.3)	Bereifung Achse 3	-
(18)	Länge in mm	4370 - 4885
(19)	Breite in mm	2530 - 3000
(20)	Höhe in mm	2965 - 3185
(22)	Bemerkung für Ausnahmen: WW.M.FORCE-FEEDBACK-JOYSTICK 3520F01-100.002***	
(22 a)	Weitere Hinweise zu Auflagen auf gesondertem Auszug aus der Genehmigung	
(23)	Raum für interne Vermerke des Herstellers:	Zulassungsbescheinigung Teil II ausgegeben am: 15.04.2026 Mit der Nummer: HW690653

Die Richtigkeit der vorherstehenden Angaben wird heute bescheinigt.

Datum: 15.04.2026

Firma: AGCO GmbH

Unterschrift



Gläser



EU - ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

Der Unterzeichner, Gläser Geschäftsführer
The undersigned: chief executive officer

bestätigt hiermit, dass das folgende vollständige Fahrzeug
hereby certifies that the following complete vehicle:

- | | | |
|-------|---|---|
| 1.1 | Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):
Make (trade name of the manufacturer): | FENDT |
| 1.2 | Typ: Type : | FENDT 7B |
| 1.2.1 | Variante: Variant: | 76505K140F00 |
| 1.2.2 | Version: Version: | |
| 1.2.3 | Handelsname (sofern vorhanden):
Commercial name (if available): | FENDT 724 VARIO |
| 1.3 | Klasse, Unterklasse und Geschwindigkeitsindex des Fahrzeugs:
Category, subcategory and speed index of vehicle: | T1b |
| 1.4 | Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Company name and address of manufacturer: | AGCO GmbH
D-87616 Marktoberdorf |
| 1.4.2 | (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
Name and address of manufacturer's authorised representative (if any): | - |
| 1.5.1 | Lage des (der) gesetzlich vorgeschriebenen Fabriksschilds (Fabrikschilder):
Location of the manufacturer's statutory plate(s): | rechts vorne
right side front |
| 1.5.2 | Art der Anbringung des (der) gesetzlich vorgeschriebenen Fabriksschilds (Fabrikschilder):
Method of attachment of the manufacturer's statutory plate(s): | genietet
riveted |
| 1.6.1 | Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer auf dem Fahrgestell:
Location of the vehicle identification number on the chassis: | rechts vorne am Rahmen
right side front on the frame |
| 2 | Fahrzeug- Identifizierungsnummer
Vehicle identification number | WAM76521E00F15703 |

mit dem in der am (Datum der Ausstellung) 14.05.2025
issued on (date of issue)

erteilten EU-Typgenehmigung e1*167/2013*00273*06
granted EU type approval

(Typgenehmigungsnummer einschließlich Erweiterungsnummer) beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts-/ Linksverkehr, in denen metrische Einheiten/Einheiten des englischen Maßsystems (imperial System) für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

(type approval number including extension number) conforms in all respects to the type described, can be permanently registered in Member States having right/left -hand traffic and using metric/imperial units for the speedometer.

(Ort) (Place) (Datum) (Date)
Marktoberdorf 15.04.2026

(Unterschrift) (Signature)

B 3297776

Allgemeine Baumerkmal
General construction characteristics

3.3.1	Anzahl der Achsen und Räder <i>Number of axles and wheels:</i>	2 / 4
3.3.2	Anzahl und Lage der Achsen mit Zwillingsbereifung: <i>Number and position of axles with twinned wheels:</i>	nicht zutreffend <i>not applicable</i>
3.3.3	Anzahl und Lage der gelenkten Achsen: <i>Number and position of steered axles:</i>	1 F
3.3.4	Anzahl und Lage der angetriebenen Achsen: <i>Number and position of powered axles:</i>	2 F & R
3.3.5	Anzahl und Lage der gebremsten Achsen: <i>Number and position of braked axles:</i>	2 F & R
3.4.1	Konfiguration des Kettenfahrwerks: Kettensatz vorne / Kettensatz hinten / Kettensatz vorne und hinten / durchlaufender Kettensatz auf Fahrzeugseite: <i>Crawler undercarriage configuration: set of track trains at front/set of track trains at rear/set of track trains at front and rear/continuous track train at each side of the vehicle</i>	nicht zutreffend <i>not applicable</i>
3.4.2	Anzahl und Lage der angetriebenen Kettensätze: <i>Number and position of powered set of track trains:</i>	nicht zutreffend <i>not applicable</i>
3.4.3	Anzahl und Lage der gebremsten Kettensätze: <i>Number and position of braked set of track trains:</i>	nicht zutreffend <i>not applicable</i>
3.4.4	Lenkung durch: <i>Steering by:</i>	nicht zutreffend <i>not applicable</i>
	Veränderung der Geschwindigkeit der Kettenlaufwerke an der linken und rechten Seite: <i>changing the speed between the left-hand side and right-hand side track trains:</i>	nicht zutreffend <i>not applicable</i>
	Drehung von zwei gegenüberliegenden oder von allen vier Kettenlaufwerken: <i>pivoting of two opposite or all four track trains:</i>	nicht zutreffend <i>not applicable</i>
	Drehung des vorderen und hinteren Fahrzeugteils um eine senkrechte Mittelachse: <i>articulation of the front and rear part of the vehicle around a central vertical axis:</i>	nicht zutreffend <i>not applicable</i>
	Drehung des vorderen und hinteren Fahrzeugteils um eine senkrechte Mittelachse und Änderungen der Richtung der Räder an der Achse mit Rädern: <i>articulation of the front and rear part of the vehicle around a central vertical axis and changing the direction of the wheels on the wheeled axle:</i>	nicht zutreffend <i>not applicable</i>

Allgemeine Baumerkmale für besondere Zwecke
Constructions characteristics for special purposes

		nein
47.1	Fahrzeug ist für forstwirtschaftliche Anwendungen mit Strukturen zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen (FOPS) ausgerüstet: <i>Vehicle equipped with falling object protective structures (FOPS) for forestry applications:</i>	no
47.2	Fahrzeug ist für andere Anwendungen als forstwirtschaftliche mit Strukturen zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen (FOPS) ausgerüstet: <i>Vehicle equipped with falling object protective structures (FOPS) for other applications than forestry:</i>	ja yes
55.1	Fahrzeug ist für forstwirtschaftliche Anwendungen mit einem Schutz gegen das Eindringen von Gegenständen (OPS) ausgerüstet: <i>Vehicle equipped with protection against penetrating objects (OPS) for forestry applications:</i>	nein no
55.2	Fahrzeug ist für andere Anwendungen als forstwirtschaftliche mit einem Schutz gegen das Eindringen von Gegenständen (OPS) ausgerüstet: <i>Vehicle equipped with protection against penetrating objects (OPS) for other applications than forestry:</i>	nein no
58.3	Fahrzeug ist mit einem Führerhaus ausgerüstet, das für den Schutz vor gefährlichen Stoffen in folgende Klassen eingestuft ist: 2/3/4, es ist ein Staubfilter / Aerosolfilter / Dampffilter für den Schutz vor gefährlichen Stoffen vorhanden <i>Vehicle equipped with a cab classified for protection against hazardous substance of category: 2/3/4 and a Dust filter / Aerosol filter / Vapour filter with regard to protection against hazardous substances.</i>	2, Staubfilter 2, dust filter
59	Fahrzeuge mit angebauter Maschine: <i>Vehicle with machinery mounted on it:</i>	nein no
59.1	Allgemeine Beschreibung der Maschine und ihres Zusammenwirkens mit dem Fahrzeug: <i>General description of the machinery and its inter-action with the vehicle:</i>	nicht zutreffend not applicable
Massen Masses		
4.1.1.1	Leermasse(n) in fahrbereitem Zustand: <i>Unladen mass(es) in running order</i>	9320 kg
4.1.1.1.1	Höchstens: <i>maximum:</i>	7300 kg
4.1.1.1.2	Mindestens: <i>minimum:</i>	14000 kg
4.1.2.1	Technisch zulässige Gesamtmasse(n): <i>Technically permissible maximum laden mass(es):</i>	
4.1.2.1.1	Technisch zulässige Achslast: <i>Technically permissible maximum mass(es) per axle:</i>	6000 kg
	Achse 1: <i>Axle 1</i>	9500 kg
	Achse 2: <i>Axle 2</i>	

4.1.2.2 Masse(n) und Reifen:

Masses and tires

4.1.2.3 Masse(n) und Kettenfahrwerk:

Mass(es) and crawler undercarriage:

siehe Anlage 1
see attachment 1

nicht zutreffend

not applicable

4.1.3 Technisch zulässige Anhängelast(en) für jedes Fahrgestell / jede Konfiguration der Bremsanlage des Fahrzeugs der Klasse R oder S:

Technically permissible towable mass(es) for each chassis / braking configuration of the R- or S-category vehicle:

Fahrzeuge der Klasse R und S <i>R- and S-category vehicle</i>	Deichsel- Anhängfahrzeug <i>Drawbar</i>	Starrdeichsel- Anhängfahrzeug <i>Rigid drawbar</i>	Zentralachs- Anhängfahrzeug <i>Centre-axle</i>
Bremse <i>Brake</i>			
Ungebremst <i>Unbraked</i>	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Auflaufbremse <i>Inertia-braked</i>	16000 kg	16000 kg	16000 kg
hydraulische Bremse <i>hydraulic braked</i>	36000 kg	36000 kg	36000 kg
pneumatische Bremse <i>pneumatic braked</i>	36000 kg	36000 kg	36000 kg

4.1.4 Technisch zulässige Gesamtmassen der Fahrzeugkombination, bestehend aus Zugmaschine (Fahrzeug der Klasse T oder C) und Anhängfahrzeug (Fahrzeug der Klasse R oder S) für jede Zusammenstellung von Fahrgestell und Bremse eines Fahrzeugs der Klasse R oder S:

Total technically permissible mass(es) of the tractor (T- or C-category vehicle) and towed vehicle (R- or S-category vehicle) combination for each chassis/braking configuration of the R- or S-category vehicle:

Fahrzeug der Klasse R und S <i>R- and S-category vehicle</i>	Deichsel- Anhängfahrzeug <i>Drawbar</i>	Starrdeichsel- Anhängfahrzeug <i>Rigid drawbar</i>	Zentralachs- Anhängfahrzeug <i>Centre-axle</i>
Bremse <i>Brake</i>			
Ungebremst <i>Unbraked</i>	17500 kg	17500 kg	17500 kg
Auflaufbremse <i>Inertia-braked</i>	30000 kg	30000 kg	30000 kg
hydraulische Bremse <i>hydraulic braked</i>	50000 kg	50000 kg	50000 kg
pneumatische Bremse <i>pneumatic braked</i>	50000 kg	50000 kg	50000 kg

Belastungsgewichte Ballast masses		
29.2	Anzahl der Sätze an Belastungsgewichten: <i>Number of sets of ballast masses:</i>	3
29.2.1	Anzahl der Bauteile pro Satz: <i>Number of components on each set:</i>	optional Satz 1: 1; Satz 2: 2; Satz3: 3 optional Satz 1: 1; Satz 2: 2; Satz3: 3
29.4	Gesamtmasse der Belastungsgewichte: <i>Total mass of ballast masses:</i>	4800 kg
Hauptabmessungen Main dimensions		
4.2.1	Für unvollständige Fahrzeuge: <i>For incomplete vehicles</i>	nicht zutreffend <i>not applicable</i>
4.2.1.1	Zulässige Länge des vervollständigten Fahrzeugs: <i>Permissible length for the completed vehicle:</i>	nicht zutreffend <i>not applicable</i>
4.2.1.2	Zulässige Breite des vervollständigten Fahrzeugs: <i>permissible width for the completed vehicle:</i>	nicht zutreffend <i>not applicable</i>
4.2.1.3	Höhe (in fahrbereitem Zustand): <i>Height (in running order):</i>	nicht zutreffend <i>not applicable</i>
4.2.2	Für vollständige / vervollständigte Fahrzeuge: <i>For complete/completed vehicle</i>	
4.2.2.1.1	Länge für den Einsatz im Straßenverkehr: <i>Length for on-road use:</i>	
	höchstens: <i>maximum:</i>	4885 mm
	mindestens: <i>minimum:</i>	4370 mm
4.2.2.1.2	Breite für den Einsatz im Straßenverkehr: <i>Width for on-road use:</i>	
	höchstens: <i>maximum:</i>	3000 mm
	mindestens: <i>minimum:</i>	2530 mm
4.2.2.1.3	Höhe für den Einsatz im Straßenverkehr: <i>Height for on-road use:</i>	
	höchstens: <i>maximum:</i>	3185 mm
	mindestens: <i>minimum:</i>	2965 mm
4.2.2.5	Radstand: <i>Wheelbase:</i>	2783 mm
4.2.2.8	Spurbreite: <i>Track width:</i>	
	höchstens: Achse 1: <i>Axle 1</i>	siehe Anlage 1
	<i>maximum:</i> Achse 2: <i>Axle 2</i>	see attachment 1
	mindestens: Achse 1: <i>Axle 1</i>	siehe Anlage 1
	<i>minimum:</i> Achse 2: <i>Axle 2</i>	see attachment 1

Allgemeine Merkmale des Antriebsstranges
General powertrain characteristics

5.1.1.1 Angegebene bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs: 50 km/h
Declared maximum design vehicle speed:

5.1.2.1 Angegebene bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs bei Rückwärtsfahrt: 33 km/h
Declared rearward maximum design vehicle speed:

Motor

Engine

2.1 Fabrikmarke(n) (Firmenname(n) des Herstellers): DEUTZ
Make(s) (trade name(s) of manufacturer):

2.2 Typ: TCD6.1L6 WNREv6F1 C5WT174
Type:

2.2.2 Typgenehmigungsnummer ohne Erweiterung: e1*2018/985*2018/985C1*00002
Type-approval number without extension:

6.1.7 Klasse und Unterklasse des Motors: NRE-v-6
Category and sub-category of the engine:

6.2.1 Arbeitsweise: Viertakt
Cycle:
four-stroke

6.2.2 Art der Zündung: Selbstzündung
Ignition Type:
self-ignition

6.2.3.1 Anzahl und Anordnung der Zylinder: 6 LI
Number and layout of cylinders

6.2.8.1 Kraftstofftyp: B5
Fuel Type:

6.2.8.3 Liste der zusätzlichen Kraftstoffe, die mit dem Motor verwendbar sind: nicht zutreffend
List of additional fuels compatible with use by the engine:
not applicable

6.3.2.1.2 Angegebener Nennwert der Nutzleistung: 174 kW
Declared rated net power:

6.3.2.2.2 Maximale Nutzleistung: 181 kW
Maximum net power:

6.3.6.4 Gesamt Hubvolumen: 6057 cm³
Engine total swept volume:

Getriebe

Gearbox

11.2.8 Typ des Systems zur Veränderung des Übersetzungsverhältnisses: stufenloses Getriebe / hydrostatisch
Type of transmission ratio change system:
Continuously Variable Transmission/
hydrostatic

Lenkung

Steering

13.2 Art der Lenkanlage: Hilfskraftlenkung
Steering category:
power-assisted

Bremsanlagen Braking

nicht zutreffend
not applicable

pneumatisch/
Fremdkraftübertragung

pneumatic/fully powered
transmission

hydraulisch/pneumatisch
Hydraulic/Pneumatic

Zweileiter
Two lines

- kPa
15000 kPa

850 kPa

ja
yes

Überrollschutzstruktur (ROPS) Rollover protective structure (ROPS)

FENDT

e1*1322/2014*2018/830U3*00298

serienmäßig
standard

Kabine

cabin

nicht zutreffend
not applicable

nicht zutreffend
not applicable

nicht zutreffend
not applicable

nicht zutreffend
not applicable

nicht zutreffend
not applicable

nicht zutreffend
not applicable

Sitzplätze (Sättel und Sitze)

Seating positions (saddles and seats)

9.1 Anordnung der Sitzplätze:
Seating position configuration:

Sitz

seat

9.4.2 Kategorie des Fahrersitztyps:
Driver's seat type category:

Kategorie A Klasse III
Category A Class III

9.4.3 Umkehrbarer Fahrerplatz:
Reversible driving position:

Nein

no

9.5.1 Anzahl der Beifahrersitze:
Number of passenger seats:

1

Ladepritsche(n)

Load platform(s)

3.1.1 Länge der Ladepritsche(n):
Length of the load platform(s)

nicht zutreffend
not applicable

3.1.2 Breite der Ladepritsche(n):
Width of load platform(s)

nicht zutreffend
not applicable

3.1.3 Höhe der Ladepritsche(n) über dem Boden:
Height of load platform(s) above the ground:

nicht zutreffend
not applicable

3.2 Sichere Höchstzuladung der Pritsche nach Angaben des Herstellers:
Safe load carrying capacity of load platform declared by manufacturer:

nicht zutreffend
not applicable

Mechanische Verbindungseinrichtungen

Mechanical couplings

38.3 Hintere mechanische Verbindungseinrichtung:

Rear mechanical coupling

Typ (gemäß Anlage 1 des Anhangs XXXIV der Delegierten Verordnung (EU) 2015/208 der Kommission):	Marke	Typbezeichnung des Herstellers	EU Typgenehmigungszeichen oder -nummer	Horizontale Höchstlast / D-Wert	Anhänge-masse (T)	Höchstzulässige Stützlast auf dem Kupplungspunkt	Lage des Kupplungspunkts Position of coupling point				minimal erforderlicher load index für maximale Stützlast
Type (according to Appendix 1 of Annex XXXIV to Commission Delegated Regulation (EU) 2015/208):	Make:	Manufacturer's type designation:	(EU) type-approval mark or -number:	Maximum horizontal load / D-Value:	Towable mass (T)	Maximum permissible vertical load on the coupling point:	Höhe über dem Boden height above ground,	Abstand von der vertikalen Mittenebene der Hinterachse distance from vertical plane passing through the axis of the rear axle	mindesten: höchstens minimum maximum	mindesten: höchstens minimum maximum	minimum required load index for max. vertical load
Anhängekupplung mit Fangmaul	Rockinger	810D90	e1 00342 ND	98,1	34900	2000	516	1147	779	779	159
Anhängekupplung mit Fangmaul	Rockinger	865D91	e1 00040 ND	120,0	36000	2500	516	1147	793	793	161
Anhängekupplung mit Fangmaul	Sauermann	HS 1700-KUD	e1 00001 ND	120,9	36000	2500	516	1147	793	793	161
Anhängekupplung mit Fangmaul	Sauermann	HS 1400-2KUD	e1 00009 ND	120,9	36000	2500	516	1147	793	793	161
Kupplungskugel	Scharmüller	639062	e1 00191 ND	120,2	36000	2500	516	1147	817	817	161
Kupplungskugel	Scharmüller	639066	e1 00721 ND	120,2	36000	3000	516	1147	772	772	164
Kupplungskugel	Scharmüller	960319	e1 00187 ND	120,2	36000	4000	455	649	742	742	168
Kupplungskugel	Scharmüller	960320	e1 00188 ND	97,1	33700	3500	455	649	910	910	167
Zugzapfenkupplung	Scharmüller	961319	e1 00189 ND	120,2	36000	3000	455	649	742	742	164
Zugzapfenkupplung	Rockinger	820L30	e1 00815 ND	97,1	33700	3000	455	649	759	759	164
Zugzapfenkupplung	Rockinger	820L10	e1 00181 ND	97,1	33700	3000	455	649	759	759	164
Zugpendel	Scharmüller	820933	E1 147R 00 0087D	89,3	26000	2000	455	649	870	870	159
Zugpendel	Scharmüller	821291	E1 147R 00 0090D	97,1	33700	3000	455	649	954	954	164
Zugpendel	Scharmüller	821271	E1 147R 00 0089D	97,1	33700	3000	455	649	954	954	164
Zugpendel	Rockinger	801L10	e1 00180 ND	89,3	26000	2000	455	649	854	854	159
Zugpendel	Rockinger	801L15	e1 00255 ND	97,1	33700	3000	455	649	954	954	164
Zugpendel	Rockinger	801L26	e1 00219 ND	97,1	33700	3000	455	649	954	954	164
Zugpendel	Bennett	714 Uniglide D	e5 01053 ND	89,3	26000	2000	455	649	966	966	159
Zughaken	Bennett	714 Uniglide H	e5 01052 ND	89,3	26000	3000	455	649	700	700	163
Anhängekupplung mit nicht drehbarem Fangmaul	Orlandi	MH 43 L6	e3 10028 ND	101,2	36000	3000	516	1147	765	765	164
Anhängekupplung mit nicht drehbarem Fangmaul	Orlandi	MH 50 M6	e3 10029 ND	101,2	36000	3000	516	1147	765	765	164
Anhängekupplung mit nicht drehbarem Fangmaul	Orlandi	MH28-M	e3 10021 ND	51,2	8300	1848	516	1147	770	770	158
Anhängekupplung mit nicht drehbarem Fangmaul	Orlandi	MH4P	e1 00691 ND	106,0	36000	3000	516	1147	768	768	164
Anhängekupplung mit nicht drehbarem Fangmaul	Orlandi	MH5P	e1 00690 ND	106,0	36000	3000	516	1147	768	768	164

Dreipunkt-Krafthebemechanismus
Three-point lifting mechanism

39.1	Dreipunkt-Krafthebermechanismus: <i>Three-point lifting mechanism:</i>	vorne und hinten <i>both front and rear mounted</i>
39.2	Höchstzulässige Anhängelast: <i>Maximum towable mass:</i>	33700 kg
Zusätzliche Kupplungspunkte Additional coupling points		
40.1	Zusätzliche Kupplungspunkte: <i>Additional coupling points:</i>	nicht zutreffend <i>not applicable</i>
Zapfwelle(n) Power take-off (s)		
51.2	Hauptzapfwelle: <i>Main PTO:</i> Lage: <i>Position:</i>	hinten <i>rear</i>
51.3	Zweitzapfwelle: <i>Secondary PTO:</i> Lage: <i>Position:</i>	ww. vorne <i>optional front</i>
51.2.3	Optional: Leistung an der Zapfwelle bei Normdrehzahl(en) (nach OECD Kodex 2 oder ISO 789-1:1990 (Landwirtschaftliche Traktoren - Prüfverfahren, Teil1: Leistungsprüfungen für Zapfwelle)) <i>Optional: Power at the power take-off (PTO) at the rated speed(s) (in accordance with OECD Code 2 or ISO 789-1-1990 (Agricultural tractors - Test procedures - Part 1: Power tests for power take-off))</i>	keine Angaben <i>not specified</i>

Ergebnisse der Geräuschpegelprüfung (extern)

Results of the sound level test (external):

Messung gemäß Anhang II der Delegierten Verordnung (EU) 2018/985, zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) .../... der Kommission:

2018/985 - 2022/518 Anhang II

Measured in accordance with Annex II to Commission Delegated Regulation (EU) 2018/985, as last amended by Commission Delegated Regulation (EU) .../... :

Fahrgeräusch:	<i>Moving:</i>	79 db/(A)
Standgeräusch:	<i>Stationary:</i>	77 db/(A)
Motordrehzahl:	<i>Engine speed:</i>	2100 1/min

Geräuschpegel in Ohrenhöhe des Fahrers:

Driver-perceived sound level:

Messung gemäß Anhang XIII der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1322/2014 der Kommission, zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) .../... der Kommission:

1322/2014 - 2018/830 Anhang XIII

Measured according to Annex XIII to Commission Delegated Regulation (EU) No 1322/2014, as last amended by Commission Delegated Regulation (EU)

Exposition des Fahrers gegenüber dem Geräuschpegel:

65 db/(A)

Driver's exposure to noise level

Angewandtes Prüfverfahren:

Prüfverfahren 2

Test method used:

Test method 2

**Ergebnisse der Abgasemissionsmessungen
(einschließlich Verschlechterungsfaktor)**

**Results of exhaust emission tests
(inclusive of Deterioration Factor)**

Messung gemäß:

Measured according to:

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2018/985 der Kommission, zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) .../... der Kommission: (EU) 2018/985*2022/518

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/985, as last amended by Commission Delegated Regulation (EU) .../... : (EU) 2018/985*2022/518

Verordnung (EU) 2016/1628 des Europäischen Parlaments und des Rates, zuletzt geändert durch die (Delegierte Verordnung (EU) .../... (der Kommission) (des Europäischen Parlaments und des Rates): nicht zutreffend

Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council, as last amended by (Commission Delegated) Regulation (EU) .../... (of the European Parliament and of the Council) not applicable

Verordnung (EG) Nr. 595/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates, zuletzt geändert durch die (Delegierte) (1) Verordnung (EU) (Nr.) .../... (der Kommission) (des Europäischen Parlaments und des Rates): nicht zutreffend

Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council, as last amended by (Commission Delegated) Regulation (EU) (No) (of the European Parliament and of the Council): not applicable

Emissionen	CO (g/kWh)	HC (g/kWh)	NOx (g/kWh)	HC+NOx (g/kWh)	PM (g/kWh)	PN (#/kWh)	Prüfung Zyklus Test Cycle
NRSC/ESC/WHSC	-	-	-	-	-	-	-
NR stationäre Prüfung / ETC /WHTC	0,2311	0,0582	0,2486	0,3068	0,0050	2,6450E+11	NRTC
NR transient test / ETC / WHTC							
CO2 Prüfung	737,00 g/kWh						
CO2 result:							

Anmerkungen: Comments:

wahlweise Front-Heckkraftheber und/oder Frontkonsole und/oder Frontzapfwelle oder ähnlichem, sofern von einem zertifizierten Hersteller; Abgasstufe V;
wahlweise mit Force-Feedback-Joystick 3520F01-100.002.

optionally front linkage / rear linkage and/or front panel and/or front p.t.o. or similar, if supplied/manufactured by a certified dealer/manufacture; emission level V;
optionally with Force-Feedback-Joystick 3520F01-100.002.

Anlage 1:

Attachement 1:

Reifen innerhalb der Genehmigung - Breite für den Einsatz im Straßenverkehr gemäß Pkt. 4.2.2.1.2.

tires within the permissible limit - width for use in road traffic according to item 4.2.2.1.2

Seite 13 von 18

WAM76521E00F15703

Reifen kombi nation Nr.	Achse Nr	Reifenabmessung, einschließlich Tragfähigkeits- kennzahl und Symbol für die Geschwindigkeits- kategorie			Abroll- radius [mm]	Reifenlast Tragfähigkeit pro Reifen [kg]	Höchst- zulässige Achslast [kg]	Höchst- zulässige Masse des Fahrzeugs [kg]	Höchst- zulässige Stützlast auf dem Kupplungs- punkt [kg]	Spurweite [mm]	
Tyre combinat ion No	Axle No	Tyre dimension incl load capacity index & speed category symbol			Rolling radius [mm]	Tyre Load rating per tyre [kg]	Maximum permissib le mass per axle [kg]	Maximum permissible mass of the vehicle [kg]	Maximum permissible vertical load on the coupling point	Mindestens Minimum	Höchstens Maximum
01	1	VF600/60R30	162	D		4750	6000		=> 38.3	1990	2166
	2	VF710/60R42	176	D		7100	9500	14000		1900	2225
02	1	VF600/60R30	162	D		4750	6000		=> 38.3	1990	2166
	2	VF710/60R42	173	D		6500	9500	14000		1920	2225
03	1	VF600/60R30	158	D		4250	6000		=> 38.3	2000	2166
	2	VF710/60R42	176	D		7100	9500	14000		1900	2225
04	1	VF600/60R30	158	D		4250	6000		=> 38.3	2000	2166
	2	VF710/60R42	173	D		6500	9500	14000		1920	2225
05	1	VF600/60R28	146	D		3000	6000		=> 38.3	1990	2166
	2	650/65R38	157	D		4330	8660	14000		1830	2225
06	1	VF540/65R30	158	D		4250	6000		=> 38.3	1930	2166
	2	VF710/60R42	176	D		7100	9500	14000		1900	2225
07	1	VF540/65R30	158	D		4250	6000		=> 38.3	1930	2166
	2	VF710/60R42	173	D		6500	9500	14000		1920	2225
08	1	VF540/65R30	158	D		4250	6000		=> 38.3	1930	2166
	2	VF650/65R42	174	D		6700	9500	14000		1850	2225
09	1	710/55R30	153	D		3830	6000		=> 38.3	2070	2166
	2	900/50R42	168	D		5880	9500	14000		2030	2150
10	1	600/65R28	154	D		3935	6000		=> 38.3	2010	2166
	2	900/50R42	168	D		5880	9500	14000		2030	2150
11	1	600/65R28	154	D		3935	6000		=> 38.3	2010	2166
	2	710/70R38	171	D		6455	9500	14000		1900	2225
12	1	600/65R28	154	D		3935	6000		=> 38.3	2010	2166
	2	710/70R38	166	D		5560	9500	14000		1890	2225
13	1	600/65R28	154	D		3935	6000		=> 38.3	2010	2166
	2	650/75R38	169	D		6090	9500	14000		1890	2225
14	1	600/65R28	154	D		3935	6000		=> 38.3	2010	2166
	2	650/75R38	169	B		5800	9500	14000		1840	2225
15	1	600/65R28	154	D		3935	6000		=> 38.3	2010	2166
	2	650/65R42	158	D		4460	8920	14000		1820	2225

B 3297770

Reifen kombi nation Nr.	Achse Nr	Reifenabmessung, einschließlich Tragfähigkeits- kennzahl und Symbol für die Geschwindigkeits- kategorie			Abroll- radius [mm]	Reifenlast Tragfähigkeit pro Reifen [kg]	Höchst- zulässige Achslast [kg]	Höchst- zulässige Masse des Fahrzeugs [kg]	Höchst- zulässige Stützlast auf dem Kupplungs- punkt [kg]	Spurweite [mm]	
<i>Tyre combinat ion No</i>	<i>Axle No</i>	<i>Tyre dimension incl load capacity index & speed category symbol</i>			<i>Rolling radius [mm]</i>	<i>Tyre Load rating per tyre [kg]</i>	<i>Maximum permissib le mass per axle [kg]</i>	<i>Maximum permissible mass of the vehicle [kg]</i>	<i>Maximum permissible vertical load on the coupling point</i>		
										Mindestens	Höchstens
										<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>
16	1	600/65R28	154	D		3935	6000		=> 38.3	2010	2166
	2	650/65R42	165	D		5405	9500	14000		1800	2225
17	1	600/65R28	154	D		3935	6000		=> 38.3	2010	2166
	2	620/70R42	160	D		4720	9440	14000		1820	2225
18	1	600/65R28	147	D		3225	6000		=> 38.3	1980	2166
	2	900/50R42	168	D		5880	9500	14000		2030	2150
19	1	600/65R28	147	D		3225	6000		=> 38.3	1980	2166
	2	710/70R38	171	D		6455	9500	14000		1900	2225
20	1	600/65R28	147	D		3225	6000		=> 38.3	1980	2166
	2	710/70R38	166	D		5560	9500	14000		1890	2225
21	1	600/65R28	147	D		3225	6000		=> 38.3	1980	2166
	2	650/75R38	169	D		6090	9500	14000		1890	2225
22	1	600/65R28	147	D		3225	6000		=> 38.3	1980	2166
	2	650/75R38	169	B		5800	9500	14000		1840	2225
23	1	600/65R28	147	D		3225	6000		=> 38.3	1980	2166
	2	650/65R42	158	D		4460	8920	14000		1820	2225
24	1	600/65R28	147	D		3225	6000		=> 38.3	1980	2166
	2	650/65R42	165	D		5405	9500	14000		1800	2225
25	1	600/65R28	147	D		3225	6000		=> 38.3	1980	2166
	2	620/70R42	160	D		4720	9440	14000		1820	2225
26	1	540/65R30	143	D		2860	5720		=> 38.3	1910	2166
	2	VF710/60R42	176	D		7100	9500	14000		1900	2225
27	1	540/65R30	143	D		2860	5720		=> 38.3	1910	2166
	2	VF710/60R42	173	D		6500	9500	14000		1920	2225
28	1	540/65R30	143	D		2860	5720		=> 38.3	1910	2166
	2	710/70R38	171	D		6455	9500	14000		1900	2225
29	1	540/65R30	143	D		2860	5720		=> 38.3	1910	2166
	2	710/70R38	166	D		5560	9500	14000		1890	2225
30	1	540/65R30	143	D		2860	5720		=> 38.3	1910	2166
	2	650/75R38	169	D		6090	9500	14000		1890	2225

Reifen kombi nation Nr.	Achse Nr	Reifenabmessung, einschließlich Tragfähigkeits- kennzahl und Symbol für die Geschwindigkeits- kategorie			Abroll- radius [mm]	Reifenlast Tragfähigkeit pro Reifen [kg]	Höchst- zulässige Achslast [kg]	Höchst- zulässige Masse des Fahrzeugs [kg]	Höchst- zulässige Stützlast auf dem Kupplungs- punkt [kg]	Spurweite [mm]	
Tyre combinat ion No	Axle No	Tyre dimension incl load capacity index & speed category symbol			Rolling radius [mm]	Tyre Load rating per tyre [kg]	Maximum permissib le mass per axle [kg]	Maximum permissible mass of the vehicle [kg]	Maximum permissible vertical load on the coupling point	Track width [mm]	
										Mindestens	Höchstens
										Minimum	Maximum
31	1	540/65R30	143	D		2860	5720		=> 38.3	1910	2166
	2	650/75R38	169	B		5800	9500	14000		1840	2225
32	1	540/65R30	143	D		2860	5720		=> 38.3	1910	2166
	2	650/65R42	158	D		4460	8920	14000		1820	2225
33	1	540/65R30	143	D		2860	5720		=> 38.3	1910	2166
	2	650/65R42	165	D		5405	9500	14000		1800	2225
34	1	540/65R30	143	D		2860	5720		=> 38.3	1910	2166
	2	620/70R42	160	D		4720	9440	14000		1820	2225
35	1	540/65R30	143	D		2860	5720		=> 38.3	1910	2166
	2	580/70R42	158	D		4460	8920	14000		1760	2225
36	1	540/65R30	150	D		3515	6000		=> 38.3	1940	2166
	2	VF710/60R42	176	D		7100	9500	14000		1900	2225
37	1	540/65R30	150	D		3515	6000		=> 38.3	1940	2166
	2	VF710/60R42	173	D		6500	9500	14000		1920	2225
38	1	540/65R30	150	D		3515	6000		=> 38.3	1940	2166
	2	710/70R38	171	D		6455	9500	14000		1900	2225
39	1	540/65R30	150	D		3515	6000		=> 38.3	1940	2166
	2	710/70R38	166	D		5560	9500	14000		1890	2225
40	1	540/65R30	150	D		3515	6000		=> 38.3	1940	2166
	2	650/75R38	169	D		6090	9500	14000		1890	2225
41	1	540/65R30	150	D		3515	6000		=> 38.3	1940	2166
	2	650/75R38	169	B		5800	9500	14000		1840	2225
42	1	540/65R30	150	D		3515	6000		=> 38.3	1940	2166
	2	650/65R42	158	D		4460	8920	14000		1820	2225
43	1	540/65R30	150	D		3515	6000		=> 38.3	1940	2166
	2	650/65R42	165	D		5405	9500	14000		1800	2225
44	1	540/65R30	150	D		3515	6000		=> 38.3	1940	2166
	2	620/70R42	160	D		4720	9440	14000		1820	2225
45	1	540/65R30	150	D		3515	6000		=> 38.3	1940	2166
	2	580/70R42	158	D		4460	8920	14000		1760	2225

Reifen kombi nation Nr.	Achse Nr	Reifenabmessung, einschließlich Tragfähigkeits- kennzahl und Symbol für die Geschwindigkeits- kategorie			Abroll- radius [mm]	Reifenlast Tragfähigkeit pro Reifen [kg]	Höchst- zulässige Achslast [kg]	Höchst- zulässige Masse des Fahrzeugs [kg]	Höchst- zulässige Stützlast auf dem Kupplungs- punkt [kg]	Spurweite [mm]	
<i>Tyre combinat ion No</i>	<i>Axle No</i>	<i>Tyre dimension incl load capacity index & speed category symbol</i>			<i>Rolling radius [mm]</i>	<i>Tyre Load rating per tyre [kg]</i>	<i>Maximum permissib le mass per axle [kg]</i>	<i>Maximum permissible mass of the vehicle [kg]</i>	<i>Maximum permissible vertical load on the coupling point</i>	<i>Track width [mm]</i>	
										Mindestens	Höchstens
										<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>
46	1	540/65R28	142	D		2780	5560		=> 38.3	1920	2166
	2	650/65R38	157	D		4330	8660	14000		1830	2225
47	1	540/65R28	142	D		2780	5560		=> 38.3	1920	2166
	2	580/70R38	155	D		4065	8130	13690		1780	2225
48	1	540/65R28	142	D		2780	5560		=> 38.3	1920	2166
	2	20.8R38	159	A8		3980	7960	13520		1720	2225
49	1	480/70R30	141	D		2700	5400		=> 38.3	1890	2166
	2	710/70R38	171	D		6455	9500	14000		1900	2225
50	1	480/70R30	141	D		2700	5400		=> 38.3	1890	2166
	2	710/70R38	166	D		5560	9500	14000		1890	2225
51	1	480/70R30	141	D		2700	5400		=> 38.3	1890	2166
	2	650/75R38	169	D		6090	9500	14000		1890	2225
52	1	480/70R30	141	D		2700	5400		=> 38.3	1890	2166
	2	650/75R38	169	B		5800	9500	14000		1840	2225
53	1	480/70R30	141	D		2700	5400		=> 38.3	1890	2166
	2	650/65R42	158	D		4460	8920	14000		1820	2225
54	1	480/70R30	141	D		2700	5400		=> 38.3	1890	2166
	2	650/65R42	165	D		5405	9500	14000		1800	2225
55	1	480/70R30	141	D		2700	5400		=> 38.3	1890	2166
	2	620/70R42	160	D		4720	9440	14000		1820	2225
56	1	480/70R30	141	D		2700	5400		=> 38.3	1890	2166
	2	580/70R42	158	D		4460	8920	14000		1760	2225
57	1	480/70R30	141	D		2700	5400		=> 38.3	1890	2166
	2	520/85R42	157	B		4125	8250	13650		1720	2225
58	1	480/70R28	140	D		2620	5240		=> 38.3	1890	2166
	2	650/65R38	157	D		4330	8660	13900		1830	2225
59	1	480/70R28	140	D		2620	5240		=> 38.3	1890	2166
	2	580/70R38	155	D		4065	8130	13370		1780	2225
60	1	480/70R28	140	D		2620	5240		=> 38.3	1890	2166
	2	20.8R38	159	A8		3980	7960	13200		1720	2225

Reifen kombi nation Nr.	Achse Nr	Reifenabmessung, einschließlich Tragfähigkeits- kennzahl und Symbol für die Geschwindigkeits- kategorie			Abroll- radius [mm]	Reifenlast Tragfähigkeit pro Reifen [kg]	Höchst- zulässige Achslast [kg]	Höchst- zulässige Masse des Fahrzeugs [kg]	Höchst- zulässige Stützlast auf dem Kupplungs- punkt [kg]	Spurweite [mm]	
Tyre combinat ion No	Axle No	Tyre dimension incl load capacity index & speed category symbol			Rolling radius [mm]	Tyre Load rating per tyre [kg]	Maximum permissib le mass per axle [kg]	Maximum permissible mass of the vehicle [kg]	Maximum permissible vertical load on the coupling point	Track width [mm]	
										Mindestens	Höchstens
										Minimum	Maximum
61	1	440/80R28	151	D		3620	6000		=> 38.3	1830	2360
	2	540/80R38	167	D		5720	9500	14000		1730	2225
62	1	420/90R30	147	B		3075	6000		=> 38.3	1810	2360
	2	520/85R42	157	B		4125	8250	14000		1720	2225
63	1	420/90R30	147	B		3075	6000		=> 38.3	1810	2360
	2	480/80R46	158	B		4250	8500	14000		1670	2425
64	1	420/85R28	144	B		2800	5600		=> 38.3	1840	2360
	2	580/70R38	155	D		4065	8130	13730		1780	2225
65	1	420/85R28	144	B		2800	5600		=> 38.3	1840	2360
	2	480/80R42	151	B		3450	6900	12500		1690	2425
66	1	420/85R28	136	B		2240	4480		=> 38.3	1830	2360
	2	580/70R38	155	D		4065	8130	12610		1780	2225
67	1	420/85R28	136	B		2240	4480		=> 38.3	1830	2360
	2	480/80R42	151	B		3450	6900	11380		1690	2425
68	1	380/85R34	142	B		2650	5300		=> 38.3	1770	2360
	2	520/85R42	157	B		4125	8250	13550		1720	2225
69	1	380/85R34	142	B		2650	5300		=> 38.3	1770	2360
	2	480/80R46	158	B		4250	8500	13800		1670	2425
70	1	380/85R34	146	B		3000	6000		=> 38.3	1790	2360
	2	520/85R42	157	B		4125	8250	14000		1720	2225
71	1	380/85R34	146	B		3000	6000		=> 38.3	1790	2360
	2	480/80R46	158	B		4250	8500	14000		1670	2425
72	1	380/85R34	137	B		2300	4600		=> 38.3	1780	2360
	2	520/85R42	157	B		4125	8250	12850		1720	2225
73	1	380/85R34	137	B		2300	4600		=> 38.3	1780	2360
	2	480/80R46	158	B		4250	8500	13100		1670	2425
74	1	380/85R30	140	B		2500	5000		=> 38.3	1780	2360
	2	IF380/90R46	165	B		5150	9500	14000		1560	2425
75	1	380/85R30	140	B		2500	5000		=> 38.3	1780	2360
	2	480/80R42	151	B		3450	6900	11900		1690	2425

Reifen kombi nation Nr.	Achse Nr	Reifenabmessung, einschließlich Tragfähigkeits- kennzahl und Symbol für die Geschwindigkeits- kategorie			Abroll- radius [mm]	Reifenlast Tragfähigkeit pro Reifen [kg]	Höchst- zulässige Achslast [kg]	Höchst- zulässige Masse des Fahrzeugs [kg]	Höchst- zulässige Stützlast auf dem Kupplungs- punkt [kg]	Spurweite [mm]	
<i>Tyre combinat ion No</i>	<i>Axle No</i>	<i>Tyre dimension incl load capacity index & speed category symbol</i>			<i>Rolling radius [mm]</i>	<i>Tyre Load rating per tyre [kg]</i>	<i>Maximum permissib le mass per axle [kg]</i>	<i>Maximum permissible mass of the vehicle [kg]</i>	<i>Maximum permissible vertical load on the coupling point</i>	<i>Track width [mm]</i>	
										Mindestens	Höchstens
										<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>
76	1	380/85R30	140	B		2500	5000		=> 38.3	1780	2360
	2	380/90R46	157	B		4125	8250	13250		1580	2425
77	1	380/85R30	135	B		2180	4360		=> 38.3	1790	2360
	2	IF380/90R46	165	B		5150	9500	13860		1560	2425
78	1	380/85R30	135	B		2180	4360		=> 38.3	1790	2360
	2	480/80R42	151	B		3450	6900	11260		1690	2425
79	1	380/85R30	135	B		2180	4360		=> 38.3	1790	2360
	2	380/90R46	157	B		4125	8250	12610		1580	2425
80	1	16.9R28	136	A8		2035	4070		=> 38.3	1840	2360
	2	580/70R38	155	D		4065	8130	12200		1780	2225
81	1	16.9R28	136	A8		2035	4070		=> 38.3	1840	2360
	2	480/80R42	151	B		3450	6900	10970		1690	2425
82	1	16.9R28	136	A8		2035	4070		=> 38.3	1840	2360
	2	20.8R38	159	A8		3980	7960	12030		1720	2225

Auszug aus der Typgenehmigung e1*167/2013*00273*06 des Fahrzeugs

WAM76521E00F15703

Fahrzeugidentifikationsnummer

Fabrikmarke
Firmenname und Anschrift des Herstellers

FENDT
AGCO GmbH, D-87616 Marktoberdorf

Typ:
Variante:
Handelsbezeichnung:

FENDT 7B
76505K140F00
FENDT 724 VARIO

Dieser Auszug ist bei Fahrten mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen!
Das Fahrzeug darf mit den in den Tabellen aufgeführten Bereifungen ausgerüstet sein. Die zulässigen Lasten und Gewichte sind den Tabellen zu entnehmen. Bitte beachten Sie, dass Reifenkombinationen mehrfach aufgeführt sein können. Dies hängt mit der Spur des Fahrzeuges zusammen. Je nach Spur können sich andere Werte / Gewichte ergeben.

Allgemeine Hinweise

- Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Reifenkombinationen hinsichtlich der Herstellermarke. Diese finden Sie in der Wartungsbetriebsanleitung / Technische Daten / Bereifung.
- Mögliche Zwillingsbereifungen sind der Betriebsanleitung „Bedienung“ zu entnehmen.

Hinweise für den Betreiber

- Die Zusatzscheinwerfer oben (wahlweise Ausrüstung) dürfen nur eingeschaltet werden, wenn die serienmäßigen Scheinwerfer durch Anbaugeräte verdeckt werden (§ 49 a Abs. 1 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 StVZO).
- Bei eingeschalteten oberen Scheinwerfern darf das Fahrzeug nur mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 30 km/h gefahren werden (Betriebsvorschrift § 50 Abs. 3 Punkt 2. StVZO). Dies gilt nicht bei kommunalem Einsatz (§ 50 Abs. 3 Punkt 1. StVZO).
- Die Verwendung eines Lenkradknaufts ist zulässig (VO [EU] 2015/208 Anhang IV und V).
- Bei Rüstzustand "verstellbarer Leuchtenträger" ist abweichend von § 32, Abs. 1, Nr. 1 StVZO auf Grund der 35. Ausnahmereverordnung zur StVZO, eine Fahrzeugbreite bis 3,00 m zulässig (fahrzeugabhängig).
- Mitzuführende Gegenstände: Zapfwellen-Schutzvorrichtung, Warndreieck, Erste-Hilfe-Kasten, Warnweste(n), Unterlegkeile

Bei Fahrten auf öffentlichen Straßen ist zu beachten

- Die Lenkbremse (falls vorhanden) ist zu verriegeln (VO [EU] 2015/68 Anhang I).
- Ausrüstung mit gelbem Rundumlicht nur bei kommunalem Einsatz (siehe § 52 Abs.4 StVZO).
- Bei wahlweiser Ausrüstung mit Rückfahreinrichtung, ist zu beachten, dass die Verwendung der Rückfahreinrichtung nur abseits öffentlicher Straßen zulässig ist (fahrzeugabhängig).
- Bei wahlweiser Ausrüstung mit Auto Guide System, ist zu beachten, dass bei Straßenfahrten das Auto Guide System ausgeschaltet sein muss.
- Die Kennzeichengröße (siehe auch Zulassungsbescheinigung Teil II Feld 23) beträgt vorn 255x130 mm; hinten 520x110 mm (VO [EU].2015/208 Anhang VII und XIX).
- Eventuelle weitere Hinweise im Feld 22a der Datenbestätigung sind zu beachten.

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt.

Datum 15.04.2026
Firma AGCO GmbH


Ekkehart Gläser

4.1.2.2 Massen und Reifen

Fahrzeugidentifikationsnummer:

WAM76521E00F15703

Genehmigungsnummer:

e1*167/2013*00273*06

Variante:

40 KM/H FLANSCHHINTERACHSE

WICHTIG: Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu den Reifenkombinationen hinsichtlich der Herstellermarke. Diese finden Sie in der Wartungsbetriebsanleitung / Technische Daten / Bereifung

Reifen kombi nation Nr.	Achse Nr.	Reifenabmessung, einschließlich Tragfähigkeits- kennzahl und Symbol für die Geschwindigkeits- kategorie	Abroll- radius [mm]	Reifenlast Tragfähigkeit pro Reifen [kg]	Höchst- zulässige Achslast [kg]	Höchst- zulässige Masse des Fahrzeugs [kg]	Höchst- zulässige Stützlast auf dem Kupplungs- punkt [kg]	Spurweite [mm]	
								Mindestens	Höchstens
1	1	VF600/60R30 162 D		4750	6000				
	2	VF710/60R42 176 D		7100	9500	14000		1990	2166
2	1	VF600/60R30 162 D		4750	6000			1900	2225
	2	VF710/60R42 173 D		6500	9500	14000		1990	2166
3	1	VF600/60R30 158 D		4250	6000			1920	2225
	2	VF710/60R42 176 D		7100	9500	14000		2000	2166
4	1	VF600/60R30 158 D		4250	6000			1900	2225
	2	VF710/60R42 173 D		6500	9500	14000		2000	2166
5	1	VF600/60R28 146 D		3000	6000			1920	2225
	2	650/65R38 157 D		4515	9030	14000		1990	2166
6	1	VF540/65R30 158 D		4250	6000			1830	2225
	2	VF710/60R42 176 D		7100	9500	14000		1930	2166
7	1	VF540/65R30 158 D		4250	6000			1900	2225
	2	VF710/60R42 173 D		6500	9500	14000		1930	2166
8	1	VF540/65R30 158 D		4250	6000			1920	2225
	2	VF650/65R42 174 D		6700	9500	14000		1930	2166
9	1	710/55R30 153 D		3995	6000			1850	2225
	2	900/50R42 168 D		6130	9500	14000		2070	2166
10	1	600/65R28 154 D		4105	6000			2030	2150
	2	900/50R42 168 D		6130	9500	14000		2010	2166
11	1	600/65R28 154 D		4105	6000			2030	2150
	2	710/70R38 171 D		6730	9500	14000		2010	2166
12	1	600/65R28 154 D		4105	6000			1900	2225
	2	710/70R38 166 D		5800	9500	14000		2010	2166
13	1	600/65R28 154 D		4105	6000			1890	2225
	2	650/75R38 169 D		6350	9500	14000		2010	2166
14	1	600/65R28 154 D		4105	6000			1890	2225
	2	650/75R38 169 B		5800	9500	14000		2010	2166
15	1	600/65R28 154 D		4105	6000			1840	2225
	2	650/65R42 158 D		4650	9300	14000		2010	2166
16	1	600/65R28 154 D		4105	6000			1820	2225
	2	650/65R42 165 D		5635	9500	14000		2010	2166
17	1	600/65R28 154 D		4105	6000			1800	2225
	2	620/70R42 160 D		4925	9500	14000		2010	2166
18	1	600/65R28 147 D		3365	6000			1820	2225
	2	900/50R42 168 D		6130	9500	14000		1980	2166
19	1	600/65R28 147 D		3365	6000			2030	2150
	2	710/70R38 171 D		6730	9500	14000		1980	2166
20	1	600/65R28 147 D		3365	6000			1900	2225
	2	710/70R38 166 D		5800	9500	14000		1980	2166
								1890	2225

Fahrzeugidentifikationsnummer: WAM76521E00F15703
 Genehmigungsnummer: e1*167/2013*00273*06
 Variante: 40 KM/H FLANSCHHINTERACHSE

WICHTIG: Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu den Reifenkombinationen hinsichtlich der Herstellermarken. Diese finden Sie in der Wartungsbetriebsanleitung / Technische Daten / Bereifung

Reifen kombi nation Nr.	Achse Nr.	Reifenabmessung, einschließlich Tragfähigkeits- kennzahl und Symbol für die Geschwindigkeits- kategorie			Abroll- radius [mm]	Reifenlast Tragfähigkeit pro Reifen [kg]	Höchst- zulässige Achslast [kg]	Höchst- zulässige Masse des Fahrzeugs [kg]	Höchst- zulässige Stützlast auf dem Kupplungs- punkt [kg]	Spurweite [mm]	
										Mindestens	Höchstens
21	1	600/65R28	147	D		3365	6000			1980	2166
	2	650/75R38	169	D		6350	9500	14000		1890	2225
22	1	600/65R28	147	D		3365	6000			1980	2166
	2	650/75R38	169	B		5800	9500	14000		1840	2225
23	1	600/65R28	147	D		3365	6000			1980	2166
	2	650/65R42	158	D		4650	9300	14000		1820	2225
24	1	600/65R28	147	D		3365	6000			1980	2166
	2	650/65R42	165	D		5635	9500	14000		1800	2225
25	1	600/65R28	147	D		3365	6000			1980	2166
	2	620/70R42	160	D		4925	9500	14000		1820	2225
26	1	540/65R30	143	D		2980	5960			1910	2166
	2	VF710/60R42	176	D		7100	9500	14000		1900	2225
27	1	540/65R30	143	D		2980	5960			1910	2166
	2	VF710/60R42	173	D		6500	9500	14000		1920	2225
28	1	540/65R30	143	D		2980	5960			1910	2166
	2	710/70R38	171	D		6730	9500	14000		1900	2225
29	1	540/65R30	143	D		2980	5960			1910	2166
	2	710/70R38	166	D		5800	9500	14000		1890	2225
30	1	540/65R30	143	D		2980	5960			1910	2166
	2	650/75R38	169	D		6350	9500	14000		1890	2225
31	1	540/65R30	143	D		2980	5960			1910	2166
	2	650/75R38	169	B		5800	9500	14000		1840	2225
32	1	540/65R30	143	D		2980	5960			1910	2166
	2	650/65R42	158	D		4650	9300	14000		1820	2225
33	1	540/65R30	143	D		2980	5960			1910	2166
	2	650/65R42	165	D		5635	9500	14000		1800	2225
34	1	540/65R30	143	D		2980	5960			1910	2166
	2	620/70R42	160	D		4925	9500	14000		1820	2225
35	1	540/65R30	143	D		2980	5960			1910	2166
	2	580/70R42	158	D		4650	9300	14000		1760	2225
36	1	540/65R30	150	D		3665	6000			1940	2166
	2	VF710/60R42	176	D		7100	9500	14000		1900	2225
37	1	540/65R30	150	D		3665	6000			1940	2166
	2	VF710/60R42	173	D		6500	9500	14000		1920	2225
38	1	540/65R30	150	D		3665	6000			1940	2166
	2	710/70R38	171	D		6730	9500	14000		1900	2225
39	1	540/65R30	150	D		3665	6000			1940	2166
	2	710/70R38	166	D		5800	9500	14000		1890	2225
40	1	540/65R30	150	D		3665	6000			1940	2166
	2	650/75R38	169	D		6350	9500	14000		1890	2225

Fahrzeugidentifikationsnummer: WAM76521E00F15703
 Genehmigungsnummer: e1*167/2013*00273*06
 Variante: 40 KM/H FLANSCHHINTERACHSE

WICHTIG: Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu den Reifenkombinationen hinsichtlich der Herstellermarken. Diese finden Sie in der Wartungsbetriebsanleitung / Technische Daten / Bereifung

Reifen kombi nation Nr.	Achse Nr.	Reifenabmessung, einschließlich Tragfähigkeits- kennzahl und Symbol für die Geschwindigkeits- kategorie			Abroll- radius [mm]	Reifenlast Tragfähigkeit pro Reifen [kg]	Höchst- zulässige Achslast [kg]	Höchst- zulässige Masse des Fahrzeugs [kg]	Höchst- zulässige Stützlast auf dem Kupplungs- punkt [kg]	Spurweite [mm]	
										Mindestens	Höchstens
41	1	540/65R30	150	D		3665	6000			1940	2166
	2	650/75R38	169	B		5800	9500	14000		1840	2225
42	1	540/65R30	150	D		3665	6000			1940	2166
	2	650/65R42	158	D		4650	9300	14000		1820	2225
43	1	540/65R30	150	D		3665	6000			1940	2166
	2	650/65R42	165	D		5635	9500	14000		1800	2225
44	1	540/65R30	150	D		3665	6000			1940	2166
	2	620/70R42	160	D		4925	9500	14000		1820	2225
45	1	540/65R30	150	D		3665	6000			1940	2166
	2	580/70R42	158	D		4650	9300	14000		1760	2225
46	1	540/65R28	142	D		2900	5800			1920	2166
	2	650/65R38	157	D		4515	9030	14000		1830	2225
47	1	540/65R28	142	D		2900	5800			1920	2166
	2	580/70R38	155	D		4240	8480	14000		1780	2225
48	1	540/65R28	142	D		2900	5800			1920	2166
	2	20.8R38	159	A8		4370	8740	14000		1720	2225
49	1	480/70R30	141	D		2815	5630			1890	2166
	2	710/70R38	171	D		6730	9500	14000		1900	2225
50	1	480/70R30	141	D		2815	5630			1890	2166
	2	710/70R38	166	D		5800	9500	14000		1890	2225
51	1	480/70R30	141	D		2815	5630			1890	2166
	2	650/75R38	169	D		6350	9500	14000		1890	2225
52	1	480/70R30	141	D		2815	5630			1890	2166
	2	650/75R38	169	B		5800	9500	14000		1840	2225
53	1	480/70R30	141	D		2815	5630			1890	2166
	2	650/65R42	158	D		4650	9300	14000		1820	2225
54	1	480/70R30	141	D		2815	5630			1890	2166
	2	650/65R42	165	D		5635	9500	14000		1800	2225
55	1	480/70R30	141	D		2815	5630			1890	2166
	2	620/70R42	160	D		4925	9500	14000		1820	2225
56	1	480/70R30	141	D		2815	5630			1890	2166
	2	580/70R42	158	D		4650	9300	14000		1760	2225
57	1	480/70R30	141	D		2815	5630			1890	2166
	2	520/85R42	157	B		4125	8250	13880		1720	2225
58	1	480/70R28	140	D		2735	5470			1890	2166
	2	650/65R38	157	D		4515	9030	14000		1830	2225
59	1	480/70R28	140	D		2735	5470			1890	2166
	2	580/70R38	155	D		4240	8480	13950		1780	2225
60	1	480/70R28	140	D		2735	5470			1890	2166
	2	20.8R38	159	A8		4370	8740	14000		1720	2225

Fahrzeugidentifikationsnummer: WAM76521E00F15703
 Genehmigungsnummer: e1*167/2013*00273*06
 Variante: 40 KM/H FLANSCHHINTERACHSE

WICHTIG: Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu den Reifenkombinationen hinsichtlich der Herstellermarken. Diese finden Sie in der Wartungsbetriebsanleitung / Technische Daten / Bereifung

Reifen kombi nation Nr.	Achse Nr.	Reifenabmessung, einschließlich Tragfähigkeits- kennzahl und Symbol für die Geschwindigkeits- kategorie			Abroll- radius [mm]	Reifenlast Tragfähigkeit pro Reifen [kg]	Höchst- zulässige Achslast [kg]	Höchst- zulässige Masse des Fahrzeugs [kg]	Höchst- zulässige Stützlast auf dem Kupplungs- punkt [kg]	Spurweite [mm]	
										Mindestens	Höchstens
61	1	440/80R28	151	D		3775	6000			1830	2360
	2	540/80R38	167	D		5965	9500	14000		1730	2225
62	1	420/90R30	147	B		3075	6000			1810	2360
	2	520/85R42	157	B		4125	8250	14000		1720	2225
63	1	420/90R30	147	B		3075	6000			1810	2360
	2	480/80R46	158	B		4250	8500	14000		1670	2425
64	1	420/85R28	144	B		2800	5600			1840	2360
	2	580/70R38	155	D		4240	8480	14000		1780	2225
65	1	420/85R28	144	B		2800	5600			1840	2360
	2	480/80R42	151	B		3450	6900	12500		1690	2425
66	1	420/85R28	136	B		2240	4480			1830	2360
	2	580/70R38	155	D		4240	8480	12960		1780	2225
67	1	420/85R28	136	B		2240	4480			1830	2360
	2	480/80R42	151	B		3450	6900	11380		1690	2425
68	1	380/85R34	142	B		2650	5300			1770	2360
	2	520/85R42	157	B		4125	8250	13550		1720	2225
69	1	380/85R34	142	B		2650	5300			1770	2360
	2	480/80R46	158	B		4250	8500	13800		1670	2425
70	1	380/85R34	146	B		3000	6000			1790	2360
	2	520/85R42	157	B		4125	8250	14000		1720	2225
71	1	380/85R34	146	B		3000	6000			1790	2360
	2	480/80R46	158	B		4250	8500	14000		1670	2425
72	1	380/85R34	137	B		2300	4600			1780	2360
	2	520/85R42	157	B		4125	8250	12850		1720	2225
73	1	380/85R34	137	B		2300	4600			1780	2360
	2	480/80R46	158	B		4250	8500	13100		1670	2425
74	1	380/85R30	140	B		2500	5000			1780	2360
	2	IF380/90R46	165	B		5150	9500	14000		1560	2425
75	1	380/85R30	140	B		2500	5000			1780	2360
	2	480/80R42	151	B		3450	6900	11900		1690	2425
76	1	380/85R30	140	B		2500	5000			1780	2360
	2	380/90R46	157	B		4125	8250	13250		1580	2425
77	1	380/85R30	135	B		2180	4360			1790	2360
	2	IF380/90R46	165	B		5150	9500	13860		1560	2425
78	1	380/85R30	135	B		2180	4360			1790	2360
	2	480/80R42	151	B		3450	6900	11260		1690	2425
79	1	380/85R30	135	B		2180	4360			1790	2360
	2	380/90R46	157	B		4125	8250	12610		1580	2425
80	1	16.9R28	136	A8		2240	4480			1840	2360
	2	580/70R38	155	D		4240	8480	12960		1780	2225

Fahrzeugidentifikationsnummer: WAM76521E00F15703
Genehmigungsnummer: e1*167/2013*00273*06
Variante: 40 KM/H FLANSCHHINTERACHSE

WICHTIG: Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu den Reifenkombinationen hinsichtlich der Herstellermarken. Diese finden Sie in der Wartungsbetriebsanleitung / Technische Daten / Bereifung

Reifenkombination Nr.	Achse Nr.	Reifenabmessung, einschließlich Tragfähigkeits- kennzahl und Symbol für die Geschwindigkeits- kategorie			Abroll- radius [mm]	Reifenlast Tragfähigkeit pro Reifen [kg]	Höchst- zulässige Achslast [kg]	Höchst- zulässige Masse des Fahrzeugs [kg]	Höchst- zulässige Stützlast auf dem Kupplungs- punkt [kg]	Spurweite [mm]	
										Mindestens	Höchstens
81	1	16.9R28	136	A8		2240	4480			1840	2360
	2	480/80R42	151	B		3450	6900	11380		1690	2425
82	1	16.9R28	136	A8		2240	4480			1840	2360
	2	20.8R38	159	A8		4370	8740	13220		1720	2225

38.3 Hintere mechanische Verbindungseinrichtung

Fahrzeugidentifikationsnummer: WAM76521E00F15703
Genehmigungsnummer: e1*167/2013*00273*06
Variante: 40 KM/H FLANSCHHINTERACHSE

Typ (gemäß Anlage 1 des Anhangs XXIV der Delegierten Verordnung (EU) 2015/208 der Kommission):	Marke	Typbezeichnung des Herstellers	EU Typgenehmigungszeichen oder -nummer	Horizontale Höchstlast / D-Wert	Anhängemasse (T)	Höchstzulässige Stützlast auf dem Kupplungspunkt	Lege des Kupplungspunkts		minimaler erforderlicher load index für maximale Stützlast:	
							Höhe über dem Boden	Abstand von der vertikalen Mittelebene der Hinterachse		
							mindestens	höchstens	mindestens	höchstens
Anhängerkupplung mit Fangmaul	Rockinger	810D90	e1 00342 ND	98,1	34900	2000	516	1147	779	779
Anhängerkupplung mit Fangmaul	Rockinger	865D91	e1 00040 ND	120,0	36000	2500	516	1147	793	793
Anhängerkupplung mit Fangmaul	Sauermann	HS 1700-KUD	e1 00001 ND	120,9	36000	2500	516	1147	793	793
Anhängerkupplung mit Fangmaul	Sauermann	HS 1400-2KUD	e1 00009 ND	120,9	36000	2500	516	1147	793	793
Kupplungskugel	Schärmüller	639062	e1 00191 ND	120,2	36000	2500	516	1147	817	817
Kupplungskugel	Schärmüller	639066	e1 00721 ND	120,2	36000	3000	516	1147	772	772
Kupplungskugel	Schärmüller	960319	e1 00187 ND	120,2	36000	4000	455	649	742	742
Kupplungskugel	Schärmüller	960320	e1 00188 ND	97,1	33700	3500	455	649	910	910
Zugzapfenkupplung	Schärmüller	961319	e1 00189 ND	120,2	36000	3000	455	649	742	742
Zugzapfenkupplung	Rockinger	820L30	e1 00815 ND	97,1	33700	3000	455	649	759	759
Zugzapfenkupplung	Rockinger	820L10	e1 00181 ND	97,1	33700	3000	455	649	759	759
Zugpendel	Schärmüller	820933	E1 147R 00 0087D	89,3	26000	2000	455	649	870	870
Zugpendel	Schärmüller	821291	E1 147R 00 0090D	97,1	33700	3000	455	649	954	954
Zugpendel	Schärmüller	821271	E1 147R 00 0089D	97,1	33700	3000	455	649	954	954
Zugpendel	Rockinger	801L10	e1 00180 ND	89,3	26000	2000	455	649	854	854
Zugpendel	Rockinger	801L15	e1 00255 ND	97,1	33700	3000	455	649	954	954
Zugpendel	Rockinger	801L28	e1 00219 ND	97,1	33700	3000	455	649	954	954
Zugpendel	Bennett	714 Uniglode D	eS 01053 ND	89,3	26000	2000	455	649	966	966
Zughaken	Bennett	714 Uniglode H	eS 01052 ND	89,3	26000	3000	455	649	700	700
Anhängerkupplung mit nicht drehbarem Fangmaul	Orlandi	MH 43 L6	e3 10028 ND	101,2	36000	3000	516	1147	765	765
Anhängerkupplung mit nicht drehbarem Fangmaul	Orlandi	MH 50 M6	e3 10029 ND	101,2	36000	3000	516	1147	765	765
Anhängerkupplung mit nicht drehbarem Fangmaul	Orlandi	MH28-M	e3 10021 ND	51,2	8300	1846	516	1147	770	770
Anhängerkupplung mit nicht drehbarem Fangmaul	Orlandi	MH4P	e1 00691 ND	106,0	36000	3000	516	1147	768	768
Anhängerkupplung mit nicht drehbarem Fangmaul	Orlandi	MH5P	e1 00690 ND	106,0	36000	3000	516	1147	768	768

4.1.2.2 Massen und Reifen

Fahrzeugidentifikationsnummer: WAM76521E00F15703
 Genehmigungsnummer: e1*167/2013*00273*06
 Variante: 50 KM/H FLANSCHHINTERACHSE

WICHTIG: Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu den Reifenkombinationen hinsichtlich der Herstellermarken. Diese finden Sie in der Wartungsbetriebsanleitung / Technische Daten / Bereifung

Reifen kombi nation Nr.	Achse Nr.	Reifenabmessung, einschließlich Tragfähigkeits- kennzahl und Symbol für die Geschwindigkeits- kategorie			Abroll- radius [mm]	Reifenlast Tragfähigkeit pro Reifen [kg]	Höchst- zulässige Achslast [kg]	Höchst- zulässige Masse des Fahrzeugs [kg]	Höchst- zulässige Stützlast auf dem Kupplungs- punkt [kg]	Spurweite [mm]	
										Mindestens	Höchstens
1	1	VF600/60R30	162	D		4750	6000			1990	2166
	2	VF710/60R42	176	D		7100	9500	14000		1900	2225
2	1	VF600/60R30	162	D		4750	6000			1990	2166
	2	VF710/60R42	173	D		6500	9500	14000		1920	2225
3	1	VF600/60R30	158	D		4250	6000			2000	2166
	2	VF710/60R42	176	D		7100	9500	14000		1900	2225
4	1	VF600/60R30	158	D		4250	6000			2000	2166
	2	VF710/60R42	173	D		6500	9500	14000		1920	2225
5	1	VF600/60R28	146	D		3000	6000			1990	2166
	2	650/65R38	157	D		4330	8660	14000		1830	2225
6	1	VF540/65R30	158	D		4250	6000			1930	2166
	2	VF710/60R42	176	D		7100	9500	14000		1900	2225
7	1	VF540/65R30	158	D		4250	6000			1930	2166
	2	VF710/60R42	173	D		6500	9500	14000		1920	2225
8	1	VF540/65R30	158	D		4250	6000			1930	2166
	2	VF650/65R42	174	D		6700	9500	14000		1850	2225
9	1	710/55R30	153	D		3830	6000			2070	2166
	2	900/50R42	168	D		5880	9500	14000		2030	2150
10	1	600/65R28	154	D		3935	6000			2010	2166
	2	900/50R42	168	D		5880	9500	14000		2030	2150
11	1	600/65R28	154	D		3935	6000			2010	2166
	2	710/70R38	171	D		6455	9500	14000		1900	2225
12	1	600/65R28	154	D		3935	6000			2010	2166
	2	710/70R38	166	D		5560	9500	14000		1890	2225
13	1	600/65R28	154	D		3935	6000			2010	2166
	2	650/75R38	169	D		6090	9500	14000		1890	2225
14	1	600/65R28	154	D		3935	6000			2010	2166
	2	650/75R38	169	B		5800	9500	14000		1840	2225
15	1	600/65R28	154	D		3935	6000			2010	2166
	2	650/65R42	158	D		4460	8920	14000		1820	2225
16	1	600/65R28	154	D		3935	6000			2010	2166
	2	650/65R42	165	D		5405	9500	14000		1800	2225
17	1	600/65R28	154	D		3935	6000			2010	2166
	2	620/70R42	160	D		4720	9440	14000		1820	2225
18	1	600/65R28	147	D		3225	6000			1980	2166
	2	900/50R42	168	D		5880	9500	14000		2030	2150
19	1	600/65R28	147	D		3225	6000			1980	2166
	2	710/70R38	171	D		6455	9500	14000		1900	2225
20	1	600/65R28	147	D		3225	6000			1980	2166
	2	710/70R38	166	D		5560	9500	14000		1890	2225

Fahrzeugidentifikationsnummer: WAM76521E00F15703
 Genehmigungsnummer: e1*167/2013*00273*06
 Variante: 50 KM/H FLANSCHHINTERACHSE

WICHTIG: Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu den Reifenkombinationen hinsichtlich der Herstellermarke. Diese finden Sie in der Wartungsbetriebsanleitung / Technische Daten / Bereifung

Reifen kombi nation Nr.	Achse Nr.	Reifenabmessung, einschließlich Tragfähigkeits- kennzahl und Symbol für die Geschwindigkeits- kategorie	Abroll- radius [mm]	Reifenlast Tragfähigkeit pro Reifen [kg]	Höchst- zulässige Achslast [kg]	Höchst- zulässige Masse des Fahrzeugs [kg]	Höchst- zulässige Stützlast auf dem Kupplungs- punkt [kg]	Spurweite (mm)	
								Mindestens	Höchstens
21	1	600/65R28	147	D	3225	6000		1980	2166
	2	650/75R38	169	D	6090	9500	14000	1890	2225
22	1	600/65R28	147	D	3225	6000		1980	2166
	2	650/75R38	169	B	5800	9500	14000	1840	2225
23	1	600/65R28	147	D	3225	6000		1980	2166
	2	650/65R42	158	D	4460	8920	14000	1820	2225
24	1	600/65R28	147	D	3225	6000		1980	2166
	2	650/65R42	165	D	5405	9500	14000	1800	2225
25	1	600/65R28	147	D	3225	6000		1980	2166
	2	620/70R42	160	D	4720	9440	14000	1820	2225
26	1	540/65R30	143	D	2860	5720		1910	2166
	2	VF710/60R42	176	D	7100	9500	14000	1900	2225
27	1	540/65R30	143	D	2860	5720		1910	2166
	2	VF710/60R42	173	D	6500	9500	14000	1920	2225
28	1	540/65R30	143	D	2860	5720		1910	2166
	2	710/70R38	171	D	6455	9500	14000	1900	2225
29	1	540/65R30	143	D	2860	5720		1910	2166
	2	710/70R38	166	D	5560	9500	14000	1890	2225
30	1	540/65R30	143	D	2860	5720		1910	2166
	2	650/75R38	169	D	6090	9500	14000	1890	2225
31	1	540/65R30	143	D	2860	5720		1910	2166
	2	650/75R38	169	B	5800	9500	14000	1840	2225
32	1	540/65R30	143	D	2860	5720		1910	2166
	2	650/65R42	158	D	4460	8920	14000	1820	2225
33	1	540/65R30	143	D	2860	5720		1910	2166
	2	650/65R42	165	D	5405	9500	14000	1800	2225
34	1	540/65R30	143	D	2860	5720		1910	2166
	2	620/70R42	160	D	4720	9440	14000	1820	2225
35	1	540/65R30	143	D	2860	5720		1910	2166
	2	580/70R42	158	D	4460	8920	14000	1760	2225
36	1	540/65R30	150	D	3515	6000		1940	2166
	2	VF710/60R42	176	D	7100	9500	14000	1900	2225
37	1	540/65R30	150	D	3515	6000		1940	2166
	2	VF710/60R42	173	D	6500	9500	14000	1920	2225
38	1	540/65R30	150	D	3515	6000		1940	2166
	2	710/70R38	171	D	6455	9500	14000	1900	2225
39	1	540/65R30	150	D	3515	6000		1940	2166
	2	710/70R38	166	D	5560	9500	14000	1890	2225
40	1	540/65R30	150	D	3515	6000		1940	2166
	2	650/75R38	169	D	6090	9500	14000	1890	2225

Fahrzeugidentifikationsnummer: WAM76521E00F15703
Genehmigungsnummer: e1*167/2013*00273*06
Variante: 50 KM/H FLANSCHHINTERACHSE

WICHTIG: Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu den Reifenkombinationen hinsichtlich der Herstellermarke. Diese finden Sie in der Wartungsbetriebsanleitung / Technische Daten / Bereifung

Reifen kombi nation Nr.	Achse Nr.	Reifenabmessung, einschließlich Tragfähigkeits- kennzahl und Symbol für die Geschwindigkeits- kategorie			Abroll- radius [mm]	Reifenlast Tragfähigkeit pro Reifen [kg]	Höchst- zulässige Achslast [kg]	Höchst- zulässige Masse des Fahrzeugs [kg]	Höchst- zulässige Stützlast auf dem Kupplungs- punkt [kg]	Spurweite [mm]	
										Mindestens	Höchstens
41	1	540/65R30	150	D		3515	6000			1940	2166
	2	650/75R38	169	B		5800	9500	14000		1840	2225
42	1	540/65R30	150	D		3515	6000			1940	2166
	2	650/65R42	158	D		4460	8920	14000		1820	2225
43	1	540/65R30	150	D		3515	6000			1940	2166
	2	650/65R42	165	D		5405	9500	14000		1800	2225
44	1	540/65R30	150	D		3515	6000			1940	2166
	2	620/70R42	160	D		4720	9440	14000		1820	2225
45	1	540/65R30	150	D		3515	6000			1940	2166
	2	580/70R42	158	D		4460	8920	14000		1760	2225
46	1	540/65R28	142	D		2780	5560			1920	2166
	2	650/65R38	157	D		4330	8660	14000		1830	2225
47	1	540/65R28	142	D		2780	5560			1920	2166
	2	580/70R38	155	D		4065	8130	13690		1780	2225
48	1	540/65R28	142	D		2780	5560			1920	2166
	2	20.8R38	159	A8		3980	7960	13520		1720	2225
49	1	480/70R30	141	D		2700	5400			1890	2166
	2	710/70R38	171	D		6455	9500	14000		1900	2225
50	1	480/70R30	141	D		2700	5400			1890	2166
	2	710/70R38	166	D		5560	9500	14000		1890	2225
51	1	480/70R30	141	D		2700	5400			1890	2166
	2	650/75R38	169	D		6090	9500	14000		1890	2225
52	1	480/70R30	141	D		2700	5400			1890	2166
	2	650/75R38	169	B		5800	9500	14000		1840	2225
53	1	480/70R30	141	D		2700	5400			1890	2166
	2	650/65R42	158	D		4460	8920	14000		1820	2225
54	1	480/70R30	141	D		2700	5400			1890	2166
	2	650/65R42	165	D		5405	9500	14000		1800	2225
55	1	480/70R30	141	D		2700	5400			1890	2166
	2	620/70R42	160	D		4720	9440	14000		1820	2225
56	1	480/70R30	141	D		2700	5400			1890	2166
	2	580/70R42	158	D		4460	8920	14000		1760	2225
57	1	480/70R30	141	D		2700	5400			1890	2166
	2	520/85R42	157	B		4125	8250	13650		1720	2225
58	1	480/70R28	140	D		2620	5240			1890	2166
	2	650/65R38	157	D		4330	8660	13900		1830	2225
59	1	480/70R28	140	D		2620	5240			1890	2166
	2	580/70R38	155	D		4065	8130	13370		1780	2225
60	1	480/70R28	140	D		2620	5240			1890	2166
	2	20.8R38	159	A8		3980	7960	13200		1720	2225

Fahrzeugidentifikationsnummer: WAM76521E00F15703
 Genehmigungsnummer: e1*167/2013*00273*06
 Variante: 50 KM/H FLANSCHHINTERACHSE

WICHTIG: Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu den Reifenkombinationen hinsichtlich der Herstellermarke. Diese finden Sie in der Wartungsbetriebsanleitung / Technische Daten / Bereifung

Reifen kombi nation Nr.	Achse Nr.	Reifenabmessung, einschließlich Tragfähigkeits- kennzahl und Symbol für die Geschwindigkeits- kategorie	Abroll- radius [mm]	Reifenlast Tragfähigkeit pro Reifen [kg]	Höchst- zulässige Achslast [kg]	Höchst- zulässige Masse des Fahrzeugs [kg]	Höchst- zulässige Stützlast auf dem Kupplungs- punkt [kg]	Spurweite [mm]	
								Mindestens	Höchstens
61	1	440/80R28	151	D	3620	6000		1830	2360
	2	540/80R38	167	D	5720	9500	14000	1730	2225
62	1	420/90R30	147	B	3075	6000		1810	2360
	2	520/85R42	157	B	4125	8250	14000	1720	2225
63	1	420/90R30	147	B	3075	6000		1810	2360
	2	480/80R46	158	B	4250	8500	14000	1670	2425
64	1	420/85R28	144	B	2800	5600		1840	2360
	2	580/70R38	155	D	4065	8130	13730	1780	2225
65	1	420/85R28	144	B	2800	5600		1840	2360
	2	480/80R42	151	B	3450	6900	12500	1690	2425
66	1	420/85R28	136	B	2240	4480		1830	2360
	2	580/70R38	155	D	4065	8130	12610	1780	2225
67	1	420/85R28	136	B	2240	4480		1830	2360
	2	480/80R42	151	B	3450	6900	11380	1690	2425
68	1	380/85R34	142	B	2650	5300		1770	2360
	2	520/85R42	157	B	4125	8250	13550	1720	2225
69	1	380/85R34	142	B	2650	5300		1770	2360
	2	480/80R46	158	B	4250	8500	13800	1670	2425
70	1	380/85R34	146	B	3000	6000		1790	2360
	2	520/85R42	157	B	4125	8250	14000	1720	2225
71	1	380/85R34	146	B	3000	6000		1790	2360
	2	480/80R46	158	B	4250	8500	14000	1670	2425
72	1	380/85R34	137	B	2300	4600		1780	2360
	2	520/85R42	157	B	4125	8250	12850	1720	2225
73	1	380/85R34	137	B	2300	4600		1780	2360
	2	480/80R46	158	B	4250	8500	13100	1670	2425
74	1	380/85R30	140	B	2500	5000		1780	2360
	2	IF380/90R46	165	B	5150	9500	14000	1560	2425
75	1	380/85R30	140	B	2500	5000		1780	2360
	2	480/80R42	151	B	3450	6900	11900	1690	2425
76	1	380/85R30	140	B	2500	5000		1780	2360
	2	380/90R46	157	B	4125	8250	13250	1580	2425
77	1	380/85R30	135	B	2180	4360		1790	2360
	2	IF380/90R46	165	B	5150	9500	13860	1560	2425
78	1	380/85R30	135	B	2180	4360		1790	2360
	2	480/80R42	151	B	3450	6900	11260	1690	2425
79	1	380/85R30	135	B	2180	4360		1790	2360
	2	380/90R46	157	B	4125	8250	12610	1580	2425
80	1	16.9R28	136	A8	2035	4070		1840	2360
	2	580/70R38	155	D	4065	8130	12200	1780	2225

Fahrzeugidentifikationsnummer: WAM76521E00F15703
Genehmigungsnummer: e1*167/2013*00273*06
Variante: 50 KM/H FLANSCHHINTERACHSE

WICHTIG: Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu den Reifenkombinationen hinsichtlich der Herstellermarke. Diese finden Sie in der Wartungsbetriebsanleitung / Technische Daten / Bereifung

Reifen kombi nation Nr.	Achse Nr.	Reifenabmessung, einschließlich Tragfähigkeits- kennzahl und Symbol für die Geschwindigkeits- kategorie			Abroll- radius [mm]	Reifenlast Tragfähigkeit pro Reifen [kg]	Höchst- zulässige Achslast [kg]	Höchst- zulässige Masse des Fahrzeugs [kg]	Höchst- zulässige Stützlast auf dem Kupplungs- punkt [kg]	Spurweite [mm]	
										Mindestens	Höchstens
81	1	16.9R28	136	A8		2035	4070			1840	2360
	2	480/80R42	151	B		3450	6900	10970		1690	2425
82	1	16.9R28	136	A8		2035	4070			1840	2360
	2	20.8R38	159	A8		3980	7960	12030		1720	2225

38.3 Hintere mechanische Verbindungseinrichtung

Fahrzeugidentifikationsnummer: WAM76521E00F15703
 Genehmigungsnummer: e1*167/2013*00273*06
 Variante: 50 KM/H FLANSCHHINTERACHSE

Typ (gemäß Anlage 1 des Anhangs XXXIV der Delegierten Verordnung (EU) 2015/208 der Kommission):	Marke	Typbezeichnung des Herstellers	EU Typgenehmigungszeichen oder -nummer	Horizontale Höchstlast / D-Wert	Anhängemasse (T)	Höchstzulässige Stützlast auf dem Kupplungspunkt	Lage des Kupplungspunkts		minimal erforderlicher load index für maximale Stützlast	
							Höhe über dem Boden	Abstand von der vertikalen Mittelebene der Hinterachse		
							mindestens	höchstens	mindestens	höchstens
Anhängerkupplung mit Fangmaul	Rockinger	810D90	e1 00342 ND	98,1	34900	2000	516	1147	779	779
Anhängerkupplung mit Fangmaul	Rockinger	865D91	e1 00040 ND	120,0	36000	2500	516	1147	793	793
Anhängerkupplung mit Fangmaul	Sauerermann	HS 1700-KUD	e1 00001 ND	120,9	36000	2500	516	1147	793	793
Anhängerkupplung mit Fangmaul	Sauerermann	HS 1400-2KUD	e1 00009 ND	120,9	36000	2500	516	1147	793	793
Kupplungskugel	Schärmüller	639062	e1 00191 ND	120,2	36000	2500	516	1147	817	817
Kupplungskugel	Schärmüller	639066	e1 00721 ND	120,2	36000	3000	516	1147	772	772
Kupplungskugel	Schärmüller	960319	e1 00187 ND	120,2	36000	4000	455	649	742	742
Kupplungskugel	Schärmüller	960320	e1 00188 ND	97,1	33700	3500	455	649	910	910
Zugzapfenkupplung	Schärmüller	961319	e1 00189 ND	120,2	36000	3000	455	649	742	742
Zugzapfenkupplung	Rockinger	820L30	e1 00815 ND	97,1	33700	3000	455	649	759	759
Zugzapfenkupplung	Rockinger	820L10	e1 00181 ND	97,1	33700	3000	455	649	759	759
Zugpendel	Schärmüller	820933	E1 147R 00 0087D	89,3	26000	2000	455	649	870	870
Zugpendel	Schärmüller	821291	E1 147R 00 0090D	97,1	33700	3000	455	649	954	954
Zugpendel	Schärmüller	821271	E1 147R 00 0089D	97,1	33700	3000	455	649	954	954
Zugpendel	Rockinger	801L10	e1 00180 ND	89,3	26000	2000	455	649	854	854
Zugpendel	Rockinger	801L15	e1 00255 ND	97,1	33700	3000	455	649	954	954
Zugpendel	Rockinger	801L26	e1 00219 ND	97,1	33700	3000	455	649	954	954
Zugpendel	Bennett	714 Uniglide D	e5 01053 ND	89,3	26000	2000	455	649	966	966
Zughaken	Bennett	714 Uniglide H	e5 01052 ND	89,3	26000	3000	455	649	700	700
Anhängerkupplung mit nicht drehbarem Fangmaul	Orlandi	MH 43 L6	e3 10028 ND	101,2	36000	3000	516	1147	765	765
Anhängerkupplung mit nicht drehbarem Fangmaul	Orlandi	MH 50 M6	e3 10029 ND	101,2	36000	3000	516	1147	765	765
Anhängerkupplung mit nicht drehbarem Fangmaul	Orlandi	MH28-M	e3 10021 ND	51,2	8300	1848	516	1147	770	770
Anhängerkupplung mit nicht drehbarem Fangmaul	Orlandi	MH4P	e1 00691 ND	106,0	36000	3000	516	1147	768	768
Anhängerkupplung mit nicht drehbarem Fangmaul	Orlandi	MH5P	e1 00690 ND	106,0	36000	3000	516	1147	768	768

