

1



REPUBBLICA ITALIANA AA 0621457

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

TARGA

BA773E

C05-31

N° S001208B0 UFFICIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

A IMPRESA PER LAVORAZIONI MECCANICHE AGRARIE

1) PROPRIETARIO

FABBRICA/TIPO- JOHN DEERE MW2 - 6920S- B9T2

OMOLOGAZ- 0X00090MAESTO2G

TELAIO-L06920K459526

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

BOLOGNA

23/06/2005

23/06/2005

IL DIRETTORE

3

N° S001208B0190805

TARGA

BA773E

V. Aggiornamento 1MO/163837 del 17/01/2006

Trattatrice agric. John Deere MW2-6920S-B9T2 - targa BA 773 E - telaio n° L06920K459526

A seguito di visita e prova, constatato montag. di sollev. ant. a tre punti marca SAUTER, matr. n° 6020-04161 e, saltuariamente di lama sgombraneve marca "Morselli e Maccaferri" di 3,23 x 1,040 mt. - matricola n° 5298. Obbligo di fari supplementari, luci d'ingombro, dispos. luce lampeg., fermo di sicurez. meccanico e zavorra post. di 400 kg. Ai sensi dell'art. 58 del C.d.S. è vietato l'utilizzo di carbur. agevolato. Veicolo soggetto all'art. 10 del C.d.S. - Dimensioni max e massa con lama e zavorra installate, in trasferimento:

Lungh. 7,280 mt. - Largh. 2,880 mt. - 7760 kg - Autoriz. Dim. MO n° 429/C del 17/01/06

Cert. Orig. sollev. SAUTER n° 10356 s.d. - Cert. Orig. Mors. e Macc. n° 5298 del 06/12/05

Dich. di montaggio sollevatore Mors. e Macc. del 06/12/05

Modena, li 23 gennaio 2006

l'Ispettore
IL DIRETTORE TECNICO
(STEFANO BONI)



5

N° S001208B0190805

TARGA

BA773E

DICHIARAZIONE REG. TITOLARIETA' N. 0000 DEL 23/06/05

2		N° 5001208B0190805 MACCHINA AGRICOLA		TARGA	BA773E
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI
tipo	JOHN DEERE	lunghezza	m 5,185	tara (1)	6200
tempi/comb.	4/7 GASOL	larghezza	m 2,550	portata (2)	
cilindrata cm ³	6788	assi	n. 2	complessiva	11000
pot. max kW	126,00	distanza interassi	2,650	rimorchiabile (3)	11000
pot. fiscale CV		II		max autotreno su ralla	
TRASMISSIONE		NUMERO POSTI		FRENI	
tipo cambio	MEC	1		FRENO STAZ.: MECCANIC	
		anteriori			
		max			
		a sedere max			
		di servizio			
PNEUMATICI		ALLEGATO TECNICO		dB controllo usati (4)	
SILENZIATORE		AMMESSO		90 n. giri/min 2240	
Vel max eff. km/h		Avanzamento ralla mm			
DISPOSITIVI DI SEGNALEZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE REGOLAMENTARI					

4	N° 5001208B0190805	TARGA	BA773E
MOTORE: TIPO 6068 HI 4/4: MASSE; MASSE TECNICAMENTE AMMISSIBILI MASSE RIMORCHIABILI; ZAVORRE; GANCI DI TRAINO; CAMBIO; IMPIANTI MISTI - AUTOMA TICI; INQUINAMENTO; SILENZIATORE DI SCARICO; ATTREZZATURE PORTATE E SEMI PORTATE; STERZO; STRUTTURA DI PROTE ZIONE; VALORI LIVELLO SONORO; POSTI TO TALI N 2 IN PRESENZA DEL SEDILE DEL L'ACCOMPAGNATORE; PNEUMATICI; CARICHI VERTICALI E PRESCRIZIONI PER LA CIR COLAZIONE VEDI ALLEGATO TECNICO PAR TE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOL.			

6	N° 5001208B0190805	TARGA	BA773E

C4531

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - MOT 2
ALLEGATO TECNICO (*)

MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE - TRATTORE AGRICOLO

JOHN DEERE tipo: **MW2 - 6920 S - B9T2**

OMOLOGAZIONE: OX 00090 MA EST 02 G del **11 OTT. 2004**

MASSE (kg) e ZAVORRATURA

MASSA	in ordine di marcia	ANTERIORE	POSTERIORE	TOTALE
	da 5640 a 6800	tecnic. Ammissibile (1)	tecnic. Ammissibile (1)	tecnic. Ammissibile
		4600	7800	11000
zavorre anteriori	portazavorre: 70 kg oppure 80 kg oppure 85 kg oppure 110 kg elementi di zavorra: 50 kg (da 6 a 18) oppure 8 da 20 kg oppure 1 da 400 kg oppure 1 da 900 kg opp. 1 da 650 kg.			
zavorre posteriori	3 elementi per lato da 38,5 kg opp. 55 kg sulle ruote posteriori			

(1) Vedere anche masse tecnicamente ammissibili in funzione dei pneumatici.

GANCI DI TRAILO

Categoria	C	D2	D3
Approvazione	DGM GA 4596	DGM GA 4597	DGM GA 4598
Sbalzo (mm)	766	766	766
H max. da terra (mm)	1000	1000	1000

MASSE RIMORCHIABILI (kg)

Categoria gancio:	C	D2	D3
Non frenata		3000	
Indipendente		4000	
Ad inerzia		6000	
Misto-automatico	III	14000	20000

CAMBIO

Tipo cambio	PPST 40	AP 40
N° marce	20 +20 RM	INFINITE VAR.
Rapporto totale	1/16,886	//

IMPIANTI MISTI-AUTOMATICI

La trattrice può essere equipaggiata con dispositivo di comando per la frenatura mista-automatica idraulica e/o pneumatica del treno agricolo. Per tali impianti possono essere installati semigiunti sia di tipo ISO che di tipo CUNA.

MOTORE

Marca: JOHN DEERE Tipo: 6068 HL 474

Motore conforme a Direttiva 2000/25/CE fase 2

FILTRO DI ASPIRAZIONE

Marca: Donaldson

Tipo: HO991200

SILENZIATORE DI SCARICO

Marca: Eberspacher

Tipo: HO010203

ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE

La trattrice è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art.104 comma 7 ed al rispetto della massa max. e minima autorizzata per asse e per ruota.

STERZO: Marca: DANFOSS Tipo: OSPF 200 LS oppure Marca: Bosch Rexroth Tipo: LAGU 200/100

STRUTTURA DI PROTEZIONE: Cabina con approvazione e1*

VALORI LIVELLO SONORO dB(A):

84 in moto 83

**ORIGINALE DA CONSERVARE A
CURA DEL CLIENTE UNITAMENTE
AL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE**

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCO

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE:

I pedali del freno di servizio devono essere accoppiati;

Non è autorizzato il traino di rimorchi agricoli muniti di occhioni CUNA, effettuato con ganci di traino CE;

Il comando della sterzata automatica deve essere disinserito.

PNEUMATICI; MASSE MASSIME (kg) in funzione dei pneumatici e CARICHI VERTICALI (kg)

PNEUMATICI ANTERIORI	Massa massima
600/60 R 28 146 D	4600
540/65 R 30 143 A8	4600
480/70 R 30 141 A8	4600
480/70 R 28 140 A8	4600
420/85 R 30 140 A8	4600
480/70 R 26 139 A8	4600
270/95 R 36 139 A2	4600
420/85 R 28 139 A8	4600
480/70 R 24 138 A8	4600
520/60 R 28 138 D	4600
270/95 R 32 137 A2	4600
540/65 R 28 137 A8	4600
16.9 R 30 137 A8	4600
540/65 R 26 136 A8	4480
16.9 R 28 136 A8	4480
460/70 R 24 135 A8	4360
540/65 R 24 135 A8	4360
16.9 R 26 135 A8	4360
16.9 R 24 134 A8	4240
380/85 R 28 133 A8	4120
420/70 R 28 133 A8	4120
18.4 R 26 132 A8	4000
230/95 R 36 131 A2	3900
380/85 R 24 131 A8	3900
420/70 R 24 130 A8	3800
480/65 R 28 129 A8	3700
230/95 R 32 128 A2	3600
14.9 R 28 128 A8	3600
480/65 R 24 127 A8	3500
380/70 R 28 127 A8	3500
340/85 R 28 127 A8	3500
14.9 R 24 126 A8	3400
360/70 R 28 125 A8	3300
440/65 R 28 124 A8	3200
12.4-36 124 A8	3200
13.6 R 28 123 A8	3100
11.2 - 36	3100
12.4 R 28 121 A8	2900
12.4 - 32 122 A8	2720
11.2 R 28 116 A8	2500
11.2 - 32	2240

PNEUMATICI POSTERIORI	Massa massima	Carichi verticali nominali (2)		
		C	D2	D3
710/60 R 38 160 D	7800	1500	2000	2500
650/60 R 38 155 D	7750	1500	2000	2500
620/75 R 30 155 A8	7750	1500	2000	2500
520/85 R 38 155 A8	7750	1500	2000	2500
580/70 R 38 155 A8	7750	1500	2000	2500
650/65 R 38 154 A8	7500	1500	2000	2500
20.8 R 38 153 A8	7300	1500	2000	2500
270/95 R 44 152 A2	7100	1500	2000	2500
540/70 R 34 150 A8	6700	1500	2000	2405
520/70 R 38 150 A8	6700	1500	2000	2405
300/95 R 46 149 A2	6500	1500	2000	2250
460/85 R 38 149 A8	6500	1500	2000	2250
520/70 R 34 148 A8	6300	1500	2000	2095
600/65 R 38 147 A8	6150	1500	1978	1978
18.4 R 38 146 A8	6000	1500	1862	1862
600/65 R 34 145 A8	5800	1500	1707	1707
480/70 R 38 145 A8	5800	1500	1707	1707
18.4 R 34 144 A8	5600	1500	1552	1552
540/65 R 38 142 A8	5300	1319	1319	1319
16.9 R 38 141 A8	5150	1202	1202	1202
270/95 R 48 140 A2	5000	1086	1086	1086
230/95 R 48 134 A2	4240	496	496	496
230/95 R 44 132 A2	4000	310	310	310

(2) Valori calcolati in base al valore nominale della massa in ordine di marcia indicata nella carta di circolazione.

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**


Augusto CARCANO
Product support manager

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Alessandro DE GRAZIA

