

1	 REPUBBLICA ITALIANA AD 0215273 Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Dipartimento per i trasporti e la navigazione	TARGA BL503E C05-4
N° S000141PV UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDETTO VEICOLO DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCIÀ LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE PER USO		
A: 		
CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM - SD OMOLOGAZ - EU03700MACPPE/22 E1*2003/37*0427*02 TELAIO-1L06210RADP755577		
Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale al zenit dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.	ANNO IMMATRICOLAZIONE PV 15/04/2013 PAVIA 23/01/2023	 DIRETTORE

3	N° S000141PV010223	TARGA	BL503E
			

5	N° S000141PV010223	TARGA	BL503E
			

2		N° S000141PV010223 04PV054993 23/01/23		TARGA	BL503E
MACCHINA AGRICOLA					
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI
tipo	JOHN DEERE	lunghezza	m 5,370	tara ⁽¹⁾	9000
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m 2,550	portata ⁽²⁾	13000
cilindrata cm ³	6788,00	assi	n. 2	complessiva	
pot. max kW	183,00	distanza interassi	I 2,800	rimorchiabile ⁽³⁾	
		II		max autotreno	
		III		su ralla	
		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla	
pot. fiscale CV		anteriori		FRENI	
TRASMISSIONE		max	1		
tipo cambio		a sedere max			
		di servizio			
PNEUMATICI		VEDERE ALLEGATO TECNICO			
SILENZIATORE		AMMESSO			
Vel. max eff. km/h		dB controllo usati ⁽⁴⁾ 88 n° giri/min. 2250			
		Avanzamento ralla mm			

4	N S000141PV010223	TARGA	BL503E
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE*. N. - 10PE078251 DEL 05/12/22 CONFORME ALLA DIRETTIVA 2000/25/CE - FASE III B SEGUE MOTORE: 6068HL497 BOOST MODE. PER MASSE, MASSE TECNIC. AMMISSIBILI, ZAVORRATURA, GANCI DI TRAINO E MASSE RIMORCHIABILI, PNEUMATICI E RELATIVE MASSE MASSIME, CARICHI VERTICALI, CAMBIO, DISPOSITIVI DI COMANDO DEL VEICOLO TRAINATO, NOTE PER MONTAGGIO ATTREZZI PORTATI/SEMIPORTATI, DISP. SILENZIATORE, FILTRO DI ASPIRAZIONE, STERZO, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, MOTORE, ALLESTIMENTI, POSTI TOTALI E PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE: VEDERE ALLEGATO TECNICO CHE INTEGRA LA CARTA DI CIRCOLAZIONE. PER ALLESTIMENTI SALTUARI CON ATTREZZ			

6	N S000141PV010223	TARGA	BL503E
ZATURE VEDERE L'ALLEGATO TECNICO AG- GIUNTIVO N. EU03700MACPPE/22, PARTE IN TEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DERIVA DA 0X00705MAEST11 COSTRUTTORE : DEERE & COMPANY MARCA : JOHN DEERE TIPO : L001 VARIANTE : CD44 DEN. COMM. LE : 6210R			



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 2

ALLEGATO TECNICO N° 1 del

5 OTT. 2012

ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL TRATTORE AGRICOLO

1.1 Fabbrica:	DEERE & COMPANY	1.4 Tipo:	L001
1.2 Marca:	JOHN DEERE	1.5 Variante:	CD44
1.3 Categoria:	T1	1.6 Versione:	//

NUMERO DI TELAIO oppure TARGA (dato da riportare a cura dell'U.M.C.)

OMOLOGAZIONE COMUNITARIA: e1*2003/37*0427*02

CODICE DI IMMATRICOLAZIONE: OX00705MAEST11 del 5 OTT. 2012

2. MASSE (kg):

MASSA	in ordine di marcia: da 7600 a 9000	tecnica ammissibile (1) ANTERIORE	tecnica ammissibile (1) POSTERIORE	tecnica ammissibile TOTALE
		6000	10000	13000
zavorre anteriori (2)	portazavorre: 60 kg oppure 110 kg elementi di zavorra: da 20 kg cadauna (Horicon package) oppure da 6 a 18 zavorre da 50 kg cadauna oppure 1 da 900 kg oppure 1 da 1150 kg oppure 1 da 1500 kg oppure 1 da 1800 kg			
zavorre posteriori (2)	elementi di zavorra: 1 da 900 kg oppure 1 da 1150 kg oppure 1 da 1500 kg oppure 1 da 1800 kg; elementi di zavorra fissati alle ruote: da 38,5 kg e/o da 55 kg e/o da 72 kg e/o da 205 kg			

(1) Valori massimi tecnicamente ammissibili da ridurre, ove ricorre, in funzione delle masse massime ammissibili in funzione della gommatura.

(2) Il numero delle zavorre è limitato dalle masse massime in funzione della gommatura e dalla larghezza massima del trattore.

3. GANCI DI TRAINO E MASSA RIMORCHIABILE (kg):

S. CARICI DI TRATTO E MASSA RIMORCHIABILE (kg).								
Gand Tratto	Categoria	A	C		D2		D3	
	Costruttore	Grassi / V. Orlandi						
	Approvazione DGM GA	4635	4596	4657	4597	*1*0037	4598	*1*0036
	Sbalzo (mm)	850÷1005	810	790	810	790	820	790
	Altezza min-max da terra (mm)	550÷600	560÷1085	595÷1070	570÷1095	595÷1070	570÷1095	595÷1070
M. Rimorchiabile	Priva di freni	3000						
	Meccanica	4000						
	Ad inerzia	6000						
	Mista-automatica Idraulica	6000			14000		20000	
	Mista-automatica Pneumatica	6000			14000		20000	

Categoria	C	D2	D3
	Sauermann		
Costruttore			
Approvazione DGM GA	8006	8007	8008
Sbalzo (mm)	750	778	793
Altezza min-max da terra (mm)	535÷1080	520÷1065	530÷1075
Priva di freni	3000		
Meccanica	4000		
Ad inerzia	6000		
Mista-automatica Idraulica	6000	14000	20000
Mista-automatica Pneumatica	6000	14000	20000