

TR'AX s.a.r.l.

Route de Gorcy
F-54400 COSNES-ET-ROMAIN

NOTICE DESCRIPTIVE DU VEHICULE TR'AX

N° YA9S533SAA5129085

Réception à titre isolé

0. GENERALITES

0.1 Constructeur

TR'AX s.a.
Zoning du Pôle Européen de Développement
B-6790 ATHUS AUBANGE

0.1.1 Représentant accrédité en France :

TR'AX s.a.r.l.
Route de Gorcy
F-54400 COSNES-ET-ROMAIN

0.3 Marque : TR'AX

0.4 Désignation commerciale : NC.

0.5 Catégorie internationale : 04

0.6 Genre : Semi-remorque routière (SREM)

0.7 Type : S533SAA.

0.7.1 Décodage du TVV :

S : Semi-remorque
53 : PTAC maxi homologué
3 : Nombre d'essieux
S : Code frein (marque et type)
AA : Original

1. CONSTITUTION GENERALE

1.1 Nombre d'essieux et de roues

3 essieux
12 roues en monte jumelée.

1.2 Dimension des pneumatiques

235/75 R17.5 (143/141J) ou équivalents
Rayon dynamique (m) : 0,387

*La notion d'équivalence s'apprécie à partir des critères suivants :
rayon sous charge - charge maximale - vitesse autorisée*

1.3 Constitution du châssis et de la coque

Châssis à longerons métalliques fixes en
construction soudée, entretoisés par des traverses.

2.1 Masse en charge maxi admissible en service dans l'état (PTAC) : 34 000 kg.

2.3 Masse en charge maxi admissible lorsque le véhicule circule sous le Couvert de l'autorisation spéciale délivrée en application de l'article R433.1 du code de la route .

2.3.1 Masse en charge maxi admissible en service dans l'état (PTAC) : 43 000 kg

2.4 Masse en charge techniquement admissible :

Transport code	Transports exceptionnels
34 000	43 000

2.5 Charges maximales admissibles

	Transport code	Transports exceptionnels
2.5.1 Sur l'essieu 1 (kg)	9 000	10 000
2.5.2 Sur l'essieu 2 (kg)	9 000	10 000
2.5.3 Sur l'essieu 3 (kg)	9 000	10 000
2.5.4 Sur le pivot d'attelage (kg)	13 000	13 500

2.7 Voie arrière (m) : 1,920 .

2.8 Empattement (m)

2.8.1 Distance axe attelage / axe train roulant :	7,900
2.8.2 Distance entre essieux consécutifs :	1,360
2.8.3 Distance axe attelage / axe essieu 1 :	6,540

2.9 Poids à vide du véhicule en ordre de marche

2.9.0 Total (kg)	9 800
2.9.1 Sur l'essieu 1 (kg)	2 380
2.9.2 Sur l'essieu 2 (kg)	2 380
2.9.3 Sur l'essieu 3 (kg)	2 380
2.9.4 Sur le pivot d'attelage (kg)	2 660

Au sein de la présente notice les, essieux sont
numérotés de l'avant du véhicule vers l'arrière.

2. MASSES ET DIMENSIONS (kg et m)

2.10 Porte-à-faux avant (m) 1,690

2.11 Porte-à-faux arrière (m)

2.11.1 Sans ferrure ni accessoire :	4,000
2.11.2 Avec ferrure et accessoires :	4,000

2.12 Longueur hors tout (m) 13,590

2.13 Largeur hors-tout (m) : 2,550.