N° D'IMPRIMÉ T34388221

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	29/12/2025	25337330

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

28/12/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 28/12/2026

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé ARD, ARG
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, D

Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle ayant entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S076T131

(9) RAISON SOCIALE : SAS ROUAS CONTROLE TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES : 19 BIS RUE FERNAND LEGER
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
Tél : 0235647050

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 029C1274

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GE-779-DY (F)	18/01/2022	18/01/2022

Marque	Désignation commerciale
FIAT	FIAT DUCATO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZFA25000002U04813	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
250DYNAUGE	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

133058

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		4 %	
Forces verticales :	1412 daN			1250 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	558 daN	527 daN	625 daN	607 daN
Déséquilibre (<20%) :	6 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	558 daN	527 daN	625 daN	607 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	87 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées(0.55 m-1)	C1:<0.1 m-1	C2:<0.1 m-1		
Feux de croisement (-3 % à -1%) :	-2.6 %	-2.4 %		