

Gancio di traino automatico omologato DGM GA di categoria C.

Caratteristiche massime del treno agricolo:

- lunghezza massima	16,500	m	
- larghezza massima	3,520	m	
- larghezza massima (macchina trainata):	2,550	m	
- massa rimorchiabile massima senza freno	3.000	kg	
- massa rimorchiabile massima con freno ad inerzia	6.000	kg	
- massa massima del treno agricolo (senza freno)	21.800	kg	
- massa massima del treno agricolo (con freno ad inerzia)	24.800	kg	
- distanza massima centro gancio-asse macchina trainata	4,500	m	
- carico verticale massimo sul gancio di traino:	130	kg	
	con pneumatici 600/70 R 34 160 D	40	kg

Il veicolo isolato ed il treno agricolo si inscrivono nella fascia d'ingombro regolamentare ($Re = 12,50$ m - $Ri = 5,30$ m) con franco interno pari a 1,5 metri.

7) **MASSE LIMITE E LARGHEZZE IN FUNZIONE DEGLI PNEUMATICI [kg] e [m]**

pneumatico (montaggio in semplice)	posizione	massa limite	larghezza massima	altezza massima
900/60 R 38 178 A8	1° asse	15.000	3,520	4,070
900/60 R 38 172 D (*)	1° asse	13.800	3,520	4,070
900/60 R 38 175 A8 (*)	1° asse	13.800	3,520	4,070
710/70 R 42 173 A8 (*)	1° asse	13.000	3,160	4,070
710/70 R 42 173 D (*)	1° asse	14.240	3,160	4,070
710/70 R 42 179 A8	1° asse	15.000	3,160	4,070
800/70 R 38 173 A8 (*)	1° asse	13.000	3,300	4,070
800/70 R 38 178 D	1° asse	15.000	3,300	4,070
710/60 R 30 162 D	2° asse	10.000	---	4,070
600/70 R 34 160 D	2° asse	9.860	---	4,070
600/70 R 34 160 D Trelleborg	2° asse	10.000	---	4,070
620/75 R 30 168 A8	2° asse	10.000	---	4,070
IF 620/75 R 30 164 D	2° asse	10.000	---	4,070
620/70 R 30 166 A8	2° asse	10.000	---	4,070
500/85 R 30 164 A8	2° asse	10.000	---	4,070
500/85 R 34 166 A8	2° asse	10.000	---	4,070
15.0/55 - 17 10 PR oppure 134 A8 (*)	(*)	1.800	---	---

(*) RUOTINO SUPPLEMENTARE

Con attrezzatura anteriore montata, gli pneumatici anteriori con indice di carico inferiore a 178 (< 178) DEVONO essere montati sempre e solo in combinazione con ruotino anteriore 15.0/55-17 10PR

8) **PRESCRIZIONI PER LA MARCIA SU STRADA**

- La circolazione è subordinata all'autorizzazione ed alle prescrizioni dell'Art. 104, commi 8° e 9°, del CdS.
- Comandi del sistema di lavoro esclusi.
- Elevatore anteriore posizionato e bloccato per la marcia su strada.
- Scaletta di salita rientrata in sagoma e bloccata.
- Proiettori da lavoro occultati con idonee maschere o non in funzione nella marcia su strada.
- Proiettori anteriori inclinati verso il basso in modo che la linea di demarcazione del fascio anabbagliante incontri il terreno non oltre 10 metri avanti il veicolo.
- Dispositivi di illuminazione anteriori e posteriori regolati in funzione della larghezza massima del veicolo.
- Obbligo dispositivi supplementari a luce lampeggiante di tipo approvato in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di illuminazione.
- Il veicolo è atto al traino quando è **SENZA ATTREZZI**.
- Con attrezzature anteriori il veicolo non è atto al traino.
- Con attrezzature anteriori installare adeguate luci aggiuntive su supporto amovibile.
- Testata da raccolta anteriore completamente ripiegata e bloccata.
- Tubo di lancio posteriore completamente retracts, con estremità segnalata da strisce bianche e rosse.
- E' vietato il trasporto di persone (Art. 208 del Regolamento al Codice della Strada)
- Parti taglienti anteriori protette e segnalate.
- Per larghezza massima superiore a 3,20 m, obbligo di scorta tecnica dell'azienda.

AGCO ITALIA s.p.A.
PER COPIA CONFORME
Via dell'Industria, 63
36042 Breganze (VI)

IL DIRIGENTE DEL CRA
dott. ing. Fabio MEZZALANA




MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD EST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI VERONA
ALLEGATO TECNICO
(INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE)
**MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE SEMOVENTE ECCEZIONALE SENZA CAPACITÀ DI CARICO
FALCIA-TRINCIA-CARICATRICE**

COSTRUTTORE: AGCO GmbH
MARCA: FENDT **TIPO:** FH 650
VARIANTE: FH 653 **DENOMINAZ. COMMERC.** KATANA 85
VERSIONE: ----
OMOLOGAZIONE (OLPS): LEAD016EST001 **DEL** 16 GIU 2016
TELAIO N° WAM65321P00F01324

1) Allestimenti gommati ammessi

- A) veicolo isolato con barra da mais montata, NON atto al traino, senza zavorre posteriori
 B) veicolo isolato con barra da mais montata, NON atto al traino, con ruotino supplementare anteriore senza zavorre posteriori
 C) veicolo isolato con raccogli-foraggio montato, NON atto al traino, senza zavorre posteriori
 D) veicolo SENZA ATTREZZI, atto al traino di macchina agricola operatrice trainata priva di freni (3000 kg) o con freni ad inerzia (6000 kg), senza zavorre.

2) DIMENSIONI! [in millimetri]

allestimento	lunghezza		sbalzo posteriore		larghezza		sbalzo anteriore	altezza massima
	minima	massima	minimo	massimo	minima	massima	massimo	
A	10.690	11.690	3.400	4.400	3.160	3.520	3.840	4.070
B (*)	10.700	11.700	3.400	4.400	3.160	3.520	3.850	
C	9.590	10.590	3.400	4.400	3.160	3.520	2.740	
D	8.286	9.286	3.400	4.400	3.160	3.520	1.436	

3) MASSE [in kg]

allestimento	massa complessiva		massa 1° asse		massa 2° asse		massa ruotino
	minima	massima	minima	massima	minima	massima	
A	22.000	22.800	14.500	15.000	7.500	7.800	----
B (*)	22.000	22.800	12.600	13.000	8.000	8.400	1400
C	20.000	20.800	11.600	12.000	8.400	8.800	----
D	18.000	18.800	8.600	9.000	9.400	9.800	----

(*) allestimento obbligatorio con pneumatici anteriori con indice di carico inferiore a 178 (< 178)

- 4) **MASSE LIMITI AMMESSE** massime 1° asse 15000 kg; 2° asse 10000 kg; totale 22800 kg
 minime 1° asse 13000 kg; 2° asse 9860 kg; totale 22800 kg
- 5) E' ammesso allestire il veicolo con testate anteriori di massa inferiore a quanto riportato sopra purché:
 - non si superino le masse limite sugli assi, in funzione dei tipi di pneumatico,
 - sul 2° asse gravi almeno il 20% della massa complessiva,
 - se necessita siano montate adeguate zavorre sullo sbalzo posteriore
 - non vengano superate le dimensioni massime del veicolo (in particolare larghezza e sbalzo anteriore),
 - non venga alterata la visibilità anteriore e laterale del veicolo,
 - la testata anteriore sia provvista di ripetitori delle luci di posizione anteriori e degli indicatori di direzione anteriori

- 6) **CIRCOLAZIONE CON BARRA CARRELLATA** (solo per veicolo SENZA ATTREZZI) (Allestimento D)
 Il veicolo isolato è atto al traino di una macchina agricola operatrice trainata, senza freno oppure con freno ad inerzia.

2

N° V000092CR271219
MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE

TARGA

BS298Z

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)		NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	MTU 4/ GASOL	lunghezza	m 11,700	tara (1)		22800	
tempi/comb.		larghezza	m 3,520	portata (2)		22800	
cilindrata cm³	21000,00	assi	n. 2	complessiva			
pot. max kW	636,00	distanza interassi	I 3,450	rimorchiabile (3)			
		II		max autotreno			
		III		su ralla			
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		FRENI	
TRASMISSIONE		anteriori					
		max					
tipo cambio		a sedere max					
		di servizio					
PNEUMATICI		VEDERE ALLEGATO TECNICO					
SILENZIATORE		AMMESSO		dB controllo usati (4)		94	1900
Vel. max eff. km/h		Avanzamento ralla mm					

4

N° V000092CR271219

TARGA

BS298Z

%SEGUE MOTORE:12V1600C50.-VELOCITA'
MAX CALC.=40KM/H.-ALTEZZA MAX=4.07MT
DISP. SILENZIATORE DI SCARICO:HJS 95
00 0179 (N.2).-
GANCIO TRAINO DGM GA+3+0013C 6TV1.5
AVENTE:CARICO VERT. MAX=130KG,ALTEZ.
MAX=105CM,SBAL. CENTRO GANCIO/CENTRO
2^ASSE=160CM.-
PER ALLESTIMENTI,DIMENSIONI,MASSE,
MASSE LIMITI,PNEUMATICI,PRESCRIZIONI
PER MARCIA SU STRADA,ALTRO:VEDERE
ALLEGATO TECNICO.-




6

N° V000092CR271219

TARGA

BS298Z

COSTRUTTORE : AGCO GMBH
MARCA : FENDT
TIPO : FH 650
VARIANTE : FH 653
DEN.COMM.LE : KATANA 85

1	 REPUBBLICA ITALIANA AC 0705271 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	TARGA BS298Z			
N° 0000092CR CREMONA UFFICIO PROVINCIALE DI LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE VISTE LE NORME DEL D.L. n. 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO AZIENDA AGRICOLA VARIE A:  CATEGORIA FALCIA-TRINCIA-CARICATRICE VT OMOLOGAZ-- LEAD016EST001 TELAIO--WAM65321P00F01324					
Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1978, n. 625. <table border="1"><tr><td>ANNO IMMATRICOLAZIONE CREMONA</td><td>09/08/2019 09/08/2019</td><td>P. IL DIRETTORE </td></tr></table>			ANNO IMMATRICOLAZIONE CREMONA	09/08/2019 09/08/2019	P. IL DIRETTORE 
ANNO IMMATRICOLAZIONE CREMONA	09/08/2019 09/08/2019	P. IL DIRETTORE 			

3	N° 0000092CR271219	TARGA BS298Z
2) COMPROPR. 		

5	N° 0000092CR271219	TARGA BS298Z
DATA SCADENZA LOCAZIONE 09/08/2026		