CE

GEHL®

Dø2-96

CE

EC DECLARATION OF CONFORMITY

1.	Manufacturer:	**Manitou Equipment America, LLC**
2.	Address :	**One Gehl Way** **West Bend, WI 53095 U.S.A.**
3.	Technical Construction File Location:	**Manitou Interface and Logistics Europe**
4.	Authorized Representative:	**Manitou Interface and Logistics Europe**
5.	Address:	**Rue Des Andains 2** **Perwez, 1360** **Belgium**

6. **We hereby declare that the machine listed below conforms to EC Directives: 2014/30/UE (EMC), 2006/42/EC (Machinery) and 2000/14/EC (Noise Emission), as amended by 2005/88/EC.**

7.	Using the following standard :	**EN 474-1 and EN 474-3**	
8.	Designation	**EARTH-MOVING MACHINERY/LOADERS/COMPACT**	
9.	Model:	RT215	
10.	Serial Number:	GHLRT215B00502121	
11.	Net Installed Power:	53	**kW**
12.	Sound Power Levels – (measured) :	102	**dB(A)**
	(guaranteed) :	103	**dB(A)**

13. Directive / Conformity Assessment Procedure / Notified Body:

2000/14/EC	**Annex VI, procedure 1**	**TÜV Industrie Service GmbH – TÜV SÜD Group** **Westendst. 199, D-80686 München GERMANY**

14.	Name:	Jean-Marc DAHAN
15.	Position/Title:	Administrator
16.	(Signature)	
17.	Place:	Perwez
18.	Date:	25-05-20

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-OVEST
Centro Prove Autoveicoli di Milano

ESTRATTO DATI TECNICI per MACCHINE OPERATRICI

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE - MULTIUSO

Codice Omologazione	LCPD010EST001M							Data scadenza	
Data omologazione	08/07/2020				Categoria	1S		Prescrizioni	
Fabbrica e Tipo	MANITOU AMERICAS, Inc. RT / 2RT / RT215				Naz. Fab.	E			
Motore	YANMAR 4TNV98CT-XN (4TNV98CT-XNMSLV)		Comb.	G	Tempi	4	N° cil. 4	Cilindr.	3319
Potenza max. (kW)	53,7	Giri/min	2500	Silenz. appr.		Decibel	84	Giri usati	2700
Lunghezza	4603	Larghezza	1790	Sbalzo Ant.	2200	Sbalzo Post.	920	Altezza	2270
Interasse 1	1483	Interasse 2		Interasse 3		N° assi	2	Sag. Ferr.	
Tara.	4810	Mas. Compl.	4810	Massa Rim.le	NON ATTO	Massa max. asse		Asse	
Pneumatici	cingoli BRIDGESTONE CP-12355S oppure CAMSO HXD 450x86x56 HHBE								
Freno Serv.	J	Freno Socc.	M	Aut. lavoro	8	Vel. teor.	13,0	Vel. eff.	12,9
Codice Impieghi	U	Cod. Attr.	VA-ZC-MA-FS-MH						

DIMENSIONI CON ATTREZZI: Lunghezza ____ Sbalzo Ant. ____ Sbalzo Post. ____
Larghezza ____ Altezza ____

RIGHE DESCRITTIVE

Denominazione commerciale GEHL RT 215
Massa max ammissibile totale 5780 kg.
Motore conforme direttiva 2016/1628/UE fase V. Potenza motore conforme REG 120.
Dati riferiti all'allestimento A. Per allestimenti, dimensioni, masse in alternativa e prescrizioni per la circolazione su strada, vedere allegato tecnico che integra la carta di circolazione. Cabina con o senza parabrezza.

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE

Vedere allegato tecnico parte integrante della carta di circolazione

CARATTERISTICHE DI IMPIEGO PER MACCHINE OPERATRICI

Caricamento: capacità 0,65 mc - altezza max 2,43 m.

Funzionario Omologatore: Firmato digitalmente da: Ing. Maddalena BENNARDO

Firmato digitalmente da ing. Henry DEL GRECO
Direttore del C.P.A. di Milano

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-OVEST
Centro Prove Autoveicoli di Milano

ALLEGATO TECNICO

ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DELLA MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE – MULTIUSO

1.1.	Fabbrica:	MANITOU AMERICAS, Inc.
1.2.	Marca:	GEHL
1.3.	Categoria:	Macchina Operatrice Semovente
1.4.	Tipo:	RT
1.5.	Variante:	2RT
1.6.	Versione:	RT215
1.7.	Denominazione commerciale:	GEHL RT 215

NUMERO DI TELAIO oppure TARGA (dato da riportare a cura dell'U.M.C.) _____

Numero di Omologazione: **LCPD010EST001M** del **08/07/2020**

ALLESTIMENTI

Allestimento	Attrezzo		Capacità (m^3)
A	portaforche con n. 2 forche 1200	L=1200 mm.	==
B	benna std 1850	L=1850 mm.	0,65
C	benna spazzatrice 1800	L=1920 mm.	==
D	fresa PL60 20	L=600 mm.	==
E	scarificatrice PL1000	L=1000 mm.	==
F	lama sgombraneve 2100	L=2100 mm.	==
G	senza attrezzi		==

DIMENSIONI (mm)

Allestimento	A forche n. 2	B benna std	C spazzatrice	D fresa	E scarificatrice	F lama neve	G senza attrezzi
Sbalzo anteriore	2200	1650	2100	1960	1800	1540	640
Lunghezza totale	4603	4053	4503	4363	4203	3943	3043
Larghezza massima	1790	1900	1900	1790	1790	2140	1790

MASSE (kg)

Allestimento	A (forche n. 2)	B (benna std)	C (benna spazzatrice)	D (fresa)
Assi	dichiarato	dichiarato	dichiarato	dichiarato
1°	==	==	==	==
2°	==	==	==	==
totale	4810	4955	5130	5610

Allestimento	E (scarificatrice)	F (lama neve)	G (senza attrezzi)
Assi	dichiarato	dichiarato	dichiarato
1°	==	==	==
2°	==	==	==
totale	5780	4980	4620

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE

1) Leva di comando del braccio anteriore esclusa mediante l'apposito interruttore (vedi targhetta monitoria).
2) Dispositivo a luce lampeggiante, di tipo approvato, in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi d'illuminazione.

In più:

Allestimento A
- Manicotto L=60 mm. posto su un cilindro di sollevamento del braccio anteriore.
- Cilindro di comando piastra portattrezzi chiuso a fine corsa.
- Sulle forche deve essere installata l'apposita gabbia di protezione, dotata degli appositi pannelli di segnalazione a strisce bianche e rosse retroriflettenti.

Allestimento B
- Manicotto L=60 mm. posto su un cilindro di sollevamento del braccio anteriore.
- Cilindro di comando piastra portattrezzi chiuso a fine corsa.
- Lama della benna protetta con apposita cuffia, verniciata a strisce bianche e rosse larghe 10 cm ed inclinate a 45°.
- Lo sbalzo anteriore deve essere segnalato, trasversalmente, con vernici retroriflettenti o con appositi pannelli retroriflettenti, di dimensioni 50x50 cm., fissabili allo sbalzo, a strisce bianche e rosse larghe 10 cm. ed inclinate a 45°.

Allestimento C
- Manicotto L=65 mm. posto su un cilindro di sollevamento del braccio anteriore.
- Manicotto L=110 mm. posto su un cilindro di comando piastra portattrezzi.
- Lo sbalzo anteriore deve essere segnalato, trasversalmente, con vernici retroriflettenti o con appositi pannelli retroriflettenti, di dimensioni 50x50 cm., fissabili allo sbalzo, a strisce bianche e rosse larghe 10 cm. ed inclinate a 45°.

Allestimento D
- Manicotto L=60 mm. posto su un cilindro di sollevamento del braccio anteriore.
- Cilindro di comando piastra portattrezzi chiuso a fine corsa.
- Piastra livellamento attrezzo anteriore bloccata in posizione parallela al suolo con appositi piattini di blocco.
- Lo sbalzo anteriore deve essere segnalato, trasversalmente, con vernici retroriflettenti o con appositi pannelli retroriflettenti, di dimensioni 50x50 cm., fissabili allo sbalzo, a strisce bianche e rosse larghe 10 cm. ed inclinate a 45°.

Allestimento E
- Manicotto L=60 mm. posto su un cilindro di sollevamento del braccio anteriore.
- Cilindro di comando piastra portattrezzi chiuso a fine corsa.
- Piastra livellamento attrezzo anteriore bloccata in posizione parallela al suolo con appositi piattini di blocco.
- Lo sbalzo anteriore deve essere segnalato, trasversalmente, con vernici retroriflettenti o con appositi pannelli retroriflettenti, di dimensioni 50x50 cm., fissabili allo sbalzo, a strisce bianche e rosse larghe 10 cm. ed inclinate a 45°.

Allestimento F
- Manicotto L=60 mm. posto su un cilindro di sollevamento del braccio anteriore.
- Cilindro di comando piastra portattrezzi chiuso a fine corsa.
- Lo sbalzo anteriore deve essere segnalato, trasversalmente, con vernici retroriflettenti o con appositi pannelli retroriflettenti, di dimensioni 50x50 cm., fissabili allo sbalzo, a strisce bianche e rosse larghe 10 cm. ed inclinate a 45°.
- Piedini d'appoggio dell'attrezzo anteriore bloccati in posizione tutta rientrata.

Allestimento G
- Cilindro di sollevamento del braccio anteriore chiuso a fine corsa.
- Cilindro di comando piastra portattrezzi chiuso a fine corsa.
- Piatto portattrezzi segnalato con adesivi a strisce bianche e rosse retroriflettenti.

MANITOU ITALIA Srl
A Socio Unico Sede Legale e Amm.va Via C. Colombo, 2
Località Cavazzona 41016 CASTELFRANCO E. (MO)
Tel. 059 959[illegible] - Fax 059 959850
Cap. Soc. 5.000.000 i.v.
Reg. Impr Di Modena C.F. 00173970369
P.IVA IT 02591050360 - N. Mecc. MO 033322 R.E.A. 148776

IL FUNZIONARIO TECNICO

Firmato digitalmente da
Ing. Maddalena BENNARDO
(Funzionario del C.P.A. di MILANO)

COPIA CONFORME

IL PRESENTE ALLEGATO TECNICO E' PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE