

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE**

Produttore: **JLG Manufacturing Europe bvba**
Indirizzo: **Industrieterrein "Oude Bunders" 1034
Breitwaterstraat 12A
B-3630 Maasmechelen
BELGIUM**

Fascicolo Tecnico: **JLG EMEA B.V.
Polarisavenue 63,
2132 JH Hoofddorp
The Netherlands**

Contatto: **Barrie Lindsay** Posizione: **Director of
Engineering-Europe**

Tipo macchina: **Plattaforma di lavoro semovente elevabile**

Tipo modello: **1930ES**

Numero di serie: **1200029950**

Ente notificato: **Powered Access Certification Ltd.**

Numero di EC: **0545**

Indirizzo: **Applethwaite Lodge,
The Common,
Windermere,
Cumbria, LA23 1JQ**

Certificato nr. **CE15/13647/PAC (ES SCISSORS)**

Norme di riferimento : **EN 55011:2009/A1:2010, EN 61000-6-2:2005
EN 280:2013+ A1:2015, EN ISO 12100:2010**

**JLG Industries Inc. dichiara con la presente che la macchina suddetta si
conforma ai seguenti requisiti:**

2006/42/EC

Direttiva macchine

2014/30/EU


Emissioni elettromagnetiche

Firma: _____
Nome: **Barrie Lindsay**

Data: **23 aprile 2018**
Posizione: **Director of Engineering-Europe**
Luogo: **Leicester, UK**

Nota:

**Ogni modifica alla macchina sopradescritta viola la validità di questa dichiarazione.
Questa dichiarazione è conforme alle richieste dell'allegato II-A della Direttiva del Consiglio
dell'Unione europea 2006/42/EC.**



Descrizione sommaria del ponte mobile sviluppabile: La piattaforma a pantografo può essere utilizzata per il sollevamento di personale e dei relativi attrezzi e materiali di consumo al di sopra del livello del suolo. La macchina è una piattaforma di lavoro aerea semovente che poggia su un meccanismo costituito da "forbici" di elevazione azionate mediante martinetto idraulico a sostegno della piattaforma. Al telaio, tramite due coppie di ruote frenate munite di pneumatici non forabili, di cui una con funzione direttrice, è permessa la movimentazione su piano. L'energia della macchina viene assicurata da un motore elettrico alimentato da batterie che fa funzionare una pompa idraulica che rende possibile i movimenti. La navicella è dotata di parapetti di protezione; i parapetti sono di tipo abbattibile; l'accesso è agevolato da un cancelletto a battente con chiusura a molla; la piattaforma di lavoro è del tipo estensibile. L'apparecchio è dotato di una stazione di comando principale per l'operatore situata sulla navicella, dalla quale l'operatore può guidare, sterzare, far procedere la macchina in marcia avanti ed in retromarcia oltre a comandare lo sviluppo del ponte. È presente inoltre una stazione di comando a terra che ha la priorità di funzionamento rispetto alla stazione di comando sulla piattaforma. I comandi a terra consentono il solo sollevamento e abbassamento della piattaforma e servono per il recupero di emergenza della piattaforma se l'operatore non è in grado di eseguire tale operazione; i comandi a terra devono inoltre essere utilizzati durante l'ispezione preliminare per l'avviamento della macchina. Massima altezza di lavoro raggiungibile a ponte completamente sviluppato pari a 7,72 m (piano di calpestio a 5,72 m).

Portata massima [kg]: 230 (di cui 120 Kg compresa una persona su estensione piattaforma) limitati a 120 Kg per uso esterno;

Portata massima [persone]: 2 (limitate ad 1 sola persona per utilizzo in ambiente esterno);

Posto di manovra: due: uno, principale, in navicella; il secondo, con priorità sul primo, su postazione di comando a terra;

N° telaio autocarro: -

Stabilizzatori principali: Non presenti

Stabilizzatori supplementari: Non presenti

Scartamento stabilizzatori principali [m]: -

Scartamento stabilizzatori supplementari [m]: -

Interasse [m]: -

Distanza stabilizzatori principali dall'asse ruote [m]: -

Reazione max sugli appoggi [daN]: 685 daN (699 Kg);

Comandi

Tipo di comandi: elettroidraulico proporzionali;

Radiocomando (marca, tipo, n° di fabbr.): -

Dispositivi di sicurezza

Dispositivi di sicurezza installati (elenco): Limitatore automatico di velocità fuori dalla posizione di trasporto; spie luminose/acustiche anomalie-malfunzionamenti; selettore dei comandi in navicella-telaio a mezzo chiave; avvisatore acustico; comandi con "uomo presente"; interblocco traslazione - sollevamento; limitatore di carico in navicella mediante segnalazione luminosa e acustica e blocco della macchina; inclinometro; dispositivo antiribaltamento contro piccole buche; aste di sostegno per la manutenzione; valvole di blocco sul circuito idraulico; punti di ancoraggio in navicella; parapetti abbattibili; cancelletto apribile a battente per l'accesso in navicella; pulsante di arresto di emergenza in navicella e in postazione di comando a terra; discesa di emergenza; dispositivo anticesoimento.

Documentazione

Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (es. D.P.R. 459/96): No

È presente la Dichiarazione CE di conformità?: emessa dal costruttore JLG Manufacturing Europe bvba conformemente alla Direttiva 2006/42/CE e alle Norme Armonizzate EN280:2013 - A1:2015

Data dichiarazione CE di conformità: 23/04/2018

Esiste ed è tenuto aggiornato il registro delle manutenzioni?: Sì

Esiste la dichiarazione di corretta installazione?: Non applicabile

Note

Note: -



L'autenticità del presente documento in formato digitale è garantita dall'apposizione della firma digitale come previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82. È possibile verificare l'identità del firmatario con apposito programma o su internet alla pagina <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>

impianto n° 33203

prova n°: 88568