

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE**

Produttore: JLG Industries Inc.
Indirizzo: 1 JLG Drive
McConnellsburg
PA17233
USA

File Tecnico: JLG Industries
Wright Business Centre
1 Lonmay Road
Glasgow G33 4EL
United Kingdom

Contatto: Barrie Lindsay Posizione: Director of
Engineering-Europe

Tipo macchina: Piattaforma di lavoro semovente elevabile

Tipo modello: 860SJ

Numero di serie: 0300197277


Ente notificato: Powered Access Certification Limited
Numero di EC: 0545
Indirizzo: PO Box 98,
Windermere,
Cumbria
LA23 1WF
United Kingdom

Certificato nr. CE10/13488/PAC

EN 12100-1 & 2:2003 + A1:2009
EN 280:2001 + A2:2009

La JLG Industries Inc. dichiara con la presente che la macchina suddetta si
conforma ai seguenti requisiti:

2004/108/EC Emissioni elettromagnetiche
2006/42/EC Macchina

Firma: 
Nome: Alan S. McIntyre

Data: 22 ottobre 2014
Posizione: Manager, Engineering Support-
Europe
Luogo:

Nota:

Questa dichiarazione e' conforme alle richieste dell'allegato II-A del consiglio direttivo
2006/42/EC.
Ogni modifica alla macchina sopradescritta viola la validità di questa dichiarazione.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Produttore: JLG Industries Inc.

Indirizzo: 1 JLG Drive
McConnellsburg
PA17233
USA

Tipo macchina: Piattaforma di lavoro semovente elevabile

Tipo modello: 860SJ

Numero di serie: 0300197277

Ente notificato: (Self Certified) JLG
Industries Inc.
1 JLG Drive
McConnellsburg
PA17233
USA

File Tecnico: JLG Industries
Wright Business
Centre
1 Lonmay Road
Glasgow G33 4EL
United Kingdom

Misurato

Lwa 103.1dB(A)

Garantito

Lwa 104dB(A)

Lwa	= (Livello di potenza del suono)
-----	----------------------------------

Procedura applicabile: EN ISO 3744:1995

Direttiva applicabile: 2000/14/EC Annex V Internal Control of Production.

***Si dichiara che la macchine sopra citata è conforme ai
requisiti della direttiva relativa a "emissione di rumori
nell'ambiente proveniente da attrezzature per uso esterno"
Direttiva 2000/14/EC & 2005/88/EC***

Firma:

Nome: Alan S. McIntyre

Data:

22 ottobre 2014

Posizione:

Manager, Engineering Support-
Europe

Luogo:

Nota:

Questa dichiarazione e' conforme alle richieste dell'allegato II-A del consiglio direttivo
2000/14/EC.
Ogni modifica alla macchina sopradescritta viola la validita di questa dichiarazione.

SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERSONE

PONTE MOBILE SVILUPPABILE

Matricola INAIL¹: 14/200158/TA

Ragione sociale del fabbricante: **JLG INDUSTRIES Inc.**
..... 1 JLD Drive McConnellsburg PA 17233 USA.....

Ragione sociale del proprietario:

Dati identificativi:

☐ Gruppo A ☒ Gruppo B ☐ Tipo 1 ☐ Tipo 2 ☒ Tipo 3 (rif. EN 280 punto 1.4)
Tipo:... **SEMOVENTE** Modello:... **860SJ** N.F.:... **0300197277** Anno di costruzione:... **2014**
Portata nominale (kg):... **230**... N° persone:... **2 (due)**
Data/numero di revisione delle istruzioni per l'uso: edizione:... **30 luglio 2015 Rev. n. 3123570**
Comunicazione di messa in servizio all'INAIL di **TARANTO**
in data:... **29 dicembre 2014** prot. n. **10170**
Certificazione N°:... **CE10/13488/PAC** ..rilasciata da:... **Powered Access Certification Limited** N° O.N.:... **0545**

Descrizione sommaria del ponte mobile sviluppabile:

Il carro costituisce il telaio portante della macchina. Vi trovano alloggiamento i gruppi di trazione. Tutte le movimentazioni della piattaforma semovente sono fornite da pompe idrauliche collegate ad un motore diesel. La torretta, montata su ralla, compie una rotazione maggiore di 360° per mezzo di un motoriduttore idraulico e sostiene tutta la parte aerea della macchina (bracci/navicella). Sulla torretta, all'interno dei cofani, sono montati, l'elettropompa, il motore principale diesel e quello elettrico per il rientro d'emergenza, i gruppi valvole, su un fianco della torretta sono presenti i comandi a terra che comprendono anche i comandi di emergenza. La piattaforma (navicella) posta all'estremità dell'antenna risulta avere una rotazione di 180° (± 90°) ed è realizzata in tubolari metallici. Entrambi gli assi risultano sterzanti. Dimensioni gomme 18-625 NHS. Tutti i comandi sono posizionati sulla piattaforma; a terra su un pannello, posto su di una fiancata della torretta, oltre ai comandi principali che ne ripetono quelli ubicati sulla piattaforma è installato un selettore a chiave a tre posizioni per la selezione dei comandi a terra/sulla piattaforma più la posizione centrale che permette l'arresto della macchina (posizione di spento) La piattaforma (navicella) posta all'estremità del supporto basculante risulta avere una rotazione di ±90°.

Caratteristiche principali del ponte sviluppabile:

Stabilizzatori:

Stabilizzatori principali: ☐ estraibili ☐ fissi
Stabilizzatori supplementari: ☐ estraibili ☐ fissi
Scartamento stabilizzatori principali (m):....., scartamento stabilizzatori supplementari (m):....., interasse (m):.....

Distanza stabilizzatori principali dall'asse ruote (m):.....
Reazione sugli appoggi (daN):... ..

Caratteristiche dimensionali della piattaforma/navicella:... Realizzata in tubolare metallico e piano di calpestio in griglia metallica; è dotata di parapetti, corrente intermedio, fascia fermapiiede, attacchi per le cinture di sicurezza, contenitori dei manuali d'istruzione d'uso, segnaletica di avvertimento, quadro comandi e dispositivi di segnalazioni. L'accesso alla stessa è previsto a mezzo cancelletto con maniglia di

¹ Da assegnare da parte dell'INAIL all'atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità.

apertura/chiusura e con doppie cerniere provviste di sistema a molla per la richiusura automatica
Dimensioni esterne .cm. 244x91,5; fermapiède cm. 15; parapetto altezza cm. 111

Settore di lavoro (gradi):... 360°

Limitazione del settore di lavoro tramite:.....

Numero di telaio del veicolo:.....

Posti di manovra: *...in navicella (principali); sulla torretta (solo in emergenza)*.....

Tipo di comandi:... *a leva con rientro automatico in posizione neutra*.....

Radiocomando (eventuale) (marca, modello, N.F.).....

Dispositivi di sicurezza installati:...*Principali: **Avvisatore acustico** segnala situazione di emergenza e si attiva quando la macchina trasla. **Pulsanti di emergenza** sui due pannelli di comando (a terra e sulla navicella) bloccano la macchina immediatamente. **Pedale presenza operativa** premuto abilita i comandi dalla navicella; rilasciato sono inibiti tutti i comandi. **Sensori a molla di presenza operativa** sotto i manipolatori se non attivati bloccano le manopole in posizione neutra. **Rilevatore di carico** sulla navicella segnala (spia luminosa+cicalino) il superamento del carico massimo consentito sulla navicella. **Spia allarme inclinazione** luminosa + acustica al superamento di 4° di inclinazione della macchina. Manovre di **rientro d'emergenza** effettuate attraverso una pompa idraulica ausiliaria azionata da motore elettrico. **Rotolampeggiante**. Prova di tutti i dispositivi di sicurezza installati (riportati nel manuale d'uso) con esito soddisfacente*

Tipo di sviluppo con caratteristiche principali (funi, catene, idraulico, misto):... *misto, idraulico+catena*

Tipo di livellamento della navicella:... valvole di compensazione e sicurezza con controllo continuo dell'assetto.....

Ponte sviluppabile derivato dalla variazione della modalità di utilizzo di gru su autocarro:

Marca gru:..... Modello:..... N.F.:..... Matr. INAIL:.....

Note:ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI D'USO E DI MANUTENZIONE DELLA DITTA COSTRUTTRICE, NONCHÉ ALLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TITOLO III (USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO) DEL D.LGS. N° 81/2008 ED S.M.I. E RELATIVO ALLEGATO VII (VERIFICA PERIODICA).....

- ☐ Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (es. D.P.R. 459/96).

Dichiarazione CE di conformità:.....*Rilasciata dalla JLG Industries Europa*..... data:.... *22 ottobre 2014*

La macchina è dotata di:

- ☒ Istruzioni per l'uso rev. N°... n. 3123570...edizione del...30 luglio 2015.....

Martina Franca (TA) 07 dicembre 2015

Verificatore
Dr. Ing. Antonio Mele



Control® S.r.l.	VERBALE VERIFICA PERIODICA APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO GRUPPI SC e SP	Identificazione documento: VVP-ISP-01	
	VERBALE DI VERIFICA PERIODICA	Data emissione: 02/01/17 N° Revisione: 02	pagina: 1/2

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA n° 557/21 - (D.lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)

MATRICOLA ATTREZZATURA: 14/200158/TA

Il giorno: **05/11/2021**, il sottoscritto: **Dott. Ing. Luigi Nevoso**, ha provveduto alla:

☐ prima verifica periodica ☒ verifica periodica (successiva alla prima) del/della:
☒ ponte mobile sviluppabile ☐ gru ☐ carrello semovente a braccio telescopico
☐ scala aerea ad inclinazione variabile ☐ carro raccogli frutta ☐ piattaforma autosollevante su colonna
☐ ascensore / montacarichi da cantiere ☐ idroelettroscopio ☐ ponte sospeso e relativi argani
☐ _____

tipo: **piattaforma di lavoro semovente elevabile a braccio telescopico**

marca: **JLG INDUSTRIES**

modello: **860SJ**

n° fabbrica: **0300197277**

n° matricola: **14/200158/TA**

di proprietà dell'azienda/ditta: _____

ed ha rilevato quanto segue:

- 1) **Condizioni generali di conservazione e manutenzione:** sufficienti per quanto accertabile a vista in sede di verifica.
- 2) **Esame degli organi principali:** condizioni sufficienti per quanto accertato nei limiti di ispezionabilità in condizioni di sicurezza.
- 3) **Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza:** regolare, non sono emersi difetti visibili durante le prove riscontrando la stabilità dell'attrezzatura durante le manovre, il corretto funzionamento della funzione di autolivellamento ed il corretto intervento del limitatore di inclinazione e di quello di carico. I dispositivi di sicurezza sono efficienti.
- 4) **Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica:** piattaforma di lavoro elevabile marcata CE (Dichiarazione di Conformità del produttore n° CE10/13488/PAC datata 22/10/2014), semovente su 4 ruote tutte motrici di cui 2 sterzanti; torretta girevole a 360° su cui è fissato in maniera solidale il braccio telescopico (ad inclinazione variabile tramite un martinetto idraulico a doppio effetto) a 3 elementi, 1 fisso e 2 sfilabili idraulicamente, al termine del quale è installato il jib che sostiene il cesto. Sul pannello laterale della torretta è installato un selettore a chiave a tre posizioni rispettivamente: 1) per l'abilitazione dei comandi in piattaforma (tutti i movimenti); 2) posizione centrale con la funzione di arresto; 3) posizione mantenuta per il consenso alle manovre impartite dalla postazione di terra costituita da vari selettori che consentono i movimenti della struttura di sollevamento eccetto lo spostamento del carro (consentito solo dalla piattaforma). Il funzionamento è possibile tramite motore endotermico o elettrico. Portata max: 230 kg comprese 2 persone. Anno di costruzione: 2014.
- 5) **Osservazioni:** al momento della verifica il contatore a bordo macchina segna 3414 ore.
Gli accertamenti di verifica sono stati condotti sull'attrezzatura presentata in condizioni di normale esercizio con strutture verniciate, nei limiti di accesso e di ispezionabilità consentiti in tali condizioni.

Il conduttore dell'attrezzatura è tenuto ad osservare scrupolosamente le istruzioni per l'uso e la manutenzione del fabbricante dell'attrezzatura nonché le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al titolo III (uso delle attrezzature) del D.Lgs 81/08 e relativo Allegato VII (verifiche periodiche).

Control[®] S.r.l.	VERBALE VERIFICA PERIODICA APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO GRUPPI SC e SP	Identificazione documento: VVP-ISP-01	
	VERBALE DI VERIFICA PERIODICA	Data emissione: 02/01/17 N° Revisione: 02	pagina: 2/2

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA n° 557/21 - (D.lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)

MATRICOLA ATTREZZATURA: 14/200158/TA

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura/insieme:

☒ risulta adeguato ai fini della sicurezza

☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi: _____

Luogo e data: Modugno (BA) – 05/11/2021

Firma del datore di lavoro o suo rappresentante	Il verificatore
	 Nevoso Luigi 05.11.2021 19:32:06 GMT+01:00

LEGAL NOTICE 293 of 2016

WORK EQUIPMENT REGULATIONS - PART 4 - CRANES AND OTHER LIFTING MACHINES

CERTIFICATE OF TESTING FOR CHERRY PICKER AND NECESSARY INSPECTION FORM.

Name and Address of owner		WE RENT SRL
Date:		18th December 2025
		<i>Our Ref: JLG WR 534-1225</i>
Client's Ref:		534
Make of Truck		JLG
Chassis Number		300197277
Model		860 SJ
Axles		TWO
Seating Capacity		N/A
Year of Manuf.		2014
Gross Vehicle Weight		16732 KG
DETAILS OF TOWER WAGON		
Make of tower		GENIE
Model		860 SJ
Specification No.		26.21 M
POWER		DIESEL
S.W.L		340/230 KG
Max. Height		26.21 M
Max. Outreach		22.86 M
1a Visual Inspection HYDRAULICS, LIMIT SWITCHES, LEVEL SWITCHES		CHERRY PICKER WAS INSPECTED AND TESTED IN ITS DESIGNED WORKING ENVELOPE. ALL LEVEL SWITCHES WHERE TESTED AND FOUND TO BE IN GOOD CONDITION.