1

REPUBBLICA ITALIANA AD 0491681

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per la mobilità sostenibile

TARGA 88372R

N° S00002lAP UFFICIO PROVINCIALE DI: ASCOLI PICENO

VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO

DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCIA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

A: [redacted]

[redacted]

CATEGORIA: TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM SI

FABBRICA/TIPO: MC CORMICK MXDA ZM15A5A

OMOLOGAZ: 0X0008DMAPS1OGB

TELAIO: ZM15A54JJE2026421

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 3 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE PD 02/10/2007

ASCOLI PICENO 16/01/20

IL DIRETTORE

Mod. MC 820 MA

2

N° S00002lAP160126 99AP999999 16/01/20

MACCHINA AGRICOLA

TARGA 88372R

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	PERKINS	lunghezza m	4,570	tara (1)		
tempi/comb.	4/GASOL	larghezza m	2,548	portata (2)		
				complessiva		
cilindrata cm³	4400,0	assi n.	2	rimorchiabile (3)		
pot. max kW	84,90	distanza interassi I	2,517	max autotreno		
		II	III	su ralla		
		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
pot. fiscale CV		anteriori		FRENI		
TRASMISSIONE		max	2			
tipo cambio	MEC	a sedere max				
		di servizio				

PNEUMATICI 1 ALLEGATO TECNICO

SILENZIATORE AMMESSO dB controllo usati (4) 89 n° giri/min. 2285

Vel. max eff. km/h Avanzamento ralla mm

3

N° S00002lAP160126 TARGA 88372R

4

N° S00002lAP160126 TARGA 88372R

MOTORE: PERKINS 2293/2200
ESISTE ALLEGATO TECNICO INTEGRATIVO
MOTORE RISPONDENTE ALLA DIRETTIVA 20
00/25 /CE FASE II PER ALLESTIMENTI,
MASSE MASSE MAX AMMISSIB., GANCI DI
TRAINO E RELATIVI DATI TECNICI PNEU-
MATICI, CAMBIO VELOCITA', PRESCRIZIO
NI PER LA CIRCOLAZIONE, DISPOSITIVO
PROTEZIONE VEDERE ALLEGATO TECNICO
CHE INTEGRA ED ACCOMPAGNA LA CARTA
DI CIRCOLAZIONE.
OMOLOGAZIONE CE: E1*74/150*0149

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

ALLEGATO TECNICO (*)

MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE TRATTORE AGRICOLO A RUOTE SENZA PIANO DI CARICO

McCORMICK tipo **MXCA ZM15AS4**, telaio n° ZM15AS4JJE2026421

OMOLOGAZIONE : OX00080MAEST06B del 17 GEN. 2005

ALLESTIMENTI (*)		1 senza zavorre	2 con zavorre o sollevatore ant.
Masse in ordine di marcia (Kg)	Asse Ant.	1915	2760
	Asse post.	3285	3025
	Totale	5200	5785
Massa totale tecnic. ammis. (kg)		7815	7815
zavorre ant.		=======	13x45 kg
zavorre post.		=======	=======

(*) Trattrice equipaggiata con CABINA di protezione marca McCORMICK tipo MX12 approvazione e4S016

		A	C	D2	D3
Ganci di traino	categoria				
	approvaz.	DGM-GA4372	DGM-GA4427	DGM-GA4428	DGM-GA4429
	Sbalzo (m)	-----	0,69	0,68	0,70
	Altezza (m)	0,45 ÷ 0,78	0,39÷1,03	0,39÷1,02	0,39÷1,02
Masse max rimorchiab. (kg)	non frenata	3000	3000	3000	3000
	meccanica	5000	5000	5000	5000
	ad inerzia	6000	6000	6000	6000
	misto-automatico	=======	=======	14000	20000

Pneumatici anteriori		13.6 R24 121A8	12.4 R32 122A8	13.6 R28 123A8	440/65 R28 124A8	380/70 R24 125 A8	14.9 R24 126 A8	480/65 R24 127 A8	380/70 R28 127 A8	14.9 R28 123 A8	480/65 R28 129 A8	14.9 R30 129 A8	420/70 R24 130 A8	380/85 R28 133 A8	420/70 R28 133 A8	16.9 R24 131 A8	480/70 R24 133 A8	420/85 R28 139 A8	480/70 R28 145 A8
Masse tecn. amm. asse ant. (Kg)	Min.	1915	1915	1915	1915	1915	1915	1915	1915	1915	1915	1915	1915	1915	1915	1915	1915	1915	1915
	Max	2900	3000	3000	3200	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300

Pneumatici posteriori	Carichi verticali (kg)						masse tecn. amm. asse post. (Kg)	
	cat. Gancio C		cat. Gancio D2		cat. Gancio D3		Min.	Max.
	Allest. 1	*Allest. 2*	*Allest. 1*	*Allest. 2*	*Allest. 1*	*Allest. 2*		
13,6 R38, 128A8	451	247	453	248	450	246	3285	3600
14,9 R38, 133A9	765	561	768	563	763	559	3285	4000
230/95 R48, 136A2	1142	938	1146	941	1138	935	3285	4480
9,5 R48, 133A2	1142	938	1146	941	1138	935	3285	4480
16,9 R34, 139A9	1440	1236	1445	1240	1436	1232	3285	4860
16,9 R38, 141A9	1500	1464	1673	1468	1663	1459	3285	5150
14,9 R46, 142A9	1500	1500	1791	1586	1780	1577	3285	5300
480/70 R34, 143A8	1500	1500	1909	1705	1897	1694	3285	5450
18,4 R34, 144A8	1500	1500	2000	1823	2015	1811	3285	5600
300/95 R46, 158A2	1500	1500	2000	1980	2171	1968	3285	5800
480/70 R38, 145A8	1500	1500	2000	1980	2171	1968	3285	5800
600/65 R34, 145A8	1500	1500	2000	1980	2171	1968	3285	5800
18,4 R38, 146A8	1500	1500	2000	2000	2249	2046	3285	5900
540/65 R38, 147A8	1500	1500	2000	2000	2249	2046	3285	5900
600/65 R38, 147A8	1500	1500	2000	2000	2249	2046	3285	5900
520/70 R34, 148A8	1500	1500	2000	2000	2249	2046	3285	5900
480/80 R38, 149A8	1500	1500	2000	2000	2249	2046	3285	5900
520/70 R38, 150A8	1500	1500	2000	2000	2249	2046	3285	5900
20,8 R38, 153A8	1500	1500	2000	2000	2249	2046	3285	5900
520/85 R38, 155A8	1500	1500	2000	2000	2249	2046	3285	5900

Trasmissione				
Cambio	N° marce	Rapp. Tot. Trasm.	Vel. Calc. (Km/h)	Vel. Verif. (Km/h)
Mecc.	16+12 opp. 32+24	1: 17.568	40,34	39,8

Idroguida: marca REXROTH tipo LAGC 160 – 12 LDR 240 – M06 – 405S, oppure marca DANFOSS tipo OSPC 185 LSR DYN, oppure marca EATON tipo 263-4325-002

Note: La trattrice è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art.104 comma.7 ed al rispetto della massa max. e minima autorizzata per asse.
La trattrice può essere equipaggiata a richiesta con dispositivo di comando per la frenatura mista-automatica idraulica e/o pneumatica del treno agricolo.

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE:
I pedali di comando del freno di servizio devono essere accoppiati con apposito traversino
E' obbligatorio l'inserimento della doppia trazione prima di azionare il freno di stazionamento.
Il sollevatore anteriore deve essere nella posizione tutta rientrata.

McCORMICK
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Il Direttore : Dott. Ing. Alessandro DE GRAZIA

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE