

P2001385

Z01-13

Exemplaire à conserver avec
les papiers du véhicule

NOTICE DESCRIPTIVE DES VEHICULES AUTOMOBILES DE MARQUE IVECO

FAMILLE : LA1A

TYPES : LA1A1733P - LA1A1733R

Type	Variantes	Versions
LA1A	1733P - 1733R	27 - 31 - 33 - 36 - 41 44 - 48
L = type commercial cabine A = porteur (4x2) 1A = tranche de poids (PTC)	17 = (125 kW) 3 = euro 3 3 = suspension P = porteur R = remorqueur	(Empattements) 27 = 2700 31 = 3105 33 = 3330 36 = 3690 41 = 4185 44 = 4455 48 = 4815

GENERALITES

- 1 Constructeur : IVECO SPA TURIN (ITALIE).
- 1.1 Représentant accrédité en France : IVECO FRANCE S.A.
6, rue Nicolas-Copernic - 78190 TRAPPES
- 2 Marque : IVECO
- 3 Genre : Châssis-cabine pour CAMION - VASP.
- 4 Type : Variantes : Versions (empattements):
LA1A 1733P - 1733R 27 - 31 - 33 - 36
41 - 44 - 48
- 5 Puissance administrative : 10 CV.

CONSTITUTION GENERALE

- 1 Nombre d'essieux et de roues : 2 essieux, roues simples à l'avant (essieu 1), roues jumelées à l'arrière (essieu 2).
- 1.1 Emplacement des roues motrices : à l'arrière (essieu 2).
- 1.2 Emplacement des roues directrices : à l'avant (essieu 1).
- 2 Dimensions des pneumatiques sur essieux 1 et 2 et roue de secours :
225/75 R17.5 (129/127L) 9.5 R17.5 (129/127L)
(Les indices de charges et de vitesses sont des valeurs minimales).
- 3 Constitution du châssis ou de la coque : cadre à 2 longerons en tôle d'acier emboutis en forme de U entretoisés par des traverses.
- 4 Emplacement et disposition du moteur : à l'avant longitudinal.
- 5 Emplacement de la cabine de conduite : avancée.

POIDS ET DIMENSIONS (mm & kg)

Dans le cadre de la présente notice, les essieux sont numérotés de l'avant du véhicule vers l'arrière.

1 Poids total autorisé en charge :	10000	10000	10000	10000
2 Poids total roulant autorisé :				
2.1 Sans système de freinage de remorque :	néant			
2.1.2 Avec remorque équipée de frein à inertie :	13500			
2.2 Avec système de freinage de remorque :		12500	18000	
4 Charges maximales admissibles :				
4.1 Sur l'essieu 1 :		3600		
4.2 Sur l'essieu 2 :		6800		
5 Voie avant (essieu 1) :		1835		
6 Voie arrière (essieu 2) :		1680		
7 Empattement :	2700	3105	3330	3690 4185 4455 4815

Châssis-cabine 2-3 places**Suspension mécanique sur les essieux 1 et 2 :**

- 8 Poids à vide du véhicule en ordre de marche. (Ces poids peuvent augmenter en fonction des options d'équipement) :

8.0 Total :	3255	3300	3325	3345	3395	3405	3450
8.1 Sur essieu 1 :	2355	2385	2390	2385	2400	2390	2390
8.2 Sur essieu 2 :	900	915	935	960	995	1015	1060
8.0 Total :				3475	3525	3535	3580
8.1 Sur essieu 1 :				2495	2510	2500	2505
8.2 Sur essieu 2 :				980	1015	1035	1075
10 Porte-à-faux arrière sans BAE :	1313	1313	1830	1830	2145	2280	2505
11 Longueur hors-tout sans BAE :	5275	5680	6422	6782	7592	7997	8582
12 Largeur hors-tout :				2200			

Suspension mécanique sur l'essieu 1 et pneumatique sur l'essieu 2 :

- 9 Poids à vide du véhicule en ordre de marche. (Ces poids peuvent augmenter en fonction des options d'équipement).

3.0 Total :	3345	3370	3390	3440	3450	3495
3.2 Sur essieu 2 :	2385	2390	2385	2400	2390	2390
3.0 Total :				3520	3570	3580 3625
3.1 Essieu 1 :				2495	2510	2500 2505
3.2 Essieu 2 :				1025	1060	1080 1120
9 Porte-à-faux avant :				1262		
10 Porte-à-faux arrière sans BAE :	1313	1830	1830	2145	2280	2505
11 Longueur hors-tout sans BAE :	5680	6422	6782	7592	7997	8582
12 Largeur hors-tout :				2200		

Rappel des empattements :**Suspension pneumatique sur les essieux 1 et 2 :**

2.8.0 Total :	2700	3105	3330	3690	4185	4455	4815*
2.8.1 Essieu 1 :							
2.8.2 Essieu 2 :							
2.8.0 Total :							
2.8.1 Essieu 1 :							
2.8.2 Essieu 2 :							
2.9 Porte-à-faux avant :							
2.10 Porte-à-faux arrière sans BAE :							
2.11 Longueur hors-tout sans BAE :							
2.12 Largeur hors-tout :							

Châssis-cabine 6/7 places**Suspension mécanique sur les essieux 1 et 2 :**

2.8.0 Total :	3745	3790	3840	3850	3890
2.8.1 Essieu 1 :	2665	2670	2685	2675	2675
2.8.2 Essieu 2 :	1080	1120	1155	1175	1215
2.9 Porte-à-faux avant :					
2.10 Porte-à-faux arrière sans BAE :	1313	1830	2145	2280	2505
2.11 Longueur hors-tout sans BAE :	5680	6782	7592	7997	8582
2.12 Largeur hors-tout :					

Suspension mécanique sur l'essieu 1 et pneumatique sur l'essieu 2 :

2.8.0 Total :	3790	3835	3885	3895	3935
2.8.1 Essieu 1 :	2665	2670	2685	2675	2675
2.8.2 Essieu 2 :	1125	1165	1200	1220	1260
2.9 Porte-à-faux avant :					
2.10 Porte-à-faux arrière sans BAE :	1313	1830	2145	2280	2505
2.11 Longueur hors-tout sans BAE :	5680	6782	7592	7997	8582
2.12 Largeur hors-tout :					

Limites pour véhicules carrossés avec conducteur :

2.8.0 Total :	3530	3560	3570	3590	3620	3650	3680
2.8.1 Sur essieu 1 :	2275	2285	2285	2295	2305	2315	2325
2.8.2 Sur essieu 2 :	1255	1275	1285	1295	1315	1335	1355

Poids mini imposés par le freinage.

2.9 Porte-à-faux avant :							
2.10 Porte-à-faux arrière (techniquement admissible) :							
2.10.1 Mini sans ferrures ni accessoires :	1313	1313	1313	1313	1313	1313	1313
2.10.2 Maxi sans ferrures ni accessoires :	1770	2054	2211	2463	2810	2999	3251
2.10.3 Maxi avec ferrures et accessoires :	1890	2174	2331	2583	2930	3119	3371
2.11 Longueur hors-tout :	5852	6541	6923	7535	8377	8836	9448
2.12 Largeur hors-tout :							

(*) Valable pour les véhicules à température dirigée.

2.13 Intervalle des positions autorisées pour le centre de gravité de la charge par rapport à l'axe de l'essieu 2 :

Suspension mécanique sur les essieux 1 et 2 :

2.13.1 Distance mini :	270	290	310	350	390	420	460
2.13.2 Distance maxi :	420	470	500	560	630	680	740
2.13.1 Distance mini :							
2.13.2 Distance maxi :							
2.13.1 Distance mini :							
2.13.2 Distance maxi :							

Suspension mécanique sur l'essieu 1 et pneumatique sur l'essieu 2 :

2.13.1 Distance mini :	290	310	350	390	420	460
2.13.2 Distance maxi :	470	510	570	640	690	750
2.13.1 Distance mini :						
2.13.2 Distance maxi :						
2.13.1 Distance mini :						
2.13.2 Distance maxi :						

Suspension pneumatique sur les essieux 1 et 2 :

2.13.1 Distance mini :							
2.13.2 Distance maxi :							
2.13.1 Distance mini :							
2.13.2 Distance maxi :							
2.14 Distance mini entre l'entrée de carrosserie et l'axe de l'essieu 1 :							
Cabine courte :							
Cabine profonde :							
Cabine 6/7 places :							

NOTA : pour les véhicules munis d'un ralentisseur en option (7.9) il est admis de pouvoir :

- a) augmenter le poids total autorisé en charge (2.1) et le poids total roulant autorisé (2.2) d'une valeur égale au poids de ce ralentisseur des accessoires et des ferrures nécessaires à son montage et à son fonctionnement et ce dans la limite de 300 Kg.
- b) augmenter la charge maximale admissible sur l'essieu 2 (2.4.2) dans la limite de 250 Kg.