1

REPUBBLICA ITALIANA AA 0790908

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

TARGA BA081K

DM2.2

N° S000976CN UFFICIO PROVINCIALE DI CUNEO

VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO

DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCIA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

[redacted]

DI CN

RES. ROCCA DE' BALDI -CN-9 B VIA PASQUERO

CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM - SD

FABBRICA/TIPO- CLAAS H82 72EA/A

OMOLOGAZ- 0X00203MAEST19

[illegible]

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

11/05/2006

CUNEO 11/05/2006

P. VIGLIONE S.

3

N° S000976CN030606 TARGA BA081K

5

N° S000976CN030606 TARGA BA081K

DICHIARAZIONE REG.TITOLARIETA' N. 3366 DEL 09/05/06

****

1922

Mod. **MC 820 MA**

2

N° S000976CN030606
MACCHINA AGRICOLA

TARGA BA081K

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	JOHN DEERE	lunghezza m	6,220	tara (1)		
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza m	2,550	portata (2)	6000	
cilindrata cm³	6788	assi n.	2	complessiva		
pot. max kW	108,50	distanza interassi I		rimorchiabile (3)	9250	
pot. fiscale CV		II		III 2,820	max autotreno	
					su ralla	

NUMERO POSTI			FRENI	
anteriori		max su gancio o ralla		
max	1			
a sedere max				
di servizio				

TRASMISSIONE	
tipo cambio	MEC

PNEUMATICI VEDERE ALLEGATO TECNICO
SILENZIATORE AMMESSO
Vel. max. eff. km/h — Avanzamento ralla mm — dB controllo usati (4) 90 n° giri/min 2310

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE REGOLAMENTARI

4

N° S000976CN030606 TARGA BA081K

MOTORE:JOHN DEERE 6068TR173
CONFORME DIRETTIVA 2000/25/CE FASEII
ESISTE ALLEGATO TECNICO CHE INTEGRA
E ACCOMPAGNA LA CARTA DICIRCOLAZIONE
PER ALLESTIMENTI, MASSE,MASSE MAX AM
MISSIBILI, GANCI DI TRAINO E RELATI-
VI DATI TECNICI, PNEUMATICI, PRESCRI
ZIONI PER LACIRCOLAZIONE SU STRADA,
ANNOTAZIONI, CAMBIO VELOCITA' DISPOS
PROTEZIONE E DISPOS. SILENZIATORE VE
DERE ALLEGATO TECNICO.
OMOLOGAZIONE CE DI RIFERIMENTO:
E17*2001/3*0022

6

N° S000976CN030606 TARGA BA081K

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

ALLEGATO TECNICO N. _____ del 12 APR. 2006

ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL TRATTORE AGRICOLO

1.1. FABBRICA: CLAAS KgaA mbH
1.2. MARCA: CLAAS
1.3. CATEGORIA: T1
1.4. TIPO: H82
1.5. VARIANTE: 72EA/A (Arès 697)
1.6. VERSIONE: ---

NUMERO TELAIO oppure TARGA H8272EAA0301289

OMOLOGAZIONE COMUNITARIA: e2*2001/3*0022*05

CODICE DI IMMATRICOLAZIONE: OX 00203 MA EST 19 del 12 APR. 2006

2. MASSE E DIMENSIONI:

Allestimenti	1					
	1° asse	2° asse	totale	1° asse	2° asse	totale
massa a vuoto in ordine di marcia (senza zavorre) [kg]	3085	2915	6000			
massa massima dichiarata [kg]			6616			
massa totale tecnicamente ammissibile (§) [kg]	3800	5450	9250			

ZAVORRE

	quantità	massa singola zav. [kg]	massa totale [kg]
anteriori	2	36	72
posteriori	---	---	---
centrali	---	---	---
su asse anteriore	---	---	---
su asse posteriore	---	---	---
supplementari centrali	---	---	---
supplementari anteriori	16	34	544

3. GANCI DI TRAINO E MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE [kg]:

GANCI DI TRAINO

Categoria	Massa rimorchiabile con frenatura mista-automatica [kg]	Costruttore, tipo, approvazione		altezza da terra minimo [m]	altezza da terra massimo [m]	sbalzo massimo del gancio dal centro asse posteriore [m]
C	6000	CRAMER IN338/335-28	DGM GA 4628	---	1,014	0,614
D2	14000	CRAMER IN338/335-43	DGM GA 4624	---	1,014	0,649
D3	20000	CRAMER IN338/335-50	DGM GA 4622	---	1,014	0,649

MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE PER MACCHINA AGRICOLA TRAINATA CON FRENATURA [kg]:

priva di freni	1500
meccanica	5000
ad inerzia	5000
mista e automatica idraulica	6000 ÷ 20000
mista e automatica pneumatica	6000 ÷ 20000
continua e automatica pneumatica	---

Per tali impianti possono essere installati semigiunti sia di tipo ISO che di tipo CUNA.

3.1. CARICHI VERTICALI MASSIMI AMMISSIBILI SUI GANCI DI TRAINO:

pneumatici anteriori	pneumatici posteriori	massa massima tecnicamente ammissibile per asse [kg]		carico verticale massimo ammesso [kg] per allestimento 1			
				categoria C DGM GA 4626		categoria D2 DGM GA 4624	
1°	2°	1°	2°	con zav.	senza zav.	con zav.	senza zav.
13.6R28 125 A8	16.9R38 141 A8	3100	5150	1500	1500	1934	1817
14.9R28 128 A8	420/85R38 144 A8	3600	5600	1500	1500	2000	2000
16.9R28 136 A8	480/70R38 145 A8	4480	5800	1500	1500	2000	2000
340/85R28 127 A8	540/65R38 142 A8	3500	5300	1500	1500	2000	1939
360/70R28 127 A8	18.4R38 146 A8	3500	6000	1500	1500	2000	2000
380/85R28 133 A8	460/85R38 149 A8	4120	6500	1500	1500	2000	2000
420/70R24 130 A8	520/70R38 150A8	3800	6700	1500	1500	2000	2000
420/70R28 133 A8	600/65R38 147 A8	4120	6150	1500	1500	2000	2000
440/65R28 124 A8	20.8R38 153 A8	3200	7300	1500	1500	2000	2000
480/65R28 129 A8	520/85R38 155 A8	3700	7750	1500	1500	2000	2000
420/70R28 133 A8	580/70R38 155 A8	4120	7750	1500	1500	2000	2000
420/85R28 139 A8	650/65R38 154 A8	4560	7500	1500	1500	2000	2000
480/70R28 140 A8	600/60R38 151 A8	5000	6900	1500	1500	2000	2000
540/65R28 137 A8	650/60R38 155 A8	4600	7760	1500	1500	2000	2000
460/60R28 134 A8		4240					
520/60R28 138 A8		4720					

pneumatici anteriori	pneumatici posteriori	massa massima tecnicamente ammissibile per asse [kg]		carico verticale massimo ammesso [kg] per allestimento 1 categoria D3 DGM GA 4622	
1°	2°	1°	2°	con zav.	senza zav.
13.6R28 125 A8	16.9R38 141 A8	3100	5150	1934	1817
14.9R28 128 A8	420/85R38 144 A8	3600	5600	2178	2061
16.9R28 136 A8	480/70R38 145 A8	4480	5800	2178	2061
340/85R28 127 A8	540/65R38 142 A8	3500	5300	2056	1939
360/70R28 127 A8	18.4R38 146 A8	3500	6000	2178	2061
380/85R28 133 A8	460/85R38 149 A8	4120	6500	2178	2061
420/70R24 130 A8	520/70R38 150A8	3800	6700	2178	2061
420/70R28 133 A8	600/65R38 147 A8	4120	6150	2178	2061
440/65R28 124 A8	20.8R38 153 A8	3200	7300	2178	2061
480/65R28 129 A8	520/85R38 155 A8	3700	7750	2178	2061
420/70R28 133 A8	580/70R38 155 A8	4120	7750	2178	2061
420/85R28 139 A8	650/65R38 154 A8	4560	7500	2178	2061
480/70R28 140 A8	600/60R38 151 A8	5000	6900	2178	2061
540/65R28 137 A8	650/60R38 155 A8	4600	7760	2178	2061
460/60R28 134 A8		4240			
520/60R28 138 A8		4720			

4. CINGOLI: ---

5. CAMBIO: tipo MEC n. marce 24+24 RM rapp. tot. di trasm. 1/15,102

6. DISPOSITIVO DI COMANDO DELLA FRENATURA DEL VEICOLO TRAINATO:

Impianto idraulico: SAFIM 201715
REXROTH MNRR 901027752FD03W49
SAFIM 202990/20

Impianto pneumatico: WABCO 470.015.055.0

7. NOTE PER LE FORATURE PER IL MONTAGGIO DI ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE

La trattrice è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali, la cui installazione è subordinata al reispetto dell'art.104, comma 7, ed al rispetto della massa massima e minima per asse e per ruota.

8. DISPOSITIVO SILENZIATORE: Tecnov 7700 064 260

8.1 Valore di controllo per usati: 90,1 dB(A) a 2310 giri/min

9. DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE DONALDSON 7700059769

10. STERZO: Servo assistito

11. DIPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO:

approvazione e2 S 103 marca RENAULT tipo ---

12. RISPONDENZA DIRETTIVE CE: 2000/25/CE (fase II)

13. DESCRIZIONE ALLESTIMENTI: 1= cabina con attacco a tre punti

14. POSTI TOTALI: 1 (Può essere presente n. 1 sedile per l'accompagnatore)

15. PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE / ANNOTAZIONI:

I pedali del freno di servizio devono essere accoppiati. E' ammesso il traino di macchina agricole operatrici prive di freni con massa di 3000 kg. Non è autorizzato il traino di rimorchi agricoli muniti di occhioni CUNA, effettuato con ganci di traino CE.
E' obbligatorio l'inserimento della doppia trazione prima di azionare il freno di stazionamento e durante il traino del rimorchio
(§) Si tenga conto della massa tecnicamente ammissibile anche in funzione della portata dei pneumatici.

IL PRESENTE ALLEGATO TECNICO ACCOMPAGNA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E INTEGRA LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Alessandro DE GRAZIA)

MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE
MOTORIZZAZIONE CIVILE

CLAAS ITALIA S.p.A.
Via Torino, 9/11
13100 VERCELLI