1

REPUBBLICA ITALIANA AD 0459253

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per la mobilità sostenibile

TARGA BL149X

D12-4

N°S0026666CN UFFICIO PROVINCIALE DI CUNEO

VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCIA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

[redacted]

CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM — SD

OMOLOGAZ- LHAD057EST005C

TELAIO-A4052DTA4100097

TO 28/05/2014 P. IL DIRETTORE

CUNEO 13/06/2024

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

[redacted]

3 N° S0026666CN130624 TARGA BL149X

5 N° S0026666CN130624 TARGA BL149X

M.O. N. 04CN222602 PUO' ESSERE SALTUARIAMENTE APPLICATO DEL 29/12/14 AL SOLLEVATORE ANTERIORE UNO SGOMBR ANEVE A LAMA MARCA FISSORE MOD LA330 3P MATR 020/2014 ALLE CONDIZIONI E C ON LE CARATTERISTICHE DI CUI ALLEGAT O 04CN222602 PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRC.

Mod. **MC 820 MA**

2

N° S002666CN130624 99CN999999 13/06/24 | TARGA | BL149X

MACCHINA AGRICOLA

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	F4DFE617F*B	lunghezza m	6,332	tara (1)	10025	
tempi/comb.	4 / GASOL.	larghezza m	3,217	portata (2)		
				complessiva	13000	
cilindrata cm³	6728,00	assi n.	2	rimorchiabile (3)	20000	
pot. max kW	179,00	distanza interassi I	2,900	max autotreno		
		II		III	su ralla	
		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
pot. fiscale CV		anteriori		FRENI		
TRASMISSIONE		max	2			
tipo cambio	MEC	a sedere max				
		di servizio				

PNEUMATICI VEDI ALLEGATO TECNICO

SILENZIATORE AMMESSO dB controllo usati (4) 90 n° giri/min. 2150

Vel. max eff. km/h Avanzamento ralla mm

4

N° S002666CN130624 | TARGA | BL149X

COLLAUDO ART.75 VALIDO COME REVISIONE
N.- 04CN222602 DEL 29/12/14

CONFORME ALLA DIRETTIVA 2000/25/CE - FASE IV
ESISTE ALLEGATO TECNICO FACENTE PART E INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZ IONE.-
IL VEICOLO DEVE INSCRIVERSI NELLA FA SCIA DI INGOMBRO ED IL TRENO AGRICOL O NON SUPERARE LA LUNGHEZZA DI 16.50 M.-AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DA PARTE DELL'ENTE PROPRIETARIO DELL A STRADA.-DISPOSITIVO A LUCE LAMPEGG IANTE SEMPRE IN FUNZIONE.-OBBLIGO DI SCORTA TECNICA NELLE CONFIGURAZIONI CHE ECCEDONO 3.20 M DI LARGHEZZA.
LA TRATTRICE RISPONDE ALLE DIRETTIVE 2010/52/CE, 2010/62/CE.-
CABINA CATEGORIA 3.-

6

N° S002666CN130624 | TARGA | BL149X

CONFORME ALLA DIRETTIVA 2010/52/CE P ER LA STRUTTURA DI PROTEZIONE CONTRO LA CADUTA DI OGGETTI.-
CONFORME ALLA DIRETTIVA 2010/62/CE P ER LA PRESA DI FORZA.-
MOTORE MARCA FPT INDUSTRIAL.
COSTRUTTORE : CLAAS TRACTOR SAS
MARCA : CLAAS
TIPO : A40
VARIANTE : 52DT
VERSIONE : /0
DEN.COMM.LE : AXION 830

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale Territoriale del Centro Nord e Sardegna
Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi - ROMA

ALLEGATO TECNICO N. 01 del _____

ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL TRATTORE AGRICOLO

1.1. FABBRICA: CLAAS TRACTOR SAS
1.2. MARCA: CLAAS
1.3. CATEGORIA: T1
1.4. TIPO: A40
1.5. VARIANTE: ---
1.6. VERSIONE: 52DT/B

NUMERO TELAIO oppure TARGA AU052DTA61000097

NUMERO DI OMOLOGAZIONE: LHAD057EST005C del 17 APR. 2014

2. MASSE:

Allestimenti		1					
		1° asse	2° asse	totale	1° asse	2° asse	totale
massa a vuoto in ordine di marcia [kg]	minima	4710	5315	10025			
	massima			11525			
massa massima dichiarata [kg]				13000			
massa massima a p. c. tecn. amm. [kg]		6500	10000				

ZAVORRE

	quantità	massa singola zav. [kg]	massa totale [kg]
anteriori	1	900	900
posteriori	---	---	---
centrali	---	---	---
su asse anteriore	---	---	---
su asse posteriore	---	---	---
porta zavorra	---	---	---
supplementari anteriori	1	600	600

3. GANCI DI TRAINO E MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE [kg]:

GANCI DI TRAINO

Categoria	Massa rimorchiabile con frenatura mista-automatica [kg]	Costruttore, tipo, approvazione		altezza da terra minimo [m]	altezza da terra massimo [m]	sbalzo massimo del gancio dal centro asse posteriore [m]
C	6000	GKN/CRAMER	DGM GA 4628	0,570	1,170	0,735
D2	14000	GKN/CRAMER	DGM GA 4624	0,570	1,170	0,765
D3	20000	GKN/CRAMER	DGM GA 4622	0,570	1,170	0,765
D2	14000	MALESANI	DGM GA 4631	0,570	1,170	0,780
D3	20000	MALESANI	DGM GA 3264	0,570	1,170	0,810

MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE PER MACCHINA AGRICOLA TRAINATA CON FRENATURA [kg]:

priva di freni	1500
meccanica	5000
ad inerzia	6000
mista e automatica idraulica	6000 ÷ 20000
mista e automatica pneumatica	6000 ÷ 20000
continua e automatica pneumatica	---

Per tali impianti possono essere installati semigiunti sia di tipo ISO che di tipo CUNA.

3.1. CARICHI VERTICAL MASSIMI AMMISSIBILI SUI GANCI DI TRAINO:

pneumatici anteriori	pneumatici posteriori	massa massima tecnicamente ammissibile per asse [kg]				carico verticale massimo ammesso [kg] per allestimento 1			
		1°		2°		Categoria C DGM GA 4628		Categoria D2 DGM GA 4624	
1°	2°	min	max	min	max	con zav.	senza zav.	con zav.	senza zav.
480/70R30 141A8	620/70R42 166A8	4710	5150	5315	10000	1500	1500	2000	2000
540/65R30 146A8	650/65R42 168A8	4710	6000	5315	10000	1500	1500	2000	2000
600/65R28 147A8	650/75R38 169A8	4710	6150	5315	10000	1500	1500	2000	2000
540/75R28 152A8	IF 650/75R38 175A8	4710	6500	5315	10000	1500	1500	2000	2000
540/65 R30 IND 161A8	710/70R38 171A8	4710	6500	5315	10000	1500	1500	2000	2000
16.9 R34 139 A8	650/65R42 IND 176A8	4710	4860	5315	10000	1500	1500	2000	2000
600/70 R28 157A8	650/85R38 173A8	4710	6500	5315	10000	1500	1500	2000	2000
420/85 R34 142A8	650/85R38 176A8	4710	5300	5315	10000	1500	1500	2000	2000
480/70R34 143A8	710/70R42 173A8	4710	5450	5315	10000	1500	1500	2000	2000
540/65 R34 148A8	710/70R42 176A8	4710	6300	5315	10000	1500	1500	2000	2000
600/70 R30 152A8	800/70R38 173A8	4710	6500	5315	10000	1500	1500	2000	2000
600/70 R30 155A8	800/70R38 176A8	4710	6500	5315	10000	1500	1500	2000	2000
IF 600/70 R30 159A8	IF 650/85R38 179A8	4710	6500	5315	10000	1500	1500	2000	2000
620/70 R28 159A8	IF 710/70R42 179A8	4710	6500	5315	10000	1500	1500	2000	2000
710/60R30 165A8	IF 800/70R38 179A8	4710	6500	5315	10000	1500	1500	2000	2000
	900/60R38 181A8			5315	10000	1500	1500	2000	2000

pneumatici anteriori	pneumatici posteriori	massa massima tecnicamente ammissibile per asse [kg]				carico verticale massimo ammesso [kg] per allestimento 1			
		1°		2°		Categoria D3 DGM GA 4622		Categoria D2 DGM GA 4631	
1°	2°	min	max	min	max	con zav.	senza zav.	con zav.	senza zav.
480/70R30 141A8	620/70R42 166A8	4710	5150	5315	10000	2500	2500	2000	2000
540/65R30 146A8	650/65R42 168A8	4710	6000	5315	10000	2500	2500	2000	2000
600/65R28 147A8	650/75R38 169A8	4710	6150	5315	10000	2500	2500	2000	2000
540/75R28 152A8	IF 650/75R38 175A8	4710	6500	5315	10000	2500	2500	2000	2000
540/65 R30 IND 161A8	710/70R38 171A8	4710	6500	5315	10000	2500	2500	2000	2000
16.9 R34 139 A8	650/65R42 IND 176A8	4710	4860	5315	10000	2500	2500	2000	2000
600/70 R28 157A8	650/85R38 173A8	4710	6500	5315	10000	2500	2500	2000	2000
420/85 R34 142A8	650/85R38 176A8	4710	5300	5315	10000	2500	2500	2000	2000
480/70R34 143A8	710/70R42 173A8	4710	5450	5315	10000	2500	2500	2000	2000
540/65 R34 148A8	710/70R42 176A8	4710	6300	5315	10000	2500	2500	2000	2000
600/70 R30 152A8	800/70R38 173A8	4710	6500	5315	10000	2500	2500	2000	2000
600/70 R30 155A8	800/70R38 176A8	4710	6500	5315	10000	2500	2500	2000	2000
IF 600/70 R30 159A8	IF 650/85R38 179A8	4710	6500	5315	10000	2500	2500	2000	2000
620/70 R28 159A8	IF 710/70R42 179A8	4710	6500	5315	10000	2500	2500	2000	2000
710/60R30 165A8	IF 800/70R38 179A8	4710	6500	5315	10000	2500	2500	2000	2000
	900/60R38 181A8			5315	10000	2500	2500	2000	2000

pneumatici anteriori	pneumatici posteriori	massa massima tecnicamente ammissibile per asse [kg]				carico verticale massimo ammesso [kg] per allestimento 1			
		1°		2°		Categoria D3 DGM GA 3264		---	
1°	2°	min	max	min	max	con zav.	senza zav.	---	---
480/70R30 141A8	620/70R42 166A8	4710	5150	5315	10000	2500	2500	---	---
540/65R30 146A8	650/65R42 168A8	4710	6000	5315	10000	2500	2500	---	---
600/65R28 147A8	650/75R38 169A8	4710	6150	5315	10000	2500	2500	---	---
540/75R28 152A8	IF 650/75R38 175A8	4710	6500	5315	10000	2500	2500	---	---
540/65 R30 IND 161A8	710/70R38 171A8	4710	6500	5315	10000	2500	2500	---	---
16.9 R34 139 A8	650/65R42 IND 176A8	4710	4860	5315	10000	2500	2500	---	---
600/70 R28 157A8	650/85R38 173A8	4710	6500	5315	10000	2500	2500	---	---
420/85 R34 142A8	650/85R38 176A8	4710	5300	5315	10000	2500	2500	---	---
480/70R34 143A8	710/70R42 173A8	4710	5450	5315	10000	2500	2500	---	---
540/65 R34 148A8	710/70R42 176A8	4710	6300	5315	10000	2500	2500	---	---
600/70 R30 152A8	800/70R38 173A8	4710	6500	5315	10000	2500	2500	---	---
600/70 R30 155A8	800/70R38 176A8	4710	6500	5315	10000	2500	2500	---	---
IF 600/70 R30 159A8	IF 650/85R38 179A8	4710	6500	5315	10000	2500	2500	---	---
620/70 R28 159A8	IF 710/70R42 179A8	4710	6500	5315	10000	2500	2500	---	---
710/60R30 165A8	IF 800/70R38 179A8	4710	6500	5315	10000	2500	2500	---	---
	900/60R38 181A8			5315	10000	2500	2500	---	---

Accoppiamento pneumatici asse anteriore/posteriore:

Asse anteriore	Asse posteriore
480/70R30 141A8	620/70R42 166A8
540/65R30 146A8	650/65R42 168A8
600/65R28 147A8	650/75R38 169A8
540/75R28 152A8	IF 650/75R38 175A8
	710/70R38 171A8
540/65 R30IND 161A8	650/65R42IND176A8

Asse anteriore	Asse posteriore
16.9 R34 139 A8	650/85R38 173A8
600/70 R28 157 A8	710/70R42 173A8
420/85 R34 142 A8	710/70R42 176A8
480/70R34 143 A8	800/70R38 173A8
540/65 R34 148 A8	800/70R38 176A8
600/70 R30 152 A8	IF 650/85R38 179A8
600/70 R30 155A8	IF710/70R42 179A8
IF 600/70 R30 159 A8	IF800/70R38 179A8
620/70 R28 159 A8	900/60R38 181A8
710/60 R30 165 A8	

NUMERO DI OMOLOGAZIONE: LHAD057EST005C del 14 APR. 2014

4. CINGOLI: ---

5. CAMBIO: tipo **CONTINUO** n. marce **1 (variazione continua)** rapp. tot. di trasm. **1/19,25**
V max effettiva **42,5** V calcolata **42**

6. DISPOSITIVO DI COMANDO DELLA FRENATURA DEL VEICOLO TRAINATO:
Impianto idraulico **MA-FHY, SAFIM 057/13**

Impianto pneumatico **WABCO 470 015 2550**

7.NOTE PER LE FORATURE PER IL MONTAGGIO DI ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE:
La trattrice è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali, la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art.104, comma 7, ed al rispetto della massa massima e minima per asse e per ruota.

8. DISPOSITIVO SILENZIATORE: **DONALDSON 2179 487* oppure 2179 557***
8.1 Valore di controllo per usati: **89,9 dB(A) a 2200 giri/min**

9. DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE: **DONALDSON 2157 655***
10. STERZO: **CLAAS GTA 4040 con servosterzo OSPD 80/280 LS oppure OSPED 80/280 LS**
11. DIPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO:
approvazione **e2 S 204** marca **CLAAS** tipo **K07Z4**
11.1 Cabina di livello: **3**
12. RISPONDENZA DIRETTIVE CE: **2000/25/CE (fase IV)**
13. DESCRIZIONE ALLESTIMENTI: **1= cabina con sollevatore anteriore e posteriore**

14. POSTI TOTALI: **2 (1 per il conducente e 1 per l'accompagnatore)**
15. PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE / ANNOTAZIONI:
I pedali del freno di servizio devono essere accoppiati. E' ammesso il traino di macchine agricole operatrici prive di freni con massa di 3000 kg. Non è autorizzato il traino di rimorchi agricoli muniti di occhioni CUNA, effettuato con ganci di traino CE.
Si tenga conto della massa tecnicamente ammissibile anche in funzione della portata dei pneumatici.
E' obbligatorio l'inserimento della doppia trazione prima di azionare il freno di stazionamento.
IL PRESENTE ALLEGATO TECNICO ACCOMPAGNA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E INTEGRA LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

IL DIRETTORE
dott. ing. Domenico IACOANGELI