EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : **K009530974**

ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

DEKRA

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	29/05/2026	26042062

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

28/05/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S081K073

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : ZA de l'Aéroport
CD 56 - Le Causse
81290 LABRUGUIERE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 081Z7004

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FJ-481-TW (F)	29/08/2019	29/08/2019

Marque	Genre	Carrosserie
MERCEDES BENZ	CAM	BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
WDB96423010327163	N3

Type/CNIT	Énergie
963-8-GUKBM2RN43BXC030C110D1GBBOOX	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

203242

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme

0.6.2.a.1. CERTIFICAT DE CARROSSAGE : Absent ou non conforme

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤0.70 m□⁻¹) :
C1: <0.10 m□⁻¹ C2: <0.10 m□⁻¹
Frein de service :
Efficacité globale (≥ 50%) : global: 70%
Efficacité par essieu : E1: 78% E2: 86% E3: 63% E4: 63%
Déséquilibre (< 20%) : E1: 2% E2: 5% E3: 11% E4: 7%
Frein de stationnement : Efficacité (≥ 18%) : 42%
Frein de secours :
Efficacité globale (≥ 25%) : global: 42%
Efficacité par essieu : E3: 70% E4: 63%
Déséquilibre (< 30%) : E3: 4% E4: 5%
Feux de croisement (-0,5% à -3%) : G: -0.7% D: -0.8% h: de 0,8 m à 1 m

DEKRA

DEKRA
S081K073
A 28/05/2027
FJ-481-TW