

1



REPUBBLICA ITALIANA AC 0630436

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

TARGA

AV147T

E051

N° S000240BR UFFICIO PROVINCIALE DI BRINDISI

VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDETTO VEICOLOCATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM - SD
FABBRICA/TIPO- S.D.F.I. LAMBORGHINI L40S756WVT2E
OMOLOGAZ- 0L00181MAE06SMI
TELAIO-L40S756WVT2E1018Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

MT 01/02/2005

BRINDISI

19/05/2020



3

N° S000240BR190520

TARGA

AV147T

5

N° S000240BR190520

TARGA

AV147T

2		N° S000240BR190520 99BR999999 19/05/20		TARGA	AV147T
MACCHINA AGRICOLA					
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI
tipo	DEUTZ AQB6M	lunghezza	m 5,735	tara ⁽¹⁾	7870
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m 2,550	portata ⁽²⁾	8710
cilindrata cm³	7146,00	assi	n. 2	complessiva	20000
pot. max kW	141,01	distanza interassi	I 2,985	rimorchiabile ⁽³⁾	
		II	III	max autotreno	
		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla	
pot. fiscale CV		anteriori		FRENI	
TRASMISSIONE		max			
tipo cambio	MEC	a sedere max			
		di servizio			
PNEUMATICI		A=480/70R34 143A8; P=580/70R42 158A8			
SILENZIATORE		AMMESSO			
Vel. max eff. km/h		dB controllo usati ⁽⁴⁾ 93 n° giri/min. 2460			
		IDROSTATICO			

4	N° S000240BR190520	TARGA	AV147T
CONFORME ALLA DIRETTIVA 97/68/CE - FASE II TRATTRICE AGRICOLA S/PIANO DI CARICO SEGUE MOTORE: 1013 EC CODE CE 135T PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE: VEDI ALLEGATO TECNICO CHE FA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE.			

6	N° S000240BR190520	TARGA	AV147T

ALLEGATO TECNICO (*)

MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE A RUOTE GOMMATE SENZA PIANO DI CARICO
TRATTRICE AGRICOLA FABBRICA SAME DEUTZ-FAHR ITALIA

TIPO LAMBORGHINI L40S756WVT2E telaio n: L40S756WVT2E

OMOLOGAZIONE N. OL 00181 MAE06SMI

DEL 22/05/2003

DIMENSIONI (m)

Allestimenti	1-CCS (Cabina Senza Sollevatore)		2-CCS (Cabina Con Sollevatore)	
	senza zavorra	con zavorra	senza zavorra	con zavorra
Lunghezza massima	4,975	5,305	5,520	5,735

MASSE (kg)

Allestimenti	1-CCS		2-CCS	
	senza zavorra	con zavorra	senza zavorra	con zavorra
Asse				
Anteriore	3050	3610	3400	4240
Posteriore	4470			
Totale	7520	8080	7870	8710

Tecnicamente Ammissibili	
Massime	Minime
4800	1700
7200	3860
12000	7520

ALTEZZA, SBALZI E CARICHI MASSIMI VERTICALI AMMISSIBILI SUI GANCI

Telaio di fissaggio	SDFG	GRASSI	SDFG	SDFG	GRASSI	GRASSI
Marca Ganci	SDFG	GRASSI	OMP	OMP	GRASSI	GRASSI
Ganci (DGM-GA)	901C6V1,5	4513C6V1,5	2267D2 14tV2	2268D3 20tV2,5	4517D2 14tV2	4520D3 20tV2,5
Altezza min/max (cm)	60,5 / 90,5	55,5 / 110	61,5 / 74,0	61,5 / 74,0	55,5 / 110	55,5 / 110
Sbalzo (cm)	68	70	61	61	70	70

CARICHI VERTICALI (kg)

Tutti gli allestimenti	1500	1500	2000	2267	2000	2211
------------------------	------	------	------	------	------	------

MASSE RIMORCHIABILI

- 1500 kg rimorchi privi di freni
- 5000 kg rimorchi con frenatura meccanica e tutti i tipi di gancio
- 6000 kg rimorchi con frenatura ad inerzia e tutti i tipi di gancio
- 20000 kg rimorchi con frenatura mista automatica - idraulica e/o pneumatica in entrambi gli allestimenti previsti (*)
- 4400 kg macchine operatrici agricole prive di freni in entrambi gli allestimenti previsti
- (*) 6000 kg con ganci di cat. C e 14000 kg con ganci di cat. D2

Silenziatore di scarico: Marca SDFI tipo 0.013.1490.4 Valore di controllo per usati 93dB(A) a 2460 giri/min

Cambio: Meccanico: 27 MA+ 27RM; 18MA+ 18RM; Rapporto di Trasmissione: 18,2

Sterzo Idrostatico: Marca DANFOSS tipo OSPC 200 OR 150N2035

Pneumatici Anteriori 480/70R34 143A8; 540/65R34 140A8; 480/70R30 141A8; 540/65R30 150A8.

Posteriori 580/70R42 158A8; 650/65R42 158A8; 620/70R42 160A8; 650/75R34 162A8; 620/75R34 157A8;
580/70R38 155A8; 650/65R38 154A8.

Dispositivo di protezione: Marca Cabina SDFG tipo C43 Approvazione: e13*79/622*1999/40*0019*00

Inquinamento: La trattore risponde alla Direttiva 2000/25/CE WM fase II;

Trattore equipaggiato a richiesta con n°1 sedile per accompagnatore e con impianto di frenatura misto e automatico idraulico e/o pneumatico.

PRESCRIZIONI

- I pedali di comando del freno di servizio devono essere accoppiati;
- I fari da lavoro devono essere disattivati
- La zavorra sul sollevatore anteriore deve essere bloccata con apposito vincolo;
- Può trainare una macchina operatrice agricola trainata senza freni di 4400 Kg;

La trattore è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art. 104 - comma 7 ed al rispetto della massa max e minima autorizzata per asse e per ruota.

Visso per la rispondenza dei dati riportati

Funzionario collaudatore Geom. Osvaldo AMATRUDA



FORME
IGINALE

(*) Integra la dichiarazione di conformità e la carta di circolazione

Commercial Director
Same Deutz-Fahr Italia S.p.A.