

ANTRIEBSMASCHINE POWER PLANT									
		1.		2.					
20.	HERSTELLER DER ANTRIEBSMASCHINE	MAN							
21.	BAUWEISE DER ZEICHNUNG GEMAßS KENNZEICHNUNG AM MOTOR	D2676L F9							
22.	ARBEITSWEISE ANGEWENDET AM MOTOR	Selbstzündung							
23.	REINER ELEKTROANTRIEB	nein							
23.1.	HYBRID ELEKTROFAHRZEUG	nein							
24.	ANZAHL UND ANORDNUNG DER ZYLINDER	6							
24.1.	ANZAHL UND ANORDNUNG DER ZYLINDER	in Reihe stehend							
25.	HERKUNFT	other vehicle							
26.	KRAFTSTOFF	DIESEL				COP			
26.1.	INSTOIFMOTOR/BIWALENTER ANTRIEB	DIESEL							
26.2.	INSTRUMENT/BIWALENTER ANTRIEB	DIESEL							
27.	HOCHSTLEISTUNG	346, 1800 1/min							
27.1.	HOCHSTE MENNLEISTUNG BELTIMIN	346, 1800 1/min							
27.2.	HOCHSTE STUNDENLEISTUNG								
27.3.	HOCHSTE NEUNLEISTUNG BELTIMIN								
27.4.	HOCHSTE 30 MINUTENLEISTUNG								
28.	SETZLEISTUNG	automatisches Schaltgetriebe							
28.1.	HERSTELLUNGSSCHWELHEIT	automatisches Schaltgetriebe							
28.1.1.	HERSTELLUNGSSCHWELHEIT	2,71							
28.1.2.	HERSTELLUNGSSCHWELHEIT	2,71							
29.	HOCHSTGESCHWINDIGKEIT	90				KM/H			
30.	ACHSEN UND AUFHANGUNG								
30.1.	SPURWEITE JEDER GELENKTE ACHSE	A1	A2	A3	A4	A5			
30.2.	SPURWEITE JEDER GELENKTE ACHSE	2060	1820						
31.	LAGER DER HINTERACHSE								
32.	LAGER DER VORDERACHSE								
33.	ANTRIEBSACHSE MIT FEDERUNG ODER								
34.	ANTRIEBSACHSE MIT FEDERUNG ODER								
35.	ANTRIEBSACHSE MIT FEDERUNG ODER								
36.	ANTRIEBSACHSE MIT FEDERUNG ODER								
37.	ANTRIEBSACHSE MIT FEDERUNG ODER								
38.	ANTRIEBSACHSE MIT FEDERUNG ODER								
39.	ANTRIEBSACHSE MIT FEDERUNG ODER								
40.	ANTRIEBSACHSE MIT FEDERUNG ODER								
41.	ANTRIEBSACHSE MIT FEDERUNG ODER								