ıe Baumerkmale

zanl der Achsen	2	und Räder			4
zahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung					-,-
triebsachsen	Anzahl 1	Lage			A2
		gegenseitige Verbindung			-

ıessungen

dstand					3665 mm
ısabstände	1-2	3665 mm	2-3		- mm
chstzulässige Länge					5932 mm
chstzulässige Breite					2020 mm
chstzulässige Höhe					2945 mm
telvormaß des Sattelzugfahrzeugs					- mm
chstzulässiger Überhang hinten					1246 mm

sse des unvollständigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand					2356 kg
teilung dieser Masse auf die Achsen:					
1373 kg	2	0945 kg	3	- kg	4 - kg
sächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs					2318 kg
ıdestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung					2356 kg
teilung dieser Masse auf die Achsen					
1399 kg	2	957 kg	3		- kg
hnisch zulässige Höchstmassen					
hnisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand					3500 kg
hnisch zulässige maximale Masse je Achse					
1860 kg	2	2250 kg	3		- kg
hnisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination					7000 kg
hnisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines					
chselanhängers					3500 kg
traiachsanhängers					3500 kg
ebremsten Anhängers					750 kg
hnisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt					140 kg

aschine

steller der Antriebsmaschine	Daimler AG
ımusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor	651
eitsverfahren	Selbstzündung 4-Takt
ıer Elektroantrieb	-
rid-(Elektro-)Fahrzeug	-
ahl und Anordnung der Zylinder	4;in Reihe
volumen	2143 cm
tstoff	Diesel
rzeug mit	Einstoffbetrieb
Zweistoffmotoren)	-

hstleistung

hste Nennleistung	105.00 kW	bei	3800 min-1 (Verbrennungsmotor)
hste Stundenleistung			- kW (Elektromotor)
hste Nennleistung			- kW (Elektromotor)
hste 30-Minuten-Leistung			- kW (Elektromotor)
iebe (Typ):			handgeschaltet

chwindigkeit

nstgeschwindigkeit	156 km h

d Radaufhängung

nweite	1	1726 mm	2	1732 mm	3	- mm

35 Reifen-/Radkombination: Reifen auf Felge

1 235/65R16C 115/113R ; 6,5Jx16 ET54 2 235 65R16C 115 113R ; 6.5Jx16 ET54

3 - ; -

Bremsanlage

36	Anhänger-Bremsanschlüsse	-
37.	Druck in Versorgungsleitung des Anhänger-Bremssystems	-

Anhängevorrichtung

44.	Genehmigungsnummer oder –zeichen der Anhängevorrichtung (sofern angebaut):	E13 55 R - 01 3957
45.	Typen oder Klassen von Anhängevorrichtungen, die angebracht werden können	-
45.1	Kennwerte:	D: 23.5 V:- S: 150 U: -

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel	Standgeräusch	82.00 dB(A)	bei Motordrehzahl 2850 min-1
		Fahrgeräusch	75.00 dB(A)	
47.	Abgasnorm			Euro VI D
48	Abgasverhalten	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts		
				595 2009+2018/932D

		Benzin/Diesel	Gas	Sonstige
1.2	Prüfverfahren Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)			
	CO	8.69 mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh
	THC	7.6 mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh
	NMHC	- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh
	NOX	63.41 mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh
	THC + NOX	- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh
	NH3	0.06 ppm	- ppm	- ppm
	Partikelmasse	2.19 mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh
	Partikelzahl	1.97*10^10 #/kWh	- #/kWh	- #/kWh
2.2	Prüfverfahren WHTC (EURO VI)			
	CO	55.25 mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh
	NOX	368.8 mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh
	NMHC	- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh
	THC	26.26 mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh
	CH4	- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh
	NH3	0.01 ppm	- ppm	- ppm
	Partikelmasse	3.1 mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh
	Partikelzahl	3.27*10^11 #/kWh	- #/kWh	- #/kWh

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) - m-1

49. CO_2-Emissionen Kraftstoffverbrauch Stromverbrauch

1 Alle Antriebsarten außer reiner Elektrofahrzeugen

a) CO_2-Emissionen	Benzin Diesel	Gas	Sonstige
Innerorts	199 g/km	- g/km	- g/km
Außerorts	185 g/km	- g/km	- g/km
Kombiniert	196 g/km	- g/km	- g/km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- g/km	- g/km