

DISPOSITIF D'ATTELAGE

1. Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs		Réceptionné selon les exigences applicables pour le transport de matières dangereuses		
44	Marque ou numéro de réception du dispositif d'attelage, le cas échéant	Valeurs NEDC	véhicules électriques purs	
			Émissions de CO2 g/km	Consommation de carburant m3/100 km
45	Types ou classes de dispositifs d'attelage pouvant être montés	Conditions urbaines	208	7.9
		Conditions mixtes	186	7.1
		Conditions mixtes	194	7.4
		Conditions pondéré, mixtes	--	--
45 1.	Valeurs caractéristiques	Facteur de déviation	--	--
		Facteur de vérification	--	--
		D	--	--
		V	--	--
		S	--	--
		U	--	--
		52.	Remarques :	
		PNEUMATIQUES ALTERNATIFS :		
		Essieu 1	225/65 R16	225/65 R16
		Essieu 2:	235/65 R16	235/65 R16
		Essieu 3	--	--
		Essieu 4	--	--

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

[illegible]

48 Émissions d'échappement

[illegible]

2.1	Procédure d'essai :	--
	CO	--
	NOx	--
	NMHC	--
	THC	--
	CH ₄	--
	Particules	--
2.2.	Procédure d'essai :	--
	CO	--
	NOx	--
	NMHC	--
	THC	--
	CH ₄	--
	NH ₃	--
	Particules (masse)	--
	Particules (nombre)	--

5.2.	Véhicules électr. hybrides rechargeables de l'extérieur	--
	Consommation d'énergie électrique (EC, weighted) (Wh/Km)	--
	Autonomie en électrique (EAER) (Km)	--
	Autonomie en électrique en ville (Km)	--

48 1	Fumées, valeur corrigée du	coefficient d'absorption :	0.520	(m-1)
48 2	Valeurs RDE maximales déclarée			
	Parcours RDE total	NOx	--	Particules (nombre)
	Parcours urbain RDE	NOx	--	Particules (nombre)

DIVERS

[illegible]

VIN: ZCFCC35A10D622003

Date 2018/09/27