

# CERTIFICAT DE MONTAGE D'UNE CARROSSERIE

destiné à être joint au dossier de réception à titre isolé du véhicule

(à fournir en 3 exemplaires)

Je, soussigné..... **ACMAR** .....  
 demeurant à :..... **Zone Industrielle 53400 CRAON** ..... Tél. :..... **02-43-06-14-28** .....  
 déclare avoir monté sur le véhicule désigné ci-après et appartenant à : (nom et adresse) : .....  
 .....  
 ..... **(épandeuse de liants routiers)** .....  
 la carrosserie suivante : ..... **TRAVAUX** .....

Le véhicule doit être présenté à une réception à titre isolé du service des Mines avant immatriculation compte tenu de ce que :

- (1) le châssis a subi les transformations suivantes par rapport au type décrit dans la notice du constructeur. Ci-joint l'accord écrit du service technique du constructeur.
- (1) ~~les poids en charge sur les essieux (ou le pivot) ne respectent pas les charges au sol minimales maximales (1) prévues par le constructeur.~~  
 Le nouveau poids total autorisé en charge sera déterminé par le service des mines.
- (1) ~~la largeur du véhicule excède celle fixée par le constructeur. Ci-joint l'accord écrit du service technique du constructeur.~~

**CARACTERISTIQUES DU VEHICULE**

Marque :..... **RENAULT** .....  
 Type :..... **22AVA17** .....  
 N° d'identification :..... **VF622AVA000106535** .....  
 Nombre de places assises (y compris le conducteur) :..... **2** .....  
 Empattement : F =..... **3,815** ..... m  
 F' (5) = ..... m

- Poids total autorisé en charge : PTAC = ..... **19400** ...kg  
 - Poids à vide du véhicule carrossé =..... **11040** . kg  
 PV = PC + M + Ca = ..... **11040** ...kg

PC : Poids du châssis cabine en ordre de marche comprenant :  
 réservoirs pleins, outillage de bord, sans conducteur ni pas-  
 sager, sans porte-roues ni roue de secours, avec accumula-  
 teurs.

M : Poids du ou des porte-roues de secours garnis

Ca : Poids de la carrosserie vide et de ses équipements

- Poids à vide sous l'(ou les)essieu(x) avant du véhicule carrossé (4)  
 (ou sous pivot semi-remorque)

PV.AV =..... **4560** .....kg

- Poids à vide sous l'(ou les) essieu(x) arrière du véhicule carrossé (4)

PV.AR = ..... **6480** .....kg

- Poids du conducteur et des passagers :

p : 75 kg x (conducteur + passagers) = ..... **150** .....kg

- Poids du conducteur et des passagers sur l'(ou les) essieu(x) avant  
 (3)

(cas de cabine avancée) (1) : p.AV = p =..... **150** .....kg

(cas de cabine normale) (1) : p.AV =  $\frac{2p}{3}$  = ..... kg

- Poids du conducteur et des passagers sur l'(ou les)essieu(x) arrière (3)

(cas de cabine avancée) (1) : p.AR = kg

(cas de cabine normale) (1) : p.AR =  $\frac{p}{3}$  = ..... kg

- Chargement : Ch = PTAC - PV - p = ..... **8210** .....kg

**DIMENSIONS DU VEHICULE CARROSSE (hors tout)**

Longueur L =..... **7,670** ..... m  
 Largeur l =..... **2,500** ..... m  
 Surface L x l =..... **19,175** .....m<sup>2</sup>

**CARACTERISTIQUES DE LA CARROSSERIE**

Longueur utile du chargement : T =..... **3,300** ..... m  
 Porte à faux arrière du véhicule : X =..... **2,460** ..... m  
 Longueur des ferrures et charnières : c =..... m  
 Distance du centre de gravité du chargement à l'axe de la force (ou de  
 la résultante des forces), appliquée(s) au sol par l'(ou les) essieu(x)  
 arrière :  
 Y =..... **1,210** ..... m  
 Porte à faux arrière utile :  $X_u = \frac{T}{2} - Y$  = ..... **0,440** ..... m  
 Distance du centre de gravité du chargement à l'axe de la force, (ou de  
 la résultante des forces), appliquée(s) au sol par l'(ou les) essieu(x)  
 avant, ou à l'axe du pivot :  
 F' - Y =..... **2,605** ..... m

(1) Barrer la mention inutile

(2) Voir notice descriptive

(3) Dans le cas de cabine "hors série" p.AV et p.AR seront calculés en fonction de la position du conducteur et des passagers par rapport à l'essieu considéré.

(4) Joindre les tickets de pesées correspondants.

(5) F' = distance de l'axe de la force (ou de la résultante des forces) appliquée(s) au sol par l'(ou les)essieu(x) avant, ou de l'axe du pivot d'attelage à l'axe de la force (ou de la résultante des forces) appliquée(s) au sol par l'(ou les)essieu(x) arrière.