



DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

La Ditta: **Officine Meccaniche Ing. A. Feraboli SpA**

Sede legale e produttiva: Via Bredina, 6 – 26100 Cremona (Italia)

tel. +39 0372 499.70

mail: info@feraboli.com

Dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina:

ROTOIMBALLATRICE

modello: **EXTREME**

n° matricola: **265HT 02432**

anno: **2011**

È conforme alle seguenti Direttive Europee:

Direttiva Macchine: **2006/42/CE**

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica: **2004/108/CE**

Per l'adeguamento delle macchine sono state consultate le seguenti Norme Armonizzate:

EN 704:1999+A1:2009

EN ISO 4254-1:2009

UNI EN ISO 3767-2:1998

CEI EN 60204-1:2006

Nonché la seguente Specifica Tecnica:

ISO 11684:1995

Il depositario del Fascicolo Tecnico:

Dipartimento Tecnico FERABOLI – Via Bredina, 6 – Cremona (Italia)

Cremona, 31/01/2012

Il rappresentante Aziendale:
Consigliere Delegato

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, representing the Delegated Director.

Officine Meccaniche Ing. A. Feraboli S.p.a.

26100 Cremona (Italia) - Via Bredina, 6 - Tel. +39 0372 499.70

R.E.A. CR n.44774 - Reg. Imprese, Codice Fiscale, Partita IVA IT. 00106230196 - Capitale Sociale € 2.588.500 int. vers.

Import/Export CR 000635 - www.feraboli.com - info@feraboli.com

DBP0032-Ita

FERABOLI 265



OFFICINE MECCANICHE ING. A. FERABOLI SpA
CREMONA (CR) - VIA BREDINA 6 - CAP 26100

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
PER VEICOLI DI TIPO OMOLOGATO**

Si dichiara - ai sensi dell'articolo 108 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n°285 - che il veicolo sottoindicato é conforme in tutte le sue parti, al tipo omologato dal MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dipartimento dei Trasporti Terrestri

con CERTIFICATO n° LDA4029EST002_____del 05/04/2004_____

COSTRUTTORE E SEDE	: Off. Mecc. Ing. A. Feraboli S.p.A. - Cremona
VEICOLO	: Macchina agricola operatrice trainata
TIPO	: 265HT
TELAIO N.	: FX265HTX02432
CARROZZERIA	: ROTOPRESSA

DICHIARAZIONE

n° 06106
del 31/01/2012

Vanni Caglieri
(DIRETTORE RICERCA E SVILUPPO)

(*) 

(*) Firma - apposta a stampa - corrispondente a quella manoscritta, depositata presso il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI D.T.T. Ufficio Ex C.P.A. di Brescia.



OFFICINE MECCANICHE ING. A. FERABOLI SpA
CREMONA (CR) - VIA BREDINA 6 - CAP 26100

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
PER VEICOLI DI TIPO OMOLOGATO**

Si dichiara - ai sensi dell'articolo 108 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n°285 - che il veicolo sottoindicato é conforme in tutte le sue parti, al tipo omologato dal MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dipartimento dei Trasporti Terrestri

con CERTIFICATO n° LDA4029EST002_____del 05/04/2004_____


COSTRUTTORE E SEDE	: Off. Mecc. Ing. A. Feraboli S.p.A. - Cremona
VEICOLO	: Macchina agricola operatrice trainata
TIPO	: 265HT
TELAIO N.	: FX265HTX02432
CARROZZERIA	: ROTOPRESSA

DICHIARAZIONE

n° 06106

del 31/01/2012

Vanni Caglieri
(DIRETTORE RICERCA E SVILUPPO)

(*) 

(*) Firma - apposta a stampa - corrispondente a quella manoscritta, depositata presso il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI D.T.T. Ufficio Ex C.P.A. di Brescia.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI BRESCIA

N° LD/A4029/EST002 del 05 aprile 2004
(Omologazione ai sensi del D.M. 2/maggio/2001 n° 277)

ESTRATTO DEI DATI TECNICI

PER VEICOLI CON OMOLOGAZIONE LIMITATA PER PICCOLE SERIE
per i quali è autorizzato il rilascio della dichiarazione di conformità
(ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 30.aprile.92 n° 285)

MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE TRAINATA
(ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b), punto 1, del D. Lgs. 30.04.92 n° 285)

MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE TRAINATA			LD/A4029/EST002		
Categoria			Codice Omologazione		
FERABOLI			FX	265HT	
Fabbrica			Tipo funzionale	Denominazione Commerciale	
RACCOGLI - PRESSA - IMBALLATRICE			ITALIANA		
Carrozzeria			Nazionalita'		
4,42	2,52	1,21	3,16	----	UNO
Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Sbalzo posteriore (m)	Centro occhione/1° asse (m)	Interasse 1°/2° asse (m)	n° Assi
2700	----	2700	380	2320	
Tara (kg)	Portata utile (kg)	Massa a pieno carico (kg)	Carico sull'occhione (kg)	Carico sull'asse (kg)	
	(*)		----		
Pneumatici:	1° Asse		2° Asse		
	non previsto	(*)			
Freni:	Servizio	Stazionamento			

RIGHE DESCRITTIVE

(*) Vedi allegato tecnico - Per differenze dimensionali e ponderali, annotazioni e prescrizioni per la circolazione stradale vedi allegato tecnico.

Brescia li: 05 aprile 2004

Il Dirigente
dott. ing. Enrico TERRAGNOLO





MINISTERO DEI TRASPORTI
Centro Prova Autoveicoli di BRESCIA

ALLEGATO TECNICO
OMOLOGAZIONE n° LDA4029/EST002 del 05 aprile 2004
Aggiornamento n° 01 del Luglio 2006
(PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE)

MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE TRAINATA - ROTOPRESSA
Marca: **FERABOLI** - tipo funzionale: **FX** – denominazione commerciale: **265HT**
Telaio n° ***FX265HTX 02432 ***

ANNOTAZIONI

PNEUMATICI: 400/60-15.5 PR 10 - 14; 15.0/55-17 PR 12 - 14; 11.5/80-15.3 PR 10 - 12; 380/55-17 138 A8.
con i pneumatici 19.0/45-17 PR 10 o 14, la macchina diviene eccezionale in larghezza – vedi retro.

OCCHIONE: M.G. Cat. E3 DGM RA 1320 6tV1,5; B.B.M. Cat. E3 DGM RA 1407 6tV1,5

FRENI: La macchina è priva di dispositivi di frenatura di servizio. Ai sensi dell'art. 106 D.Lgv. n° 285/92, comma 4, deve essere trainata da trattori agricoli con limite di massa rimorchiabile, riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine operatrici trainate prive di freni, non inferiore a kg 2700, ed un carico verticale statico, ammesso sul gancio, non inferiore a 380 kg.

DIMENSIONI: La macchina può circolare priva di espulsore posteriore. In tale configurazione operativa le dimensioni sono:
Lunghezza totale = 4170 mm. Sbalzo poster. = 960 mm


PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA

- 1) La macchina deve sempre viaggiare vuota.
- 2) Il raccoglitore anteriore deve essere sollevato alla massima altezza e bloccato con l'apposita valvola a sfera.
- 3) Il timone deve essere posizionato rispettando gli indici previsti sulle piastre di attacco.
- 4) Il portellone posteriore deve essere completamente chiuso.
- 5) Il piedino di appoggio del timone deve essere rialzato a fine corsa, ruotato di 90° e bloccato con apposito fermo.
- 6) Le leve di comando delle funzioni operative oleodinamiche devono essere posizionate nell'apposito alloggiamento.
- 7) Le calzaioie di stazionamento devono essere sempre mantenute nei previsti supporti.
- 8) La macchina, priva di dispositivi di frenatura di stazionamento, è equipaggiata con due calzaioie da utilizzare esclusivamente in fase di stazionamento per il bloccaggio del veicolo isolato nel corso della sua attività operativa. E' fatto divieto di sganciare il veicolo trainato dalla macchina agricola traente in ogni fase della circolazione stradale.

Data di emissione:

31/01/2012

Visto per copia conforme (*):



Visto Il Direttore del C.P.A.
Dott. Ing. Henry DEL GRECO

(*) Firma depositata presso Ministero dei Trasporti Centro Prova Autoveicoli Brescia



MINISTERO DEI TRASPORTI
Centro Prova Autoveicoli di BRESCIA

ALLEGATO TECNICO
OMOLOGAZIONE n° LDA4029/EST002 del 05 aprile 2004
Aggiornamento n° 01 del Luglio 2006
(PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE)

MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE TRAINATA - ROTOPRESSA
Marca: **FERABOLI** - tipo funzionale: **FX** – denominazione commerciale: **265HT**
Telaio n° ***FX265HTX 02432 ***

ANNOTAZIONI

PNEUMATICI: 400/60-15.5 PR 10 - 14; 15.0/55-17 PR 12 - 14; 11.5/80-15.3 PR 10 - 12; 380/55-17 138 A8.

con i pneumatici 19.0/45-17 PR 10 o 14, la macchina diviene eccezionale in larghezza – vedi retro.

OCCHIONE: M.G. Cat. E3 DGM RA 1320 6tV1,5; B.B.M. Cat. E3 DGM RA 1407 6tV1,5

FRENI: La macchina è priva di dispositivi di frenatura di servizio. Ai sensi dell'art. 106 D.Lgv. n° 285/92, comma 4, deve essere trainata da trattori agricole con limite di massa rimorchiabile, riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine operatrici trainate prive di freni, non inferiore a kg 2700, ed un carico verticale statico, ammesso sul gancio, non inferiore a 380 kg.

DIMENSIONI: La macchina può circolare priva di espulsore posteriore. In tale configurazione operativa le dimensioni sono:

Lunghezza totale = 4170 mm. Sbalzo poster. = 960 mm


PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA

- 1) La macchina deve sempre viaggiare vuota.
- 2) Il raccoglitore anteriore deve essere sollevato alla massima altezza e bloccato con l'apposita valvola a sfera.
- 3) Il timone deve essere posizionato rispettando gli indici previsti sulle piastre di attacco.
- 4) Il portellone posteriore deve essere completamente chiuso.
- 5) Il piedino di appoggio del timone deve essere rialzato a fine corsa, ruotato di 90° e bloccato con apposito fermo.
- 6) Le leve di comando delle funzioni operative oleodinamiche devono essere posizionate nell'apposito alloggiamento.
- 7) Le calzaioie di stazionamento devono essere sempre mantenute nei previsti supporti.
- 8) La macchina, priva di dispositivi di frenatura di stazionamento, è equipaggiata con due calzaioie da utilizzare esclusivamente in fase di stazionamento per il bloccaggio del veicolo isolato nel corso della sua attività operativa. E' fatto divieto di sganciare il veicolo trainato dalla macchina agricola traente in ogni fase della circolazione stradale.

Data di emissione:

31/01/2012

Visto per copia conforme (*):



Visto Il Direttore del C.P.A.
Dott. Ing. Henry DEL GRECO

(*) Firma depositata presso Ministero dei Trasporti Centro Prova Autoveicoli Brescia

Omologazione stradale: nota per il cliente

Il cliente deve recarsi all'ufficio UMA e presentare i seguenti documenti:

n°.2 "Dichiarazioni di conformità per veicoli di tipo omologato" (originali).

n°.1 "Estratto dei dati tecnici" (in copia conforme all'originale).

n°.1 "Allegato tecnico" (in copia conforme all'originale).



ATTENZIONE!

L'altro "Allegato tecnico" (in copia conforme all'originale), dovrà essere pinzato al libretto di circolazione che sarà rilasciato al cliente dall'ufficio UMA.

Segnaliamo che, in difetto in caso di controllo, potrebbero essere comminate sanzioni e/o disposto il sequestro della macchina.