PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071720167**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	17/11/2026	26033251

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S038F351**

(9) RAISON SOCIALE :
C.T.A ELISE

(3) COORDONNÉES :
165 ALLEE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

38300 NIVOLAS VERMELLE
04.74.27.00.61

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 069S1311

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VEHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GK-594-DC (F)	21-10-2022	21-10-2022

Marque	Désignation commerciale
FIAT	FIAT FIORINO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZFA22500006X47463	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10FATCT264H429	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

67786

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances critiques

5.2.3.e.3. PNEUMATIQUES : La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences (AVG)

Défaillances majeures

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVD)

6.1.7.c.2. TRANSMISSION : Usure excessive des joints universels (AVD)

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillances mineures

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0512 P0563 P20EA P21CC

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-2.4m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		1%			8%	
Forces verticales		856daN			477daN	
Frein de service						
Forces de freinage	276daN		279daN	184daN		155daN
Déséquilibre (<20%)		1%			16%	
Force de freinage (efficacité)	276daN		279daN	184daN		155daN
Taux d'efficacité (=>50%)			67%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			23%			
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)		G:-1.6%		D:-1.9%		

GK-594-DC

CT 17/11/2026

N° d'agrément : S038F351
N° de série : ZFA22500006X47463

S038F351
26033251
XXXXX

PUBLICATA