

1



REPUBBLICA ITALIANA AC 0037109

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA

BE619T

F08 2

N° 5000037PN UFFICIO PROVINCIALE DI PORDENONE

VISTE LE NORME DEL D.L. n° 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLODI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
AZIENDA AGRICOLA

A:

CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM - SD
FABBRICA/TIPO- CLAAS KGAA MBH A1934EA/AC
OMOLOGAZ- OX00457MAEST11 E2*2003/37*0003*02
TELAIO-A1934EAA1901854Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale di sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

PN 04/08/2009

PORDENONE

17/12/2014



IL DIRETTORE

3

N° 5000037PN130115

TARGA

BE619T

5

N° 5000037PN130115

TARGA

BE619T

DICHIARAZIONE REG. TITOLARIETA' N. CCIAA DEL 17/12/14

2		N° S000037PN130115 07PN033064 17/12/14		TARGA	BE619T
MACCHINA AGRICOLA					
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI
tipo	606BHRT83A	lunghezza	m 6,220	tara ⁽¹⁾	11000
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m 2,550	portata ⁽²⁾	
cilindrata cm³	6788,00	assi	n. 2	complessiva	
pot. max kW	129,00	distanza interassi	I 2,820	rimorchiabile ⁽³⁾	
pot. fiscale CV		II	III	max autotreno su ralla	
TRASMISSIONE		NUMERO POSTI		FRENI	
tipo cambio		anteriori	1		
		max			
		a sedere max			
		di servizio			
PNEUMATICI		VEDERE ALLEGATO TECNICO			
SILENZIATORE		AMMESSO			
Vel. max eff. km/h		dB controllo usati ⁽⁴⁾ 90 n° giri/min. 2325			
		Avanzamento ralla mm			

4	N° S000037PN130115	TARGA	BE619T
CONFORME ALLA DIRETTIVA 2000/25/CE - FASE III A POSTI TOT.1 SENZA SEDILE ACCOMPAGNATORE PER ALLESTIMENTI, MASSE, MASSE MAX AMMISSIBILI, PNEUMATICI ALTERNATIVI, GANCI DI TRAINO E RELATIVI DATI TECNICI, PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE VEDERE ALLEGATO TECNICO MARCA MOTORE: JOHN DEERE CONFORME DIRETTIVA 2000/25 CE FASE 3			

6	N° S000037PN130115	TARGA	BE619T



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, N.271)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - DIV. 2

ALLEGATO TECNICO N. 01 del 05 MAR. 2009

ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL TRATTORE AGRICOLO

1.1. FABBRICA: **CLAAS KgaA mbH** 1.4. TIPO: **A19**
1.2. MARCA: **CLAAS** 1.5. VARIANTE: **A1934EA/AC (Arion 640)**
1.3. CATEGORIA: **T1** 1.6. VERSIONE: **---**

NUMERO TELAIO oppure TARGA A1934EA1901854

OMOLOGAZIONE COMUNITARIA: **e2*2003/37*0003*02**

CODICE DI IMMATRICOLAZIONE: **OX 00457 MAEST11** del **28.07.2008**

Aggiornamento del **05 MAR. 2009**

2. MASSE E DIMENSIONI:

Allestimenti	1 -					
	1° asse	2° asse	totale	1° asse	2° asse	totale
massa a vuoto in ordine di marcia (senza zavorre) [kg]	2880	3520	6400			
massa massima dichiarata [kg]			7104			
massa totale tecnicamente ammissibile (§) [kg]	4400	6600	11000			
ZAVORRE						
	quantità	massa singola zav. [kg]		massa totale [kg]		
anteriori	14	50		704		
posteriori	---	---		---		
centrali	---	---		---		
su asse anteriore	---	---		---		
su asse posteriore	---	---		---		
supplementari anteriori	---	---		---		
supplementari posteriori	---	---		---		

3. GANCI DI TRAINO E MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE [kg]:

GANCI DI TRAINO						
Categoria	Massa rimorchiabile con frenatura mista-automatica [kg]	Costruttore, tipo, approvazione		altezza da terra		sbalzo massimo del gancio dal centro asse posteriore [m]
				minimo [m]	massimo [m]	
C	6000	CRAMER IN338/335-28	DGM 4628 GA	0,525	1,105	0,620
C	14000	CRAMER IN338/335-43	DGM 4624 GA	0,525	1,105	0,630
D3	20000	CRAMER IN338/335-50	DGM 4622 GA	0,525	1,105	0,645

MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE PER MACCHINA AGRICOLA TRAINATA CON FRENATURA [kg]:

priva di freni	1500
meccanica	5000
ad inerzia	5000
mista e automatica idraulica	6000 ÷ 20000
mista e automatica pneumatica	6000 ÷ 20000
continua e automatica pneumatica	---

Per tali impianti possono essere installati semigiunti sia di tipo ISO che di tipo CUNA.

3.1. CARICHI VERTICALI MASSIMI AMMISSIBILI SUI GANCI DI TRAINO:

pneumatici anteriori 1°	pneumatici posteriori 2°	massa massima tecnicamente ammissibile per asse [kg]		carico verticale massimo ammesso [kg]			
				per allestimento 1			
				Categoria C DGM 4628 GA		Categoria D2 DGM 4624 GA	
		1°	2°	con zav.	senza zav.	con zav.	senza zav.
520/60R28 138 A8	520/70R38 150 A8	4720	6700	1500	1500	2000	2000
16.9R28 136 A8	580/70R38 155 A8	4480	7750	1500	1500	2000	2000
420/85R28 139 A8	650/65R38 154 A8	4860	7500	1500	1500	2000	2000
480/70R28 140 A8	20.8R38 153 A8	5000	7300	1500	1500	2000	2000
540/65R28 137 A8	520/85R38 155 A8	4600	7750	1500	1500	2000	2000

pneumatici anteriori 1°	pneumatici posteriori 2°	massa massima tecnicamente ammissibile per asse [kg]		carico verticale massimo ammesso [kg]			
				per allestimento 1			
				Categoria D3 DGM 4622 GA			
		1°	2°	con zav.	senza zav.		
520/60R28 138 A8	520/70R38 150 A8	4720	6700	2500	2500		
16.9R28 136 A8	580/70R38 155 A8	4480	7750	2500	2500		
420/85R28 139 A8	650/65R38 154 A8	4860	7500	2500	2500		
480/70R28 140 A8	20.8R38 153 A8	5000	7300	2500	2500		
540/65R28 137 A8	520/85R38 155 A8	4600	7750	2500	2500		

4. CINGOLI: ---

5. CAMBIO:

tipo MEC

n. marce 24 + 24 RM

rapp. tot. di trasm. 1/15,

6. DISPOSITIVO DI COMANDO DELLA FRENATURA DEL VEICOLO TRAINATO:

Impianto idraulico

SAFIM 203626MN/18

Impianto pneumatico

WABCO 470 015 0550

7. NOTE PER LE FORATURE PER IL MONTAGGIO DI ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE:

La trattrice è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali, la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art. 104, comma 7, ed al rispetto della massa massima e minima per asse e per ruota.

8. DISPOSITIVO SILENZIATORE: DONALDSON 7700 064 260

8.1 Valore di controllo per usati: 90,4 dB(A) a 2325 giri/min

9. DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE: DONALDSON PSD9 00 1106 443

10. STERZO:

Servo assistito

11. DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO:

approvazione

e2 S135

marca

RENAULT

tipo

12. RISPONDERIA DIRETTIVE CE: 2000/25/CE (fase III)

13. DESCRIZIONE ALLESTIMENTI: 1= cabina con sollevatore posteriore

14. POSTI TOTALI:

1 (E' presente n. 1 sedile per l'accompagnatore)

15. PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE / ANNOTAZIONI:

I pedali del freno di servizio devono essere accoppiati. E' ammesso il traino di macchina agricole operatrici prive di freni con massa di 3000 kg. Non è autorizzato il traino di rimorchi agricoli muniti di occhioni CUNA effettuato con ganci di traino CE.

E' obbligatorio l'inserimento della doppia trazione prima di azionare il freno di stazionamento e durante il traino del rimorchio

(S) Si tenga conto della massa tecnicamente ammissibile anche in funzione della portata dei pneumatici.

IL PRESENTE ALLEGATO TECNICO ACCOMPAGNA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E INTEGRA LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Alessandro DE GRAZIA)



CLAAS ITHA S.p.A.
Via Torino, 9/11
13100 - VERCELLI

M. Bawam