PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071720202**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	18/11/2026	26033285

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S038F351**

(9) RAISON SOCIALE :
C.T.A ELISE

(3) COORDONNÉES :
165 ALLEE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

38300 NIVOLAS VERMELLE
04.74.27.00.61

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 069S1311

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VEHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GK-673-QP (F)	21-11-2022	21-11-2022

Marque	Désignation commerciale
FIAT	FIAT FIORINO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZFA22500006X47848	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10FATCT264H429	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

42632

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable (AR)
3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (G)
4.5.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (ARG)

Défaillances mineures

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV)
5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable (ARG)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-1.3m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		1%			13%	
Forces verticales		862daN			465daN	
Frein de service						
Forces de freinage	263daN		273daN	93daN		174daN
Déséquilibre (<20%)		4%			47%	
Force de freinage (efficacité)	263daN		273daN	93daN		174daN
Taux d'efficacité (=>50%)			60%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			21%			

Opacité des fumées (0.51m-¹) C1: 0.24 C2: <0.10
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G: -2.2% D: -2.2%

GK-673-QP

CT 17/01/2027

N° d'agrément : S038F351
N° de série : ZFA22500006X47848

S038F351
26033285
XXXXX

PUBLICATA