1

REPUBBLICA ITALIANA AB 0513069

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA AZ945V

F11.12

N° S000603MN UFFICIO PROVINCIALE DI MANTOVA

VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO

DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCIA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER U

[redacted]

CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM - S

FABBRICA/TIPO- JOHN DEERE M - 5620 - CS2T2

OMOLOGAZ- OX0092MAEST07B

TELAIO-L05620F428279

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

MN 30/09/2005

MANTOVA 24/09/2010

P. IL DIRETTORE

3 N° S000603MN090311 TARGA AZ945V

[redacted]

5 N° S000603MN090311 TARGA AZ945V

DICHIARAZIONE REG.TITOLARIETA' N. 097430 DEL 24/09/10

****

Mod. **MC 820 MA**

2 N° S000603MN090311 09MN097430 24/09/10 TARGA AZ945V

MACCHINA AGRICOLA

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	JOHN DEERE	lunghezza m	4,382	tara (1)	4000	
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza m	2,376	portata (2)		
				complessiva	6100	
cilindrata cm³	4525,00	assi n.	2	rimorchiabile (3)	6000	
pot. max kW	56,00	distanza interassi I	2,250	max autotreno		
		II	III	su ralla		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
TRASMISSIONE		anteriori		FRENI		
tipo cambio	MEC	max	1			
		a sedere max				
		di servizio				

PNEUMATICI VEDERE ALLEGATO

SILENZIATORE AMMESSO dB controllo usati (4) 91 n° giri/min. 2340

Vel. max eff. km/h Avanzamento ralla mm

4 N° S000603MN090311 TARGA AZ945V

MOTORE;TIPO 4045 DL 270;MASSE;MASSE
TECNICAMENTE AMMISSIBILI;MASSE RIMOR
CHIABILI;ALLESTIMENTI;ZAVORRE;GANCI
DI TRAINO;CAMBIO;
ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE;
STRUTTURE DI PROTEZIONE;
SILENZIATORE DI SCARICO;LIVELLO SONO
RO;POSTI 2 IN PRESENZA DEL SEDILE
DELL'ACCOMPAGNATORE;PNEUMATICI IN AL
TERNATIVA E PRESCRIZIONI PER LA CIRC
VEDI ALLEGATO TECNICO PARTE INTEGRAN
TE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.RISP.
DIRETTIVA 2000/25CE II^ FASE.

6 N° S000603MN090311 TARGA AZ945V

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - MOT 2

ALLEGATO TECNICO (*)

MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE - TRATTORE AGRICOLO

JOHN DEERE tipo: **M - 5620 - CS2T2**
OMOLOGAZIONE: **OX 00092 MA EST 07 B** del **18/02/2004**

DUPLICATO

MASSE (kg) ed ALLESTIMENTI (°)

MASSA	in ordine di marcia	ANTERIORE tecnic. Ammissibile (1)	POSTERIORE tecnic. Ammissibile (1)	TOTALE tecnic. Ammissibile
	da 3550 a 4500	**2900**	**5000**	**6100**
zavorre anteriori	portazavorre: 60 kg oppure 70 kg oppure 80 kg oppure 85 kg oppure 110 kg elementi di zavorra: 50 kg (da 6 a 18) oppure 1 da 400 kg oppure 1 da 650 kg.			
zavorre posteriori	3 elementi per lato da 38,5 kg opp. 55 kg sulle ruote posteriori			

(1) Vedere anche masse tecnicamente ammissibili in funzione dei pneumatici.

GANCI DI TRAINO (°)

Marca e Categoria	CBM cat. A	SAUERMANN cat. C	GRASSI cat. C	SAUERMANN cat. D2	GRASSI cat. D2
Approvazione DGM GA	6*0021	3418	4596	3470	4597
Sbalzo (mm)	720	621	652	641	647
H max. da terra (mm)	708	1092	1057	1077	1057

MASSE RIMORCHIABILI (°) (kg)

Categoria gancio:	A	C	D2
Non frenata	3000		
Indipendente	4000		
Ad inerzia	6000		
Misto-automatico	\\\	\\\	14000

CAMBIO

Tipo cambio	PPST 40
N° marce	16 + 16 RM
Rapporto totale	1/16,214

IMPIANTI MISTI-AUTOMATICI (°):

La trattrice può essere equipaggiata con dispositivo di comando per la frenatura mista-automatica idraulica e/o pneumatica del treno agricolo. Per tali impianti possono essere installati semigiunti sia di tipo ISO che di tipo CUNA.

ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE

La trattrice è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art.104 comma 7 ed al rispetto della massa max. e minima autorizzata per asse e per ruota.

STRUTTURA DI PROTEZIONE: Cabina tipo SG090 appr. e1*79/622*1999/40*0086 opp. tipo SG091 appr. e1*79/622*1999/40*0087.

MOTORE: JOHN DEERE 4045 DL 270 (potenza massima 56 kW a 2100 giri/min). Conforme direttiva 2000/25/CE Fase 2.

FILTRO DI ASPIRAZIONE
Marca: MANN & HUMMEL
Tipo: HO 020711

SILENZIATORE DI SCARICO
Marca: EBERSPACHER
Tipo: HO 010201

VALORI LIVELLO SONORO dB(A):

in moto **80**	da fermo **80**	usati **91**	a giri/min. **2340**

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE:

I pedali del freno di servizio devono essere accoppiati;
Non è autorizzato il traino di rimorchi agricoli muniti di occhioni CUNA, effettuato con ganci di traino CE.

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

(segue)

PNEUMATICI; MASSE MASSIME (kg) in funzione dei pneumatici e CARICHI VERTICALI (°) (kg)

PNEUMATICI ANTERIORI	Massa massima
375/70 R20	2900
440/65 R24 128 A8	2900
420/65 R24 126 A8	2900
380/70 R24 125 A8	2900
340/85 R24 125 A8	2900
360/70 R24 122 A8	2900
320/85 R24 122 A8	2900
13.6 R24 121 A8	2900
420/65 R24 121 A8	2900
14.9 LR20 119 A8	2720
12.4 R24 119 A8	2720
280/85 R28 118 A8	2640
11.2 R28 116 A8	2500
320/70 R24 116 A8	2500
280/85 R24 115 A8	2430
11.2 R24 114 A8	2360

PNEUMATICI POSTERIORI	Massa massima	Carichi verticali nominali (2)	
		C	D2
540/65 R34 145 A8	5000	1500	2000
480/70 R34 143 A8	5000	1500	2000
540/65 R30 143 A8	5000	1500	2000
420/85 R34 142 A8	5000	1500	2000
11.2 R42 139 A8	5000	1500	2000
480/70 R30 141 A8	5000	1500	2000
420/85 R30 140 A8	5000	1500	2000
16.9 R34 139 A8	4860	1500	1949
16.9 R30 137 A8	4600	1500	1747
380/85 R30 135 A8	4360	1500	1561
340/85 R38 133 A8	4120	1372	1374
14.9 R30 129 A8	3700	1046	1048
13.6 R38 128 A8	3600	969	970
320/85 R36 124 A8	3200	659	660
12.4 R36 124 A8	3200	659	660
230/95 R44 123 A8	3100	581	582

(2) Valori calcolati in base al valore nominale della massa in ordine di marcia indicata nella carta di cirolazione.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Alessandro DE GRAZIA

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. DIV. 45

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

JOHN DEERE ITALIANA SRL
Via Roma, 108F
20051 Cassina de' Pecchi (MI)
P. IVA e C.F.: 06090280964