1

REPUBBLICA ITALIANA AC 0020843

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA BA554S

F11-3

N° S001811BS UFFICIO PROVINCIALE DI BRESCIA

VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI AGGIORNA L' IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCIA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO AZIENDA AGRICOLA AZ.AGRICOLA

A:

[redacted]

CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM - SD
FABBRICA/TIPO- JOHN DEERE M - 5720 - CT2T2
OMOLOGAZ- OX00092MAEST08D
TELAIO-L05720G477883

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE BS 16/03/2006

BRESCIA 24/10/2016

IL DIRETTORE

3 N° S001811BS251016 TARGA BA554S

5 N° S001811BS251016 TARGA BA554S

Mod. MC 820 MA

2 N° S001811BS251016 70BS111602 24/10/16 — TARGA BA554S

MACCHINA AGRICOLA

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	JOHN DEERE	lunghezza m	4,382	tara (1)	4000	
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza m	2,376	portata (2)		
cilindrata cm³	4525,00			complessiva	6100	
pot. max kW	63,00	assi n.	2	rimorchiabile (3)	6000	
		distanza interassi I	2,250	max autotreno		
		II	III	su ralla		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
TRASMISSIONE		anteriori	1	FRENI		
tipo cambio	MEC	max				
		a sedere max				
		di servizio				

PNEUMATICI VEDI ALLEGATO TECNICO

SILENZIATORE AMMESSO

Vel. max eff. km/h — Avanzamento ralla mm — dB controllo usati (4) 90 — n° giri/min. 2360

4 N° S001811BS251016 — TARGA BA554S

MOTORE:TIPO 4045 TL 273;MASSE;MASSE TECNICAMENTE AMMISSIBILI;MASSE RIMOR CHIABILI;ALLESTIMENTI;ZAVORRE;GANCI DI TRAINO;CAMBIO;
ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE;
STRUTTURE DI PROTEZIONE;
SILENZIATORE DI SCARICO;LIVELLO SONO RO;POSTI 2 IN PRESENZA DEL SEDILE DELL'ACCOMPAGNATORE;PNEUMATICI IN AL TERNATIVA E PRESCRIZIONI PER LA CIRC VEDI ALLEGATO TECNICO PARTE INTEGRAN TE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.RISP. DIRETTIVA 2000/25CE II^ FASE.

6 N° S001811BS251016 — TARGA BA554S

Mod. MC 820 MA

2

N° S001811BS251016 70BS111602 24/10/16 — TARGA BA554S

MACCHINA AGRICOLA

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	JOHN DEERE	lunghezza m	4,382	tara (1)	4000	
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza m	2,376	portata (2)		
cilindrata cm³	4525,00			complessiva	6100	
pot. max kW	63,00	assi n.	2	rimorchiabile (3)	6000	
		distanza interassi I	2,250	max autotreno		
pot. fiscale CV		II	III	su ralla		
				max su gancio o ralla		

NUMERO POSTI		FRENI	
anteriori	1		
max			
a sedere max			
di servizio			

TRASMISSIONE	
tipo cambio	MEC

PNEUMATICI — VEDI ALLEGATO TECNICO

SILENZIATORE — AMMESSO

Vel. max eff. km/h — Avanzamento ralla mm — dB controllo usati (4) 90 — n° giri/min. 2360

4

N° S001811BS251016 — TARGA BA554S

MOTORE:TIPO 4045 TL 273;MASSE;MASSE TECNICAMENTE AMMISSIBILI;MASSE RIMOR CHIABILI;ALLESTIMENTI;ZAVORRE;GANCI DI TRAINO;CAMBIO;
ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE;
STRUTTURE DI PROTEZIONE;
SILENZIATORE DI SCARICO;LIVELLO SONO RO;POSTI 2 IN PRESENZA DEL SEDILE DELL'ACCOMPAGNATORE;PNEUMATICI IN AL TERNATIVA E PRESCRIZIONI PER LA CIRC VEDI ALLEGATO TECNICO PARTE INTEGRAN TE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.RISP. DIRETTIVA 2000/25CE II^ FASE.

6

N° S001811BS251016 — TARGA BA554S

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE DIV 3-4 (EX MOT 2)

ALLEGATO TECNICO (*)

MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE - TRATTORE AGRICOLO

JOHN DEERE tipo: **M - 5720 - CT2T2**

OMOLOGAZIONE: **OX 00092 MA EST 08 D** del **9 MAG. 2005**

DUPLICATO

ALLESTIMENTI, MASSE (kg) e ZAVORRATURA

ALLESTIMENTI	1 - Macchina con sollevatore anteriore			
	2 - Macchina senza sollevatore anteriore			
MASSA	in ordine di marcia	ANTERIORE tecnic. Ammissibile (1)	POSTERIORE tecnic. Ammissibile (1)	TOTALE tecnic. Ammissibile
	da 3550 a 4500	**2900**	**5000**	**6100**
zavorre anteriori	portazavorre: 60 kg oppure 70 kg oppure 80 kg oppure 85 kg oppure 110 kg elementi di zavorra: 50 kg (da 6 a 18) oppure 1 da 400 kg oppure 1 da 650 kg.			
zavorre posteriori	3 elementi per lato da 38,5 kg opp. 55 kg sulle ruote posteriori oppure 1 da 400 kg oppure 1 da 900 kg.			

(1) Vedere anche masse tecnicamente ammissibili in funzione dei pneumatici.

GANCI DI TRAINO

Marca e Categoria	CBM cat. A	SAUERMANN cat. C	GRASSI cat. C	SAUERMANN cat. D2	GRASSI cat. D2
Approvazione DGM GA	6*0021	8001 opp. 8004	4596	8002 opp. 8005	4597
Sbalzo (mm)	720	621	616	641	636
H max. da terra (mm)	708	1092	1057	1077	1057

MASSE RIMORCHIABILI (kg)

Categoria gancio:	A	C	D2
Non frenata	3000		
Indipendente	4000		
Ad inerzia	6000		
Misto-automatico	\\\	\\\	14000

CAMBIO

Tipo cambio	PPST 40
N° marce	16 + 16 RM
Rapporto totale	1/16,214

IMPIANTI MISTI-AUTOMATICI:

La trattrice può essere equipaggiata con dispositivo di comando per la frenatura mista-automatica idraulica e/o pneumatica del treno agricolo. Per tali impianti possono essere installati semigiunti sia di tipo ISO che di tipo CUNA.

ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE

La trattrice è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art.104 comma 7 ed al rispetto della massa max. e minima autorizzata per asse e per ruota.

STRUTTURA DI PROTEZIONE: Cabina tipo SG090 appr. e1*79/622*1999/40*0086 opp. tipo SG091 appr. e1*79/622*1999/40*0087.

STERZO: Marca: OGNIBENE Tipo: STZ LSR 125 M4S

MOTORE: JOHN DEERE 4045 TL 273
(potenza massima 63 kW a 2000 giri/min).
Conforme direttiva 2000/25/CE Fase 2.

FILTRO DI ASPIRAZIONE
Marca: MANN & HUMMEL
Tipo: HO 020711

SILENZIATORE DI SCARICO
Marca: EBERSPACHER
Tipo: HO 010202

VALORI LIVELLO SONORO dB(A):

in moto **81**	da fermo **80**	usati **90**	a giri/min. **2360**

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE:
I pedali del freno di servizio devono essere accoppiati;
Non è autorizzato il traino di rimorchi agricoli muniti di occhioni CUNA, effettuato con ganci di traino CE.

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

(segue)

PNEUMATICI; MASSE MASSIME (kg) in funzione dei pneumatici e CARICHI VERTICALI (kg)

PNEUMATICI ANTERIORI	Massa massima
375/70 R20	2900
440/65 R24 128 A8	2900
420/65 R24 126 A8	2900
380/70 R24 125 A8	2900
340/85 R24 125 A8	2900
360/70 R24 122 A8	2900
320/85 R24 122 A8	2900
13.6 R24 121 A8	2900
420/65 R24 121 A8	2900
14.9 LR20 119 A8	2720
12.4 R24 119 A8	2720
280/85 R28 118 A8	2640
11.2 R28 116 A8	2500
320/70 R24 116 A8	2500
280/85 R24 115 A8	2430
11.2 R24 114 A8	2360

PNEUMATICI POSTERIORI	Massa massima	Carichi verticali nominali (2)	
		C	D2
540/65 R34 145 A8	5000	1500	2000
480/70 R34 143 A8	5000	1500	2000
540/65 R30 143 A8	5000	1500	2000
420/85 R34 142 A8	5000	1500	2000
11.2 R42 139 A8	5000	1500	2000
480/70 R30 141 A8	5000	1500	2000
420/85 R30 140 A8	5000	1500	2000
16.9 R34 139 A8	4860	1500	1949
16.9 R30 137 A8	4600	1500	1747
380/85 R30 135 A8	4360	1500	1561
340/85 R38 133 A8	4120	1372	1374
14.9 R30 129 A8	3700	1046	1048
13.6 R38 128 A8	3600	969	970
320/85 R36 124 A8	3200	659	660
12.4 R36 124 A8	3200	659	660
230/95 R44 123 A8	3100	581	582

(2) Valori calcolati in base al valore nominale della massa in ordine di marcia indicata nella carta di circolazione.

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
DIREZ. CENTRALE
DIV. 4

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Alessandro DE GRAZIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

JOHN DEERE ITALIANA SRL
Via Roma, 108F
20051 Cassina de' Pecchi (MI)
P. IVA e C.F.: 06090280964