4.1.3.	Größte zulässige Last auf dem hinteren Kupplungspunkt für das Ziehen eines zweiten Fahrzeugs der Klasse R oder S je nach Konfiguration von Fahrgestell und Bremsanlage des zweiten Fahrzeugs *Maximum permissible load(s) on the rear coupling point for towing a second R- or S- category vehicle for each chassis/braking configuration of the mentioned second vehicle*		:	entfällt *not applicable*	

Hauptabmessungen / *Main dimensions*

4.2.2.	Für vollständige/~~vervollständigte~~ Fahrzeuge For complete/~~completed~~ vehicles				
4.2.2.1.1.	Länge für den Einsatz im Straßenverkehr *Length for on-road use*	Höchstens : *Maximum :* Mindestens : *minimum :*	8700 8400	mm mm	
4.2.2.1.2.	Breite für den Einsatz im Straßenverkehr *Width for on-road use*	Höchstens : *maximum :* Mindestens : *minimum :*	3000 2800	mm mm	
4.2.2.1.3.	Höhe für den Einsatz im Straßenverkehr *Height for on-road use*	Höchstens : *maximum :* Mindestens : *minimum :*	4000 3980	mm mm	
4.2.2.5.	Radstand / *Wheelbase*		7980	mm	
4.2.2.7.1.	Abstand zwischen dem Kupplungspunkt und der ersten Achse *Distance(s) between coupling point and the first axle*	:	7980	mm	
4.2.2.8.	Spurbreite / Track width	Höchstens *maximum:* Mindestens *minimum:*	2510 2510	mm mm	
4.2.2.6.	Abstand zwischen den aufeinanderfolgenden Achsen *Distance(s) between consecutive axles*	1 – 2 :	--	mm	

Bremsanlagen / *Braking*

43.4.6.	Elektronische Bremsanlage *Electronic braking system*	:	Nein	
43.5.1.	Bremskraftübertragung / *braking transmission*	:	Entfällt	
43.6.1.	Für die Bremsbetätigungsanlage des Anhängefahrzeugs verwendete Technik *Towed vehicle braking control system technology*	:	Keine	
43.6.4.	Verbindungstyp *Connections type*	:	Keine	
43.6.4.1.	Druck am Bremsanschluss, hydraulisch *Supply pressure Hydraulic*	Einleiteranschl.: *Single line :* Zweileiteranschl.: *Two lines :*	-- --	
43.6.4.2.	Druck am Bremsanschluss, pneumatisch *Supply pressure Pneumatic*	Zweileiteranschl.: *Two lines :*	--	

Fahrzeugklassen S1a / *Vehicle Categories S1a*
(Vollständige Fahrzeuge) / *(complete vehicles)*

Allgemeine Baumerkmale / *General construction characteristics*

3.3.1.	Anzahl der Achsen und Räder *Number of axles and wheels*	Achsen / *axles* : Räder / *wheels* :	1 2	
3.3.2.	Anzahl und Lage der Achsen mit Zwillingsbereifung *Number and position of axles with twinned wheels*	Anzahl / *number* : Lage / *position* :	entfällt *not applicable*	
3.3.3.	Anzahl und Lage der gelenkten Achsen *Number and position of steered axles*	Anzahl / *number* : Lage / *position* :	entfällt *not applicable*	
3.3.5.	Anzahl und Lage der gebremsten Achsen *Number and position of braked axles*	Anzahl / *number* : Lage / *position* :	entfällt *not applicable*	
3.5.3.	Typ des Fahrgestells *Type of chassis*	: :	Starrdeichsel-Anhängefahrzeug *rigid drawbar*	
5.1.1.1.	Angegebene bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs *Declared maximum design vehicle speed*	:	40	km/h

Massen / *Masses*

4.1.1.1.	Leermasse(n) im fahrbereiten Zustand Unladen mass(es) in running order			
4.1.1.1.1.	Höchstens / *Maximum*	:	1195	kg
4.1.1.1.2.	Mindestens / *Minimum*	:	1095	kg
4.1.2.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse(n) *Technically permissible maximum laden mass(es)*	:	2500	kg
4.1.2.1.1.	Technisch zulässige Achslast *Technically permissible maximum mass(es) per axle*	Achse 1 / axle 1 :	2500	kg
4.1.2.1.2.	Stützlast am Kupplungspunkt (S) *Vertical load on the coupling point*	:	840	kg
4.1.2.2.	Masse(n) und Reifen *Mass(es) and tyre(s)*			

Reifen-kombi-nation Nr. *Tyre combi-nation No*	Achse Nr. *Axle No.*	Reifenabmessungen mit Tragfähigkeitskennzahl und Symbol für die Geschwindigkeitskategorie *Tyre dimension including load capacity index and speed category symbol*	Abroll-radius [mm] *Rolling radius [mm]*	Reifenlast-Tragfähigkeit pro Reifen (kg) *Tyre Load rating per tyre (kg)*	Höchstzulässige Achslast (kg) *Maximum permissible mass per axle (kg)*	Höchstzulässige Masse des Fahrzeugs (kg) *Maximum permissible mass of the vehicle (kg)*	Höchstzulässige Stützlast auf dem Kupplungspunkt (kg) *Maximum permissible vertical load on the coupling point (kg)*	Spurweite [mm] *Track width [mm]*	
								Mindestens *Minimum*	Höchstens *Maximum*
1	1	10.0/75x15.3 10PR	343	1075	2150	2150	-	1930	2460
2	1	15.0/55x17 10PR	424	2125	4250	4250	-	2000	2610